


变更点	版本	变更描述	日期	修订人	核准
	A/0	新版发行	2024.07.20	Leo	




接线图

P1	P2	P1	P2
1 红色 (26AWG)	1 黑色 (26AWG)	6 黑色 (26AWG)	6
2 红色 (26AWG)	2 黄色 (26AWG)	7 黄色 (26AWG)	7
3 红色 (26AWG)	3 白色 (26AWG)	8 白色 (26AWG)	8
4 黑色 (26AWG)	4		
5 黑色 (26AWG)	5		

6	UL1061 (300V 80°C) 26AWG(7/0.16TC)	电子线 颜色: 白色	MM	155
5	UL1061 (300V 80°C) 26AWG(7/0.16TC)	电子线 颜色: 红色	MM	465
4	UL1061 (300V 80°C) 26AWG(7/0.16TC)	电子线 颜色: 黑色	MM	465
3	UL1061 (300V 80°C) 26AWG(7/0.16TC)	电子线 颜色: 黄色	MM	155
2	PHB-2*5Y 双排带扣胶壳		PC	2
1	PHB-T(双排)端子		PC	16
NO.	P/N	DESCRIPTION	U/M	Q'TY

公差范围		东莞市 墨钻电子有限公司 DongGuan MoZuan Electronics CO. LTD
. X	.30	
. XX	.10	
. XXX	.05	品名: X9 无线充电电源线

制图: Leo		客户料号:		
图号: 20240720002		墨钻料号:		
校对:	比例: NO	单位: mm	三角投影	
核准:	客户名称: 元鼎智能	版本: A/0	页码: 1/1	

