



Hình 1.20: *Sơ đồ nguyên lý máy gia tốc Cyclotron.*

Để gia tốc các hạt tích điện ta phải dùng các máy gia tốc. Một trong những máy gia tốc đơn giản là máy cyclotron sử dụng từ trường không đổi và điện trường thay đổi với tần số cao (cỡ 1.10^7 Hz). Cấu tạo của cyclotron có dạng như ở hình (1.20): Hai nửa của một hình trụ dẹt (hình chữ D) cách điện với nhau bằng một khe hở nối với một nguồn điện cao tần. Hai điện cực này được đặt trong chân không và từ trường đều vuông góc với mặt đáy.

Chúng ta biết rằng trong từ trường hạt tích điện có vận tốc $\vec{v}_0$ vuông góc với đường sức $\vec{B}$ sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính $R = \frac{mv}{qB}$, với chu kỳ không phụ thuộc vào vận tốc $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$. Do điện áp xoay chiều đặt giữa hai nửa hình trụ, trên khe chân không giữa hai điện cực đó điện trường có chiều thay đổi theo thời gian với chu kỳ T_0. Nếu chu kỳ T_0 bằng chu kỳ quay của hạt tích điện T thì có thể đạt được điều kiện là khi hạt đi từ trên xuống điện trường có dấu thích hợp để gia tốc nó làm cho nó chuyển động nhanh hơn với bán kính cong lớn hơn (nhưng chu kỳ không đổi) đến khi hạt đi qua khe hở từ dưới lên điện trường lại đổi dấu và gia tốc nó. Cứ như thế hạt sẽ được tăng tốc và mở rộng dần bán kính quỹ đạo. Cần lưu ý rằng trong buồng gia tốc chân không phải rất cao, áp suất khí phải rất thấp (cỡ $10^{-9} - 10^{-10}$mmHg) để tránh hạt tích điện bị va chạm vào các phân tử khí dư.

Bài tập chương I

(1-1) Tìm biểu thức và xác định độ nhạy của một ống tia điện tử của máy dao động ký có các thông số sau: Hiệu điện thế tăng tốc chùm điện tử là 900V,



Hình 1.21: *Cho bài tập (1-3).*

khoảng cách từ điểm giữa bản lái tia đến màn huỳnh quang bằng 20cm, chiều dài các bản lái tia bằng 2cm, khoảng cách giữa hai bản lái tia bằng $0,5$cm.


(1-2) Tìm biểu thức và xác định độ nhạy của một ống tia điện tử của máy dao động ký có các thông số sau: Hiệu điện thế tăng tốc chùm điện tử là 900V. Khoảng cách giữa tâm của vùng từ trường làm lệch tia điện tử đến màn huỳnh quang bằng 35cm. Hệ thống lái tia gồm hai cuộn dây Helmholtz hình tròn có bán kính $R = 2,5$cm đặt cách nhau một khoảng cách $2z = 5$cm. Số vòng dây trên mỗi cuộn là 200 vòng. Kích thước vùng tác dụng của từ trường là $2R$, trong đó từ trường được xem là đều.

Chú ý: cường độ từ trường trong cuộn Helmholtz được tính bởi công thức $H = \frac{i}{2}\frac{WR^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}$. Độ từ thẩm của chân không $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6}$Tm/A; i là dòng điện trong cuộn dây, W số vòng dây của cả hai cuộn.

(1-3) Trên đường đi của chùm điện tử người ta đặt một hệ gồm hai lưới có dạng mặt cầu đồng tâm bán kính trung bình là $R = 3$cm. Điện thế lưới ngoài là $U_1 = 300$V, điện thế lưới trong là $U_2 = 500$V (so với catot phát xạ điện tử). Chứng minh rằng hệ hai lưới này có tính hội tụ đối với chùm điện tử. Tính tiêu cự của hệ. (Hình (1.21)).

(1-4) Một hệ quang học điện tử gồm một catot phẳng K, một lưới tăng tốc G, có điện thế U_G bằng 200V, một tấm ngăn (điapham) có điện thế U_D và một anot A được nối với điapham, hình (1.22). Xác định điện thế U_D (so với catot) để chùm điện tử song song hội tụ lên anot. Cho biết khoảng cách giữa lưới tăng tốc đến điapham là $0,5$cm, khoảng cách giữa điapham đến anot là $0,8$cm.

(1-5). Xét một hệ quang học điện tử như ở hình (1.17-b) gồm 1catot K,




Hình 1.22: *Cho bài tập (1-4).*

hai điapham D_1, D_2 và một anot A. Khoảng cách giữa các điện cực đó bằng nhau và bằng 1cm. Điện thế của điapham thứ 1 D_1 bằng điện thế anot A và bằng $U_1 = 100\text{V}$ (so với điện thế catot K). Xác định điện thế của điapham thứ 2 D_2 để cho chùm điện tử song song đi qua hệ hội tụ ở anot A.

Đáp số

(1-1) $S = 4,5 \cdot 10^{-4}\text{m/V}$;
(1-2) $S = 0,618\text{m/A}$;
(1-3) $f = 13,25 \cdot 10^{-2}\text{m}$;
(1-4) $U_D = 57\text{V}$;
(1-5) có hai nghiệm $U_2 = 432\text{V}$ và $U_2 = 28\text{V}$.



Hình 2.18: *Phổ năng lượng của quay tử.*

Bài tập chương II

(2.1) Một mặt bằng kali ở cách ngọn đèn 100W là 75cm. Giả thiết năng lượng bức xạ của đèn trong đơn vị thời gian chỉ bằng 5% công suất định mức. Nếu coi mỗi nguyên tử kali có dạng một đĩa dẹt đường kính 1Å, hãy xác định thời gian cần thiết để mỗi nguyên tử đó hấp thụ một năng lượng bằng công thoát của nó $\varphi_K \cong 2\text{eV}$, theo mẫu sóng ánh sáng. Rút ra nhận xét.

(2.2) Người ta chiếu kali bằng tia cực tím bước sóng 2500Å. Biết công thoát của kali là $2,2eV$, tính động năng cực đại của các electron phát ra. Nếu cường độ bức xạ tới là 2W/m^2, tính số điện tử do một đơn vị diện tích phát ra trong một đơn vị thời gian.

(2.3) Một photon X năng lượng $0,3\text{MeV}$ va chạm trực diện với một electron lúc đầu ở trạng thái nghỉ. Tính vận tốc lùi của electron bằng cách áp dụng các nguyên lý bảo toàn năng lượng và xung lượng. Kiểm tra lại kết quả bằng công thức Compton.

(2.4) Tính hiệu điện thế gia tốc cần thiết để bước sóng kết hợp với một electron (sóng De Broglie) có bước sóng 1Å (vào cỡ khoảng cách giữa các nguyên tử trong tinh thể).

(2.5) Chứng tỏ rằng khi một hạt có năng lượng rất lớn so với năng lượng nghỉ của nó thì hạt sẽ có bước sóng kết hợp gần đúng bằng bước sóng của photon có cùng năng lượng.

(2.6) Tính vận tốc pha và vận tốc nhóm của một sóng De Broglie có bước sóng $\lambda = h/p = h/mv$.

(2.7) Một chùm hẹp electron năng lượng 60keV đi xuyên qua một màng đa tinh thể bạc (Ag) có khoảng cách giữa mặt mạng là $d = 4,08$Å. Xác định bán

kính ảnh nhiễu xạ bậc nhất trên màn hình đặt ở sau màng bạc 40cm.

(2.8) Ta giả thiết $h = 6,625 \cdot 10^{-3}$Js thay cho $6,62510^{-34}$Js. Người ta ném các viên bi khối lượng 66,25g với vận tốc 5m/s xuyên qua hai cửa sổ hẹp, song song và cách nhau 0,6m. Mỗi lần ném, viên bi lọt qua cửa sổ nào là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tính khoảng cách vân của ảnh giao thoa trên tường cách phía sau cửa sổ 12m.

(2.9) Giả sử ta có thể đo được xung lượng của một hạt đến phần nghìn. Xác định độ bất định cực tiểu về vị trí của hạt:

a- Nếu hạt có khối lượng 5mg và vận tốc 2m/s.

b- Nếu hạt là điện tử có vận tốc $1,8 \cdot 10^8$m/s.

(2.10) Độ rộng của một vạch quang phổ bước sóng 4000Å bằng 10^{-4}Å. Tính thời gian trung bình để hệ nguyên tử ở trạng thái năng lượng đó.

(2.11) Giả sử độ bất định về xung lượng của một hạt đúng bằng xung lượng của nó. Tìm hệ thức giữa độ bất định cực tiểu về vị trí hạt và bước sóng De Broglie của nó.

(2.12) Giả thiết năng lượng của một hạt đang chuyển động theo đường thẳng là $E = \frac{1}{2}mv^2$, chứng minh rằng $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/2\pi$, trong đó $\Delta t = \Delta x/v$.

(2.13) Một hạt khối lượng m bị bắt buộc phải ở trên đoạn thẳng L. Dựa vào nguyên lý bất định hãy xác định năng lượng cực tiểu mà hạt có thể có.

Nếu trong hạt nhân, có đường kính 10^{-14}m, có mặt một điện tử thì động năng cực tiểu của nó bằng bao nhiêu.

(2.14) Tìm hàm riêng và trị riêng của toán tử $\hat{L} = i\frac{d}{dx}$. Qua đó chứng minh rằng hình chiếu xung lượng của hạt tự do là đại lượng không bị lượng tử hoá.

(2.15) Một vi khuẩn rất nhỏ (tiny bacterium) có khối lượng 10^{-14}kg bị nhốt giữa hai vách cứng cách nhau 0,1mm. Xác định vận tốc nhỏ nhất của nó. Nếu vận tốc của nó khoảng 1mm trong 100s, hãy xác định số lượng tử ứng với trạng thái đó của nó.

(2.16) Một điện tử có động năng 50eV đến gần một hàng rào hình chữ nhật có chiều cao 70eV và bề dày là

$$a/L = 1,0\text{nm}$$

$$b/L = 0,1\text{nm}$$

Hãy tính xác suất điện tử đi qua theo hiệu ứng đường ngầm.

(2.17) Chứng minh rằng biên độ A của các hàm sóng mô tả các trạng thái của hạt trong một hố thế năng có vách cao vô cực là $A = \sqrt{2/L}$, trong đó L là bề rộng của hố thế.

(2.18) a/ Tính ba mức năng lượng thấp nhất của điện tử nhốt trong một hố thế có vách vô cực, bề rộng $L = 10^{-10}$m.

b/ Nếu một photon được phát ra khi điện tử chuyển từ mức có $n = 2$ xuống mức có $n = 1$ thì bước sóng của photon bằng bao nhiêu.

Đáp số

(2.1). $t = 57,6$s;
(2.2). $T_{\max} = 2,75$eV; Je $= 2.52 \cdot 10^{18} \frac{\text{electron}}{\text{m}^2\text{s}}$.
(2.3). $v = 0,65c$;
(2.4) $U = 151$V.
(2.5).$\lambda_\gamma = \frac{hc}{E} = \lambda$.
(2.6) $v_f = \frac{c^2}{v}$; $v_g = v$.
(2.7). $R = 0,478$cm.
(2.8) $\Delta y = 0,4$m.
(2.9)a/ $\Delta x = 10,56 \cdot 10^{-20}$Å; b/ $\Delta = 5,14$Å.
(2.10) $\tau = 8,48 \cdot 10^{-9}s$.
(2.11) $\Delta x = \frac{\lambda}{2\pi}$.
(2.13). $E = \frac{h^2}{32\pi^2 mL^2}$; $T_{\min} = 9,35$MeV. (2.15). $v = 3.10^{-16}$m/s; $n = 3 \cdot 10^{10}$.
(2.16). $a/b/D = e^{-16} = 1,3 \cdot 10^{-20}$.
(2.18). $E_1 = 37,7eV, E_2 = 151$eV, $E_3 = 339$eV; $\lambda = 1,1 \cdot 10^{-8}$m.

Bài tập chương III

(3-1) Tính bước sóng ngắn nhất và bước sóng dài nhất (bằng Å) đối với dãy Liman của hyđro.

(3-2) Tính năng lượng ion hoá của nguyên tử hyđro biết rằng bước sóng ngắn nhất của dãy Balmerr là 3650Å.

(3-3) Trong một ống phóng điện các nguyên tử hyđro chịu tác dụng của một dòng điện tử năng lượng 12,2 eV. Tìm bước sóng của các vạch do hyđro phát ra.

(3-4) Tính mômen từ của một điện tử chuyển động xung quanh một proton trên một quỹ đạo tròn bán kính r (theo vật lý cổ điển.)

(3-5) Áp dụng kết quả của cơ học lượng tử tính các giá trị có thể có của mômen từ đối với mức $n = 3$. Biết công thức liên hệ giữa mômen động lượng và mômen từ:

$$\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\vec{M}_l$$

$\vec{\mu}_l$ - vectơ mômen từ quỹ đạo.

(3-6) Biểu diễn các cách định hướng có thể có của mômen động lượng $\vec{M}_l$ với $l = 0, 1, 2$ và 3; bằng hình vẽ.

(3-7) Trong vật lý thiên văn người ta dùng vạch phổ có bước sóng 21cm để thăm dò vũ trụ. Vạch này được tạo bởi photon phát ra từ nguyên tử hyđro của thiên hà khi hướng của spin của điện tử chuyển từ trạng thái song song sang trạng thái phản song song với spin của proton. Tìm giá trị từ trường tác dung lên điện tử. Biết rằng công thức liên hệ giữa mômen động lượng spin và mômen từ spin là

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m}\vec{M}_s$$

Năng lượng tương tác giữa mômen từ $\vec{\mu}$ và từ trường có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ là

$$E_B = -\vec{\mu}\vec{B}$$

(3-8) Chứng minh rằng các nguyên tử gồm các lớp điền đầy hoàn toàn sẽ có một trạng thái cơ bản $^1S_0$.

(3-9) Thiết lập cấu hình (cấu trúc) điện tử của 5 khí trơ đầu tiên.

Đáp số

(3-1) $\lambda_{\max} = 1215\text{Å}, \lambda_{\min} = 912\text{Å}$;

(3-2) $E_i = 13,6\text{eV}$;

(3-3) có 3 loại photon với $\lambda_1 = 6563\text{Å}, \lambda_2 = 1215\text{Å}, \lambda_3 = 1026\text{Å}$;

Trong đó U là điện áp đặt vào lớp chuyển tiếp. Điện áp rơi trên hai phần của chuyển tiếp U_1 và U_2 liên quan bởi hệ thức

$$\frac{V_{b1} - eU_1}{V_{b2} - eU_2} = \frac{N_{a2}\epsilon_2}{N_{d1}\epsilon_1} \tag{4.105}$$

trong đó $U_1 + U_2 = U$.

Hiện nay vật liệu tạo chuyển tiếp dị chất là các hợp chất $A_{III}B_V$ như Ga As và dung dịch rắn ba thành phần như $Al_xGa_{1-x}As$, trong đó x có thể thay đổi từ 0 đến 1. Khi $x = 0$, GaAs có $\Delta E_g = 1,42$eV, hằng số mạng $5,6533$Å ở 300K, khi $x = 1$, AlAs có $\Delta E_g = 2,17,$eV hằng số mạng bằng $5,6605$Å.

Bài tập chương IV

(4-1) Nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn riêng thay đổi như thế nào khi nhiệt độ chất bán dẫn thay đổi từ 200K đến 300K và bề rộng vùng cấm giả thiết thay đổi theo quy luật $\Delta E_g(T) = (0,785 - \alpha T)$eV.

(4-2) Bằng thực nghiệm người ta xác định được nồng độ điện tử ở 400K là $1,3 \cdot 10^{16}\text{cm}^{-3}$ và ở $350K$ là $6,2 \cdot 10^{16}\text{cm}^{-3}$. Bán dẫn là tinh khiết, hãy tính bề rộng vùng cấm ở nhiệt độ không tuyệt đối nếu biết rằng ΔE_g phụ thuộc vào nhiệt độ theo công thức $\Delta E_g(T) = \Delta E_g(0) - \alpha T$.

(4-3) Tính nồng độ điện tử, lỗ trống, vị trí mức Fermi (so với đỉnh vùng hóa trị) của silic chứa $1,1 \cdot 10^{16}$ nguyên tử B trên 1cm^3 ở nhiệt độ $300K$. Các đại lượng trên sẽ thay đổi như thế nào khi pha thêm vào mẫu các nguyên tử photpho với nồng độ $9 \cdot 10^{15}$ nguyên tử P trên 1cm^2.

Cho biết nồng độ hạt dẫn riêng trong silic ở $300K$ là $n_i = 1,45 \cdot 10^{10}\text{cm}^{-3}$, $\Delta E_g = 1,12$eV, $N_c = 2,8 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$; $N_v = 1 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$.

(4-4) Hãy chứng minh công thức nồng độ điện tử trong bán dẫn suy biến loại n.

$$n_0 = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}(E_f - E_c)^{3/2}$$

Xuất phát từ nguyên lý bất định Heisenberg

$$\begin{aligned} \Delta x \cdot \Delta p_x &= h \\ \Delta y \cdot \Delta p_y &= h \\ \Delta z \cdot \Delta p_z &= h \end{aligned}$$

(4-5) Giả sử bán dẫn Si loại n^+ với $N_d = 10^{17}\text{cm}^{-3}$ tiếp xúc với Si loại n với $N_d = 10^{14}\text{cm}^{-3}$. Hãy tính mức Fermi (so với đáy vùng dẫn) trong từng vật liệu nếu giả thiết bán dẫn không suy biến.

Khi cân bằng nhiệt động mức Fermi trong hai vật liệu là bằng nhau, hãy vẽ định tính sơ đồ vùng năng lượng.

Giải bài toán khi mẫu thứ hai là loại p với $N_a = 10^{14}\text{cm}^{-3}$. Cho biết $N_c = 2,8 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}; N_v = 1 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$.

(4-6) Tính độ dẫn của silic tinh khiết ở $300K$. Biết $n_i = 1,45 \cdot 10^{10}\text{cm}^{-3}$. Độ linh động của điện tử $\mu_n = 1450\text{cm}^2/\text{Vs}$; độ linh động của lỗ trống $\mu_p = 450\text{cm}^2\text{Vs}$.

Giải bài toán khi silic được pha thêm một nồng độ asen với nồng độ $1 \cdot 10^{14}$ nguyên tử trên 1cm^{-3}.

Giải bài toán sau khi silic được pha thêm tiếp tục một nồng độ nhôm là $1 \cdot 10^{17}$ nguyên tử trên 1cm^{-3}.

(4-7) Tính hiệu công thoát điện tử giữa hai mẫu silic, mẫu thứ nhất pha tạp loại n với $N_d = 1 \cdot 10^{15}\text{cm}^{-3}$, mẫu thứ 2 pha tạp loại p với $N_a = 1 \cdot 10^{15}\text{cm}^{-3}$. Cho biết ΔE_g bằng $1,12\text{eV}$, nhiệt độ $300K$ với $kT = 0,026\text{eV}$, $N_c = 2,8 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$, $N_v = 1 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$.

Nếu hai mẫu này tiếp xúc với nhau, trong điều kiện cân bằng tính hàng rào thế năng đối với điện tử giữa hai mẫu.

(4-8) Tính bề dày và điện dung lớp chuyển tiếp $p - n$, biết:

- Thiên áp ngược $U_{ng} = 20\text{V}$.
- Hằng số điện môi tương đối $\epsilon = 16$.
- Nồng độ pha tạp bên phần p là $N_a = 4 \cdot 10^{21}\text{m}^{-3}$.
- Nồng độ pha tạp bên phần n là $N_d = 2 \cdot 10^{21}\text{m}^{-3}$.
- Diện tích lớp chuyển tiếp $S = 10^{-6}\text{m}^2$.
- Hàng rào thế năng khi thiên áp bằng không là $eU_k = 0,5\text{eV}$.

(4-9) Cho một chuyển tiếp $p-n$ trên tinh thể Ge với $\epsilon = 16$, $N_a = 5 \cdot 10^{22}\text{m}^{-3}$, $N_d = 1 \cdot 10^{22}\text{m}^{-3}$. Hỏi với thiên áp ngược bằng bao nhiêu thì xảy ra hiệu ứng đường ngầm qua lớp chuyển tiếp. Biết rằng điện trường tới hạn để xảy ra hiệu ứng đường ngầm là $\mathcal{E}_c = 10^7\text{V/cm}$. Bỏ qua giá trị hiệu thế tiếp xúc U_k.

(4-10) Giả sử grad điện thế trong mẫu silic tinh thể tinh khiết là 400V/cm, độ linh động của điện tử và lỗ trống tương ứng là $0,12\text{m}^2/\text{Vs}$ và $0,025\text{m}^2/\text{Vs}$. Hãy xác định:

a- Tốc độ cuốn của điện tử và lỗ trống.

b- Điện trở suất của silic, giả sử nồng độ hạt dẫn riêng là $2.5 \cdot 10^{16}\text{m}^{-3}$.

c- Dòng cuốn toàn phần, nếu tiết diện ngang của mẫu là $0,03 \cdot 10^{-4}\text{m}^2$.

Đáp số:

(4-1) $\frac{n(300K)}{n(200K)} = 3,6 \cdot 10^3$

(4-2) $\Delta E_g(0) = 0,26\text{eV}$

(4-3) a/ $P_0 = 1,1 \cdot 10^{16}\text{cm}^{-3}$,

$n_0 = 1,91 \cdot 10^4\text{cm}^{-3}, E_f = E_v + 0,177\text{eV}$

b/ Nồng độ lỗ trống, điện tử và mức Fermi là:

$$\begin{aligned} P_0 &= 2 \cdot 10^{15}\text{cm}^{-3} \\ n_0 &= 1 \cdot 10^5\text{cm}^{-3} \\ E_f &= E_v + o,277\text{eV} \end{aligned}$$

(4-5) Mức Fermi trong từng vật liệu là:

$$\begin{aligned} E_{f1} &= E_c - 0,146\text{eV} \\ E_{f2} &= E_c - 0,326\text{eV} \\ E_{f3} &= E_v + o,299\text{eV} = E_c - 0,821\text{eV} \end{aligned}$$

(4-6) Độ dẫn điện trong ba trường hợp là

$$\begin{aligned} a/ \quad \sigma_i &= 4,4 \cdot 10^{-6} \tfrac{1}{\Omega\text{cm}}; \rho_i = 22,6 \cdot 10^{-5}\Omega\text{cm} \\ b/ \quad \sigma_n &= 2,32 \cdot 10^{-2} \tfrac{1}{\Omega\text{cm}}; \rho_n = 43,1 \cdot \Omega\text{cm} \\ c/ \quad \sigma_p &= 7,2 \cdot \tfrac{1}{\Omega\text{cm}}; \rho_p = 0,13 \cdot \Omega\text{cm} \end{aligned}$$

(4-7) Mức Fermi của hai vật liệu và hiệu công thoát là

$$\begin{aligned} E_{f1} &= E_c - 0,266\text{eV} \\ E_{f2} &= E_v + 0,119\text{eV} \\ \Delta\Phi &= eU_k = \Phi_2 - \Phi_1 = 0,735\text{eV} \end{aligned}$$

(4-8) Điện dung lớp chuyển tiếp $C = 88,5\text{pF}$.

(4-9) Thiên áp ngược cần thiết để xảy ra hiệu ứng đường ngầm là $U_{ng} = 21,24V$.

(4-10) a- $v_{nd} = 48\text{m/s}$; $v_{pd} = 10\text{m/s}$.

b- $\rho = 1,724 \cdot 10^3\Omega\text{m}$.

c- $I = 6,96 \cdot 10^{-7}\text{A}$.

Bài tập chương V

(5-1) Chứng minh công thức tính khẩu độ số (NA - Numerical Aperture).

$$NA = (n_1^2 - n_2^2)^1/2 \simeq n_1(2\Delta)^{1/2}$$

(5-2) Từ điều kiện các mode dẫn truyền trong sợi quang giật cấp đa mode, bỏ qua sự dịch chuyển pha do phản xạ ở mặt phân cách lõi - vỏ, đánh giá số lượng các mode đó cho $d = 10\lambda_0, n_1 = 1,5$ độ chênh chiết suất $\Delta = 0,02$.

(5-3) Cho sợi quang giật cấp đa mode có độ chênh chiết suất $\Delta = 0,01$, chiết suất của lõi 1,5, bước sóng ánh sáng $\lambda = 1,5\mu$m. Tính độ giãn xung sáng, đánh giá bề rộng dải thông và khẩu độ số (tính góc $\theta_{zi_{max}}$) cho khoảng cách 10km.

(5-4) Cho một bán dẫn vùng cấm thẳng tinh khiết có bề rộng vùng cấm $\Delta E_g = 1,5$eV, giả sử khối lượng hiệu dụng của điện tử và lỗ trống là đẳng hướng, bằng nhau và bằng $\frac{m_0 s}{10} = 9,1 \cdot 10^{-32}$kg .

a- Tính bước sóng ngưỡng hấp thụ.

b- Người ta thấy rằng khi cường độ ánh sáng kích thích quá lớn bán dẫn trở nên trong suốt với ánh sáng có bước sóng ngưỡng trên đây. Hãy giải thích hiện tượng này.

c- Nếu mật độ trạng thái trong vùng dẫn và vùng hóa trị được tính theo công thức

$$g(E) = 2\pi \left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_c}$$

và nếu cho nồng độ điện tử và nồng độ lỗ trống do quang phát sinh là 10^{18}cm^{-3} hãy tính bước sóng ngưỡng trong trường hợp này.

(5-5) Một mẫu bán dẫn đơn tinh thể silic có bề dày $0,25\mu$m được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có $h\nu = 3$eV với công suất $10mW$. Tìm năng lượng tổng cộng mà mẫu hấp thụ trong 1 giây, năng lượng nhiệt chuyển cho mạng tinh thể trong 1s và số photon sinh ra do tái hợp bức xạ riêng (vùng - vùng) cho hệ số hấp thụ ở bước sóng đang xét là $4 \cdot 10^4$cm$^{-1}, \Delta E_g = 1,12$eV.

(5-6) Một mẫu GaAs được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,6\mu$m. Công suất tia tới là 15mW. Nếu 1/3 công suất đó bị phản xạ trở lại và 1/3 thoát ra từ mặt sau của mẫu thì bề dày của mẫu bằng bao nhiêu. Tìm năng lượng nhiệt được truyền cho mạng tinh thể trong một giây. Biết hệ số hấp thụ $\alpha(0,6\mu\text{m}) = 5 \cdot 10^4$cm^{-1}, $\Delta E_g = 1,42$eV.

(5-7) Một quang dẫn có kích thước $L = 6$mm, $W = 2$mm, $D = 1$mm được chiếu bởi bức xạ đồng đều. Do hấp thụ ánh sáng dòng điện tăng lên 2,83mA.

Điện áp đặt lên 2 cực là 10V. Khi ngắt nguồn sáng đột ngột dòng điện giảm với vận tốc ban đầu là $23,6\text{A/s}$. Cho biết $\mu_n = 3600\text{cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 1700\text{cm}^2/\text{Vs}$. Tìm:

a) số các điện tử lỗ trống phát sinh trong chế độ dừng;

b) thời gian sống của hạt dẫn không cơ bản;

c) nồng độ hạt dẫn dư tồn tại sau khi ngắt nguồn sáng $1ms$.

Đáp số

(5-2) $N = 6$ mode.

(5-3) $\Delta t = 5 \cdot 10^{-7}s$; $B \cong 5 \cdot 10^5\text{bit/s}$; $\theta_{\max} = 12°25$; $NA = 0,212$.

(5-4) a. $\lambda_{th} = 0,827\mu\text{m}$; c. $\lambda_{th} = 0,788\mu\text{m}$.

(5-5) Năng lượng truyền cho mạng là $3,9 \cdot 10^{-3}\text{W}$; năng lượng bức xạ do tái hợp là $2,4 \cdot 10^{-3}\text{W}$; số phô tôn tái hợp bức xạ trong một giây là $1,3 \cdot 10^{16}\text{phot/s}$.

(5-6) Năng lượng truyền cho mạng trong một giây là $1,559\text{mW}$.

(5-7) a. $n_{st} = 1 \cdot 10^{13}\text{cm}^{-3}$; b. $\tau = 0,12 \cdot 10^{-3}s$; c. $n(t) = 2,4 \cdot 10^9\text{cm}^{-3}$.