CÔNG THỨC VÀ DẠNG BÀI TẬP

VẬT LÝ ĐIỆN TỬ – PH3330

Tra cứu theo nội dung và dạng bài

Nền tảng chung 2

Hằng số, ký hiệu và đơn vị 2
Năng lượng, động lượng; Lorentz 2
Chọn công thức từ năng lượng 2

I. Hạt tích điện 3

Điện thế, công và lực điện từ 3
Quỹ đạo tròn và xoắn ốc 3
Lái tia bằng điện trường 3
Cuộn dây và độ nhạy lệch từ 4
Thấu kính: vật, ảnh và dấu 4
Một diapham: điện thế hội tụ 4
Hai lưới cầu: tiêu cự 5
Hai diapham: tạo ảnh tại anot 5

II. Photon và lượng tử 6

Photon: năng lượng, số photon 6
Sóng de Broglie; bước sóng 6
Nhận biết từ bước sóng; Compton 6
Đổi dữ kiện; điện thế gia tốc 7
Vận tốc pha và vận tốc nhóm 7
Hấp thụ theo mô hình sóng cổ điển 8
Quang điện: động năng, dòng phát xạ 8
Tán xạ Compton 8
Electron cùng động lượng photon 9
Bragg; bán kính vòng nhiễu xạ 9
Giao thoa hai khe 9
Hàm sóng, xác suất, chuẩn hóa 10
Bất định vị trí và xung lượng 10
Bất định năng lượng và thời gian 11
Độ rộng vạch và thời gian sống 11
Giam giữ hạt: ước lượng năng lượng 11
Đại lượng, toán tử, trạng thái riêng 11

II. Photon và lượng tử (tiếp) 6

Hàm riêng của toán tử đạo hàm 12
Schrödinger: kiểm tra nghiệm 12
Giếng vô hạn: năng lượng, vận tốc 12
Giếng vô hạn: xác suất trên đoạn 13
Dao động tử điều hòa 13
Rào thế và xuyên hầm 13

III. Nguyên tử 14

Số lượng tử, mômen quỹ đạo, spin 14
Giao hoán; toán tử nâng và hạ 14
Mômen từ quỹ đạo cổ điển 15
Mômen từ và định hướng lượng tử 15
Đảo spin trong từ trường 15
Lớp điền đầy; cấu hình khí trơ 16
Hydro: mức năng lượng và phổ 16

IV. Bán dẫn 17

Vùng năng lượng và mức Fermi 17
Nồng độ riêng và nhiệt độ 17
Pha tạp, pha bù, mức Fermi 18
Bán dẫn suy biến: đếm trạng thái 18
Độ dẫn, điện trở suất, dòng điện 18
Công thoát và thế tiếp xúc 19
Tiếp giáp: miền nghèo, điện dung 19

V. Sợi quang và quang điện tử 20

Khẩu độ số và góc thu nhận 20
Mode dẫn 20
Giãn xung và tốc độ truyền 21
Ngưỡng hấp thụ vùng–vùng 21
Bề dày hấp thụ, nhiệt, số photon 21
Điền đầy vùng và ngưỡng hấp thụ 22
Quang dẫn và thời gian sống 22

NỀN TẢNG CHUNG

Hằng số, ký hiệu và đổi đơn vị

$$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}, \qquad m_e = 9{,}109 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}, \qquad c = 2{,}998 \cdot 10^{8}\ \text{m/s},$$
$$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}, \qquad \hbar = h/(2\pi), \qquad hc \simeq 1240\ \text{eV nm},$$
$$k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}\ \text{eV/K}, \quad \varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\ \text{F/m}, \quad \mu_0 \simeq 1{,}257 \cdot 10^{-6}\ \text{H/m}.$$
$$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}, \quad 1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}, \quad 1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\ \text{m},$$
$$1\ \text{cm}^{-3} = 10^{6}\ \text{m}^{-3}, \quad 1\frac{\text{cm}^2}{\text{V s}} = 10^{-4}\frac{\text{m}^2}{\text{V s}}, \quad 1\ \text{V/cm} = 100\ \text{V/m}.$$

$e > 0$ là độ lớn điện tích electron; $q_e = -e$. Ký hiệu m là khối lượng nghỉ, $W_đ$ là động năng, $E = W_đ + mc^2$ là năng lượng toàn phần. Trong hệ SI, $k_B = 1{,}381 \cdot 10^{-23}$ J/K. Khi đề cho một hằng số riêng, dùng giá trị đó trong phép tính.

Năng lượng toàn phần và hệ số Lorentz

Bài 2-4, 2-5

Năng lượng toàn phần: m là khối lượng nghỉ, $E_0 = mc^2$ là năng lượng nghỉ.

- $\boxed{E = W_đ + mc^2}$: tổng động năng và năng lượng nghỉ.
- $\boxed{E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}}$: tính theo động lượng p và khối lượng nghỉ m.

Các hệ thức năng lượng trên đúng ở cả tốc độ nhỏ và lớn ($v < c$), với p là động lượng tương đối tính của hạt.

Hệ số Lorentz: γ phụ thuộc tốc độ $v < c$ của hạt:

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{E}{mc^2} = 1 + \frac{W_đ}{mc^2}}.$$

$$\boxed{p = \gamma m v}, \qquad E = \gamma mc^2, \qquad W_đ = (\gamma - 1)mc^2.$$

Khi $v \ll c$, $\gamma \simeq 1$ và $p \simeq mv$. Khi v tiến gần c, γ tăng mạnh; không bỏ hệ số này.

Chọn công thức khi biết năng lượng

Với hạt có khối lượng nghỉ $m > 0$, đặt

$$\boxed{E_0 = mc^2}, \qquad \boxed{r = \frac{W_đ}{E_0} = \gamma - 1}.$$

Dữ kiện	Đổi về r
Động năng $W_đ$	$r = W_đ/E_0$
Năng lượng toàn phần E	$r = E/E_0 - 1$
Electron từ nghỉ, tăng tốc qua U	$r = eU/(m_ec^2)$

Quy tắc 4% cho bài tính động lượng hoặc bước sóng từ động năng:

- $r \le 0{,}04$: có thể dùng cổ điển nếu chấp nhận sai số khoảng 1% trở xuống.
- $r > 0{,}04$: dùng công thức tương đối tính để giữ mức chính xác đó.

Với electron, $E_0 \simeq 511$ keV. Khi $E \gg E_0$, hạt ở miền siêu tương đối tính và $p \simeq E/c$.

CHƯƠNG I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT TÍCH ĐIỆN

A. Chuyển động trong điện trường và từ trường

Điện thế, công của lực điện và chuyển động của hạt

Điện thế là V; điện trường là $\vec{\mathcal{E}} = -\operatorname{grad} V$. Hạt mang điện tích q đi từ điện thế V_1 đến V_2:

$$\boxed{W_{đ,2} - W_{đ,1} = q(V_1 - V_2)}.$$

Với electron $q = -e$, đặt $U = V_2 - V_1 > 0$ là hiệu điện thế gia tốc:

$$\boxed{W_{đ,2} = W_{đ,1} + eU}, \qquad W_{đ,1} = 0 \implies W_{đ,2} = eU.$$

Lực Lorentz và gia tốc khi hạt chuyển động phi tương đối tính:

$$\vec{F} = q(\vec{\mathcal{E}} + \vec{v} \times \vec{B}), \qquad \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

Trong điện trường đều, $\vec{a}$ không đổi và $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$, $\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \vec{a}t^2/2$. Trong từ trường riêng lẻ, lực luôn vuông góc vận tốc nên không làm đổi tốc độ.

Quỹ đạo tròn và xoắn ốc trong từ trường đều

Nhận dạng: từ trường đều, chỉ có lực từ; góc θ đo giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$. Lực Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ không sinh công nên tốc độ không đổi.

$$v_\parallel = v\cos\theta, \qquad v_\perp = v\sin\theta, \qquad \boxed{r = \frac{mv_\perp}{|q|B}}, \qquad \boxed{T = \frac{2\pi m}{|q|B}}.$$

$$\boxed{b = |v_\parallel| T = \frac{2\pi m v|\cos\theta|}{|q|B}}.$$

b là bước xoắn, khác với bán kính r. Với $0 < \theta < 90°$: $b/r = 2\pi\cot\theta$. $\theta = 90°$ cho đường tròn; $\theta = 0$ cho đường thẳng. Các công thức trên dùng khi $v \ll c$. Khi tương đối tính, thay m bằng γm, $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$; riêng $r = p_\perp/(|q|B)$.

B. Lái tia và độ nhạy của ống tia

Lái tia bằng điện trường

Bài 1-1

Dữ kiện: điện thế tăng tốc U_a, chiều dài bản ℓ, khoảng cách hai bản d, điện thế lệch U_d. L đo từ *tâm bản* đến màn; b đo từ mép ra đến màn: $L = \ell/2 + b$.

$$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_a}{m_e}}, \qquad |D| = \frac{|U_d|\ell L}{2dU_a}, \qquad \boxed{S_E = \frac{|D|}{|U_d|} = \frac{\ell L}{2dU_a}}.$$

Tính theo SI cho S_E đơn vị m/V; nhân 10^3 để đổi sang mm/V. Áp dụng khi electron phi tương đối tính, điện trường đều và chùm tia lệch góc nhỏ.

Lái tia bằng từ trường và hai cuộn dây Bài 1-2

Đặt ℓ_B là chiều dài vùng từ trường, L đo từ tâm vùng này đến màn.

$$r_q = \frac{m_e v_0}{eB}, \qquad |D| \simeq \sqrt{\frac{e}{2m_e U_a}} B\ell_B L, \qquad \boxed{S_I = \frac{|D|}{I} = \sqrt{\frac{e}{2m_e U_a}} \ell_B L \frac{B}{I}}.$$

Với hai cuộn tròn giống nhau: bán kính R, khoảng cách hai cuộn $2z$, N vòng *mỗi cuộn*, $W_\Sigma = 2N$ vòng của cả hai:

$$\boxed{\frac{B}{I} = \frac{\mu_0 N R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 W_\Sigma R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

Đường tính: $U_a \to v_0$, hình học cuộn dây $\to B/I$, rồi tính S_I. Ở bài 1-2, $z = R$ và $\ell_B = 2R$. Điều kiện: $r_q \gg \ell_B$, từ trường được coi đều trong vùng tác dụng.

C. Hội tụ và tạo ảnh

Thấu kính điện tử mỏng và quy ước ảnh

a là khoảng vật, b là khoảng ảnh, f là tiêu cự có dấu:

$$\boxed{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}}, \qquad \boxed{b = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{a}\right)^{-1}}.$$

Vật thật ở phía tia tới: $a > 0$; vật ảo: $a < 0$. Ảnh thật ở phía tia ra: $b > 0$; ảnh ảo: $b < 0$. Thấu kính hội tụ có $f > 0$, phân kỳ có $f < 0$. Chùm tới song song có $a \to \infty$, nên $b = f$.

Với hai thấu kính cách nhau d, ảnh của thấu kính thứ nhất trở thành vật của thấu kính thứ hai:

$$\boxed{a_2 = d - b_1}, \qquad \frac{1}{a_2} + \frac{1}{b_2} = \frac{1}{f_2}.$$

Tính lần lượt từng thấu kính và giữ dấu các khoảng cách khi thay số.

Một diapham: tìm điện thế để hội tụ Bài 1-4

Gọi g_-, g_+ là *đạo hàm điện thế dọc trục* trước và sau diapham, khác với thành phần điện trường $\mathcal{E}_x = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$. Trong gần đúng thấu kính mỏng:

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{g_+ - g_-}{4U_D}}, \qquad g_- = \frac{U_D - U_G}{d_1}, \quad g_+ = \frac{U_A - U_D}{d_2}.$$

Chùm tới song song thì vị trí hội tụ cách diapham f. Khi $U_A = U_D$, điện trường phía sau bằng không:

$$f = \frac{4U_D d_1}{U_G - U_D}, \qquad f = d_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U_D = \frac{d_2 U_G}{4d_1 + d_2}}.$$

Điều kiện hội tụ: $f > 0$; trong cấu hình này cần $0 < U_D < U_G$.

Hội tụ qua hai lưới cầu Bài 1-3

Chùm tới song song trục, hai miền điện thế $U_1, U_2 > 0$ tính so với catot, bán kính mặt lưới R. Góc α, β đều đo so với pháp tuyến.

$$\sqrt{U_1}\sin\alpha = \sqrt{U_2}\sin\beta, \qquad \frac{\beta}{\alpha} \simeq \sqrt{\frac{U_1}{U_2}}.$$

Với chiều cong như hình của bài 1-3 và tia gần trục:

$$\boxed{f = \frac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}}}.$$

$U_2 > U_1$ cho $f > 0$: hội tụ. Độ cao tia tới $y \ll R$, $\alpha \simeq y/R$ và góc lệch $\varphi \simeq \alpha - \beta$; từ đó $f \simeq y/\varphi$.

Hai diapham: khoảng cách và điện thế bất kỳ Bài 1-5

Nhận dạng: $K \to D_1 \to D_2 \to A$; các khoảng cách lần lượt là $d_1, d_2, d_3 > 0$. $U_1, U_2, U_A > 0$ là điện thế so với catot $U_K = 0$. Trong mô hình hai thấu kính mỏng, tính *đạo hàm điện thế* ở ba khoảng:

$$g_1 = \frac{U_1}{d_1}, \qquad g_2 = \frac{U_2 - U_1}{d_2}, \qquad g_3 = \frac{U_A - U_2}{d_3}.$$

$$\boxed{f_1 = \frac{4U_1}{g_2 - g_1}}, \qquad \boxed{f_2 = \frac{4U_2}{g_3 - g_2}}.$$

Chùm tới song song: ảnh qua D_1 nằm cách D_1 một đoạn có dấu f_1. Đối với D_2: $a_2 = d_2 - f_1$; ảnh cần nằm tại anot nên $b_2 = d_3$.

$$\boxed{\frac{1}{d_2 - f_1} + \frac{1}{d_3} = \frac{1}{f_2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{1 - \frac{d_2 + d_3}{f_1} - \frac{d_3}{f_2} + \frac{d_2 d_3}{f_1 f_2} = 0}.$$

Đường tính: thế dữ kiện vào $g_i \to f_i \to$ điều kiện hội tụ, quy đồng để tìm U_2, rồi kiểm tra nghiệm trong điều kiện ban đầu. Dạng bên phải dùng trực tiếp $1/f_i$ và xử lý được $f_i \to \infty$. Giữ dấu của f_i, a_2; $a_2 < 0$ là vật ảo. Khi tìm ảnh, dùng đúng dấu: $1/b_2 = 1/f_2 - 1/a_2$.

Trường hợp cách đều: $d_1 = d_2 = d_3 = d$, $U_A = U_1$.

$$f_1 = \frac{4U_1 d}{U_2 - 2U_1}, \qquad f_2 = -\frac{2U_2 d}{U_2 - U_1}.$$

Đặt $x = U_2/U_1$ thì $5x^2 - 23x + 6 = 0$. Chỉ dùng đa thức này khi đủ hai điều kiện trên.

Tìm vị trí ảnh thay vì điện thế: khi U_2 đã biết,

$$\boxed{b_2 = \left[\frac{1}{f_2} - \frac{1}{d_2 - f_1}\right]^{-1}}.$$

$b_2 > 0$ cho ảnh thật phía sau D_2; mẫu số bằng không cho chùm ra song song.

CHƯƠNG II. PHOTON, SÓNG VẬT CHẤT VÀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

A. Photon và sóng vật chất

Photon: năng lượng, động lượng và số photon

Photon trong chân không có tần số ν, bước sóng λ_γ, năng lượng E_γ và động lượng p_γ:

$$\boxed{E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda_\gamma}}, \qquad \boxed{p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda_\gamma}}, \qquad c = \lambda_\gamma \nu.$$

Nguồn đơn sắc có công suất P, phát năng lượng $Q = Pt$ trong thời gian t:

$$\boxed{N_\gamma = \frac{Q}{E_\gamma}}, \qquad \boxed{\dot{N}_\gamma = \frac{P}{E_\gamma}}.$$

Khi P bằng W, Q bằng J thì E_γ phải dùng J. Nếu chỉ biết phần năng lượng hấp thụ, thay Q bằng Q_{abs} để đếm photon hấp thụ.

Sóng de Broglie và công thức bước sóng tổng quát

Bài 2-4, 2-5

Công thức gốc: $\boxed{\lambda = h/p}$. Các dạng dưới đây đều suy ra bằng cách thay biểu thức của p.

Công thức tổng quát theo dữ kiện đề cho:

Đề cho gì?	Tính bước sóng
Động lượng p	$\lambda = h/p$
Vận tốc v và khối lượng nghỉ m	$\lambda = h/(\gamma m v)$
Động năng $W_đ$ và khối lượng nghỉ m	$\lambda = hc/\sqrt{W_đ(W_đ + 2mc^2)}$
Năng lượng toàn phần E và khối lượng nghỉ m	$\lambda = hc/\sqrt{E^2 - m^2c^4}$
Photon trong chân không có năng lượng E_γ	$\lambda_\gamma = hc/E_\gamma$

Ở hàng cho v, tính $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ trước. Các hàng cho $v, W_đ, E$ áp dụng cho hạt có $m > 0$, dùng được cả khi tốc độ nhỏ và lớn. Phân biệt $E = W_đ + E_0$ với $W_đ$; $E_0 = mc^2$.

Nhận biết miền chuyển động từ bước sóng

Với hạt có khối lượng nghỉ $m > 0$:

$$\boxed{\lambda_C = \frac{h}{mc}}, \qquad \boxed{\frac{\lambda_C}{\lambda} = \frac{p}{mc}}, \qquad \boxed{r = \sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_C}{\lambda}\right)^2} - 1}.$$

λ_C là bước sóng Compton của hạt, chỉ phụ thuộc khối lượng nghỉ; $\lambda = h/p$ là bước sóng de Broglie của hạt đang chuyển động. Theo cùng mốc $r = 4\%$:

$$\boxed{\lambda \gtrsim 3{,}50\lambda_C \;\Rightarrow\; \text{có thể dùng cổ điển}}, \qquad \lambda < 3{,}50\lambda_C \;\Rightarrow\; \text{dùng tương đối tính.}$$

$\lambda \gg \lambda_C$ cho miền cổ điển; $\lambda \ll \lambda_C$ cho miền siêu tương đối tính ($p \simeq E/c$). Với electron, $\lambda_C \simeq 2{,}426$ pm $= 0{,}02426$ Å. Bài 2-4: $\lambda = 1$ Å $\simeq 41{,}2\lambda_C$, dùng cổ điển. Bài 2-7: $W_đ = 60$ keV, $r \simeq 11{,}7\%$, dùng tương đối tính.

Tính theo dữ kiện và điện thế gia tốc Bài 2-4, 2-5

Dạng rút gọn khi chấp nhận sai số bước sóng khoảng 1%:

Từ dữ kiện, tự kiểm tra	Có thể rút gọn thành
Biết v: tính γ; nếu $\gamma - 1 \le 0{,}01$	$\lambda \simeq h/(mv)$
Biết $W_đ$: tính $r = W_đ/E_0$; nếu $r \le 0{,}04$	$\lambda \simeq h/\sqrt{2mW_đ}$
Biết E: tính E/E_0; nếu $E/E_0 \ge 7{,}1$	$\lambda \simeq hc/E$

Nếu chưa kiểm tra được điều kiện rút gọn, dùng bảng tổng quát ở trang 6.

Electron tăng tốc từ nghỉ qua hiệu điện thế $U > 0$: Thay $m = m_e$ vào hàng cho động năng của bảng tổng quát, rồi thay $W_đ = eU$:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{W_đ(W_đ + 2m_ec^2)}} \xrightarrow{W_đ = eU} \boxed{\lambda = \frac{hc}{\sqrt{eU(eU + 2m_ec^2)}}}.$$

Nếu đã có động năng ban đầu $W_{đ0}$ thì thay $W_đ = W_{đ0} + eU$. Khi dùng công thức cổ điển cho electron xuất phát từ nghỉ:

$$\boxed{p \simeq \sqrt{2m_eeU}}, \qquad \lambda[\text{Å}] \simeq \frac{12{,}27}{\sqrt{U[\text{V}]}}, \qquad \boxed{U \simeq \frac{h^2}{2m_e e\lambda^2}}.$$

Để tìm U bằng công thức tổng quát, tính $p = h/\lambda$ rồi $eU = \sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4} - m_ec^2$.

Đề cho năng lượng toàn phần gấp η lần năng lượng nghỉ:

$$E = \eta mc^2 \ (\eta > 1) \quad \Longrightarrow \quad p = mc\sqrt{\eta^2 - 1}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{h}{mc\sqrt{\eta^2 - 1}}}.$$

Khi đó $\gamma = \eta$ và $W_đ = (\eta - 1)mc^2$.

Vận tốc pha và vận tốc nhóm Bài 2-6

Với pha sóng chứa *năng lượng toàn phần* $E = \hbar\omega$ và $p = \hbar k$:

$$\boxed{v_{\text{pha}} = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p} = \frac{c^2}{v}}, \qquad \boxed{v_{\text{nhóm}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}p} = v}.$$

$v_{\text{pha}}v_{\text{nhóm}} = c^2$. Vận tốc truyền của gói sóng là $v_{\text{nhóm}}$.

B. Các hiện tượng dùng năng lượng và động lượng

Thời gian hấp thụ theo mô hình sóng cổ điển Bài 2-1

Nguồn phát đều theo mọi hướng, công suất đèn P, phần phát thành bức xạ f; nguyên tử là đĩa đường kính d, cách nguồn R.

$$P_b = fP \quad \longrightarrow \quad I = \frac{P_b}{4\pi R^2} \quad \longrightarrow \quad P_a = I\frac{\pi d^2}{4} = \frac{P_b d^2}{16R^2}.$$

$$\boxed{t = \frac{\Phi}{P_a} = \frac{16R^2\Phi}{P_b d^2}}.$$

Φ là công thoát, phải đổi sang J khi P_a tính bằng W. Không thay công thoát của bài bằng giá trị ở bài khác.

Quang điện: động năng và số electron phát ra Bài 2-2

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \boxed{W_{đ,\max} = E_\gamma - \Phi}, \qquad eU_h = W_{đ,\max}.$$

Quang điện xảy ra khi $E_\gamma \geq \Phi$, hay $\lambda \leq \lambda_0 = hc/\Phi$. Với cường độ tới I (W/m^2), hiệu suất photon tới tạo electron là η:

$$\boxed{\frac{\dot{N}_e}{S} = \eta\frac{I}{E_\gamma} = \eta\frac{I\lambda}{hc}} \quad [\mathrm{m^{-2}s^{-1}}].$$

Nếu dùng mô hình một photon tới tạo một electron, lấy $\eta = 1$. Dùng E_γ bằng J khi I tính bằng W/m^2. Mật độ dòng điện phát xạ: $j_e = e\dot{N}_e/S$ (A/m^2).

Compton: năng lượng photon và vận tốc electron Bài 2-3

Electron ban đầu đứng yên; θ là góc tán xạ của photon.

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}, \qquad E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}.$$

$$W_{đ,e} = E_\gamma - E'_\gamma \quad \longrightarrow \quad \gamma_e = 1 + \frac{W_{đ,e}}{m_e c^2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{v = c\sqrt{1 - \gamma_e^{-2}}}.$$

Va chạm trực diện với photon tán xạ ngược: $\theta = \pi$, $m_e c^2 \simeq 511$ keV và $\lambda_C = h/(m_e c) = 0{,}02426$ Å. Để giải bằng bảo toàn năng lượng và động lượng trong trường hợp này:

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + \gamma_e m_e c^2, \qquad \frac{E_\gamma}{c} = -\frac{E'_\gamma}{c} + p_e.$$

Đặt $A = (1 + 2E_\gamma/(m_e c^2))^2$ thì $v/c = (A-1)/(A+1)$.

Electron có cùng động lượng với photon

Photon trong chân không có năng lượng E_γ, bước sóng λ_γ:

$$\boxed{p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda_\gamma}}.$$

Đổi E_γ sang J để có p bằng kg m/s. Khi electron có cùng động lượng: $p_e = p_\gamma = p$,

$$\boxed{v = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2c^2 + m_e^2c^4}}} \simeq \frac{p}{m_e} = \frac{h}{m_e\lambda_\gamma} \quad (p \ll m_e c).$$

Hai hạt cùng động lượng có cùng bước sóng de Broglie; năng lượng của electron phải tính bằng $E_e^2 = p^2c^2 + m_e^2c^4$.

Vòng nhiễu xạ qua màng đa tinh thể Bài 2-7

Đường tính: $W_đ \to \lambda \to \theta \to R$. Với electron $W_đ$ tính bằng keV:

$$\boxed{\lambda[\text{Å}] = \frac{12{,}3984}{\sqrt{W_đ[\text{keV}](W_đ[\text{keV}] + 1022)}}}.$$

$$2d\sin\theta = n\lambda \quad \longrightarrow \quad \theta = \arcsin\frac{n\lambda}{2d} \quad \longrightarrow \quad \boxed{R = L\tan(2\theta) \simeq \frac{n\lambda L}{d}}.$$

d là khoảng cách mặt mạng, L là khoảng cách màng–màn; θ đo giữa tia tới và mặt mạng, góc lệch chùm nhiễu xạ là 2θ. Gần đúng cuối dùng khi $n\lambda \ll d$; bậc nhất lấy $n = 1$.

Giao thoa hai khe với sóng vật chất Bài 2-8

Hai khe kết hợp cách nhau d, màn cách mặt phẳng khe L và $L \gg d$:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad \longrightarrow \quad \boxed{i = \frac{\lambda L}{d} = \frac{hL}{mvd}}.$$

i là khoảng cách hai cực đại liên tiếp trên màn, không phải khoảng cách hai khe. Dùng h giả định mà đề bài 2-8 cho và đổi khối lượng từ g sang kg.

C. Hàm sóng, xác suất và bất định

Hàm sóng, mật độ xác suất và chuẩn hóa Bài 2-17

Hàm sóng $\psi(x)$ mô tả trạng thái; mật độ xác suất là $\rho(x) = |\psi(x)|^2$. Xác suất trong một đoạn bằng tích phân mật độ xác suất trên đoạn đó.

Nhận dạng: đề cho $\psi(x) = Af(x)$ trên miền Ω. Chuẩn hóa trên *toàn miền tồn tại*, rồi mới tính xác suất trên đoạn cần hỏi:

$$\int_\Omega |\psi|^2 \mathrm{d}x = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{|A| = \left(\int_\Omega |f(x)|^2 \mathrm{d}x\right)^{-1/2}}.$$

$$\boxed{P(a \le x \le b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 \mathrm{d}x = \frac{\displaystyle\int_a^b |f(x)|^2 \mathrm{d}x}{\displaystyle\int_\Omega |f(x)|^2 \mathrm{d}x}}.$$

Lấy giao của $[a, b]$ với Ω; luôn có $0 \le P \le 1$. Với hàm phức, $|\psi|^2 = \psi^* \psi$. Hệ số A có thể mang pha không đổi; thường chọn A thực dương.

Hai mẫu tích phân thường gặp:

$$f(x) = x(\ell - x), \quad 0 \le x \le \ell : \qquad \int_0^\ell x^2(\ell - x)^2 \mathrm{d}x = \frac{\ell^5}{30}, \quad A = \sqrt{\frac{30}{\ell^5}},$$

$$f(x) = e^{-\alpha x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R},\ \alpha > 0 : \qquad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad A = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

Nếu miền là $[0, 2L]$, thay $\ell = 2L$ vào mẫu đa thức. Trong một chiều, $|\psi|^2$ có đơn vị nghịch đảo chiều dài.

Bất định vị trí và xung lượng Bài 2-9, 2-11

Độ lệch chuẩn của phân bố	Ước lượng độ rộng theo bậc độ lớn
$\sigma_x \sigma_{p_x} \ge \hbar/2$	$\Delta x \, \Delta p_x \sim \hbar$
$\sigma_{x,\min} = \hbar/(2\sigma_{p_x})$	$\Delta x \sim \hbar/\Delta p_x$

Bài 2-9: độ chính xác tương đối $r = \Delta p/p$ cho $\Delta p = rp$.

$$p = mv \quad (v \ll c), \qquad p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad \text{(tương đối tính)}.$$

Sau đó dùng công thức vị trí ứng với định nghĩa độ bất định đã chọn. **Bài 2-11:** khi độ bất định xung lượng bằng $p = h/\lambda$:

$$\sigma_{x,\min} = \frac{\lambda}{4\pi} \quad \text{(độ lệch chuẩn)}, \qquad \Delta x \sim \frac{\lambda}{2\pi} \quad \text{(ước lượng độ rộng)}.$$

Hai cách định nghĩa khác nhau về hệ số; $\hbar$ không thay thế $\hbar/2$ trong bất đẳng thức độ lệch chuẩn có hệ số tối ưu.

Liên hệ bất định năng lượng và thời gian chuyển động Bài 2-12

Với $W_đ = p^2/(2m)$, độ rộng động lượng nhỏ quanh $p = mv$:

$$\Delta W_đ \simeq \left|\frac{\mathrm{d}W_đ}{\mathrm{d}p}\right| \Delta p = v\Delta p, \qquad \Delta t = \frac{\Delta x}{v} \quad \Longrightarrow \quad \Delta W_đ\, \Delta t \simeq \Delta x\, \Delta p.$$

Thế quy ước $\Delta x\, \Delta p \sim \hbar$ để có ước lượng theo hệ số của đề. Nếu dùng độ lệch chuẩn, hệ số của bất đẳng thức vị trí–xung lượng là $\hbar/2$.

Độ rộng vạch và thời gian sống Bài 2-10

Với $\Delta\lambda \ll \lambda$, đổi độ rộng bước sóng sang độ rộng tần số:

$$\Delta\nu \simeq \frac{c\,\Delta\lambda}{\lambda^2}.$$

Nếu $\Delta\nu$ là độ rộng tự nhiên ở nửa cực đại (FWHM), mức dưới sống rất lâu và mức trên có xác suất tồn tại $P(t) = e^{-t/\tau}$:

$$\boxed{\tau = \frac{1}{2\pi\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{2\pi c\,\Delta\lambda}}.$$

Đổi cả λ và $\Delta\lambda$ sang m; không coi FWHM là độ lệch chuẩn.

Ước lượng năng lượng khi hạt bị giam giữ Bài 2-13

Độ dài miền giam giữ L cho độ rộng vị trí cỡ L. Với cách ước lượng $p_* \sim \hbar/(2L)$:

$$\boxed{W_{đ,*} \sim \frac{p_*^2}{2m} = \frac{h^2}{32\pi^2 m L^2}} \quad (p_* \ll mc).$$

Nếu $p_* c$ so sánh được hoặc lớn hơn mc^2, phải dùng

$$\boxed{W_{đ,*} \sim \sqrt{p_*^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2}.$$

D. Toán tử và phương trình Schrödinger

Đại lượng vật lý, toán tử và trạng thái riêng

Toán tử tác dụng lên hàm sóng để biểu diễn một đại lượng vật lý. Trong biểu diễn tọa độ một chiều, với $V(x)$ là thế năng:

$$\hat{x}\psi = x\psi, \qquad \boxed{\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}}, \qquad \boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x)}.$$

Trạng thái riêng ψ_a của toán tử $\hat{A}$ thỏa

$$\boxed{\hat{A}\psi_a = a\psi_a}.$$

a là trị riêng; trên trạng thái riêng này, phép đo đại lượng A cho giá trị a. $\hat{H}$ là toán tử năng lượng cơ học, gồm động năng và thế năng.

Hàm riêng và trị riêng của toán tử đạo hàm Bài 2-14

Đặt toán tử tác dụng lên hàm riêng bằng trị riêng nhân chính hàm đó:

$$\hat{L}\psi = \ell\psi, \quad \hat{L} = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\psi}{\psi} = -i\ell\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\psi_\ell(x) = Ae^{-i\ell x}}.$$

Vì $\hat{p}_x = -i\hbar\mathrm{d}/\mathrm{d}x = -\hbar\hat{L}$, ta có $p_x = -\hbar\ell$. Hạt tự do trên toàn trục không có điều kiện biên giam giữ: ℓ, p_x liên tục. Sóng phẳng là hàm riêng suy rộng; dùng gói sóng khi cần chuẩn hóa trên toàn trục.

Phương trình Schrödinger và cách kiểm tra nghiệm

Với trạng thái dừng và thế năng $V(x)$:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)}.$$

Cách kiểm tra: tính ψ', ψ''; thay vào phương trình, rút gọn vế trái trừ $E\psi$ về không với mọi x trong miền. Kiểm tra thêm điều kiện biên. Hệ số nhân không đổi không ảnh hưởng việc thỏa phương trình; chuẩn hóa là điều kiện cần kiểm tra riêng. Trong các bài Schrödinger ở đây, $E = W_đ + V$ là năng lượng cơ học, tính theo mốc thế năng của bài; không cộng thêm mc^2.

E. Các mô hình thế năng

Giếng thế vô hạn: hàm sóng, vận tốc, năng lượng Bài 2-15, 2-17, 2-18

Hai vách cứng tại $x = 0, L$; bên trong thế năng bằng không.

$$\boxed{\psi_n(x) = A\sin\frac{n\pi x}{L}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Chuẩn hóa (2-17):

$$\int_0^L |\psi_n|^2\mathrm{d}x = 1, \quad \int_0^L \sin^2\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x = \frac{L}{2} \quad \Longrightarrow \quad |A| = \sqrt{\frac{2}{L}}.$$

Năng lượng và tốc độ đặc trưng (2-15, 2-18):

$$\boxed{E_n = \frac{n^2h^2}{8mL^2} = n^2E_1}, \qquad v_n = \sqrt{\frac{2E_n}{m}} = \frac{nh}{2mL}.$$

$$\boxed{v_{\min} = \frac{h}{2mL}}, \qquad \boxed{n \simeq \frac{2mLv}{h}}, \quad v = \frac{s}{t} \text{ nếu đề cho quãng đường/thời gian.}$$

Photon chuyển mức (2-18): $n_i > n_f$:

$$E_\gamma = E_{n_i} - E_{n_f} = (n_i^2 - n_f^2)E_1, \qquad \boxed{\lambda_\gamma = \frac{hc}{E_\gamma}}.$$

Ba mức đầu: $E_1, 4E_1, 9E_1$; chuyển $2 \to 1$ giải phóng $3E_1$.

Xác suất trên một đoạn trong giếng vô hạn

Với giếng $0 \le x \le L$, trạng thái n, đoạn $[a,b] \subseteq [0,L]$:

$$\boxed{P_{[a,b]} = \frac{b-a}{L} - \frac{\sin(2n\pi b/L) - \sin(2n\pi a/L)}{2n\pi}}.$$

Nếu đoạn cần xét là $[0, \xi L]$ với $0 \le \xi \le 1$:

$$\boxed{P = \xi - \frac{\sin(2n\pi\xi)}{2n\pi}}.$$

Dùng $\sin^2 u = (1 - \cos 2u)/2$ để tự tích phân khi đổi miền. Giếng tại $[x_0, x_0 + L]$: thay tọa độ bằng $x - x_0$. Chỉ lấy $P \simeq (b-a)/L$ khi số hạng dao động đủ nhỏ so với độ chính xác yêu cầu.

Dao động tử điều hòa và trạng thái cơ bản

$V(x) = m\omega^2 x^2/2$, $\psi = Ae^{-\alpha x^2/2}$:

$$\psi' = -\alpha x\psi, \qquad \psi'' = (\alpha^2 x^2 - \alpha)\psi,$$

$$\boxed{\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}}, \qquad \boxed{E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}}, \qquad A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \text{ nếu chuẩn hóa.}$$

Các mức dao động tử: $E_j = (j + \frac{1}{2})\hbar\omega$, $j = 0, 1, 2, \ldots$.

Xuyên hầm qua rào thế chữ nhật Bài 2-16

Rào cao V_0 (năng lượng), rộng a; hạt tới có $0 < W_đ < V_0$, thế năng ở hai phía rào bằng nhau:

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - W_đ)}}{\hbar}, \qquad \boxed{D = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4W_đ(V_0 - W_đ)}\right]^{-1}}.$$

Đổi $V_0 - W_đ$ sang J khi tính κ; a tính bằng m. Tỉ số $V_0^2/[4W_đ(V_0 - W_đ)]$ có thể dùng đồng nhất đơn vị eV. Khi $\kappa a \gg 1$:

$$D \simeq \frac{16W_đ(V_0 - W_đ)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

$e^{-2\kappa a}$ riêng lẻ chỉ giữ thừa số suy giảm mũ, không giữ hệ số ghép biên.

CHƯƠNG III. NGUYÊN TỬ VÀ MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG

A. Số lượng tử và toán tử mômen động lượng

Số lượng tử, mômen quỹ đạo và spin

n là số lượng tử chính; l đặc trưng mômen quỹ đạo; m_l đặc trưng hình chiếu:

$$n = 1, 2, \dots, \qquad l = 0, 1, \dots, n-1, \qquad m_l = -l, -l+1, \dots, l.$$

$$\boxed{L = \hbar\sqrt{l(l+1)}}, \qquad \boxed{L_z = m_l\hbar}.$$

Electron còn có spin $s = 1/2$, với hai giá trị hình chiếu:

$$S = \hbar\sqrt{s(s+1)}, \qquad S_z = m_s\hbar, \qquad m_s = \pm\frac{1}{2}.$$

Mômen toàn phần là $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. Với nhiều electron, $\vec{L}$ và $\vec{S}$ lần lượt là tổng mômen quỹ đạo và tổng spin.

Giao hoán và toán tử nâng, hạ mômen động lượng

Nhận dạng: ngoặc vuông giữa các toán tử là $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

$$[A, B] = -[B, A], \qquad [A, A] = 0,$$
$$[A, aB + bC] = a[A, B] + b[A, C], \qquad [A, BC] = [A, B]C + B[A, C].$$

Với a, b là các số; ba hệ thức cơ bản theo thứ tự vòng $x \to y \to z$:

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \qquad [L_y, L_z] = i\hbar L_x, \qquad [L_z, L_x] = i\hbar L_y.$$

Đặt $L_\pm = L_x \pm iL_y$, ta có

$$\boxed{[L_+, L_-] = 2\hbar L_z}, \qquad \boxed{[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm}, \qquad [L^2, L_i] = 0.$$

Đảo thứ tự ngoặc thì đổi dấu. $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$; trong các biểu thức này, L_i đều là toán tử.

B. Mômen từ quỹ đạo và spin

Mômen từ quỹ đạo theo mô hình cổ điển

Bài 3-4

Electron chuyển động tròn bán kính r, tốc độ góc ω, chu kỳ T:

$$I_{eq} = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi}, \qquad \mu = I_{eq}\pi r^2 = \frac{e\omega r^2}{2}.$$

Với lực Coulomb giữ quỹ đạo quanh proton:

$$m_e\omega^2 r = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mu = \frac{e^2}{2}\sqrt{\frac{r}{4\pi\varepsilon_0 m_e}}}, \qquad \vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}.$$

Mômen từ và định hướng lượng tử

Bài 3-5, 3-6

$$\boxed{\mu = \mu_B\sqrt{l(l+1)}}, \qquad \mu_z = -m_l\mu_B, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9{,}274\cdot 10^{-24}\ \text{J/T}.$$

Với $n = 3$: $l = 0, 1, 2$ cho $\mu = 0, \sqrt{2}\mu_B, \sqrt{6}\mu_B$. Với $l > 0$, góc ϑ giữa $\vec{L}$ và trục Oz:

$$\boxed{\cos\vartheta = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}}; \qquad 2l+1 \text{ giá trị hình chiếu.}$$

Vẽ mỗi vectơ có độ dài $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ và hình chiếu $m_l\hbar$. Với $l = 0$, $L = 0$, không có hướng xác định.

Đảo spin và photon bước sóng 21 cm

Bài 3-7

Trong mô hình hai mức Zeeman của electron:

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{S}, \quad E_B = -\vec{\mu}_s\cdot\vec{B}, \quad E_{m_s} = 2\mu_B m_s B, \quad m_s = \pm\frac{1}{2}.$$

$$\Delta E = 2\mu_B B = \frac{hc}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B = \frac{hc}{2\mu_B\lambda}}.$$

C. Cấu hình và phổ nguyên tử

Lớp điền đầy và cấu hình năm khí trơ

Bài 3-8, 3-9

Các phân lớp điền đầy có $L = S = J = 0$; số hạng phổ $^{2S+1}L_J = {}^1S_0$. Mỗi phân lớp l chứa tối đa $2(2l+1)$ electron: s^2, p^6, d^{10}, f^{14}.

Nguyên tử	Z	Cấu hình trạng thái cơ bản
He	2	$1s^2$
Ne	10	$[\mathrm{He}]\, 2s^2\, 2p^6$
Ar	18	$[\mathrm{Ne}]\, 3s^2\, 3p^6$
Kr	36	$[\mathrm{Ar}]\, 3d^{10}\, 4s^2\, 4p^6$
Xe	54	$[\mathrm{Kr}]\, 4d^{10}\, 5s^2\, 5p^6$

Phổ hydro, giới hạn dãy và kích thích

Bài 3-1, 3-2, 3-3

$$\boxed{E_n = -\frac{E_I}{n^2}}, \quad E_I \simeq 13{,}6\ \text{eV}, \qquad \boxed{\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)},\ n_i > n_f.$$

$R_H \simeq 1{,}097 \cdot 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$; dãy Lyman có $n_f = 1$, dãy Balmer có $n_f = 2$.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{R_H[n_f^{-2} - (n_f+1)^{-2}]}, \qquad \boxed{\lambda_{\min} = \frac{n_f^2}{R_H}}.$$

Từ giới hạn Balmer: $R_H = 4/\lambda_{\min}$, $E_I = hcR_H = 4hc/\lambda_{\min}$. Electron tới có động năng $W_{đ,b} < E_I$ kích thích từ mức cơ bản nếu

$$E_I\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \le W_{đ,b} \quad \Longrightarrow \quad n \le \frac{1}{\sqrt{1 - W_{đ,b}/E_I}}.$$

Lấy số nguyên lớn nhất thỏa điều kiện, rồi liệt kê các cặp $n_i > n_f$ có thể phát xạ trong tập hợp nguyên tử. Nếu $W_{đ,b} \ge E_I$, ion hóa cũng có thể xảy ra.

CHƯƠNG IV. BÁN DẪN

A. Vùng năng lượng và thống kê hạt dẫn

Vùng năng lượng, hạt dẫn và mức Fermi

E_c là đáy vùng dẫn, E_v là đỉnh vùng hóa trị; vùng cấm có độ rộng

$$\boxed{E_g = E_c - E_v}.$$

n, p là nồng độ electron và lỗ trống; N_c, N_v là mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng dẫn và vùng hóa trị. E_F là mức Fermi. Trong cân bằng nhiệt, với bán dẫn không suy biến:

$$\boxed{n = N_c e^{(E_F - E_c)/(kT)}}, \qquad \boxed{p = N_v e^{(E_v - E_F)/(kT)}}.$$

$$\boxed{np = n_i^2}, \qquad \boxed{n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/(2kT)}}.$$

Mẫu riêng có $n = p = n_i$; pha donor làm tăng electron, pha acceptor làm tăng lỗ trống. Khi E_F đi sâu vào vùng dẫn hoặc vùng hóa trị, cần xét sự suy biến. Năng lượng và kT phải cùng đơn vị; ở 300 K, $kT \simeq 0{,}02585$ eV.

Nồng độ riêng theo nhiệt độ và vùng cấm

Bài 4-1, 4-2

Với bán dẫn không suy biến và khối lượng hiệu dụng coi như không đổi:

$$N_c, N_v \propto T^{3/2}, \qquad \boxed{n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/(2kT)}}.$$

Khi $E_g(T) = E_g(0) - \alpha T$:

$$n_i(T) = A T^{3/2} e^{\alpha/(2k)} e^{-E_g(0)/(2kT)}.$$

So sánh hai nhiệt độ (4-1):

$$\boxed{\frac{n_i(T_2)}{n_i(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3/2} \exp\left[\frac{E_g(0)}{2k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]}.$$

Tìm vùng cấm từ hai phép đo (4-2):

$$\boxed{E_g(0) = \frac{2k\left[\ln\dfrac{n_i(T_2)}{n_i(T_1)} - \dfrac{3}{2}\ln\dfrac{T_2}{T_1}\right]}{1/T_1 - 1/T_2}}.$$

Nếu E_g tính bằng eV, dùng $k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ eV/K; T luôn tính bằng K. Không cần biết α khi lấy tỉ số.

B. Pha tạp, mức Fermi và độ dẫn

Pha tạp, pha bù và mức Fermi

Bài 4-3

Đường tính: $N_d - N_a \to n, p \to E_F$. Tạp chất ion hóa hoàn toàn, cân bằng nhiệt, không suy biến:

$$n - p = N_d - N_a \equiv N, \qquad np = n_i^2.$$

$$\boxed{n = \frac{N + \sqrt{N^2 + 4n_i^2}}{2}}, \qquad \boxed{p = \frac{-N + \sqrt{N^2 + 4n_i^2}}{2}}.$$

Khi $|N_d - N_a| \gg n_i$, dùng bảng rút gọn:

Loại mẫu	Hạt đa số	Hạt thiểu số
$N_d > N_a$	$n \simeq N_d - N_a$	$p = n_i^2/n$
$N_a > N_d$	$p \simeq N_a - N_d$	$n = n_i^2/p$
$N_a = N_d$	$n = p = n_i$	

$$\boxed{E_F - E_c = kT \ln \frac{n}{N_c}}, \qquad \boxed{E_F - E_v = kT \ln \frac{N_v}{p}}.$$

Đề yêu cầu mốc E_v thì báo $E_F = E_v + (E_F - E_v)$; đổi sang mốc E_c bằng $E_c - E_v = E_g$. Ở 300 K, $kT \simeq 0{,}02585$ eV $\simeq 0{,}026$ eV.

Bán dẫn suy biến: đếm trạng thái

Bài 4-4

Với mỗi trạng thái quỹ đạo chiếm ô không gian pha h^3 và hai trạng thái spin:

$$n = \frac{2}{h^3}\frac{4\pi p_F^3}{3}, \qquad p_F = \sqrt{2m^*(E_F - E_c)}.$$

$$\boxed{n = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{2m^*}{h^2}\right)^{3/2}(E_F - E_c)^{3/2}}, \qquad E_F - E_c = \frac{h^2}{2m^*}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}.$$

Áp dụng gần đúng điền đầy bậc thang, $E_F - E_c \gg kT$. Số h^3 dùng đếm trạng thái không phải hệ số trong bất đẳng thức độ lệch chuẩn.

Độ dẫn, điện trở suất và dòng điện

Bài 4-6, 4-10

$$\boxed{\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)}, \qquad \boxed{\rho = \frac{1}{\sigma}}, \qquad \boxed{I = \sigma \mathcal{E} S}.$$

Mẫu riêng: $n = p = n_i$; mẫu pha tạp/pha bù: tính n, p trước. Nếu pha thêm acceptor vào mẫu đã có donor, dùng hiệu $N_a - N_d$ khi đủ lớn so với n_i.

$$|v_n| = \mu_n \mathcal{E}, \qquad |v_p| = \mu_p \mathcal{E}, \qquad \mathcal{E} = |\operatorname{grad} V|.$$

Electron cuốn ngược chiều điện trường; lỗ trống cuốn cùng chiều điện trường.

Đơn vị n, p	Đơn vị μ	Đơn vị σ, ρ
m^{-3}	$\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$	$\mathrm{S/m};\ \Omega\,\mathrm{m}$
cm^{-3}	$\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$	$\mathrm{S/cm};\ \Omega\,\mathrm{cm}$

Tính I bằng hệ SI: đổi $\mathcal{E}$ sang V/m và S sang m^2.

C. Tiếp xúc và tiếp giáp

Mức Fermi, công thoát và thế tiếp xúc Bài 4-5, 4-7

Với mẫu không suy biến, ion hóa hoàn toàn:

$$E_F^{(n)} = E_c - kT\ln\frac{N_c}{N_d}, \qquad E_F^{(p)} = E_v + kT\ln\frac{N_v}{N_a}.$$

Đặt $a_n = E_c - E_F^{(n)}$, $a_p = E_F^{(p)} - E_v$. Công thoát $\Phi = E_{vac} - E_F$; với hai mẫu cùng vật liệu, cùng ái lực electron:

$$\boxed{\Phi_p - \Phi_n = E_g - a_n - a_p = eU_k}.$$

Nếu hiệu công thoát được tính bằng eV thì U_k có cùng trị số tính bằng V. Đối với tiếp xúc $n^+ - n$, với $N_{d1} > N_{d2}$:

$$\boxed{U_k = V_T\ln\frac{N_{d1}}{N_{d2}}}, \qquad V_T = \frac{k_BT}{e}.$$

V_T là điện thế nhiệt: dùng k_B bằng J/K; ở 300 K, $V_T \simeq 0{,}02585$ V. Khi vẽ trạng thái cân bằng, E_F nằm ngang xuyên suốt hai phía; E_c, E_v uốn cong cùng nhau và giữ khoảng cách E_g.

Miền nghèo, điện dung và ngưỡng điện trường Bài 4-8, 4-9

Tiếp giáp đột ngột, pha tạp đều, bỏ hạt tự do trong miền nghèo. Đặt $\varepsilon_s = \varepsilon_r\varepsilon_0$ và $V_j = U_k + U_R$ khi thiên áp ngược; $V_j = U_k - U_F > 0$ khi thiên áp thuận.

$$\boxed{W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_j}{e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right)}}, \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_s S}{W}}.$$

$$x_p = \frac{N_d}{N_a + N_d}W, \qquad x_n = \frac{N_a}{N_a + N_d}W, \qquad N_a x_p = N_d x_n.$$

Điện trường phân bố tam giác trong miền nghèo:

$$\boxed{\mathcal{E}_{\max} = \frac{2V_j}{W} = \frac{eN_a x_p}{\varepsilon_s} = \frac{eN_d x_n}{\varepsilon_s}}.$$

Để tìm thiên áp ngược tại ngưỡng $\mathcal{E}_{crit}$:

$$\boxed{U_R = \frac{\varepsilon_s \mathcal{E}_{crit}^2}{2e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right) - U_k}.$$

Dùng nồng độ m^{-3}, ε_s F/m và điện trường V/m. Nếu đề cho eU_k bằng eV, đổi sang điện thế U_k bằng V trước khi cộng với U_R.

CHƯƠNG V. SỢI QUANG VÀ QUANG ĐIỆN TỬ

A. Truyền ánh sáng trong sợi quang

Khẩu độ số và góc thu nhận

Bài 5-1

Lõi chiết suất n_1, vỏ $n_2 < n_1$, môi trường ngoài n_0. Góc tới θ_i đo so với trục sợi ở mặt đầu; góc tia trong lõi là θ.

$$n_0 \sin\theta_i = n_1 \sin\theta, \qquad \varphi = 90^\circ - \theta, \qquad \sin\varphi_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

$$\boxed{NA = n_0 \sin\theta_{i,\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}, \qquad \boxed{\theta_{i,\max} = \arcsin\frac{NA}{n_0}}.$$

Với $\Delta = (n_1 - n_2)/n_1 \ll 1$:

$$n_2 = n_1(1-\Delta), \qquad NA = n_1\sqrt{2\Delta - \Delta^2} \simeq n_1\sqrt{2\Delta}.$$

Trong không khí lấy $n_0 \simeq 1$; $\theta_{i,\max}$ là *nửa* góc mở thu nhận.

Ước lượng số bậc mode dẫn

Bài 5-2

Trong mô hình tiết diện phẳng và bỏ dịch pha phản xạ, điều kiện tự lặp pha theo phương ngang là

$$2n_1 d \sin\theta_m = m\lambda_0.$$

Phản xạ toàn phần giới hạn góc tia trong lõi:

$$\sin\theta_{\max} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N_{\text{ngang}} \simeq \frac{2d}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \simeq \frac{2dn_1}{\lambda_0}\sqrt{2\Delta}}.$$

d là bề rộng dẫn sóng, λ_0 là bước sóng trong chân không. Đây là cách đếm bậc ngang trong mô hình pha của bài. Nếu xét tổng số mode của *lõi tròn* đường kính d, trong gần đúng đa mode:

$$V = \frac{\pi d}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \qquad M \simeq \frac{V^2}{2} \quad (V \gg 1, \text{ gồm hai phân cực}).$$

Hai công thức đếm các tập mode khác nhau, không thay trực tiếp cho nhau.

Độ giãn xung và tốc độ truyền ước lượng Bài 5-3

Sợi giật cấp dài L, bỏ qua tán sắc vật liệu:

$$t_{\min} = \frac{n_1 L}{c}, \qquad t_{\max} = \frac{n_1^2 L}{c n_2}, \qquad \boxed{\Delta t = \frac{n_1 L}{c}\frac{n_1 - n_2}{n_2} \simeq \frac{n_1 L \Delta}{c}}.$$

Đường tính: $n_1, \Delta \to n_2 \to \Delta t$, rồi tính tốc độ bit theo quy ước của môn:

$$\boxed{B_{bit} \lesssim \frac{1}{4\Delta t}} \quad [\text{bit/s}].$$

Đây là ước lượng tốc độ từ độ giãn xung; không đồng nhất với định nghĩa băng thông -3 dB cho mọi dạng đáp ứng. Khẩu độ số và góc thu nhận dùng mục 5-1 ở trên.

B. Hấp thụ và đáp ứng của bán dẫn

Photon và ngưỡng hấp thụ vùng–vùng Bài 5-4

Ban đầu, hấp thụ vùng–vùng của bán dẫn vùng cấm thẳng cần $E_\gamma \geq E_g$:

$$\boxed{\lambda_{th} = \frac{hc}{E_g}}, \qquad \lambda_{th}[\mu\text{m}] \simeq \frac{1{,}240}{E_g[\text{eV}]}.$$

Hấp thụ ánh sáng, bề dày và năng lượng nhiệt Bài 5-5, 5-6

Công suất tới P_0, hệ số phản xạ mặt trước $\mathcal{R}$, hệ số hấp thụ α, bề dày d. Mô hình truyền một lần, bỏ phản xạ lặp bên trong:

$$P_t = P_0(1-\mathcal{R})e^{-\alpha d}, \qquad \boxed{P_{abs} = P_0(1-\mathcal{R}) - P_t}, \qquad \boxed{d = \frac{1}{\alpha}\ln\frac{P_0(1-\mathcal{R})}{P_t}}.$$

Nếu không xét phản xạ, $P_{abs} = P_0(1 - e^{-\alpha d})$. Trong thời gian t, với mỗi photon hấp thụ tạo một cặp và bỏ tái hợp không bức xạ:

$$Q_{abs} = P_{abs} t, \qquad E_\gamma = \frac{hc}{\lambda},$$

$$\boxed{Q_T = Q_{abs}\left(1 - \frac{E_g}{E_\gamma}\right)}, \quad Q_{rad} = Q_{abs}\frac{E_g}{E_\gamma}, \quad \boxed{N_\gamma = \frac{Q_{abs}}{E_\gamma} = \frac{Q_{rad}}{E_g}}.$$

αd phải không thứ nguyên: nếu α cm^{-1} thì d tính bằng cm. Dùng E_γ, E_g bằng J khi chia Q tính bằng J để tìm số photon. Chia công suất cho năng lượng cho tốc độ photon/s; chia năng lượng cho năng lượng cho số photon.

Ngưỡng hấp thụ khi các trạng thái đã được điền đầy Bài 5-4

Kích thích mạnh làm electron chiếm trạng thái gần đáy vùng dẫn và lỗ trống làm trống trạng thái gần đỉnh vùng hóa trị. Hấp thụ cần trạng thái đầu có electron và trạng thái cuối còn trống. Trong gần đúng điền đầy bậc thang, chuyển mức thẳng và khối lượng hiệu dụng đẳng hướng:

$$E'_{th} = E_g + \epsilon_n + \epsilon_p, \qquad \boxed{\lambda'_{th} = \frac{hc}{E'_{th}}}.$$

Tính ϵ_n, ϵ_p từ *đúng hàm mật độ trạng thái đề cho*. Nếu $g(E) = A\sqrt{E - E_c}$ thì

$$n = \int_{E_c}^{E_c+\epsilon_n} g(E)\mathrm{d}E = \frac{2A}{3}\epsilon_n^{3/2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\epsilon_n = \left(\frac{3n}{2A}\right)^{2/3}}.$$

Với hệ số $A = 2\pi(2m^*/h^2)^{3/2}$ trong bài 5-4:

$$\epsilon_n = \frac{h^2}{2m^*}\left(\frac{3n}{4\pi}\right)^{2/3}.$$

Tương tự cho lỗ trống; nếu $n = p$ và $m_n^* = m_p^*$ thì $\epsilon_p = \epsilon_n$. Đổi cm^{-3} sang m^{-3} khi dùng h bằng J s và m^* bằng kg.

Quang dẫn: nồng độ, số hạt và thời gian sống Bài 5-7

Mẫu dài L, rộng W, dày D, điện áp U; $\Delta n = \Delta p$ phân bố đều.

$$\Delta I = e(\mu_n + \mu_p)\Delta n \frac{U}{L} WD \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta n_0 = \frac{\Delta I_0 L}{e(\mu_n + \mu_p)UWD}}.$$

$$\boxed{\Delta N_e = \Delta N_p = \Delta n_0 LWD}, \qquad N_{\text{hạt dư}} = 2\Delta n_0 LWD.$$

Sau khi tắt sáng, $I(t) = I_{\text{tối}} + \Delta I_0 e^{-t/\tau}$ với $I_{\text{tối}}$ không đổi:

$$\boxed{\tau = \frac{\Delta I_0}{|\mathrm{d}I/\mathrm{d}t|_0}}, \qquad \boxed{\Delta n(t) = \Delta n_0 e^{-t/\tau}}.$$

Trong công thức thời gian sống, ΔI_0 là phần dòng tăng do chiếu sáng; không lấy cả dòng tối trong tử số. Dùng t và τ cùng đơn vị.