G-Sicherungseinsätze

No. 1038.600

Fuse-⊠n⊠s

\u00e4uic\u00e4\u00dacting

10,3 x 38 mm

flink RoHS . \$\times 6026\times -1 \$\times 6026\times -2 -1





Verpackungsmöglichkeiten: 100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

Packing opinions: 100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

Bemessungswerte / Ratings

Art	Strom	Spannung	Ausschaltvermögen	Max. Verlustleistung
No.	Current	Voltage	Breaking capacity	power dissipation [W]
1038.614	0,5 A	500 V	120 kA	1,43
1038.617	1 A	500 V	120 kA	2,77
1038.620	2 A	500 V	120 kA	0,60
1038.623	4 A	500 V	120 kA	0,70
1038.625	6 A	500 V	120 kA	0,85
1038.626	8 A	500 V	120 kA	0,75
1038.627	10 A	500 V	120 kA	1,00
1038.628	12A	500 V	120 kA	1,30
1038.630	16 A	500 V	120 kA	1,60
1038.631	20 A	500 V	120 kA	2,00
1038.632	25 A	500 V	120 kA	2,60
1038.634	32 A	400 V	120 kA	2,90