

Complexité Temporelle

(suite d'exemples)

Exemples d'analyse de complexité (1) ://*M* possède *L* lignes et *C* colonnespublic boolean *Symetrique_v1*(int[][] *M*) { int *i* = 0, *j* ;

3

 while(*i* < *M*.length){2.*L* + 2 *j* = 0 ;*L* while(*j* < *M*[0].length){(3.*C* + 3).*L* if(*M*[*i*][*j*] != *M*[*j*][*i*])(5.*C*).*L* return *false* ;

1

j++ ;(2.*C*).*L*

}

i++ ;2.*L*

}

 return *true* ;

1

}

⇒ WCTC : 6 + 10.*C.L* + 8.*L* = O(*L.C*).

⇒ BCTC : 6 = O(1).

Exemples d'analyse de complexité (1) :

//*M* possède *L* lignes et *C* colonnes

```
public boolean Symetrique_v2(int[][] M) {
```

```
    int i = 0, j ;
```

```
    while(i < M.length){
```

```
        j = 0 ;
```

```
        while(j < i){
```

```
            if(M[i][j] != M[j][i])
```

```
                return false ;
```

```
            j++ ;
```

```
        }
```

```
        i++ ;
```

```
    }
```

```
    return true ;
```

```
}
```

À faire :

1. Montrer que cette version nécessite moins de calculs.

2. Y-a-t il une amélioration au niveau du **WCTC** ?

Exemples d'analyse de complexité (2) :

La méthode Java suivante teste si un élément ***E*** appartient à un ABR équilibré composé de ***N*** nœuds.

```
public boolean existe(Arbre A, int E) {  
    if (A == null)  
        return false ;  
    else if (A.valeur() == E)  
        return true ;  
    else if (A.valeur() > E)  
        return existe(A.fils_gauche(), E) ;  
    else  
        return existe(A.fils_droit(), E) ;  
}
```

➡ BCTC :

➡ WCTC :

Exemples d'analyse de complexité (2) :

La méthode Java suivante teste si un élément E appartient à un ABR équilibré composé de N nœuds.

```
public boolean existe(Arbre  $A$ , int  $E$ ) {  
    if ( $A == null$ )                                1  
        return false ;                             1  
    else if ( $A.valeur() == E$ )                       2  
        return true ;                               1  
    else if ( $A.valeur() > E$ )                         2  
        return existe( $A.fils_gauche(), E$ ) ;         $2 + C_{fg}$   
    else  
        return existe( $A.fils_droit(), E$ ) ;          $2 + C_{fd}$   
}
```

➡ BCTC : $2 = O(1)$.

➡ WCTC : $7 + C_{fd} = 7 + 7 + C_{fd} = ????$

Exemples d'analyse de complexité (2) :

La méthode Java suivante teste si un élément E appartient à un ABR équilibré composé de N nœuds.

```
public boolean existe(Arbre  $A$ , int  $E$ ) {  
    if ( $A == null$ )                                1  
        return false ;                             1  
    else if ( $A.valeur() == E$ )                       2  
        return true ;                               1  
    else if ( $A.valeur() > E$ )                         2  
        return existe( $A.fils_gauche(), E$ ) ;         $2 + C_{fg}$   
    else  
        return existe( $A.fils_droit(), E$ ) ;          $2 + C_{fd}$   
}
```

➡ BCTC : $2 = O(1)$.

➡ WCTC : $7 + C_{fd} = 7 + 7 + C_{fd} = 7 \cdot \log_2(N) + 2 = O(\log_2(N))$.

Exemples d'analyse de complexité (2) :


La méthode Java suivante teste si un élément E appartient à un ABR équilibré composé de N nœuds.

```
public boolean existe(Arbre  $A$ , int  $E$ ) {  
    if ( $A == null$ )                                1  
        return false ;                             1  
    else if ( $A.valeur() == E$ )                     2  
        return true ;                               1  
    else if ( $A.valeur() > E$ )                       2  
        return existe( $A.fils_gauche(), E$ ) ;       $2 + C_{fg}$   
    else  
        return existe( $A.fils_droit(), E$ ) ;        $2 + C_{fd}$   
}
```

Que devient la $WCTC$ de la méthode si A n'est pas équilibré ?

Exemples d'analyse de complexité (2) :

Que devient la **WCTC** de la méthode si **A** n'est pas équilibré ?



Coût engendré :

$$7.4 + 2$$

En fonction de **N** :

$$7.N + 2$$

WCTC :

$$O(N)$$

Exemples d'analyse de complexité (3) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
public void Mystere(int  $N$ , int  $M$ ) {  
    int  $X$ ,  $Y = 0$ ,  $i = 1$ ;  
    if ( $N > 0$ ) {  
         $Y = N$ ;  $N = N - 1$  ;  
    } else if ( $M > 0$ ) {  
         $Y = M$ ;  $M = M - 1$  ;  
    }  
    For (int  $i = 1$  ;  $i \leq Y$  ;  $i++$ ) {  $X++$  ; }  
  
    if( $Y > 0$ ) Mystere( $N$ ,  $M$ ) ;  
}
```

BCTC : $O(?)$.

WCTC : $O(?)$.

Exemples d'analyse de complexité (3) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
public void Mystere(int  $N$ , int  $M$ ) {  
    int  $X$ ,  $Y = 0$ ,  $i = 1$ ;  
    if ( $N > 0$ ) {  
         $Y = N$ ;  $N = N - 1$  ;  
    } else if ( $M > 0$ ) {  
         $Y = M$ ;  $M = M - 1$  ;  
    }  
    For (int  $i = 1$  ;  $i \leq Y$  ;  $i++$ ) {  $X++$  ; }  
  
    if( $Y > 0$ ) Mystere( $N$ ,  $M$ ) ;  
}
```

BCTC : 11 = $O(1)$.

WCTC : $O(N^2 + M^2)$.

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)
        return false ;
    if (N == 2)
        return true ;
    if (N % M == 0)
        return false ;
    if(M*M < N)
        return Mystere(N, M + 1) ;
    else
        return true ;
}
```



BCTC : ????.

WCTC : ????.

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)                3
        return false ;                    1
    if (N == 2)                            1
        return true ;                      1
    if (N % M == 0)                       2
        return false ;                     1
    if(M*M < N)                            2
        return Mystere(N, M + 1) ;      2 + CM+1
    else
        return true ;                      1
}
```

BCTC : ????.

WCTC : ????.

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)                3
        return false ;                    1
    if (N == 2)                            1
        return true ;                      1
    if (N % M == 0)                       2
        return false ;                     1
    if(M*M < N)                            2
        return Mystere(N, M + 1) ;      2 + CM+1
    else
        return true ;                      1
}
```

BCTC : 2 = $O(1)$. WCTC : $10 + C_{\mathbf{M}+1} = 10+10+C_{\mathbf{M}+2} = \dots$

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)                3
        return false ;                    1
    if (N == 2)                            1
        return true ;                      1
    if (N % M == 0)                       2
        return false ;                     1
    if(M*M < N)                            2
        return Mystere(N, M + 1) ;      2 + CM+1
    else
        return true ;                      1
}
```

Les valeurs possibles de **M** varient entre 2 et $\sqrt{\mathbf{N}}$

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)                3
        return false ;                    1
    if (N == 2)                            1
        return true ;                      1
    if (N % M == 0)                        2
        return false ;                    1
    if(M*M < N)                            2
        return Mystere(N, M + 1) ;      2 + CM+1
    else
        return true ;                    1
}
```

BCTC : 2 = $O(1)$. WCTC : $10.\sqrt{\mathbf{N}} + 8$

Exemples d'analyse de complexité (4) :

Soit donnée la méthode Java suivante :

```
//M initialisé à 2
public boolean Mystere(int N, int M) {
    if (N == 0 || N == 1)
        return false ;
    if (N == 2)
        return true ;
    if (N % M == 0)
        return false ;
    if(M*M < N)
        return Mystere(N, M + 1) ;
    else
        return true ;
}
```

BCTC : 2 = $O(1)$.

WCTC : $O(\sqrt{N})$.



Complexité Spatiale
(*Space Complexity*)

Comment la calculer ?

1. C'est le nombre de cases mémoires utilisées par un programme.
2. Chaque variable de type simple nécessite une case mémoire.
3. Un tableau A de N valeurs simples a : N cases mémoires, une case mémoire pour l'adresse du tableau lui-même, et une case mémoire pour la taille du tableau ($A.length$).
4. Une structure de N enregistrements nécessite $N*T$ cases mémoires où T est la taille mémoire de l'enregistrement, plus une case mémoire pour la structure elle-même.
5. Les variables locales d'une fonction (un bloc) sont libérées après l'exécution de cette fonction (de ce bloc).

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°01

```
public static void main(String args[])  
  
    int N = 100 ;  
    int [] T = new int[N] ;  
    for(int i=0 ; i < N ; i++) T[i] = i ;  
    somme(T) ;  
  
}
```

```
public static int somme(int[] T) {  
    int s = 0 ;  
    for (int i = 0 ; i < T.length; i++){  
        s += T[i] ;  
    }  
    return s ;  
  
}
```



CS : **N** + 7.

```
public static void main(String args[])  
  
    int N = 100 ;  
    int [] T = new int[N] ;  
    for(int i=0 ; i < N ; i++) T[i] = i ;  
    produit(T) ;  
  
}
```

```
public static int produit(int[] T) {  
    int p = 1 ;  
    for (int i = 0 ; i < T.length; i++){  
        p *= T[i] ;  
    }  
    return p ;  
  
}
```



CS : **N** + 7.

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°01

```
public static void main(String args[])  
    int N = 100 ;  
    int [] T = new int[N] ;  
    for(int i=0 ; i < N ; i++) T[i] = i ;  
    int s = somme(T);  
    int p = produit(T);  
}
```

⇒ CS : **N + 9**.


Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°02

```
int puissance_v1(int X, int N) {  
    if (N == 0)  
        return 1 ;  
    else if (N == 1)  
        return X ;  
    else  
        return X * puissance_v1(X, N - 1) ;  
}
```

➡ CS : $2.N \Rightarrow O(N)$.

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°02

```
//R est initialisé à 1
int puissance_v2(int X, int N, int R) {
    if (N == 0)
        return R ;
    else {
        R = R * X ;
        return puissance_v2(X, N - 1, R) ;
    }
}
```



CS : 3 \Rightarrow **$O(1)$** .

\Rightarrow Pour certains compilateurs qui implémentent
tail-recursion optimization

CS : 3.N \Rightarrow **$O(N)$** .

\Rightarrow Pour les compilateurs qui n'implémentent pas
tail-recursion optimization

Analyse de la complexité spatiale – *Exemple n°02*



what is the space complexity of this method:



```
int puissance_v2(int X, int N, int R) {  
    if (N == 0)  
        return R;  
    else {  
        R = R * X;  
        return puissance_v2(X, N - 1, R);  
    }  
}
```



The space complexity of this method is $O(N)$, as each recursive call adds a new stack frame to the call stack, and the maximum depth of the call stack is equal to N . Therefore, the space required is proportional to N .



Analyse de la complexité spatiale – *Exemple n°02*



what is the space complexity of this method:



I don't agree with you since the method is tail-recursive !!!



You are correct. Since the method is tail-recursive, the space complexity can be optimized to $O(1)$. In a tail-recursive function, the recursive call is the last operation performed in each recursion level, so the compiler can optimize the function to use only one stack frame for all the recursive calls. In this case, the space required will be constant and independent of the input size, so it can be considered as $O(1)$. Thank you for bringing this to my attention!



ChatGPT Jan 30 Ver

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°03

//**I** commence par 0

```
public boolean Existe(int E, int [] A, int I) {  
    if ( I ≥ A.length)  
        return false ;  
    else if ( E == A[ I ] )  
        return true ;  
    else  
        return Existe(E, A, I + 1) ;  
}
```

➡ WCSC : (3 cases mémoires)*(nombre d'appels récurifs)

➡ BCSC : 3 cases mémoires = **O(1)**

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°03

//**I** commence par 0

```
public boolean Existe(int E, int [] A, int I) {  
    if ( I ≥ A.length)  
        return false ;  
    else if ( E == A[ I ] )  
        return true ;  
    else  
        return Existe(E, A, I + 1) ;  
}
```

⇒ WCSC : (3 cases mémoires)*(|**A** | +1) = **O**(|**A** |)

⇒ BCSC : 3 cases mémoires = **O**(1)

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°04

Trouver la complexité spatiale de la méthode de recherche dichotomique suivante :

```
public boolean Existe(int [] T, int E, int Debut, int Fin){  
    if(Debut > Fin) return false ;  
    int Milieu = (Debut + Fin)/2 ;  
    if(T[Milieu] == E) return true ;  
    else if(T[Milieu] > E)  
        return Existe(T, E, Debut, Milieu - 1) ;  
    else  
        return Existe(T, E, Milieu + 1, Fin) ;  
}
```

Au début, la fonction est appelée avec *Debut* = 0 et *Fin* = *N*-1.

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°04

Trouver la complexité spatiale de la méthode de recherche dichotomique suivante :

```
public boolean Existe(int [] T, int E, int Debut, int Fin){  
    if(Debut > Fin) return false ;  
    int Milieu = (Debut + Fin)/2 ;  
    if(T[Milieu] == E) return true ;  
    else if(T[Milieu] > E)  
        return Existe(T, E, Debut, Milieu - 1) ;  
    else  
        return Existe(T, E, Milieu + 1, Fin) ;  
}
```

BCSC : 5 cases mémoire = $O(1)$

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°04

Trouver la complexité spatiale de la méthode de recherche dichotomique suivante :

```
public boolean Existe(int [] T, int E, int Debut, int Fin){  
    if(Debut > Fin) return false ;  
    int Milieu = (Debut + Fin)/2 ;  
    if(T[Milieu] == E) return true ;  
    else if(T[Milieu] > E)  
        return Existe(T, E, Debut, Milieu - 1) ;  
    else  
        return Existe(T, E, Milieu + 1, Fin) ;  
}
```

WCSC : 5.(nombre d'appels récurifs) = $5.\log_2(|T|) = O(\log_2(|T|))$.

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°05

```
public int Somme_v1(int [] T, int I){  
    if(I ≥ T.length) return 0 ;  
    return T[I] + Somme_v1(T, I + 1) ;  
}
```

WCSC : ????

```
public int Somme_v2(int [] T, int D, int F){  
    if(D > F) return 0 ;  
    int M = (D + F)/2 ;  
    return Somme_v2(T, D, M) + Somme_v2(T, M + 1, F) ;  
}
```

WCSC : ????

Analyse de la complexité spatiale – Exemple n°05

```
public int Somme_v1(int [] T, int I){  
    if(I ≥ T.length) return 0 ;  
    return T[I] + Somme_v1(T, I + 1) ;  
}
```

WCSC : $2 \cdot (\text{nombre d'appels récurifs}) = 2 \cdot (|T| + 1) = O(|T|)$.

```
public int Somme_v2(int [] T, int D, int F){  
    if(D > F) return 0 ;  
    int M = (D + F)/2 ;  
    return Somme_v2(T, D, M) + Somme_v2(T, M + 1, F) ;  
}
```

WCSC : $4 + C_{D \rightarrow M} + C_{M+1 \rightarrow F} = O(\log_2(|T|))$.

Liaison entre nombre de cases et espace mémoire ?!

1. En pratique on calcule le nombre de cases mémoire *par type*.
2. Chaque type dans un langage évolué nécessite un certain nombre de bits :
 - **boolean** : **1 bit**.
 - **int & float** : **32 bits**.
 - **long & double** : **64 bits**.
 - **char** : **16 bits**.
 - **reference** : **32 bits**.
3. Calculer le nombre de cases mémoire *de chaque type* nécessaires pour l'exécution d'un programme, et ce au pire et au meilleur des cas.
4. Deviner l'espace mémoire minimal (maximal) nécessaire pour l'exécution du programme.

Liaison entre nombre de cases et espace mémoire ?!

Exemple : calculer l'espace mémoire nécessaire pour la méthode suivante. Le tableau **A** et de taille **N**.

```
public static void main(String args []){  
    long[] A = {1, 2, 3, ... , N} ;  
    System.out.println(existe(A, 10)) ;  
}  
  
public boolean existe(long [] A, long E){  
    for( int i=0 ; i < A.length ; i++){ if( A[i] == E ) return true ; }  
    return false ;  
}
```

Liaison entre nombre de cases et espace mémoire ?!

Exemple : calculer l'espace mémoire nécessaire pour la méthode suivante. Le tableau **A** et de taille **N**.

```
public static void main(String args []){  
    long[] A = {1, 2, 3, ... , N} ;  
    System.out.println(existe(A, 10)) ;  
}  
  
public boolean existe(long [] A, long E){  
    for( int i=0 ; i < A.length ; i++){ if( A[i] == E ) return true ; }  
    return false ;  
}
```

- **32 bits** pour la référence du tableau **A**.
- **32 bits** pour la taille du tableau **A**.
- **N*64 bits** pour les éléments de **A**.
- **32 + 64 bits** pour l'appel de **existe**.
- **32 bits** pour la variable **i**.

192 bits au minimum

192 + N.64 bits en général