



FOAMING ACID CLEANER

Desincrustante Ácido Espumógeno para la Industria Alimentaria

FOAMING ACID CLEANER es un detergente concentrado de alto rendimiento basado en ácido fosfórico combinado con agentes altamente espumógenos que generan una espuma densa capaz de cubrir eficientemente superficies verticales y horizontales, extendiendo el tiempo de contacto para un mejor rendimiento.



Spartan de Chile Ltda.
Cerro Santa Lucia 9873
Quilicura, Santiago.
(+56)232235782
www.spartan.cl

FOAMING ACID CLEANER es la combinación de ácido fosfórico y tensioactivos especialmente seleccionados que eliminan los depósitos minerales, la piedra de cerveza, la piedra de leche, los restos de proteínas y residuos de agua dura del acero inoxidable y otras superficies resistentes al ácido.

FOAMING ACID CLEANER está indicado para limpieza COP (Clean Out Place) en la industria alimentaria y demás áreas de procesamiento de alimentos.

FOAMING ACID CLEANER no genera vapores tóxicos o corrosivos aún en su forma concentrada y es responsable con el medio ambiente ya que contiene tensioactivos biodegradables, es libre de butilo y sin fragancia.

FOAMING ACID CLEANER puede ser aplicado por espumado, ya sea a través de equipos propios de Spartan, así como con cualquier otro equipo espumador manual o de aire comprimido. También puede emplearse en operaciones de limpieza manual o por inmersión.

INSTRUCCIONES DE USO

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase, así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

Limpieza por espumado:

1. Retirar todo residuo no adherido a la superficie a limpiar y aplicar **FOAMING ACID CLEANER** en dilución de 1:100 (1%) a 1:10 (10%) mediante generador de espuma de Spartan, o cualquier otro espumador manual o por aire.
2. Dejar actuar. No permitir que seque.
3. Frotar con cepillo o esponja de fibra.
4. Enjuagar con abundante agua potable hasta completa remoción de los residuos.

Limpieza manual (general e inmersión):

1. En un contenedor o tanques de inmersión, preparar una dilución al 1:60 (1,7%). Idealmente emplear agua caliente (40-50°C), para aumentar la eficiencia de la limpieza.
2. Aplicar sobre la superficie a tratar o sumergir las piezas removibles. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos y frotar con cepillo o esponja de fibra.
3. Enjuagar con abundante agua potable hasta completa remoción de los residuos.

Nota: No aplicar sobre aluminio, zinc o estaño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto Líquido transparente de color rosado a violeta y sin aroma.

ingredientes activos > 30% Brix

pH (concentrado) a 25°C: < 1

Peso Específico 1,15 – 1,18 g/ml

Vida útil 2 años (en condiciones adecuadas de almacenamiento).



PRECAUCIONES

Producto corrosivo. Contiene un producto fuertemente ácido: ácido fosfórico. No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Mezclar solo con agua. Para manipular el producto, hacer uso de equipamiento de protección personal adecuado: guantes, botas, gafas de seguridad y delantal.

No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.