지게차 불량작업 추방!

부상자 1,144명
사망자 34명

지게차는 사고사망 기인물 중 1순위 기계·설비
한해 평균 1,144명의 부상자와 34명의 사고사망자 발생

지게차 사고사망 예방 3원칙

1. 자격자 운전

2. 시야 확보


3. 안전띠 착용

1. 운전은 자격을 가진 지정된 자가 운전할 것
2. 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재하고, 후진 운전 시 반드시 후방을 확인할 것
3. 운전자는 좌석 안전띠를 착용할 것

주요 점검 항목



점검 항목 1

자격자 운전
무자격자 운전에 따른 충돌 및 뒤집힘 위험

점검 항목 2

시야 확보
운전자 시야 미확보에 따른 충돌 및 부딪힘 위험

점검 항목 3

안전띠 착용
운전자 좌석 안전띠 미착용에 따른 깔림 위험

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단

지게차 조종면허

동력의 종류에 관계없이 공기식 타이어를 부착한 지게차가 대상이며 3톤을 기준으로 시·도지사가 조종면허를 달리 발급

3톤 이상	3톤 미만
지게차운전기능사 취득 [인력공단]	1) 3톤 이상 지게차조종면허를 가진 자 2) 제1종 자동차운전면허를 가진 자중 지게차 조종 교육과정(12hr) 이수자 [지자체 지정]
적성(신체)검사 [지자체]	
지게차조종면허 발급 [지자체]	지게차조종면허 발급 [지자체]

※ 솔리드타입으로 도로를 주행하지 않는 지게차는 용량에 관계없이 조종면허 없이 운전
➡ 산업안전보건법에서는 지게차 종류, 용량에 관계없이 모든 지게차에 적용

안전대책

항 목	주요 조치내용	
1. 안전통로 확보	❶ 전용통로 확보(작업공간이 충분할 경우) ❸ 반사경 설치(교차로 등 사각지대)	❷ 통로 구분(바닥 면 또는 선을 색채로 표시)
2. 안전장치 설치	❶ 안전벨트 부착	❷ 전조등, 후미등, 후사경 및 헤드가드 등 설치
3. 화물적재의 안전성 확보	❶ 적재하중 초과하여 적재금지 ❸ 충분한 강도의 팔레트 또는 스키드 사용	❷ 한쪽으로 치우치게 적재금지
4. 지게차 안전운행	❶ 운전자 시야 확보 ❸ 운행구간별 제한속도 지정 및 표지판 부착	❷ 포크에 화물을 매달은 상태에서 주행(급선회) 금지
5. 주용도 외 사용금지	❶ 포크에 작업자를 탑승시켜 고소작업 수행 금지	❷ 지게차를 이용 화물을 당기거나 미는 작업금지
6. 기타 관리 사항	❶ 지게차 전담관리자 지정 및 시동키 관리	❷ 무자격자 운전금지

위험포인트

1. 부딪힘

2. 깔림

3. 맞음

4. 떨어짐

❶ 운전자 시야 불량, 운전 미숙, 과속에 의한 부딪힘 위험
❷ 경사면 등에서 급선회하여 전도되는 지게차에 깔림 위험
❸ 화물 과다적재, 편하중, 지면요철 등에 의해 떨어진 화물에 맞음 위험
❹ 포크를 상승시킨 상태에서 고소작업 중 떨어짐 위험

안전보건공단
44429 울산광역시 중구 종가로 400(북정동) / 고객만족센터 T. 052-7030-500, 1644-4544
자료다운로드 : 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) → 안전보건자료실

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단