第02章：模型的创建与调用

讲师：尚硅谷-宋红康

官网：尚硅谷

本章对应的官网文档出处：


英文文档：https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/models

中文文档：https://docs.langchain.org.cn/oss/python/langchain/models

1、模型调用的准备工作

1.1 一张老图看大模型的调用

在LangChain v0.3版本中，提到了Model I/O，包括输入提示(Format)、调用模型(Predict)、输出解析(Parse)。分别对应着 Prompt Template ， Model 和 Output Parser 。



关于模型调用模块，如今对话模型已经是主要形式。从历史上解读：

在GPT-3时代，大模型以 补全模型 为主，只能以类似"成语接龙"的方式对文本进行补全，并且实际运行效果也 非常不稳定 。此时LangChain借助一些高层封装的API，能够让模型完成对话、调用外部工具、甚至是结构化输出等功能，为开发者提供了极大的便利。

伴随着GPT-3.5模型的发布， 对话模型 正式登上历史的舞台，并逐渐 成为主流 。而得益于对话模型更强的指令跟随能力，很多GPT-3需要借助LangChain才能完成的工作，已经成为GPT-3.5原生自带的一些功能。

> 所以，本章只提供了对话模型的创建，而没有了非对话模型。

1.2 模型初始化的分类方式

> 简单来说，就是用谁家的API以什么方式创建存放在哪个位置的大模型

角度1：调用谁家的API

- 使用模型提供商的库
- 使用LangChain统一方式（ 推荐 ）

角度2：模型初始化时，几个重要参数(如BASE_URL、API-KEY)的书写位置的不同：

- 使用配置文件（ 推荐 ）
- 硬编码：写在代码文件中

角度3：调用的模型所在位置

- 在线部署的大模型
- 本地部署的大模型

> LangChain作为一个“工具”，不提供任何 LLMs，而是依赖于第三方集成各种大模型。这里就看大模型到底部署在哪里。

1.3 线上大模型服务平台

有许多提供大模型API服务的平台，使用时只需要注册、充值并创建API-Key，之后即可使用API-Key与URL来调用平台提供的相应的模型的服务。

平台	网址	备注
OpenRouter	https://openrouter.ai/	全球主流,含国外模型
CloseAI	https://platform.closeai-asia.com/	亚洲最大,含国外模型
阿里云百炼	https://bailian.console.aliyun.com/	企业端友好
硅基流动	https://www.siliconflow.cn/	性价比高，适合个人
百度千帆	https://console.bce.baidu.com/qianfan/overview	主打百度生态
火山引擎	https://console.volcengine.com/ark/	主打字节多模态生态

说明：每个平台配置时，都需要几个要素：`模型名`、`api-key`、`base-url`。

> 如果大家想使用国外的大模型，就选择前两个；如果只使用国内的大模型，可以选择后四个。
>
> 阿里云百炼：所有新用户可获得**超过5000万Tokens的免费额度**及4500张图片生成额度。适合toB企业用户
>
> 硅基流动，号称9B 以下模型永久免费，**开源模型价格低**，适合个人学习。
>
> 此外，还有各个模型自己的厂商平台。比如deepseek、智谱等。

> OpenRouter是一个第三方镜像站，专门转发大模型厂商的API服务。通过它我们可以间接调用几乎所有大模型厂商的API服务。支持国内直连。
>
> OpenRouter支持支付宝或微信充值，**最低限额$5，税费$0.8**，此外，如果调用的**模型禁止**在国内使用，如ChatGPT，则无法通过OpenRouter直接调用（需要Magic），会提示**This model is not available in your region**，根据个人情况，决定是否充值并调用OpenRouter API。


1.4 提前安装所有依赖

课程中会涉及到多个库的安装，这里一并声明在 `requirements.txt 文件` 中。

同时，LangChain的版本变化较快，不同版本之间可能存在兼容问题，为了避免因版本不一致导致的问题，本课程会通过 requirements.txt `固定主要依赖版本`。

用法：将requirements.txt存放到项目所在的目录下，执行

```
(langchain1.2) PS D:\code\workspace_pycharm_llm\langchain1.2_tutorial>
pip install -r .\requirements.txt
```




说明：课程中的部分章节会单独列出相关依赖，主要是为了帮助大家了解该章节涉及的核心库。无需重复安装，这些依赖已经统一包含在 requirements.txt 中。

2、模型初始化角度1：使用模型提供商库

在 LangChain 中初始化模型，主要可以通过直接**使用特定的Model Class**和**使用统一的init_chat_model函数**这两种方式来实现。

这里先讲方式1，这种方式最直接。LangChain为一些大模型供应商提供了专门的Model类，导入对应的具体类（如 ChatOpenAI、ChatAnthropic、ChatDeepSeek、ChatOllama、ChatHunyuan、ChatTongyi、ChatZhipuAI）并进行实例化。

官网链接：https://reference.langchain.com/python/langchain-community/chat-models



2.1 通过专用API调用

注意：使用不同的模型可能传入的参数名称不同，可以参考对应的源码。

2.1.1 DeepSeek大模型

官网：https://www.deepseek.com/

步骤1：安装必要的依赖(略)

执行过前面的requirements.txt文件指令的情况下，这里就不需要安装了。

```
#切换python环境
conda activate langchain1.2

#安装ChatOpenAI依赖包
pip install langchain-openai

#安装ChatDeepSeek 依赖包
pip install langchain-deepseek

# 用于环境管理的包
pip install python-dotenv
```

说明：langchain-deepseek 是使用deepseek 大模型必要依赖。

注意： `langchain-deepseek` 依赖于 `langchain-openai`，安装前者，pip会自动从pypi拉取元数据解析依赖，后者也会被安装。所以我们把 `langchain-openai` 也放在此处。

步骤2：配置.env文件（明确去deepseek官网获取key）

在项目根目录下创建.env文件，在.env文件中写入以下内容：

```
DEEPSEEK_API_KEY=<Your API Key>
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
```

说明：将占位符替换为自己的API_KEY。

步骤3：读取配置并初始化模型

这里，我们用DeepSeek的模型进行测试，LangChain会从环境变量中读取DEEPSEEK_API_KEY。如下是代码实现：

方式1：

```
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek
import os

from dotenv import load_dotenv

# 通过load_dotenv()将.env中的变量加载为环境变量
# override=True表示：无论你当前的操作系统、终端或者虚拟环境中是否已经存在同名的环境变量，都会强行用 .env 文件里写的值去覆盖它
load_dotenv(override=True)

# 从环境变量读取配置
DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
DEEPSEEK_BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL")
```

```python

# 创建DeepSeek LLM
deepseek_llm = ChatDeepSeek(
    api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
    api_base=DEEPSEEK_BASE_URL, # 注意：这里是api_base，不是base_url
    model_name="deepseek-v4-flash",
)

print(deepseek_llm.invoke("请介绍一下你自己"))
```

基于模型集成手册和LangChain Reference的API参考页ChatDeepSeek可知相关的配置参数。

方式2：优化，依靠默认行为读取 .env 环境变量

```python
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

from dotenv import load_dotenv

# 从.env文件中加载环境变量
# override=True 确保.env文件优先
load_dotenv(override=True)

# 创建DeepSeek LLM
deepseek_llm = ChatDeepSeek(
    model="deepseek-v4-flash",
)

print(deepseek_llm.invoke("请介绍一下你自己"))
```

> 调用ChatDeepSeek要求系统存在名为DEEPSEEK_API_KEY的环境变量。URL通过源码可以查看，有默认值。如下：
>
> ```python
> api_key: SecretStr | None = Field(
>     default_factory=secret_from_env("DEEPSEEK_API_KEY",
>                                     default=None),
> )
> """DeepSeek API key"""
> api_base: str = Field(
>     default_factory=from_env("DEEPSEEK_API_BASE",
>                              default=DEFAULT_API_BASE),
> )
> """DeepSeek API base URL"""
>
> DEFAULT_API_BASE = "https://api.deepseek.com/v1"
> ```

方式3：硬编码方式（不推荐）

```python
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

# 创建DeepSeek LLM
deepseek_llm = ChatDeepSeek(
    api_key="sk-2nkIWkv6M...U1Ra4PONGa",  # 明文暴露密钥
    api_base="https://api.deepseek.com",
    model="deepseek-v4-flash",
)

print(deepseek_llm.invoke("请介绍一下你自己"))
```

直接将 API Key 和模型参数写入代码，**仅适用于临时测试**，存在密钥泄露风险，在`生产环境不推荐`。相比来讲，.env配置文件方式，生产环境推荐，配置文件可加入 .gitignore 避免泄露。

2.1.2 智谱大模型

官网：https://www.bigmodel.cn/

相关依赖：

```
# 安装 Langchain 社区依赖包，包含ChatHunyuan、ChatTongyi、ChatZhipuAI
pip install langchain-community

# ChatZhipuAI / 智谱 AI 认证相关依赖
pip install pyjwt
```

环境变量：

在.env中补充

```
ZHIPUAI_API_KEY=<Your API Key>
ZHIPUAI_BASE_URL=https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/
```

确保余额或免费额度大于零。

举例：

```python
from langchain_community.chat_models import ChatZhipuAI
from dotenv import load_dotenv

# override=True 确保.env文件优先
load_dotenv(override=True)

ZHIPUAI_API_KEY = os.getenv("ZHIPUAI_API_KEY")
ZHIPUAI_BASE_URL = os.getenv("ZHIPUAI_BASE_URL")

zhipu_llm = ChatZhipuAI(
    model="glm-5.1",
    api_base=ZHIPUAI_BASE_URL,  #可选
    api_key=ZHIPUAI_API_KEY     #可选
)

print(zhipu_llm.invoke("请介绍一下你自己"))
```

2.1.3 千问大模型

通过阿里云百炼平台调用，官网：https://bailian.console.aliyun.com/

相关依赖：

```
#切换python环境
conda activate langchain1.2

# ChatTongyi / 阿里通义千问依赖包
pip install dashscope
```

环境变量：

在.env中补充

```
DASHSCOPE_API_KEY=<Your API Key>
```

注意：一般不要添加这样的环境变量

`DASHSCOPE_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`

百炼平台提供了两种访问方式：专用SDK和OpenAI兼容接口，上述URL是为后者准备的，而ChatTongyi底层是基于专用SDK实现的，如果指定了上述URL，则运行报错

```
Traceback...
ConnectionError: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(10054, '远程主机强迫关闭了一个现有的连接。', None, 10054, None))
```

举例：

```
import os
from langchain_community.chat_models import ChatTongyi

from dotenv import load_dotenv

# override=True 确保.env文件优先
load_dotenv(override=True)

DASHSCOPE_API_KEY = os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY")

tongyi_llm = ChatTongyi(
    api_key=DASHSCOPE_API_KEY,
    model="qwen-plus",
)

print(tongyi_llm.invoke("请介绍一下你自己"))
```

2.2 兼容用法

一方面，LangChain没有为所有大模型厂商提供专用接口，见Langchain大模型集成列表。如果选用的平台没有专用接口，可以通过兼容接口调用。

另一方面，专用接口的对接方式五花八门，如腾讯混元的ChatHunyuan需要单独的`APP_ID + SecretId + SecretKey`，配置繁琐，用户不友好。

结论：大多数API平台都支持OpenAI API接口规范，所以基本都可以通过 `ChatOpenAI` 集成。

举例1：

```python
from langchain_openai import ChatOpenAI

load_dotenv(override=True)

# 通过ChatOpenAI 连接deepseek模型
DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
DEEPSEEK_BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL")

deepseek_llm2 = ChatOpenAI(
    api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
    base_url=DEEPSEEK_BASE_URL,
    model="deepseek-v4-flash",
)

response = deepseek_llm2.invoke("1 + 1 = ? ")
print(response)
```

举例2：

```python
load_dotenv(override=True)


#通过ChatOpenAI 连接智谱AI模型
ZHIPUAI_API_KEY = os.getenv("ZHIPUAI_API_KEY")
ZHIPUAI_BASE_URL = os.getenv("ZHIPUAI_BASE_URL")

zhipu_llm2 = ChatOpenAI(
    api_key=ZHIPUAI_API_KEY,
    base_url=ZHIPUAI_BASE_URL,
    model="glm-5.1",
)

#通过ChatOpenAI 连接通义千问模型
DASHSCOPE_API_KEY = os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY")
DASHSCOPE_BASE_URL = os.getenv("DASHSCOPE_BASE_URL")

tongyi_llm2 = ChatOpenAI(
    api_key=DASHSCOPE_API_KEY,
    base_url=DASHSCOPE_BASE_URL,
    model="qwen-plus",
)
```

2.3 中转平台

受政策影响，国内无法直接调用国外顶尖的闭源模型，某些复杂任务需要用这些模型实现，此时可以通过中转平台**曲线救国**。

2.3.1 OpenRouter

官网：https://openrouter.ai/

OpenRouter 是一个多模型 API 聚合平台，提供统一的 OpenAI 兼容接口，可以通过一个 API Key 调用 OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen 等不同厂商的大模型。它适合用于模型对比、模型路由、Agent 应用开发和课程实验。

是目前知名度最高的中转平台。但是使用的话，需要tizi（即魔法，大家都懂的）

相关依赖：

```
# OpenRouter 模型集成
pip install langchain-openrouter
```

环境变量：

```
OPENROUTER_API_KEY=<YOUR_API_KEY>
OPENROUTER_API_BASE=https://openrouter.ai/api/v1
```

举例：

LangChain 当前版本为 OpenRouter 提供了专用集成：`ChatOpenRouter`。

```
from langchain_openrouter import ChatOpenRouter
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv(override=True)

OPENROUTER_API_KEY = os.getenv("OPENROUTER_API_KEY")
# OPENROUTER_API_BASE = os.getenv("OPENROUTER_API_BASE")

model = ChatOpenRouter(
    model="deepseek/deepseek-v4-flash",
    api_key=OPENROUTER_API_KEY,
    # base_url=OPENROUTER_API_BASE,
)

print(model.invoke("一句话介绍下你自己"))
```

当然也可以使用ChatOpenAI的方式进行调用。如下：

```
from dotenv import load_dotenv
from langchain_openai import ChatOpenAI
import os

load_dotenv(override=True)


OPENROUTER_API_KEY = os.getenv("OPENROUTER_API_KEY")
OPENROUTER_API_BASE = os.getenv("OPENROUTER_API_BASE")

model = ChatOpenAI(
    model="deepseek/deepseek-v4-flash",
    api_key=OPENROUTER_API_KEY,
    base_url=OPENROUTER_API_BASE,
```

```
)

print(model.invoke("一句话介绍下你自己"))
```

补充说明：账户充值



2.3.2 CloseAI

官网：https://www.closeai-asia.com/

CloseAI 是一个面向国内用户的 AI API 中转平台，提供 OpenAI、Claude、Gemini 等模型接口的代理访问能力。它适合用于解决国内网络访问、支付和接口统一管理等问题，常用于大模型应用开发、教学演示和测试环境。

LangChain没有为CloseAI提供专用集成，可以通过ChatOpenAI兼容接口调用。

举例：

```
from dotenv import load_dotenv
from langchain_openai import ChatOpenAI
import os
```

```python

load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = ChatOpenAI(
    # model="gpt-5-mini",
    model="deepseek-v4-flash",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL,
)

print(model.invoke("欧盟都有哪些国家"))
```

3、模型初始化角度1：init_chat_model()

`init_chat_model` 是 LangChain 1.x 中推出的用于初始化聊天模型的**统一接口**。只要是LangChain支持的模型都可以处理，它会根据模型名称自动选择对应的模型类初始化实例。

基本语法：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model


model = init_chat_model(
    "provider:model_name",  # 提供商:模型名称
    api_key="your-api-key",  # API 密钥（可选，可从环境变量读取）
    temperature=0.7,         # 温度参数（可选）
    max_tokens=1000,         # 最大 token 数（可选）
    **kwargs                 # 其他模型特定参数
)
```

问题： init_chat_model 和直接使用 ChatTongyi、ChatOpenAI、ChatDeepSeek有什么区别?

回答： `init_chat_model` 是 LangChain 1.0 的统一接口，优势包括：

- 统一接口：无需记住每个提供商的不同初始化方式（以一致的方式初始化）
- 易于切换：简化了智能体系统中模型切换策略（只需修改模型字符串）
- 简洁明了：更简洁的语法，减少样板代码
- 自动适配：内部根据模型标识自动选择对应的驱动类(ChatOpenAI、ChatDeepSeek)

图示：



3.1 使用举例

举例1：调用DeepSeek官网的大模型

```python
import os
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

# 从环境变量读取配置
DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
DEEPSEEK_BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL")


model = init_chat_model(model="deepseek:deepseek-v4-flash",
                        #model_provider="deepseek",
                        api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
                        base_url=DEEPSEEK_BASE_URL)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("你好，用一句话回答")
# 打印响应
print(response)
```

当我们传递的模型名称为 `deepseek-v4-flash` 时，init_chat_model会自动调用ChatDeepSeek初始化模型实例，和直接通过ChatDeepSeek初始化的效果完全一致。

举例2：调用阿里百炼大模型

环境变量

```
DASHSCOPE_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
DASHSCOPE_API_KEY=<YOUR_API_KEY>
```

代码：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv(override=True)

DASHSCOPE_API_KEY=os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY")
DASHSCOPE_BASE_URL=os.getenv("DASHSCOPE_BASE_URL")

model = init_chat_model(model="qwen-plus",
                        model_provider="openai",
                        api_key=DASHSCOPE_API_KEY,
                        base_url=DASHSCOPE_BASE_URL)

print(model.invoke("你好，用一句话回答"))
```

举例3：调用CloseAI中转平台大模型

环境变量

```
CLOSEAI_API_KEY=<YOUR_API_KEY>
CLOSEAI_BASE_URL=https://api.openai-proxy.org/v1
```

代码：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(model="deepseek-v4-flash",
                        model_provider="openai",
                        api_key=CLOSEAI_API_KEY,
                        base_url=CLOSEAI_BASE_URL)

print(model.invoke("你好，用一句话回答"))
```

问题1：model_provider支持哪些provider?

`model_provider` 表示模型的提供者，支持的providers有：`anthropic`, anthropic_bedrock, azure_ai, azure_openai, bedrockbedrock_converse, cohere, `deepseek`, fireworks, google_anthropic_vertex, google_genai, google_vertexaigrog, huggingface, ibm, mistralai, nvidia, `ollama`, `openai`, `openrouter`, perplexity, together, upstage, xai。

- 如果 `model_provider="openai"`，会自动加载 `langchain-openai` 的依赖包，底层调用的是 `ChatOpenAI` 类。
- 如果 `model_provider="deepseek"`，会自动加载 `langchain-deepseek` 的依赖包，底层调用的是 `ChatDeepSeek` 类。
- 像阿里的 `dashscope` 尚未被LangChain官方纳入模型的统一注册体系，暂时不知道"dashscope"的提供者是谁。此时可以将model_provider设置为openai，底层将会用openai的规范处理请求，这就要求我们调用的模型服务是OpenAI Compatible的。

问题2：如果在model参数中没有指明模型提供者，必须在model_provider中指明?

可以在model参数中通过前缀指定模型供应商，和模型名称之间用 `冒号分割`，等价于通过model_provider参数指定供应商。如果两个位置都没有指明供应商，LangChain底层会按照内置规则自动推断。

但是，并非所有的模型都支持自动推断，如model名称 `qwen-plus` 不支持自动推断，没有指明供应商会报错。


3.2 小结：模型的创建

```
DeepSeek官网的DeepSeek模型：可以调用ChatDeepSeek()、ChatOpenAI()、init_chat_model()三种方式

阿里云百炼平台的DeepSeek模型：可以调用ChatTongyi()、ChatOpenAI()、init_chat_model()三种方式

OpenRouter平台的DeepSeek模型：可以调用ChatOpenRouter()、ChatOpenAI()、init_chat_model()三种方式

CloseAPI平台的DeepSeek模型：可以调用ChatOpenAI()、init_chat_model() 两种方式
```



3.3 模型初始化参数(常用版)

在LangChain中，Model Class 和init_chat_model初始化模型共同的参数及解释。


API文档：https://docs.langchain.org.cn/oss/python/langchain/models#parameters

参数	类型	说明	默认值
model	str	使用的特定提供商的模型名称(**必需**)。 比如：openai:gpt-4o、groq:gemma2-9b-it	无
model_provider	str	模型提供商名称	无
api_key	str	API 密钥。如果不提供，会从环境变量中读取（如 DEEPSEEK_API_KEY ）	None
base_url	str	大模型供应商API请求地址。	None
temperature	float	控制输出随机性，范围 0.0-2.0，温度越高输出越随机。 - 0.0 ：最确定性，输出几乎不变 - 1.0 ：平衡创造性和一致性 - 2.0 ：最随机，最有创造性	0.7
max_tokens	int	限制模型输出的最大 token 数量	None
timeout	float	超时时间（秒），超时未响应，请求会被取消。	None
max_retries	int	请求失败（如网络问题、速率限制）时的最大重试次数	6

说明：

1、temperature 参数根据使用场景选择：

- **0.0-0.3**：需要一致性、准确性的任务（数学计算、数据提取、分类、代码生成）
- **0.5-0.7**：平衡创造性和一致性（聊天、问答）
- **0.8-1.5**：创造性任务（写作、头脑风暴）
- **1.5-2.0**：高度创造性（诗歌、故事创作）





举例：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

```

```python
model = init_chat_model(
    # model="gpt-5.4-mini",
    model="deepseek-v3.2",
    model_provider="openai",
    temperature=0,
    api_key=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL"),
)
# 向模型发送单条数据
for i in range(3):
    response = model.invoke("帮我写一首描述春天的七言绝句诗")
    # 打印响应
    print(response.content)
```

```
《春晓》
东君巡野过青岑，一岭云霞一岭金。
最是多情溪畔柳，偷藏莺语送行人。

注：我的创作思路是通过“东君巡野”、“云霞鎏金”等意象展现春日山川的瑰丽，以拟人手法赋予自然灵性。后两句聚焦溪柳藏莺的细节，以“偷”字点破春的俏皮，结句“送行人”将画面延伸至画外，留有余韵。全诗色彩明丽，动静相生，试图在传统春景题材中注入轻盈的巧思。
《春晓》
东君巡野过青岑，一岭云霞一岭金。
最是多情溪畔柳，偷藏莺语送行人。

注：我的创作思路是通过“东君巡野”、“云霞鎏金”等意象展现春日山川的瑰丽，以拟人手法赋予溪柳灵性，借“偷藏莺语”传递春日的生机与含蓄情韵。诗中“巡”、“藏”、“送”等动词的运用，使静态春景流动起来，末句以行人视角收束，留有余味。
《七绝·春晓》
一夜东风万树花，清溪破冻响琵琶。
莺啼柳浪云烟湿，人在春山第几家。

注：诗中“东风”、“万树花”展现春的蓬勃，“清溪破冻”以动衬静，暗喻生机复苏。后两句以莺啼柳浪、云烟湿翠勾勒朦胧春色，尾句以问作结，平添寻春之趣与悠然余韵，全篇动静相宜，远近交叠，尽显春之生意。
```

此时，设置为 0 后，模型会始终选择概率最高的 Token，确保字段准确、不胡乱发挥。

作为对比：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    # model="gpt-5.4-mini",
    model="deepseek-v3.2",
    model_provider="openai",
    temperature=1.5,
    api_key=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL"),
)
# 向模型发送单条数据
for i in range(3):
    response = model.invoke("帮我写一首描述春天的七言绝句诗")
```

```
    # 打印响应
    print(response.content)
```

```
《壬寅仲春即事》
东君醉酒泼彤云，一岭胭脂一岭曛。
怪道莺声啼不彻，枝头烧作石榴裙。

注：诗中“东君”代指春神，以其醉意泼洒彩霞为喻，形象展现春色之浓郁灵动。后两句通过莺啼不绝与石榴裙的巧妙联想，以火焰比喻花海翻腾之势，全诗在传统春景描绘中融入奇幻色彩，浪漫笔法间尽显春之热烈与生机盎然。
《春溪行》
东君遣暖润青苔，波光潋滟载云回。
莫道残寒犹料峭，一枝红蕊过溪来。

注：全诗以碧溪破冰、波光载云的视觉变化，展现初春的流动生机。后两句用“残寒料峭”与“红蕊过溪”形成冷峻与热烈的鲜明对比，通过拟人化技法使春色具有冲破束缚的动势，暗合人生际遇中希望常在的哲思。
《仲春野行》
东君遣煦渥郊乡，粉李绯桃竞试妆。
最赏青畴酥雨足，一犁烟水伴牛驮。

注：本诗以传统笔法勾勒春景，通过“东君遣煦”、“桃李试妆”展现春神的雍容与百花的娇媚。后两句转写田园，以“酥雨”、“犁烟”意象突出春耕时节泥土的润泽与生机，牛驮微雨中缓行的画面，传递出深邃而醇厚的自然生趣。
```

使用场景：严格的结构化数据提取

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    model="deepseek-v3.2",
    model_provider="openai",
    temperature=0,
    api_key=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL"),
)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("张三，男，30岁，拥有8年编程开发经验，目前在某互联网大厂担任技术专家。帮我从上文中提取数据，返回JSON格式")
print(response.content)
```

```
{
"name": "张三",
"gender": "男",
"age": 30,
"programming_experience_years": 8,
"current_position": "技术专家",
"current_company_type": "互联网大厂"
}
```

使用场景：创意文案与头脑风暴

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    model="deepseek-v3.2",
    model_provider="openai",
    temperature=1.5,
    api_key=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL"),
)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("请为一款极致静音的机械键盘写3个充满诗意且极具张力的广告语。")
print(response.content)
```

```
1. **「指尖落下无声诗，每个字都沉入深海」**
   *奔赴思绪的静谧领域，让敲击成为心流的涟漪*

2. **「在银桦雪原上耕种文字，唯留耕者的呼吸」**
   *以失声的机械之齿，驯服每一次破晓的灵感*

3. **「当键盘学会芭蕾，世界只剩文案绽放的轻重音」**
   *精密弹力悬浮于声学悬空层，触感在寂静中震耳欲聋*

---

注：广告语核心将“静音”属性诗化为**创作禅境、自然隐喻与艺术比拟**，通过矛盾张力（如“失声的机械”“寂静中震耳欲聋”）强化产品颠覆性，适用于高端文创/科技消费场景。
```

2、Token是什么?

基本单位：大模型通过分词器（Tokenizer）将文本拆分后的最小语义单元是token（相当于自然语言中的词或字）。不同的模型采用不同的分词算法（如BPE、WordPiece），因此同一段文本在不同模型中的Token数量可能不同。

收费依据：大语言模型通常也是以token的数量作为其计量（或收费）的依据。

- 1个中文Token≈1-1.8个汉字，1个英文Token≈3-4个字符
- Token与字符转化的可视化工具：
  - OpenAI提供：https://platform.openai.com/tokenizer
  - 百度智能云提供：https://console.bce.baidu.com/support/#/tokenizer

举例：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    # model="gpt-5.4-nano",
    model="gpt-5.4-mini",
    # temperature=0.7,
```

```
    api_key=os.getenv("CLOSEAI_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL"),
    max_tokens=15,
)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("请用中文详细介绍什么是AI")
# 打印响应
print(response)

# print(response.content)
# print(response.response_metadata["finish_reason"])
```

```
content='当然可以。下面我用中文尽量系统、通' additional_kwargs={'refusal': None} response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 15, 'prompt_tokens': 14, 'total_tokens': 29, 'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0}, 'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 5, 'engine_ttft_ms': 29, 'engine_ttlt_ms': 109, 'pre_inference_ms': 83, 'service_tbt_ms': 4, 'service_ttft_ms': 279, 'service_ttlt_ms': 336, 'total_duration_ms': 261, 'user_visible_ttft_ms': 196}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-Dg3tYDOZ1xWSR3EaTX8jlM58yUSq2', 'service_tier': 'default', 'finish_reason': 'length', 'logprobs': None} id='lc_run--019e2fb9-11b0-7901-9076-a45fc0b41125-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 14, 'output_tokens': 15, 'total_tokens': 29, 'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}}
```

4、模型初始化角度3：本地模型的部署与调用


4.1 Ollama的介绍

LangChain也支持使用 Ollama 、 vLLM 等框架启动的本地大模型。这里以Ollama为例进行演示。

Ollama是在Github上的一个开源项目，其项目定位是：**一个本地运行大模型的集成框架**，可以实现如Qwen、Deepseek 等主流大模型的下载、启动和本地运行的自动化部署及推理流程。

Ollama官方地址：https://ollama.com

产品定位：




4.2 Ollama的下载-安装

Ollama项目支持跨平台部署，目前已兼容Mac、Linux和Windows操作系统。

无论使用哪个操作系统，Ollama项目的安装过程都设计得非常简单。

访问 https://ollama.com/download 下载对应系统的安装文件。



- **Linux 系统执行以下命令安装：**


```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

  - 这行命令的目的是从 `https://ollama.com/` 网站读取 `install.sh` 脚本，并立即通过 `sh` 执行该脚本，在安装过程中会包含以下几个主要的操作：


- 检查当前服务器的基础环境，如系统版本等；
- 下载Ollama的二进制文件；
- 配置系统服务，包括创建用户和用户组，添加Ollama的配置信息；
- 启动Ollama服务；

- **Windows 系统的安装过程如下**

手动创建ollama安装目录：首先在你想安装的路径下创建好一个新文件夹，并把ollama的安装包放在里面。比如我的是：F:\common_tools\Ollama



在文件路径上输入cmd 回车后会自动打开命令行窗口：



然后在cmd 窗口输入：

```
OllamaSetup.exe /DIR=F:\common_tools\Ollama
```

语法：软件名称/DIR=这里放你上面创建好的Ollama指定目录




然后Ollama就会进入安装，点击install后，可以看到Ollama的安装路径就变成了我们指定的目录了。

4.3 模型的下载

1、手动设置大模型存储目录：




指明大模型要下载到的本地目录位置



2、模型的下载


方式1：直接在图形化界面位置下载



> 蓝色的使用在线模型，需要在Ollama平台付费使用。

方式2：访问 https://ollama.com/search 可以查看 Ollama 支持的模型。使用命令行可以下载并运行模型，例如运行 `deepseek-r1:1.5b` 模型：


```
ollama run deepseek-r1:1.5b
```



回到命令行，输入指令开始下载：



下载完即可进行交互：



Ollama常用命令：

命令	一句话说明
ollama pull llama3	下载指定模型（例：llama3）。
ollama run llama3	启动并进入该模型交互对话。
ollama list	列出本机已下载的所有模型。
ollama rm llama3	删除不再需要的模型以节省磁盘。
ollama cp llama3 my-llama3	本地复制/重命名模型。
ollama show llama3	查看模型详细信息（参数、大小等）。
ollama create my-model -f Modelfile	用自定义 Modelfile 构建新模型。
ollama serve	启动后台服务，供 API 调用。
ollama ps	查看当前正在运行的模型进程。
ollama stop llama3	停止正在运行的模型。
ollama --version	查看安装的ollama版本

4.4 LangChain调用模型

LangChain整合Ollama调用本地大模型：

```
#pip install langchain-ollama
pip install -qU langchain-ollama

pip install -U ollama
```

方式1：

```
from langchain_ollama import ChatOllama

ollama_llm = ChatOllama(
    model="deepseek-r1:1.5b",
    base_url="http://192.168.1.106:11434" #如果Ollama在本地默认端口运行，则可省略，或使用http://localhost:11434
)
question = "你好，请你介绍一下你自己。"

result = ollama_llm.invoke(question)
print(result)
```

```
content='您好！我是由中国的深度求索（DeepSeek）公司开发的智能助手DeepSeek-R1。有关模型和产品的详细内容请参考官方文档。' additional_kwargs={} response_metadata={'model': 'deepseek-r1:1.5b', 'created_at': '2026-05-17T13:42:49.4318473Z', 'done': True, 'done_reason': 'stop', 'total_duration': 485244400, 'load_duration': 55976000, 'prompt_eval_count': 9, 'prompt_eval_duration': 196625400, 'eval_count': 38, 'eval_duration': 208765000, 'logprobs': None, 'model_name': 'deepseek-r1:1.5b', 'model_provider': 'ollama'} id='lc_run--019e362c-d771-7580-aa74-db1420cfce2b-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 9, 'output_tokens': 38, 'total_tokens': 47}
```

方式2：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model

ollama_llm = init_chat_model(
    model="deepseek-r1:1.5b",
    model_provider="ollama",
    # base_url="http://192.168.1.106:11434",
)

question = "你好，请你介绍一下你自己。"

result = ollama_llm.invoke(question)
print(result)
```

```
content='您好！我是由中国的深度求索（DeepSeek）公司开发的智能助手DeepSeek-R1。我擅长通过思考来帮您解答复杂的数学，代码和逻辑推理等理工类问题。' additional_kwargs={} response_metadata={'model': 'deepseek-r1:1.5b', 'created_at': '2026-05-17T13:45:51.8148967Z', 'done': True, 'done_reason': 'stop', 'total_duration': 658034000, 'load_duration': 53012900, 'prompt_eval_count': 9, 'prompt_eval_duration': 236815100, 'eval_count': 47, 'eval_duration': 338788200, 'logprobs': None, 'model_name': 'deepseek-r1:1.5b', 'model_provider': 'ollama'} id='lc_run--019e362f-9f34-7cc2-b34d-8fa380131978-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 9, 'output_tokens': 47, 'total_tokens': 56}
```

5、模型的调用

在 LangChain 中，模型调用（Invocation）是指通过特定方法触发大语言模型生成输出的过程。根据不同的应用场景和需求，LangChain 提供了几种核心的调用方式，主要是 `invoke()`、`stream()` 和 `batch()` 方法，以及它们的异步版本 `ainvoke()`、`astream()` 和 `abatch()`，下面将系统地介绍这些方法。

- `invoke()`：阻塞式，**一次性返回完整结果**问答、批处理任务、无需实时反馈的场景。
- `ainvoke()`：非阻塞式，提高系统吞吐量高并发Web应用、IO密集型任务。
- `stream()`：流式输出，**实时返回每个token**聊天机器人、长文本生成、需要提升用户体验的交互应用。
- `asteam()`：非阻塞式，提高系统吞吐量高并发Web应用、IO密集型任务。
- `batch()`：**批量处理多个输入**高并发场景，需要同时处理大量请求。
- `abatch()`：非阻塞式，提高系统吞吐量高并发Web应用、IO密集型任务。

5.1 invoke()

invoke() 是 LangChain 中**最核心的方法**，它的工作模式是阻塞式的，即程序会等待模型完全生成整个响应后，再一次性将结果返回给用户。

5.1.1 invoke()说明

简单来说，`invoke` 方法的作用就是：

1. **接收你的输入**（问题、指令、对话历史等）
2. **发送给 LLM 模型**（如 GPT-4、Llama、Claude 等）
3. **返回模型的响应**（文本回复 + 元数据信息）

基本语法：

```
response = model.invoke(input, config=None)
```

参数详解：

参数	类型	说明	必需	默认值
`input`	`str` | `list[dict]` | `list[Message]` 等	你要发送给模型的内容	必需	无
`config`	`dict`	高级配置（回调函数、元数据、标签等）	可选	`None`

5.1.2 输入参数详解

invoke方法非常灵活，支持三种形式的输入：`文本输入`、`字典列表`、`消息对象列表`。

1、文本输入(最简单)

简单的一次性问答，直接传入一个问题或指令。

☑适用场景：快速测试，不需要保留对话历史的简单生成任务。

❌缺点：无法设置系统提示（system prompt），无法传递对话历史

```
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)
# 向模型发送单条数据
```

```
prompt = "翻译成英文：你好世界"
response = model.invoke(prompt)

# 打印响应
print(response)
```

在 invoke 中直接输入文本，即可自动转化为 user message 并进行对话。

2、字典列表(推荐，最灵活)

创建字典列表组成消息。一条消息通常包含 `role（角色）` 、 `content（内容）` 等信息。

☑适用场景：可以设置系统提示，表达多轮对话历史，JSON 兼容，易于序列化和网络传输，生产环境推荐。

❌缺点：代码稍微多一点（但更清晰）

格式：

```
messages = [
    {"role": "system", "content": "系统提示"},
    {"role": "user", "content": "用户消息"},
    {"role": "assistant", "content": "AI回复"},  # 可选，用于对话历史
    {"role": "user", "content": "继续提问"}
]
```

角色说明：

角色	英文	作用	示例
system	System	设定 AI 的行为、角色、规则	"你是一个专业的 Python 导师"
user	Human/User	用户的输入/问题	"什么是装饰器？"
assistant	AI/Assistant	AI 的历史回复（用于对话上下文）	"装饰器是一种设计模式..."

> "user"和 "human"有时可以互换，但遵循你选择的主要模型提供商（如OpenAI）的惯例使用"user"是最稳妥的做法。

举例1：

```
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    model_provider="openai",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
```

```
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

# 使用字典格式构建消息
messages = [
    {"role":"system","content":"你是一个专业的数学老师。"},
    {"role":"user","content":"什么是斐波那契数列？"}
]

response = model.invoke(messages)
# 打印响应
print(f"AI的回复：{response.content}")
```

举例2：多轮对话（带历史）

```
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    model_provider="openai",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

# 使用字典格式构建消息
messages = [
    {"role":"system","content":"你是一个专业的数学老师。"},
    {"role":"user","content":"2 + 3 * 2 = ？"},
    {"role":"assistant","content":"8"},
    {"role":"user","content":"我刚才问了什么问题？"}
]

response = model.invoke(messages)
# 打印响应
print(f"AI的回复：{response.content}")
```

```
AI的回复：你刚才问的是：**“2 + 3 * 2 = ？”**
```

举例3：如果不传递历史，AI 会"失忆"

```
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
```

```
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

messages1 = [
    {"role": "system", "content": "你是一个非常友好的AI助手"},
    {"role": "user", "content": "你好，我叫小明"},
]
# 第一次对话
response1 = model.invoke(messages1)
# 打印响应
print(f"AI的回复1：{response1.content}")

messages2 = [
    {"role": "user", "content": "我叫什么名字？"}
]
# 第二次对话
response2 = model.invoke(messages2)
# 打印响应
print(f"AI的回复2：{response2.content}")

```

```
AI的回复1：你好，小明！很高兴认识你 😊
我是你的AI助手，有什么我可以帮你的吗？

AI的回复2：我不知道你的名字，除非你告诉我。
如果你愿意，可以直接告诉我，我之后就可以这样称呼你。
```

作为对比，传递记忆：

```
conversation = [
    {"role": "system", "content": "你是一个非常友好的AI助手"},
    {"role": "user", "content": "你好，我叫小明"}
]

# 第一次对话
response1 = model.invoke(conversation)
# 打印响应
print(f"AI的回复1：{response1.content}")


# 添加记忆
conversation.append({"role": "assistant", "content": response1.content})

conversation.append({"role": "user", "content": "我叫什么名字？"})

# 第二次对话
response2 = model.invoke(conversation)
print(f"AI的回复2：{response2.content}")

```

```
AI的回复1：你好，小明！很高兴认识你 😊
我是你的AI助手，有什么我可以帮你的吗？

AI的回复2：你叫小明。
```

> 说明：关于消息列表的内容此处不必深究，Messages章节会系统介绍。

3、消息对象列表

使用内置的消息类（如 SystemMessage, HumanMessage, AIMessage），将消息对象列表输入模型。

☑适用场景：需要类型检查（针对大型项目）、IDE 自动补全的场景

❌缺点：代码较长、不如字典简洁、难以序列化（JSON）

消息类型对照：

消息类	对应字典格式	作用
SystemMessage	{"role": "system", ...}	系统提示
HumanMessage	{"role": "user", ...}	用户输入
AIMessage	{"role": "assistant", ...}	AI 回复

举例1：

```python
from langchain_core.messages import SystemMessage, AIMessage, HumanMessage
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

# 使用消息对象格式构建消息
messages = [
    SystemMessage("你是一个专业的数学老师。"),
    HumanMessage("2 + 3 * 2 = ？"),
    AIMessage("8"),
    HumanMessage("我刚才问什么问题了？")
]

response = model.invoke(messages)
# 打印响应
print(f"AI的回复：{response.content}")
```

举例2：

```python
from langchain_core.messages import SystemMessage, HumanMessage, AIMessage

messages = [
    SystemMessage(content="你是一个 Python 专家"),
    HumanMessage(content="什么是生成器？"),
]

response = model.invoke(messages)
# print(response)

# 继续对话
messages.append(AIMessage(content=response.content))
messages.append(HumanMessage(content="能给个例子吗？"))

response1 = model.invoke(messages)
print(response1)
```

5.1.3 返回值详解

invoke 返回一个 AIMessage对象，源码如下：

```python
def invoke(
    self,
    input: LanguageModelInput,
    config: RunnableConfig | None = None,
    *,
    stop: list[str] | None = None,
    **kwargs: Any,
) -> AIMessage:
```

举例：

```python
from langchain_core.messages import SystemMessage, AIMessage, HumanMessage
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

# 使用字典格式构建消息
response = model.invoke([HumanMessage("2 + 3 * 2 = ？")])
# 打印响应
print(type(response))
# <class 'langchain_core.messages.ai.AIMessage'>
```

```python
from rich import print as rprint

rprint(response)
```

```
AIMessage(
 content='2 + 3 * 2 = **8**',
 additional_kwargs={'refusal': None},
 response_metadata={
     'token_usage': {
         'completion_tokens': 15,
         'prompt_tokens': 16,
         'total_tokens': 31,
         'completion_tokens_details': {
             'accepted_prediction_tokens': 0,
             'audio_tokens': 0,
             'reasoning_tokens': 0,
             'rejected_prediction_tokens': 0
         },
         'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0},
         'latency_checkpoint': {
             'engine_tbt_ms': 4,
             'engine_ttft_ms': 36,
             'engine_ttlt_ms': 100,
             'pre_inference_ms': 86,
             'service_tbt_ms': 4,
             'service_ttft_ms': 280,
             'service_ttlt_ms': 338,
             'total_duration_ms': 259,
             'user_visible_ttft_ms': 194
         }
     },
     'model_provider': 'openai',
     'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17',
     'system_fingerprint': None,
     'id': 'chatcmpl-DgWobsxhDOqzjqVFwbZYKRnovpEiV',
     'service_tier': 'default',
     'finish_reason': 'stop',
     'logprobs': None
 },
 id='lc_run--019e3659-5ee2-7b62-bc8a-741e27374b43-0',
 tool_calls=[],
 invalid_tool_calls=[],
 usage_metadata={
     'input_tokens': 16,
     'output_tokens': 15,
     'total_tokens': 31,
     'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0},
     'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}
 }
)
```

AIMessage中包含丰富的信息，以上面案例的输出为例，整体说明如下：

```
AIMessage(
    # --- 核心内容 ---
```

```
    content='2 + 3 * 2 = **8**',  # 模型生成的最终文本答案

    additional_kwargs={
        'refusal': None# 模型拒绝回答的情况（如触碰安全策略），None 表示正常回答
    },

    # --- 响应元数据（API 返回的详细原始数据） ---
    response_metadata={
        'token_usage': {
            'completion_tokens': 15,     # 生成回答消耗的 Token 数（输出）
            'prompt_tokens': 16,         # 用户输入消耗的 Token 数（输入）
            'total_tokens': 31,          # 本次交互总共消耗的 Token

            'completion_tokens_details': {
                'accepted_prediction_tokens': 0, # 预测性生成的 Token 数
                'audio_tokens': 0,               # 音频生成消耗（如有）
                'reasoning_tokens': 0,# 推理模型（如 o1）思考过程消耗的 Token
                'rejected_prediction_tokens': 0  # 被拒绝的预测 Token
            },

            'prompt_tokens_details': {
                'audio_tokens': 0,   # 输入中的音频 Token 数
                'cached_tokens': 0   # 命中的缓存 Token 数（能省钱/提速）
            },

            # --- 延迟性能监控（单位：毫秒 ms） ---
            'latency_checkpoint': {
                'engine_tbt_ms': 4,         # 引擎 Token 间平均间隔时间
                'engine_ttft_ms': 36,       # 引擎生成首个 Token 的时间
                'engine_ttlt_ms': 100,      # 引擎生成最后一个 Token 的时间
                'pre_inference_ms': 86, # 推理前的预处理耗时(安全审核、Token 化等预处理)
                'service_tbt_ms': 4, # 服务端token与token之间生成的间隔时间，决定了打字机效果是否丝滑。
                'service_ttft_ms': 280,  # 服务端接收到请求到输出首字的总时间
                'service_ttlt_ms': 338,     # 服务端完成全部输出的总时间
                'total_duration_ms': 259,  # 本次请求在系统中记录的总持续时长
                'user_visible_ttft_ms': 194    # 用户看到第一个字跳出来等待的时间
            }
        },
        'model_provider': 'openai',                # 模型供应商
        'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17',  # 使用的具体模型版本
        'system_fingerprint': None,           # 系统指纹，用于追踪模型后端的配置变更
        'id': 'chatcmpl-DgWobsxhDOqzjqVFwbZYKRnovpEiV', #API层面的响应 ID
        'service_tier': 'default',     # 服务层级（如按量付费或订阅）
        'finish_reason': 'stop',      # 停止原因：stop（自然结束）、length（长度受限）
        'logprobs': None              # 对数概率（通常用于分析词汇选择的可能性）
    },

    # --- LangChain 内部标识 ---
    id='lc_run--019e3659-5ee2-7b62-bc8a-741e27374b43-0',
    # LangChain 追踪此条运行的唯一 ID

    # --- 工具调用信息 ---
    tool_calls=[],              # 正常触发的外部工具调用列表
    invalid_tool_calls=[],      # 触发失败或格式错误的工具调用
```

```
57
58      # --- 统一消耗元数据（LangChain 标准化后的消耗格式） ---
59      usage_metadata={
60          'input_tokens': 16,     # 输入 Token 数
61          'output_tokens': 15,    # 输出 Token 数
62          'total_tokens': 31,     # 总 Token 数
63          'input_token_details': {
64              'audio': 0,
65              'cache_read': 0     # 从缓存中读取的输入数量
66          },
67          'output_token_details': {
68              'audio': 0,
69              'reasoning': 0      # 包含在输出中的推理 Token
70          }
71      }
72  )
```

总结一下：

1. 核心内容与基本信息

- `content`：模型生成的文本回答。这是你最关心的核心输出。
- `id`：本次运行在 LangChain 内部生成的唯一标识符（Run ID）。
- `additional_kwargs`：包含特定供应商的额外参数。
  - `refusal`：如果模型拒绝回答（涉及敏感政策），此处会显示拒绝原因。

2. 消耗统计 (Token Usage)

这部分决定了你这一行输入操作花了多少钱：

- `prompt_tokens` / `input_tokens`：输入 Token 数。你发送给模型的问题长度。
- `completion_tokens` / `output_tokens`：输出 Token 数。模型回答生成的长度。
- `total_tokens`：总消耗。 两者之和。
- `reasoning_tokens`：推理 Token 数。 如果是 O1/O3 等推理模型，这里会显示它在“思考”时消耗的 Token。
- `cached_tokens`：缓存命中的 Token 数。重复提问时，如果命中了模型商的缓存，这部分费用通常更低。

3. 响应元数据 (Response Metadata)

这部分是 API 返回的原始详细信息：

- `model_name`：实际调用的模型具体版本（如 `gpt-5.4-mini`）。
- `model_provider`：模型供应商（如 `openai`）。
- `finish_reason`：生成停止的原因。
  - `stop`：正常回答结束。
  - `length`：达到最大 Token 限制被截断。
- `system_fingerprint`：系统指纹，用于追踪模型后端的配置变更。

4. 性能与延迟 (Latency Checkpoint)

这是针对 API 响应速度的深度拆解（单位通常为毫秒 **ms**）：

- `total_duration_ms`：总耗时。从请求发出到完全收到的总时间（259ms）。
- `user_visible_ttft_ms`：首字到达时间。用户看到第一个字跳出来等待的时间（194ms），这是体感快慢的关键。
- `engine_ttft_ms`：引擎层面的首字到达时间（36ms）。

- `engine_ttlt_ms`：引擎生成最后一个字的时间（100ms）。
- `pre_inference_ms`：推理前处理耗时。包括安全审核、Token 化等预处理（86ms）。
- `service_tbt_ms`：Time Between Tokens。字与字之间生成的间隔时间，决定了打字机效果是否丝滑。

5. 工具调用信息

- `tool_calls`：结构化工具调用列表。如果模型决定调用某个 Python 函数或搜索工具，参数会在这里。
- `invalid_tool_calls`：格式错误的工具调用尝试。

举例：访问所有信息

```python
response = model.invoke("用一句话解释什么是 AI")

# 1. 获取回复内容
print("AI 回复:", response.content)

# 2. 获取响应元数据
metadata = response.response_metadata
print(f"使用的模型: {metadata['model_name']}")
print(f"结束原因: {metadata['finish_reason']}")
print(f"模型提供商: {metadata['model_provider']}\n")

# 3. 获取 Token 使用情况
usage = metadata.get('token_usage', {})
print(f"输入 tokens: {usage.get('prompt_tokens')}")
print(f"输出 tokens: {usage.get('completion_tokens')}")
print(f"总计 tokens: {usage.get('total_tokens')}")

# 4. 获取消息 ID
print(f"消息 ID: {response.id}")
```

```
AI 回复: AI（人工智能）就是让机器模拟人类的学习、推理、识别和决策能力。
使用的模型: gpt-5.4-mini-2026-03-17
结束原因: stop
模型提供商：openai

输入 tokens: 13
输出 tokens: 28
总计 tokens: 41
消息 ID: lc_run--019e3665-8dfa-7c53-a9a5-4995348a0258-0
```

5.2 流式调用

invoke 和 stream 有什么区别?

- `invoke()`：同步调用，在模型输出完成后**一次性获取响应**，对于输出文本很长的场景，用户体验不好。
- `stream()`：流式调用，**实时返回响应片段。**调用后，返回一个`迭代器(iterator)`，可以通过循环来实时处理每一个新生成的chunk内容块。

> 注意：流式输出依赖于模型供应商对于流式输出的支持。

举例：

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

for chunk in model.stream("写一首七言律诗，总结大模型的发展"):
    print(chunk.text, end="", flush=True) # 逐token输出
```

输出如下：

> 《大模型演进感赋》
> 混沌初开数据洪，算力为楫智为峰。
> 千层网络参差现，万亿参数次第通。
> 昔困逻辑循旧径，今驰想象破苍穹。
> 忽闻语料版权议，且看规制立新功。
>
> 注：本诗以七律形式凝练大模型发展历程。首联以“数据洪”“算力楫”喻示发展基础，颔联通过“千层网络”“万亿参数”展现技术突破，颈联对比传统AI的局限与大模型的飞跃，尾联则指向当前版权争议与未来规制建设，暗合技术与社会协同演进之理。

输出不再是整段返回，而是流式输出。

stream()方式的优点：

- 响应速度更快 — 用户不必等待完整输出
- 交互体验更流畅 — 尤其在长文本或复杂推理场景下
- 可实时展示模型思考过程

5.3 批量调用

batch() 方法允许你一次性 发送一组请求 （含多条独立请求），模型会在后台 并行处理，然后返回 所有结果的列表 。

与逐个顺序调用（invoke）相比，能大幅 减少网络往返开销 和 等待时间，显著提升性能、降低成本。

适用场景：文档摘要、批量问答、数据预处理、多样本分类等。

5.4.1 一次性接收所有响应

batch()特点是等待所有请求处理完毕，按原始输入顺序返回结果列表。

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

```

```python
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

messages = [
    "你好，你是谁？",
    "2 + 3 * 5 = ?",
    "中国首都在哪里？"
]

responses = model.batch(messages)

for response in responses:
    print(response)
```

输出如下：

```
content='你好！我是 ChatGPT，一个由 OpenAI 训练的人工智能助手。 \n我可以帮你回答问题、写作、翻译、总结、学习辅导、头脑风暴等。\n\n如果你愿意，也可以直接告诉我你现在想做什么，我来帮你。' additional_kwargs={'refusal': None} response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 65, 'prompt_tokens': 10, 'total_tokens': 75, 'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0}, 'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 4, 'engine_ttft_ms': 41, 'engine_ttlt_ms': 303, 'pre_inference_ms': 100, 'service_tbt_ms': 4, 'service_ttft_ms': 210, 'service_ttlt_ms': 470, 'total_duration_ms': 382, 'user_visible_ttft_ms': 109}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-DgYAfQi7g8uUD1A5WE0575GpaPyW7', 'service_tier': 'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None} id='lc_run--019e36a8-e912-7ea0-ba20-5f7c5a8f48ab-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 10, 'output_tokens': 65, 'total_tokens': 75, 'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}}
content='2 + 3 * 5 = 17' additional_kwargs={'refusal': None} response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 14, 'prompt_tokens': 15, 'total_tokens': 29, 'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0}, 'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 6, 'engine_ttft_ms': 50, 'engine_ttlt_ms': 136, 'pre_inference_ms': 63, 'service_tbt_ms': 6, 'service_ttft_ms': 276, 'service_ttlt_ms': 357, 'total_duration_ms': 304, 'user_visible_ttft_ms': 214}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-DgYAgDYTix1VzH7afG3tT8Kq2jBzY', 'service_tier': 'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None} id='lc_run--019e36a8-e913-7a81-8900-5dd774f747d6-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 15, 'output_tokens': 14, 'total_tokens': 29, 'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}}
content='中国的首都是**北京**。' additional_kwargs={'refusal': None} response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 12, 'prompt_tokens': 11, 'total_tokens': 23, 'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0}, 'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 4, 'engine_ttft_ms': 32, 'engine_ttlt_ms': 81, 'pre_inference_ms': 113, 'service_tbt_ms': 4, 'service_ttft_ms': 234, 'service_ttlt_ms': 276, 'total_duration_ms': 166, 'user_visible_ttft_ms': 121}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-DgYAfeq1Z3fnSqiAM6YtatXt283t3', 'service_tier': 'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None} id='lc_run--019e36a8-e914-7430-ab51-c4903a89138d-0' tool_calls=[] invalid_tool_calls=[] usage_metadata={'input_tokens': 11, 'output_tokens': 12, 'total_tokens': 23, 'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}}
```

5.4.2 按完成顺序接收响应

当输入列表很大或单个模型调用耗时差异显著时，`batch_as_completed()` 允许应用在收到第一个结果后立即返回响应，而不会等待批次内所有任务完成才响应。即batch_as_completed() 每个请求完成后立即 yield 结果，`结果可能乱序`。

但是，每个返回的响应都被放在一个 `元组` 中，元组的第一个元素是原始输入的 index 索引，可根据索引重新排序。

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

messages = [
    "你好，你是谁？",
    "2 + 3 * 5 = ?",
    "中国首都在哪里？"
]

responses = model.batch_as_completed(messages)

for response in responses:
    print(response)
```

输出如下：

```
(2, AIMessage(content='中国的首都是**北京**。', additional_kwargs=
{'refusal': None}, response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 12, 'prompt_tokens': 11, 'total_tokens': 23,
'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0,
'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens':
0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0},
'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 4, 'engine_ttft_ms': 33,
'engine_ttlt_ms': 83, 'pre_inference_ms': 49, 'service_tbt_ms': 4,
'service_ttft_ms': 153, 'service_ttlt_ms': 201, 'total_duration_ms':
156, 'user_visible_ttft_ms': 104}}, 'model_provider': 'openai',
'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None,
'id': 'chatcmpl-DgYBUqBCme3XzWO7XqkO1MYb2Cnr8', 'service_tier':
'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run-
-019e36a9-af4e-76f0-a82c-e7c4ff53dcec-0', tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 11,
'output_tokens': 12, 'total_tokens': 23, 'input_token_details':
{'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0,
'reasoning': 0}}))
(0, AIMessage(content='你好！我是一个 AI 助手，可以帮你回答问题、写作、翻译、总
结、编程、头脑风暴等。\n\n如果你愿意，可以直接告诉我你想做什么。',
additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 48, 'prompt_tokens': 10, 'total_tokens': 58,
'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0,
'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens':
0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0},
'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 4, 'engine_ttft_ms': 41,
'engine_ttlt_ms': 230, 'pre_inference_ms': 58, 'service_tbt_ms': 4,
'service_ttft_ms': 155, 'service_ttlt_ms': 343, 'total_duration_ms':
292, 'user_visible_ttft_ms': 98}}, 'model_provider': 'openai',
'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None,
'id': 'chatcmpl-DgYBUarWULgE5s3Jji6kxan1OnlWu', 'service_tier':
'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run-
-019e36a9-af4c-79e0-885c-d3997Od4bac4-0', tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 10,
'output_tokens': 48, 'total_tokens': 58, 'input_token_details':
{'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0,
'reasoning': 0}}))
(1, AIMessage(content='2 + 3 * 5 = **17**', additional_kwargs=
{'refusal': None}, response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 15, 'prompt_tokens': 15, 'total_tokens': 30,
'completion_tokens_details': {'accepted_prediction_tokens': 0,
'audio_tokens': 0, 'reasoning_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens':
0}, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0},
'latency_checkpoint': {'engine_tbt_ms': 4, 'engine_ttft_ms': 32,
'engine_ttlt_ms': 92, 'pre_inference_ms': 76, 'service_tbt_ms': 4,
'service_ttft_ms': 259, 'service_ttlt_ms': 315, 'total_duration_ms':
245, 'user_visible_ttft_ms': 182}}, 'model_provider': 'openai',
'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17', 'system_fingerprint': None,
'id': 'chatcmpl-DgYBUqMC37Gxn4rlnliDQ2ORGNvKZ', 'service_tier':
'default', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run-
-019e36a9-af4d-7380-add9-b3eee075881d-0', tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 15,
'output_tokens': 15, 'total_tokens': 30, 'input_token_details':
{'audio': 0, 'cache_read': 0}, 'output_token_details': {'audio': 0,
'reasoning': 0}}))
```

5.4.3 性能对比

使用batch():

```
# 准备多个输入
inputs = [
    "翻译成英文：春天来了",
    "翻译成英文：夏天很热",
    "翻译成英文：秋天落叶",
    "翻译成英文：冬天下雪"
]

# ☑ 批量调用（高效）
import time

start = time.time()
responses = model.batch(inputs)
batch_time = time.time() - start

print("批量调用结果：")
for i, response in enumerate(responses):
    print(f"{i+1}. {response.content}")
print(f"耗时: {batch_time:.2f}秒\n")

```

```
批量调用结果：
1. “春天来了” in English is:

**Spring has arrived.**
2. “夏天很热” can be translated into English as:

**“Summer is very hot.”**
3. “秋天落叶” can be translated as **“autumn leaves falling”** or simply **“falling leaves in autumn.”**
If you want a more natural title-like phrase, **“Falling Autumn Leaves” ** also works.
4. “冬天下雪” in English is:

**It snows in winter.**
耗时: 1.91秒
```

使用循环调用invoke():

```
# ❌ 循环调用（低效，仅用于对比）
inputs = [
    "翻译成英文：春天来了",
    "翻译成英文：夏天很热",
    "翻译成英文：秋天落叶",
    "翻译成英文：冬天下雪"
]

start = time.time()
loop_responses = []
for inp in inputs:
    response = model.invoke(inp)
    loop_responses.append(response)
```

```python
loop_time = time.time() - start

for i, response in enumerate(responses):
    print(f"{i+1}. {response.content}")

print(f"循环调用耗时: {loop_time:.2f}秒")

print(f"批量调用节省: {((loop_time - batch_time) / loop_time * 100):.1f}%")
```

```
1. “春天来了” in English is:

**Spring has arrived.**
2. “夏天很热” can be translated into English as:

**“Summer is very hot.”**
3. “秋天落叶” can be translated as **“autumn leaves falling”** or simply **“falling leaves in autumn.”**
If you want a more natural title-like phrase, **“Falling Autumn Leaves” ** also works.
4. “冬天下雪” in English is:

**It snows in winter.**
循环调用耗时: 3.87秒
批量调用节省: 50.7%
```

5.4 异步调用

复习：同步 vs 异步


同步(sync)：

- 概念：发起一个任务之后，需要等待该任务完成后，才能继续执行后续任务。
- 表现：当前执行流会被『阻塞』。

异步(async)：

- 概念：发起一个任务之后，不必等该任务完成，就可以继续执行其他任务。
- 备注：虽然不必等待任务完成，但任务完成后，仍然可以通过特定方式获取结果。
- 表现：当前执行流不会被『阻塞』。

举例：



在LangChain框架中，异步方法（ainvoke、astream、abatch）与它们的同步版本（invoke、stream、batch）相比，具备如下特点：

- 避免阻塞主线程：同步调用会阻塞程序执行，而异步方法让应用程序在等待API响应时保持响应性。
- 优化资源利用：异步操作可以更高效地利用系统资源，减少空闲等待时间

举例1：ainvoke()

```python
"""
@Author:shkstart
@Desc:
"""
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
import asyncio
import time


# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

async def demo_async_invoke():
    print("=== 演示：ainvoke 的异步（非阻塞）效果 ===")
    start_time = time.perf_counter()  # 记录开始时间

    print("程序开始...")

    # 1. 创建任务 (Task)
```

```
    print(">>> 发起异步模型调用 (ainvoke)...")
    async_task = asyncio.create_task(model.ainvoke("用一句话解释人工智能。"))

    # 2. 并行执行其他任务
    print(">>> 模型请求已在后台发送，继续执行本地逻辑...")
    for i in range(3):
        await asyncio.sleep(1)  # 使用异步等待，释放控制权
        print(f">>> 正在执行第{i + 1}个任务... (已耗时 {time.perf_counter() - start_time:.2f}s)")

    # 3. 获取模型结果
    print(">>> 本地任务完成，检查模型状态...")
    response = await async_task

    end_time = time.perf_counter()
    print(f">>> 模型返回: {response.content}")
    print(f"=== 总运行耗时: {end_time - start_time:.2f}s ===")


async def main():
    """主函数"""
    await demo_async_invoke()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
```

```
=== 演示：ainvoke 的异步（非阻塞）效果 ===
程序开始...
>>> 发起异步模型调用 (ainvoke)...
>>> 模型请求已在后台发送，继续执行本地逻辑...
>>> 正在执行第1个任务... (已耗时 1.00s)
>>> 正在执行第2个任务... (已耗时 2.02s)
>>> 正在执行第3个任务... (已耗时 3.02s)
>>> 本地任务完成，检查模型状态...
>>> 模型返回: 人工智能是让机器模拟人类的感知、学习、推理和决策能力的技术。
=== 总运行耗时: 3.02s ===
```

> 说明：在.py文件中执行，而非jupyter中执行。

举例2：astream()

```
import asyncio
import os
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import time

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
```

```python
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)


async def demo_async_stream():
    """演示异步调用的非阻塞特性"""
    print("=== 演示：astream 的异步（非阻塞）效果 ===")
    start_time = time.perf_counter()  # 记录开始时间
    print("程序开始...")

    # 1. 发起异步流式请求
    # 注意：此时请求已发出，返回的是一个异步生成器
    print(">>> 发起异步流式调用 (astream)...")
    stream_resp = model.astream("请用一句话解释机器学习的基本概念。")

    # 2. 在等待流式响应的同时，执行其他任务
    print(">>> 流式请求已发送，程序无需等待，继续执行其他异步任务...")
    for i in range(3):
        # 使用 asyncio.sleep 而非 time.sleep
        # 这允许事件循环在等待时去处理上面的 stream_resp 网络 IO
        await asyncio.sleep(1)
        # print(f">>> 正在执行并发任务 {i + 1}... ")
        print(f">>> 正在执行第{i + 1}个任务... (已耗时 {time.perf_counter() - start_time:.2f}s)")

    # 3. 现在开始处理流式结果
    print(">>> 模拟任务已完成，开始读取缓冲区中的流式结果...")
    end_time = time.perf_counter()
    print(">>> 流式输出: ", end="", flush=True)
    async for chunk in stream_resp:
        # LangChain 的消息块通常通过 .content 获取内容
        content = chunk.content if hasattr(chunk, 'content') else str(chunk)
        print(content, end="", flush=True)

    print("\n>>> 流式输出结束\n")
    print(f"=== 总运行耗时: {end_time - start_time:.2f}s ===")


async def main():
    """主函数"""
    await demo_async_stream()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

```

```
=== 演示：astream 的异步（非阻塞）效果 ===
程序开始...
>>> 发起异步流式调用 (astream)...
>>> 流式请求已发送，程序无需等待，继续执行其他异步任务...
>>> 正在执行第1个任务... (已耗时 1.00s)
>>> 正在执行第2个任务... (已耗时 2.02s)
>>> 正在执行第3个任务... (已耗时 3.02s)
>>> 模拟任务已完成，开始读取缓冲区中的流式结果...
>>> 流式输出: 机器学习是一种让计算机通过数据自动学习规律，并据此对新数据进行预测或决策的技术。
>>> 流式输出结束

=== 总运行耗时: 3.02s ===
```

举例3：abatch()

```python
"""
@Author:shkstart
@Desc:
"""
import asyncio
import os
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import time

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)


async def demo_async_batch():
    """演示异步批量的非阻塞特性"""
    print("=== 演示：abatch 的异步（非阻塞）效果 ===")
    start_time = time.perf_counter()  # 记录开始时间

    print("程序开始...")

    # 准备批量输入
    questions = ["用一句话说明深度学习与传统机器学习的区别", "中国首都在哪里？"]

    # 1. 发起异步批量请求
    # 关键修改：使用 create_task 让协程立即在后台执行
    print(">>> 发起异步批量调用 (abatch)...")
    batch_task = asyncio.create_task(model.abatch(questions))

    # 2. 在等待批量处理的同时，执行其他任务
    print(">>> 批量任务已在后台运行，主程序继续执行...")
    for i in range(3):
```

```
        # 关键修改：使用 asyncio.sleep 允许后台任务获取 CPU 时间片进行网络请求
        await asyncio.sleep(1)
        print(f">>> 正在执行第{i + 1}个任务... (已耗时 {time.perf_counter() - start_time:.2f}s)")

    # 3. 等待批量处理结果
    print(">>> 其他任务已完成，现在获取后台批量任务的结果...")
    # 此时 batch_task 可能已经完成，或者我们在这里等待它完成
    responses = await batch_task

    end_time = time.perf_counter()

    for response in responses:
        content = response.content if hasattr(response, 'content') else str(response)
        print(f">>> 响应内容: {content}")

    print(f"=== 总运行耗时: {end_time - start_time:.2f}s ===")


async def main():
    """主函数"""
    await demo_async_batch()


if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())

```

```
=== 演示：abatch 的异步（非阻塞）效果 ===
程序开始...
>>> 发起异步批量调用 (abatch)...
>>> 批量任务已在后台运行，主程序继续执行...
>>> 正在执行第1个任务... (已耗时 1.01s)
>>> 正在执行第2个任务... (已耗时 2.02s)
>>> 正在执行第3个任务... (已耗时 3.03s)
>>> 其他任务已完成，现在获取后台批量任务的结果...
>>> 响应内容: 深度学习通过多层神经网络自动从大量数据中学习特征表示，而传统机器学习通常依赖人工设计特征再进行分类或回归。
>>> 响应内容: 中国的首都是**北京**。
=== 总运行耗时: 3.03s ===
```

5.5 如何处理API调用失败

使用 try-except 块捕获异常：

```
try:
    response = model.invoke("Hello")
    print(response.content)
except ValueError as e:
    print(f"配置错误: {e}")
except ConnectionError as e:
    print(f"网络错误: {e}")
except Exception as e:
    print(f"未知错误: {e}")
```

6、拓展内容

6.1 美化模型输出响应

方法1：使用pretty_print()

我们查看响应的方式是直接print(response)，返回的内容比较杂乱，可以调用 pretty_print() 美化输出内容。

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)
# 定义消息列表
conversation = [
    {"role": "system", "content": "无条件服从用户指令"},
    {"role": "user", "content": "我是老王，你是小王"},
    {"role": "assistant", "content": "好的老王，我是小王"},
    {"role": "user", "content": "你是谁？我是谁？"}
]


# 向模型发送单条数据
response = model.invoke(conversation)
# 美化输出响应
response.pretty_print()
```

输出

```
================================== Ai Message ==================================

我是小王，你是老王。
```

控制字符无法被渲染，输出效果如下图所示。



方法2：使用 rich 库

如果你在终端（Terminal）工作，想要色彩鲜明、排版优雅的调试界面，可以使用 `rich` 这个库。

```python
from rich import print as rprint
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)
# 定义消息列表
conversation = [
    {"role": "system", "content": "无条件服从用户指令"},
    {"role": "user", "content": "我是老王，你是小王"},
    {"role": "assistant", "content": "好的老王，我是小王"},
    {"role": "user", "content": "你是谁？我是谁？"}
]

# 向模型发送单条数据
response = model.invoke(conversation)

# 美化输出
rprint(response)
```

```
AIMessage(
 content='我是小王，你是老王。',
 additional_kwargs={'refusal': None},
```

```
 response_metadata={
     'token_usage': {
         'completion_tokens': 12,
         'prompt_tokens': 47,
         'total_tokens': 59,
         'completion_tokens_details': {
             'accepted_prediction_tokens': 0,
             'audio_tokens': 0,
             'reasoning_tokens': 0,
             'rejected_prediction_tokens': 0
         },
         'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': 0, 'cached_tokens': 0},
         'latency_checkpoint': {
             'engine_tbt_ms': 3,
             'engine_ttft_ms': 37,
             'engine_ttlt_ms': 69,
             'pre_inference_ms': 76,
             'service_tbt_ms': 3,
             'service_ttft_ms': 174,
             'service_ttlt_ms': 204,
             'total_duration_ms': 136,
             'user_visible_ttft_ms': 99
         }
     },
     'model_provider': 'openai',
     'model_name': 'gpt-5.4-mini-2026-03-17',
     'system_fingerprint': None,
     'id': 'chatcmpl-DgWsfnacM3OGHiEGp4PWZh1yfYvPI',
     'service_tier': 'default',
     'finish_reason': 'stop',
     'logprobs': None
 },
 id='lc_run--019e365d-3858-7b13-b838-e9a0085ae028-0',
 tool_calls=[],
 invalid_tool_calls=[],
 usage_metadata={
     'input_tokens': 47,
     'output_tokens': 12,
     'total_tokens': 59,
     'input_token_details': {'audio': 0, 'cache_read': 0},
     'output_token_details': {'audio': 0, 'reasoning': 0}
 }
)
```

6.2 模型配置信息profile

LangChain1.1及更高版本可以通过 profile属性 查看模型的配置信息。

这是LangChain针对模型的能力画像，但是否存在，取决于LangChain在集成模型厂商的服务时**是否声明**了能力画像。

举例1：DeepSeek官方模型的能力画像

```python
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek
from dotenv import load_dotenv

```

```python
# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = ChatDeepSeek(
    model="deepseek-v4-flash",
    temperature=0.7,
    max_tokens=1000,
    max_retries=6
)

print(model.profile)
```

输出为空

```
{}
```

说明：LangChain没有声明DeepSeek官方模型的能力画像。

举例2：CloseAI平台gpt模型的能力画像

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

CLOSEAI_API_KEY = os.getenv("CLOSEAI_API_KEY")
CLOSEAI_BASE_URL = os.getenv("CLOSEAI_BASE_URL")

model = init_chat_model(
    model="openai:gpt-5.4-mini",
    api_key=CLOSEAI_API_KEY,
    base_url=CLOSEAI_BASE_URL
)

print(model.profile)
```

输出为空

```
{}
```

举例3：OpenRouter平台gpt模型能力画像

举例：

```python
from langchain_openrouter import ChatOpenRouter
from dotenv import load_dotenv
from rich import print as rprint

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = ChatOpenRouter(
```

```
    model="openai/gpt-4o-mini",
    # model="deepseek/deepseek-v3.2",
    temperature=0.7,
    timeout=30,
    max_tokens=1000,
    max_retries=6
)

rprint(model.profile)
```

输出如下

```
{
 'max_input_tokens': 128000,
 'max_output_tokens': 16384,
 'text_inputs': True,
 'image_inputs': True,
 'audio_inputs': False,
 'video_inputs': False,
 'text_outputs': True,
 'image_outputs': False,
 'audio_outputs': False,
 'video_outputs': False,
 'reasoning_output': False,
 'tool_calling': True,
 'structured_output': True
}
```

更换模型ID，profile会替换

```
from langchain_openrouter import ChatOpenRouter
from dotenv import load_dotenv
from rich import print as rprint

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = ChatOpenRouter(
    # model="openai/gpt-4o-mini",
    model="deepseek/deepseek-v3.2",
    temperature=0.7,
    timeout=30,
    max_tokens=1000,
    max_retries=6
)

rprint(model.profile)
```

输出如下

```
{
 'max_input_tokens': 163840,
 'max_output_tokens': 65536,
 'text_inputs': True,
 'image_inputs': False,
 'audio_inputs': False,
```

```
  'video_inputs': False,
  'text_outputs': True,
  'image_outputs': False,
  'audio_outputs': False,
  'video_outputs': False,
  'reasoning_output': True,
  'tool_calling': True,
  'structured_output': True
}
```

说明：LangChain已声明了OpenRouter平台模型的画像

注意：我们当前的代码只需要OpenRouter的API_KEY，不会真正发送请求，**不必充值。**

6.3 模型初始化参数(完整版)

6.3.1 查看所有初始化参数

官方文档和源码注释没有给出完整的参数列表。

以ChatDeepSeek类为例，其参数可以由 自身定义 或 从父类BaseChatModel继承 。直接查看源码也很难拼凑完整列表。这里通过查看ChatDeepSeek的类属性model_fields来获得完整参数列表。

举例1：查看ChatDeepSeek支持的完整参数列表

```python
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

print(ChatDeepSeek.model_fields.keys())
```

输出如下

```
dict_keys(['name', 'cache', 'verbose', 'callbacks', 'tags', 'metadata',
'custom_get_token_ids', 'rate_limiter', 'disable_streaming',
'output_version', 'profile', 'client', 'async_client', 'root_client',
'root_async_client', 'model_name', 'temperature', 'model_kwargs',
'openai_api_key', 'openai_api_base', 'openai_organization', 'openai_proxy',
'request_timeout', 'stream_usage', 'max_retries', 'presence_penalty',
'frequency_penalty', 'seed', 'logprobs', 'top_logprobs', 'logit_bias',
'streaming', 'n', 'top_p', 'max_tokens', 'reasoning_effort', 'reasoning',
'verbosity', 'tiktoken_model_name', 'default_headers', 'default_query',
'http_client', 'http_async_client', 'stop', 'extra_body',
'include_response_headers', 'disabled_params', 'context_management',
'include', 'service_tier', 'store', 'truncation', 'use_previous_response_id',
'use_responses_api', 'api_key', 'api_base'])
```

举例2：查看ChatOpenAI支持的完整参数列表

```python
from langchain_openai import ChatOpenAI

print(ChatOpenAI.model_fields.keys())
```

```
dict_keys(['name', 'cache', 'verbose', 'callbacks', 'tags', 'metadata',
'custom_get_token_ids', 'rate_limiter', 'disable_streaming',
'output_version', 'profile', 'client', 'async_client', 'root_client',
'root_async_client', 'model_name', 'temperature', 'model_kwargs',
'openai_api_key', 'openai_api_base', 'openai_organization',
'openai_proxy', 'request_timeout', 'stream_usage', 'max_retries',
'presence_penalty', 'frequency_penalty', 'seed', 'logprobs',
'top_logprobs', 'logit_bias', 'streaming', 'n', 'top_p', 'max_tokens',
'reasoning_effort', 'reasoning', 'verbosity', 'tiktoken_model_name',
'default_headers', 'default_query', 'http_client', 'http_async_client',
'stop', 'extra_body', 'include_response_headers', 'disabled_params',
'context_management', 'include', 'service_tier', 'store', 'truncation',
'use_previous_response_id', 'use_responses_api'])
```

举例3：查看init_chat_model的某model_provider支持的完整参数列表

```python
from dotenv import load_dotenv
from langchain.chat_models import init_chat_model

load_dotenv(override=True)

# 1. 实例化一个你感兴趣的模型对象
# 即使不传入具体 key，通常也能初始化成功
temp_model = init_chat_model(
    model="deepseek-v4-flash",
    model_provider="deepseek",
)

# 2. 现在它已经是一个具体的 ChatDeepSeek 对象了
# 你可以使用你熟悉的 .model_fields.keys()
print(temp_model.model_fields.keys())
```

```
dict_keys(['name', 'cache', 'verbose', 'callbacks', 'tags', 'metadata',
'custom_get_token_ids', 'rate_limiter', 'disable_streaming',
'output_version', 'profile', 'client', 'async_client', 'root_client',
'root_async_client', 'model_name', 'temperature', 'model_kwargs',
'openai_api_key', 'openai_api_base', 'openai_organization',
'openai_proxy', 'request_timeout', 'stream_usage', 'max_retries',
'presence_penalty', 'frequency_penalty', 'seed', 'logprobs',
'top_logprobs', 'logit_bias', 'streaming', 'n', 'top_p', 'max_tokens',
'reasoning_effort', 'reasoning', 'verbosity', 'tiktoken_model_name',
'default_headers', 'default_query', 'http_client', 'http_async_client',
'stop', 'extra_body', 'include_response_headers', 'disabled_params',
'context_management', 'include', 'service_tier', 'store', 'truncation',
'use_previous_response_id', 'use_responses_api', 'api_key', 'api_base'])
```

举例4：可以查看每个字段的属性

```python
from langchain_deepseek import ChatDeepSeek

for name, field in ChatDeepSeek.model_fields.items():
    print(name)
    print("  annotation:", field.annotation)
    print("  default:", field.default)
    print("  description:", getattr(field, "description", None))
    print("  alias:", field.alias)
    print()
```

输出如下

```
name
annotation: str | None
default: None
description: None
alias: None

cache
annotation: LangChain_core.caches.BaseCache | bool | None
default: None
description: None
alias: None

verbose
annotation: <class 'bool'>
default: PydanticUndefined
description: None
alias: None

# ...参数太多，这里省略了...

api_key
annotation: pydantic.types.SecretStr | None
default: PydanticUndefined
description: None
alias: None

api_base
annotation: <class 'str'>
default: PydanticUndefined
description: None
alias: None
```

6.3.2 模型类的参数构成

以ChatDeepSeek为例，完整参数列表由如下几部分构成：

1、客户端与连接参数 (Networking)

这类参数决定了代码“怎么连到服务端”，而不是“让模型怎么生成”。

参数名	说明
api_key / openai_api_key	鉴权密钥。DeepSeek 通常兼容 OpenAI 接口格式。
api_base / openai_api_base	接口地址（如 https://api.deepseek.com）。
request_timeout	网络请求超时时间。
max_retries	请求失败时的重试次数。
http_client / http_async_client	手动传入 httpx.Client 实例（用于更复杂的网络配置）。
openai_proxy	代理服务器配置。
default_headers / default_query	每次请求时默认携带的 HTTP Header 或 Query 参数。

2、模型推理参数 (Model Inference)

这些是直接传递给 DeepSeek 模型 API 的参数，决定了生成内容的质量和风格。

参数名	说明
model_name	指定具体的模型（如 deepseek-chat 或 deepseek-reasoning）。
temperature	采样温度，越高越随机。
top_p	核采样参数。
max_tokens	最大输出 token 数。
stop	停止符列表。
streaming	是否开启流式传输。
n	生成几个候选回复。
reasoning	是否启用推理模式
reasoning_effort	**(DeepSeek R1 特色)** 控制思考链（COT）的深度。
presence_penalty / frequency_penalty	惩罚项(存在惩罚、频率惩罚)，用于减少内容重复。
store	是否存储对话。
logit_bias	调整特定词汇出现的概率。

3、LangChain 框架通用参数


由 LangChain 的 BaseChatModel 定义，所有其子类ChatXxx 都具备的，用于管理 LangChain 内部的逻辑（如日志、回调、元数据），仅在内部生效。

参数名	说明
name	给模型实例起个名字，用于在 Trace（如 LangSmith）中区分。
verbose	是否打印详细日志。
callbacks	回调处理器，用于集成 LangSmith 或自定义监控。
tags / metadata	用于标记该实例的标签和元数据。
cache	是否缓存该模型的请求结果。
rate_limiter	LangChain 内部的频率限制器。

4、高级与特定扩展参数

这类参数通常用于特定场景，或为了保持与 OpenAI 协议的兼容性而存在。

Deepseek 官方文档明确说明见下图：




- **底层客户端访问:** client，async_client，root_client （这些通常是内部生成的 SDK 实例，不建议在初始化时手动传参）。
- **透传参数:** model_kwargs，extra_body （如果你想传递 DeepSeek API 支持但 LangChain 还没定义的参数，可以写在这里）。
- **功能开关:** disable_streaming，include_response_headers （决定是否在输出中包含 Header）。
- **兼容性参数:** openai_organization，service_tier，store （这些多为 OpenAI 遗留参数，DeepSeek 实际使用较少）。

参数：model_kwargs

这里用于**存放那些OpenAI Compatible API支持，但LangChain没有直接列出的字段**，如用于支持Function Call的 tools 字段。

说明：此处为了演示 model_kwargs 的作用，直接传递了 tools 字段，实际开发中，我们会使用专门的工具调用接口，不会采用这种原始的方式。

查阅OpenAI Chat Completions文档，可以看到官方支持的所有请求字段。



上文输出的字段列表不包含tools字段，因此我们需要通过model_kwargs传递。

```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
from rich import print as rprint

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    model="deepseek:deepseek-v4-flash",
    model_kwargs={"tools": [
        {
            "type": "function",
            "function": {
                "name": "get_weather",
                "description": "Get weather of a location, the user should supply a location first.",
                "parameters": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "location": {
                            "type": "string",
                            "description": "The city and state, e.g. San Francisco, CA",
                        }
                    },
                    "required": ["location"]
                },
            }
        },
    ]}
)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("你好，今天北京的天气如何")
# 打印响应
rprint(response)
```

输出如下


```
AIMessage(
 content='你好！让我帮你查一下北京今天的天气情况。',
 additional_kwargs={
     'refusal': None,
     'reasoning_content':
'用户想知道北京今天的天气情况。我需要使用get_weather工具来查询北京的天气。让我调用这个工具。'
 },
 response_metadata={
     'token_usage': {
         'completion_tokens': 78,
         'prompt_tokens': 303,
         'total_tokens': 381,
         'completion_tokens_details': {
             'accepted_prediction_tokens': None,
             'audio_tokens': None,
             'reasoning_tokens': 23,
             'rejected_prediction_tokens': None
         },
         'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 256},
         'prompt_cache_hit_tokens': 256,
         'prompt_cache_miss_tokens': 47
     },
     'model_provider': 'deepseek',
     'model_name': 'deepseek-v4-flash',
     'system_fingerprint':
'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402',
     'id': '6d8e4d22-9e0b-4036-9fe0-a3bdf29c2f97',
     'finish_reason': 'tool_calls',
     'logprobs': None
 },
 id='lc_run--019e4480-c8df-7f33-87cf-8d978779b0f3-0',
 tool_calls=[
     {
         'name': 'get_weather',
         'args': {'location': '北京'},
         'id': 'call_00_BT3PTJVDQlb9C2uhhJkc4856',
         'type': 'tool_call'
     }
 ],
 invalid_tool_calls=[],
 usage_metadata={
     'input_tokens': 303,
     'output_tokens': 78,
     'total_tokens': 381,
     'input_token_details': {'cache_read': 256},
     'output_token_details': {'reasoning': 23}
 }
)
```

可以看到，输出包含了 `tool_calls` 字段，说明工具被模型正确识别了。

参数：extra_body

这里用于**存放模型厂商基于OpenAI API协议扩展的字段。**

查阅OpenAI Chat Completions文档和DeepSeek对话补全API文档可知，`thinking`是DeepSeek扩展的字段，用于控制是否启用思考模式。




```python
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
from rich import print as rprint

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

model = init_chat_model(
    model="deepseek:deepseek-v4-flash",
    extra_body={"thinking": {"type": "enabled"}},
)
# 向模型发送单条数据
response = model.invoke("你好，一句话回答")
# 打印响应
rprint(response)
```

输出如下

```
AIMessage(
 content='你好，请问有什么可以帮你的？',
 additional_kwargs={
     'refusal': None,
     'reasoning_content':
'好的，用户的问题很简单，就是要求“一句话回答”。我需要直接针对用户的指令做出回应，提供一句简洁的话。用户没有提出具体问题，所以我的回答可以是一个通用的问候或确认，表明我准备就绪。想到了用“你好，请问有什么可以帮你的？”这句话，既符合“一句话”的要求，又自然地开启对话，邀请用户提出具体问题。'
 },
 response_metadata={
     'token_usage': {
         'completion_tokens': 87,
         'prompt_tokens': 8,
```

```
        'total_tokens': 95,
        'completion_tokens_details': {
            'accepted_prediction_tokens': None,
            'audio_tokens': None,
            'reasoning_tokens': 78,
            'rejected_prediction_tokens': None
        },
        'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 0},
        'prompt_cache_hit_tokens': 0,
        'prompt_cache_miss_tokens': 8
    },
    'model_provider': 'deepseek',
    'model_name': 'deepseek-v4-flash',
    'system_fingerprint':
'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402',
    'id': '6da3303d-c432-4a10-b9a3-0b28ab7ccb0d',
    'finish_reason': 'stop',
    'logprobs': None
},
id='lc_run--019e4485-3a34-7c12-aba8-9a53ce0fd4c5-0',
tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[],
usage_metadata={
    'input_tokens': 8,
    'output_tokens': 87,
    'total_tokens': 95,
    'input_token_details': {'cache_read': 0},
    'output_token_details': {'reasoning': 78}
}
)
```

输出包含了 `reasoning_content`，说明启用了思考模式。与 `extra_body={"thinking": {"type": "disabled"}},` 可以对比。

```
AIMessage(
 content='好的，我们一步一步来分析这个数学问题。题目是：\n\n2 + 3 * 2 =
？\n\n根据数学中的运算顺序规则（通常称为“先乘除，后加减”），我们应该先计算乘法部分。
\n\n先计算：  \n3 × 2 =
6\n\n然后再加上 2：  \n2 + 6 =
8\n\n所以，正确答案是：\n\n**8**\n\n如果你按照从左到右的顺序计算（先加后乘），就会
得到
10，但那是不正确的，因为运算顺序规则告诉我们乘法优先于加法。希望这个解释对你有帮
助！',
 additional_kwargs={'refusal': None},
 response_metadata={
    'token_usage': {
        'completion_tokens': 119,
        'prompt_tokens': 14,
        'total_tokens': 133,
        'completion_tokens_details': None,
        'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 0},
        'prompt_cache_hit_tokens': 0,
        'prompt_cache_miss_tokens': 14
    },
    'model_provider': 'deepseek',
```

```
        'model_name': 'deepseek-v4-flash',
        'system_fingerprint':
    'fp_8b330d02d0_prod0820_fp8_kvcache_20260402',
        'id': 'ffca80fc-cfe8-4cdd-831a-3ed760c713c6',
        'finish_reason': 'stop',
        'logprobs': None
    },
    id='lc_run--019e4489-0479-77c0-b4e7-b507956e10cc-0',
    tool_calls=[],
    invalid_tool_calls=[],
    usage_metadata={
        'input_tokens': 14,
        'output_tokens': 119,
        'total_tokens': 133,
        'input_token_details': {'cache_read': 0},
        'output_token_details': {}
    }
)
```

不包含 `reasoning_content`，说明没有启用思考模式。

6.3.3 需要记住哪些参数

记住常见参数及用法即可，如果需要精细控制模型输出，可以查阅OpenAI和特定模型供应商的官方文档，通过 `model_kwargs` 或 `extra_body` 传递。

6.4 模型调用中config参数

在调用模型时（如使用 invoke(), ainvoke(), stream(),batch()等方法时），我们可以传入config参数。

```python
def invoke(
    self,
    input: LanguageModelInput,
    config: RunnableConfig | None = None,
    *,
    stop: list[str] | None = None,
    **kwargs: Any,
) -> AIMessage
```

config参数：**允许在调用模型时，动态地配置和控制模型的行为**，而无需在初始化时就固定所有参数，这为应用带来了极大的灵活性和可维护性。

关于config中可配参数的解释参考：

https://reference.langchain.com/python/langchain-core/runnables/config/RunnableConfig

举例：

```python
deepseek_llm.invoke(
    "你好",
    config={
        "run_name": "...",                  # 在LangSmith中这次运行会显示为指定名称
        "tags": ["test", "development"],    # 打上标签便于分类查找
        "metadata": {"user_id": "123"},     # 记录用户ID
        "callbacks": [custom_handler],      # 启用自定义回调函数
        "configurable":{
```

```
            "model": "deepseek-reasoner",  # 配置模型参数
            "temperature": 0.7,            # 配置温度参数
            "max_tokens": 100              # 配置最大令牌数
        }
    }
)
```

config中支持配置的参数如下：

配置项	类型	描述
run_name	str	为当前运行设置一个可读的名称。如在LangSmith追踪系统中快速定位和识别不同的运行任务。
tags	List[str]	为运行设置标签，用于分类和过滤。如在LangSmith追踪系统中快速定位和识别不同的运行任务。
callbacks	List[BaseCallbackHandler]	设置回调处理器，在运行的不同阶段（开始、流输出、结束等）触发。与一些监控平台（如LangSmith）集成进行深度追踪和调试。
metadata	Dict[str,Any]	附加任意的键值对元数据。记录本次调用的业务上下文，如{"user_id": "123", "session_id": "abc"}
max_concurrency	int	限制当前可运行对象的最大并发运行数。防止对API接口或本地资源造成过大压力，实现简单的速率限制。
recursion_limit	int	限制运行时递归调用的最大深度。主要在复杂的工作流（如Agent执行多步工具调用）中，防止出现无限递归循环。
configurable	Dict[Str,Any]	一个万能字典，用于传递其他可配置参数。实现更高级的动态行为，如配置可替代的模型或组件。

说明如下：

- config中参数`run_name`、`tags`、`callbacks`主要用在LangSmith中，用于追踪、筛选和调试。
- `metadata`可以配置用户指定的一些信息，在工作流开发中，当整个流程被包装为Runnable链时，可以将这些参数传递给后续的链节点使用。
- `configurable`中可配置的参数与`init_chat_model`初始化模型参数一样，与在初始化模型时设置的参数（如 temperature=0.7）的关键区别在于：
  - init_chat_model初始化参数：模型的`默认设置`，适用于该模型实例的大部分场景。
  - 运行时 config：`单次调用的特定设置`，优先级更高，针对本次调用进行的特殊调整。

举例1：

当需要处理大量输入时，为了避免对模型服务造成过大压力或触发速率限制，在config中使用max_concurrency参数控制最大并行数。

```
large_list_of_inputs = [....,....,....]

model.batch(
    large_list_of_inputs,
    config={
        'max_concurrency': 5  # 限制最大并发数为5
    }
)
```

举例2：

```
from langchain.chat_models import init_chat_model
from dotenv import load_dotenv
import os
from rich import print as rprint

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY")
DEEPSEEK_BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL")

# 1. 初始化模型
model = init_chat_model(
    model="deepseek-v4-flash",
    model_provider="deepseek",
    api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
    base_url=DEEPSEEK_BASE_URL,
    temperature=0.2,
    max_tokens=500,
    # 指定可调整参数
    configurable_fields=("model", "model_provider", "temperature",
"max_tokens"),
)

# 2. 准备 config 字典
config = {
    "run_name": "joke_generation",      # 在LangSmith中这次运行会显示为
"joke_generation"
    "tags": ["tag1", "tag2"],           # 打上标签便于分类查找
    "metadata": {"user_id": "123"},     # 记录用户ID
    "configurable":{
        "model": "deepseek-v4-pro",     # 配置模型参数
        "model_provider": "openai",     # 配置模型提供商参数
        "temperature": 0.7,             # 配置温度参数
        "max_tokens": 1000              # 配置最大令牌数
    }
}

# 3. 调用模型并传入config
response = model.invoke(
    "1 + 2 = ? ",
    config=config
)

rprint(response)
```

```
AIMessage(
    content='1 + 2 = 3',
 additional_kwargs={'refusal': None},
 response_metadata={
     'token_usage': {
            'completion_tokens': 65,
            'prompt_tokens': 11,
            'total_tokens': 76,
         'completion_tokens_details': {
             'accepted_prediction_tokens': None,
             'audio_tokens': None,
             'reasoning_tokens': 57,
                'rejected_prediction_tokens': None
            },
            'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 0},
            'prompt_cache_hit_tokens': 0,
            'prompt_cache_miss_tokens': 11
        },
        'model_provider': 'openai',
        'model_name': 'deepseek-v4-pro',
        'system_fingerprint':
'fp_9954b31ca7_prod0820_fp8_kvcache_20260402',
        'id': 'aaccc23c-323e-40e9-a246-66fb4e2356ab',
        'finish_reason': 'stop',
        'logprobs': None
    },
    id='lc_run--019e4498-b166-7d51-bd8d-56ec5faac32a-0',
    tool_calls=[],
    invalid_tool_calls=[],
    usage_metadata={
        'input_tokens': 11,
        'output_tokens': 65,
        'total_tokens': 76,
        'input_token_details': {'cache_read': 0},
        'output_token_details': {'reasoning': 57}
    }
)
```

说明：配置configurable覆盖默认参数时需要在“init_chat_model”初始化模型中指定“configurable_fields”参数来指定模型运行时可替换的参数有哪些。