

Dateien mit Base64 codieren und decodieren

Bilder mit Base64 codieren

Wenn Sie Anfragen zur Bildgenerierung senden möchten, müssen Sie Bilddaten als [Base64-codierten](https://en.wikipedia.org/wiki/Base64) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Base64>) Text senden.

Befehlszeile verwenden

Innerhalb einer gRPC-Anfrage können Sie die Binärdaten einfach direkt ausschreiben. Bei einer REST-Anfrage müssen Sie jedoch JSON verwenden. Dies ist ein Textformat, das Binärdaten nicht direkt unterstützt, weshalb diese mit der [Base64-Codierung](https://en.wikipedia.org/wiki/Base64) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Base64>) in Text umgewandelt werden müssen.

Die meisten Entwicklungsumgebungen enthalten ein natives base64-Dienstprogramm, um eine Binärdatei als ASCII-Textdaten zu codieren. So codieren Sie eine Datei:

LinuxmacOS (#macos)Windows (#windows)PowerShell (#powershell) (#linux)

Codieren Sie die Datei mithilfe des `base64`-Befehlszeilentools. Verhindern Sie dabei Zeilenumbrüche mithilfe des Flags `-w 0`:

\$ base64 *INPUT_FILE* -w 0 > *OUTPUT_FILE*

Erstellen Sie eine JSON-Anfragedatei, die die Base64-codierten Daten enthält:

JSON (#json)

{
 "instances": [
 {
 "prompt": "*TEXT_PROMPT*",
 "image": {
 "bytes_base64_encoded": "*B64_BASE_IMAGE*"
 }
 }
]
}

Clientbibliotheken verwenden

Binärdaten mit Texteditoren in Anfragen einzubetten, ist weder wünschenswert noch praktisch. In der Praxis betten Sie Base64-codierte Dateien in den Clientcode ein. Alle unterstützten Programmiersprachen haben integrierte Mechanismen für die Base64-codierten Inhalte.

PythonNode.js (#node.js)Java (#java)Go (#go) (#python)

Import the base64 encoding library.
import base64

Pass the image data to an encoding function.
def encode_image(image):

```
with open(image, "rb") as image_file:
    encoded_string = base64.b64encode(image_file.read())
return encoded_string
```

Base64-Decodierung von Bildern

API-Anfragen geben generierte oder bearbeitete Bilder als base64-codierte Strings zurück. Sie können folgende Beispiele für die Clientbibliothek verwenden, um diese Daten zu decodieren und lokal als Bilddatei zu speichern.

Python**Node.js** (#node.js)**Java** (#java)**Go** (#go)
(#python)

```
# Import the base64 encoding library.
import base64

# Pass the base64 encoded image data to a decoding function and save image file.
def decode_image(b64_encoded_string):
    with open("b64DecodedImage.png", "wb") as fh:
        fh.write(base64.decodebytes(b64_encoded_string))
```

Sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte dieser Seite unter der [Creative Commons Attribution 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) und Codebeispiele unter der [Apache 2.0 License](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) (<https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in den [Websiterichtlinien von Google Developers](https://developers.google.com/site-policies?hl=de) (<https://developers.google.com/site-policies?hl=de>). Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.

Zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 (UTC).