

API zur Bildgenerierung

Mit der Imagen API können Sie in Sekundenschnelle hochwertige Bilder generieren, indem Sie Text-Prompts als Anleitung für die Generierung verwenden. Sie können Bilder auch mit der Imagen API hochskalieren.

Modellkarte für Imagen für die Generierung ansehen (<https://console.cloud.google.com/vertex-ai/publishers/google/model-garden/imagen-4.0-generate-preview-06-06?hl=de>)

Unterstützte Modelle

Achtung:Ab dem 24. Juni 2025 werden Imagen-Version 1 und 2 eingestellt. Die Imagen-Modelle `imagegeneration@002`, `imagegeneration@005` und `imagegeneration@006` werden am 24. September 2025 entfernt. Weitere Informationen zur Migration zu Imagen 3 finden Sie unter [Zu Imagen 3 migrieren](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/migrate-to-imagen-3?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/migrate-to-imagen-3?hl=de>).

Achtung:Die folgenden Imagen 4-Vorschaumodelle werden am 30. November 2025 entfernt: `imagen-4.0-generate-preview-06-06`, `imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06` und `imagen-4.0-fast-generate-preview-06-06`. Um Unterbrechungen zu vermeiden, müssen Sie alle Workflows, in denen Imagen 4-Vorschaumodelle verwendet werden, vor dem 30. November 2025 auf die folgenden allgemein verfügbaren Imagen 4-Modelle migrieren: `imagen-4.0-generate-001`, `imagen-4.0-ultra-generate-001`, `imagen-4.0-fast-generate-001`.

Die Imagen API unterstützt die folgenden Modelle:

- `imagen-4.0-generate-001`
- `imagen-4.0-fast-generate-001`
- `imagen-4.0-ultra-generate-001`
- `imagen-3.0-generate-002`
- `imagen-3.0-generate-001`
- `imagen-3.0-fast-generate-001`
- `imagen-3.0-capability-001`
- `imagegeneration@006`
- `imagegeneration@005`
- `imagegeneration@002`

Wichtig :`imagen-4.0-fast-generate-001` kann unerwünschte Ergebnisse liefern, wenn der Prompt komplex ist und Sie erweiterte Prompts verwenden. Um das Problem zu beheben, setzen Sie `enhancePrompt` auf `false`.

Weitere Informationen zu den von den einzelnen Modellen unterstützten Funktionen finden Sie unter [Imagen-Modelle](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models?hl=de#imagen-models) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models?hl=de#imagen-models>).

Beispielsyntax

Syntax zum Erstellen eines Bildes aus einem Text-Prompt.

Syntax

Syntax zum Generieren eines Bildes.

RESTPython (#python)

(#rest)

```
curl -X POST \  
  -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  
https://${LOCATION}-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${PROJECT_ID}/locations/${LOCATION}/publishers/google/models/${MODE
```

```
-d '{
  "instances": [
    {
      "prompt": "... ✎ "
    }
  ],
  "parameters": {
    "sampleCount": ... ✎
  }
}'
```

Bilder erstellen

<u>RESTPython</u> (#python) (#rest)	
Parameter	
prompt	string Erforderlich. Der Text-Prompt für das Bild.
addWatermark	bool Optional. Fügen Sie den generierten Bildern ein unsichtbares Wasserzeichen hinzu. Der Standardwert ist <code>true</code>, mit Ausnahme der folgenden Modelle: <code>imagegeneration@002</code> <code>imagegeneration@005</code>
aspectRatio	string Optional. Das Seitenverhältnis des generierten Ausgabebildes. Der Standardwert ist "1:1". Dieser Parameter gilt nicht für hochskalierte Ausgaben.
enhancePrompt	boolean Optional. Ein optionaler Parameter, mit dem eine LLM-basierte Funktion zum Neuschreiben von Prompts verwendet werden kann, um Bilder in höherer Qualität zu liefern, die den Zweck des ursprünglichen Prompts besser widerspiegeln. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann sich das auf die Bildqualität und die Einhaltung der Vorgaben des Prompts auswirken.
language	string Optional. Der Sprachcode, der der Sprache Ihres Text-Prompts entspricht. Folgende Werte werden unterstützt: <code>auto</code>: Automatische Erkennung. Wenn Imagen eine unterstützte Sprache erkennt, werden der Prompt und ein optionaler negativer Prompt ins Englische übersetzt. Wenn die erkannte Sprache nicht unterstützt wird, verwendet Imagen den Eingabetext unverändert, was zu einer unerwarteten Ausgabe führen kann. Es wird kein Fehlercode zurückgegeben. <code>en</code>: Englisch (Standardwert, wenn nicht angegeben) <code>zh</code> oder <code>zh-CN</code>: Chinesisch (vereinfacht) <code>zh-TW</code>: Chinesisch (traditionell) <code>hi</code>: Hindi <code>ja</code>: Japanisch <code>ko</code>: Koreanisch <code>pt</code>: Portugiesisch <code>es</code>: Spanisch
negativePrompt	string Optional. Eine Beschreibung dessen, was in den generierten Bildern verhindert werden sollte. <code>negativePrompt</code> wird von <code>imagen-3.0-generate-002</code> und neueren Modellen nicht unterstützt.
outputOptions	outputOptions Optional. Beschreibt das Ausgabebildformat in einem <u>outputOptions-Objekt</u> (#output-options-rest).
personGeneration	string Optional. Das Modell darf Bilder von Personen generieren. Folgende Werte werden unterstützt: <code>"dont_allow"</code>: Personen oder Gesichter in Bildern nicht zulassen. <code>"allow_adult"</code>: Nur Generierung von Erwachsenen zulassen. <code>"allow_all"</code>: Ermöglicht die Generierung von Personen aller Altersgruppen.

	Der Standardwert ist <code>"allow_adult"</code> .
safetySetting	string Optional. Fügt der Sicherheitsfilterung eine Filterebene hinzu. Folgende Werte werden unterstützt: <code>"block_low_and_above"</code>: Stärkste Filterebene, strengste Blockierung. Veralteter Wert: <code>"block_most"</code>. <code>"block_medium_and_above"</code>: Einige problematische Prompts und Antworten blockieren. Veralteter Wert: <code>"block_some"</code>. <code>"block_only_high"</code>: Reduziert die Anzahl der Anfragen, die aufgrund von Sicherheitsfiltern blockiert werden. Kann dazu führen, dass Images mehr anstößige Inhalte generiert. Veralteter Wert: <code>"block_few"</code>. <code>"block_none"</code>: Sehr wenige problematische Prompts und Antworten blockieren. Der Zugriff auf diese Funktion ist eingeschränkt. Vorheriger Feldwert: <code>"block_fewest"</code>. Der Standardwert ist <code>"block_medium_and_above"</code>.
sampleCount	int Erforderlich. Die Anzahl der zu generierenden Bilder. Der Standardwert ist 4.
sampleImageSize	string Optional. Gibt die Ausgaberesolution des generierten Bildes an. Die zulässigen Werte sind <code>"1K"</code> oder <code>"2K"</code>. Der Standardwert ist <code>"1K"</code>.
seed	UInt32 Optional. Der Zufalls-Seed für die Bildgenerierung. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn <code>addWatermark</code> auf <code>true</code> festgelegt ist. Wenn <code>enhancePrompt</code> auf <code>true</code> festgelegt ist, funktioniert der Parameter <code>seed</code> nicht, da <code>enhancePrompt</code> einen neuen Prompt generiert, der zu einem neuen oder anderen Bild führt.
storageUri	Optional: string Cloud Storage-URI zum Speichern der generierten Bilder.
Objekt für Ausgabeoptionen Das <code>outputOptions</code>-Objekt beschreibt die Bildausgabe.	
Parameter	
outputOptions.mimeType	Optional: string Das Bildformat, in dem die Ausgabe gespeichert werden soll. Folgende Werte werden unterstützt: <code>"image/png"</code>: Als PNG-Bild speichern <code>"image/jpeg"</code>: Als JPEG-Bild speichern Der Standardwert ist <code>"image/png"</code>.
outputOptions.compressionQuality	Optional: int Der Komprimierungsgrad, wenn der Ausgabetyp <code>"image/jpeg"</code> ist. Zulässige Werte sind 0 bis 100. Der Standardwert ist 75.
Antwort Der Antworttext der REST-Anfrage.	
Parameter	
predictions	Ein Array von <u>VisionGenerativeModelResult-Objekten</u> (<code>#model-results-rest</code>), eines für jeden angeforderten <code>sampleCount</code> . Wenn Bilder durch Responsible AI gefiltert werden, sind sie nicht enthalten, es sei denn, <code>includeRaiReason</code> ist auf <code>true</code> festgelegt.
Ergebnisobjekt des generativen Vision-Modells Informationen zum Modellergebnis.	
Parameter	
bytesBase64Encoded	Das Base64-codierte, generierte Bild. Nicht vorhanden, wenn das Ausgabebild Filter der verantwortungsbewussten KI nicht bestanden hat.
mimeType	Der Typ des generierten Bildes. Nicht vorhanden, wenn das Ausgabebild Filter der verantwortungsbewussten KI nicht bestanden hat.
raiFilteredReason	Der Grund für den Filter der verantwortungsbewussten KI. Wird nur zurückgegeben, wenn <code>includeRaiReason</code> aktiviert ist und dieses Bild herausgefiltert wurde.

safetyAttributes.categories	Der Name des Sicherheitsattributs. Wird nur zurückgegeben, wenn <code>includeSafetyAttributes</code> aktiviert ist und das Ausgabebild Filter der verantwortungsbewussten KI bestanden hat.
safetyAttributes.scores	Die Punktzahl für das Sicherheitsattribut. Wird nur zurückgegeben, wenn <code>includeSafetyAttributes</code> aktiviert ist und das Ausgabebild Filter der verantwortungsbewussten KI bestanden hat.

Auflösung von Bildern erhöhen

<u>REST</u> (#rest)	
Parameter	
mode	string Erforderlich. Muss für Upscaling-Anfragen auf "upscale" festgelegt werden.
upscaleConfig	UpscaleConfig Erforderlich. Ein <u>UpscaleConfig-Objekt</u> (#upscale-config).
outputOptions	OutputOptions Optional. Beschreibt das Ausgabebildformat in einem <u>outputOptions-Objekt</u> (#output-options-rest).
storageUri	string Optional. Cloud Storage-URI, unter dem die generierten Bilder gespeichert werden sollen.
Hochskalierungs-Konfigurationsobjekt	
Parameter	
upscaleConfig.upscaleFactor	string Erforderlich. Der Hochskalierungsfaktor. Die unterstützten Werte sind "x2" und "x4".
Antwort	
Der Antworttext der REST-Anfrage.	
Parameter	
predictions	Ein Array von <u>VisionGenerativeModelResult-Objekten</u> (#model-results-rest), eines für jeden angeforderten <code>sampleCount</code> . Wenn Bilder durch Responsible AI gefiltert werden, sind sie nicht enthalten, es sei denn, <code>includeRaiReason</code> ist auf <code>true</code> festgelegt.

Beispiele

In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie Sie mit den Imagen-Modellen Bilder generieren.

Bilder erstellen

<u>RESTPython</u> (#python) (#rest)	
Bevor Sie die Anfragedaten verwenden, ersetzen Sie folgende Werte:	
PROJECT_ID: Ihre Google Cloud <u>Projekt-ID</u> (https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects?hl=de#identifiers). MODEL_VERSION: Die zu verwendende Imagen-Modellversion. Weitere Informationen zu den verfügbaren Modellen finden Sie unter <u>Imagen-Modelle</u> (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models?hl=de#imagen-models). LOCATION: Die Region Ihres Projekts. Beispiel: <code>us-central1</code>, <code>europe-west2</code> oder <code>asia-northeast3</code>. Eine Liste der verfügbaren Regionen finden Sie unter <u>Generative AI an Vertex AI-Standorten</u> (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/locations-genai?hl=de). TEXT_PROMPT: Der Text-Prompt, der bestimmt, welche Bilder das Modell generiert. Dieses Feld ist sowohl zum Erstellen als auch zum Bearbeiten erforderlich. IMAGE_COUNT ist die Anzahl der generierten Bilder. Zulässige Ganzzahlwerte: 1–8 (<code>imagegeneration@002</code>), 1–4 (alle anderen Modellversionen). Standardwert: 4	
Zusätzliche optionale Parameter	

Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Variablen verwenden. Fügen Sie dem "parameters": {}-Objekt einige oder alle der folgenden Parameter hinzu. Diese Liste enthält häufig verwendete optionale Parameter und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen zu optionalen Parametern finden Sie in der [Imagen API-Referenz: Bilder generieren](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/imagen-api?hl=de) (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/model-reference/imagen-api?hl=de).

```
"parameters": {
  "sampleCount": IMAGE_COUNT,
  "addWatermark": ADD_WATERMARK,
  "aspectRatio": "ASPECT_RATIO",
  "enhancePrompt": ENABLE_PROMPT_REWRITING,
  "includeRaiReason": INCLUDE_RAI_REASON,
  "includeSafetyAttributes": INCLUDE_SAFETY_ATTRIBUTES,
  "outputOptions": {
    "mimeType": "MIME_TYPE",
    "compressionQuality": COMPRESSION_QUALITY
  },
  "personGeneration": "PERSON_SETTING",
  "safetySetting": "SAFETY_SETTING",
  "seed": SEED_NUMBER,
  "storageUri": "OUTPUT_STORAGE_URI"
}
```

- **ADD_WATERMARK**: boolesch. Optional. Gibt an, ob für generierte Bilder ein Wasserzeichen aktiviert werden soll. Alle Bilder, die generiert werden, wenn das Feld auf `true` gesetzt ist, enthalten eine digitale [SynthID](https://deepmind.google/technologies/synthid/?hl=de) (https://deepmind.google/technologies/synthid/?hl=de), mit der Sie ein Bild mit Wasserzeichen überprüfen können. Wenn Sie dieses Feld weglassen, wird der Standardwert `true` verwendet. Sie müssen den Wert auf `false` festlegen, um diese Funktion zu deaktivieren. Sie können das Feld `seed` verwenden, um deterministische Ausgaben zu erhalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn dieses Feld auf `false` gesetzt ist.
- **ASPECT_RATIO**: String. Optional. Ein Parameter für den Generierungsmodus, der das Seitenverhältnis steuert. Unterstützte Verhältniswerte und ihre beabsichtigte Verwendung:
 - 1:1 (Standard, Quadrat)
 - 3:4 (Anzeigen, soziale Medien)
 - 4:3 (Fernsehen, Fotografie)
 - 16:9 (Querformat)
 - 9:16 Hochformat
- **ENABLE_PROMPT_REWRITING**: boolesch. Optional. Ein Parameter, mit dem eine LLM-basierte Funktion zum Neuschreiben von Prompts verwendet wird, um Bilder in höherer Qualität zu liefern, die den Zweck des ursprünglichen Prompts besser widerspiegeln. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, kann sich das auf die Bildqualität und die Einhaltung der Vorgaben des Prompts auswirken. Standardwert: `true`.
- **INCLUDE_RAI_REASON**: boolesch. Optional. Gibt an, ob der [von der verantwortungsbewussten KI gefilterte Grundcode](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/responsible-ai-imagen?hl=de#safety-categories) (https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/responsible-ai-imagen?hl=de#safety-categories) in Antworten mit blockierter Eingabe oder Ausgabe aktiviert sein soll. Standardwert: `true`.
- **INCLUDE_SAFETY_ATTRIBUTES**: boolesch. Optional. Gibt an, ob gerundete Werte der verantwortungsbewussten KI für eine Liste von Sicherheitsattributen in Antworten für ungefilterte Eingabe und Ausgabe aktiviert werden sollen. Kategorien für Sicherheitsattribute: "Death, Harm & Tragedy", "Firearms & Weapons", "Hate", "Health", "Illicit Drugs", "Politics", "Porn", "Religion & Belief", "Toxic", "Violence", "Vulgarity", "War & Conflict". Standardwert: `false`.
- **MIME_TYPE**: String. Optional. Der MIME-Typ des Bildinhalts. Verfügbare Werte:
 - image/jpeg
 - image/gif
 - image/png
 - image/webp
 - image/bmp
 - image/tiff
 - image/vnd.microsoft.icon
- **COMPRESSION_QUALITY**: integer. Optional. Gilt nur für JPEG-Ausgabedateien. Der Detaillierungsgrad, den das Modell für Bilder im JPEG-Dateiformat beibehält. Werte: 0 bis 100. Je höher die Zahl, desto stärker die Komprimierung. Standard: 75.
- **PERSON_SETTING**: String. Optional. Die Sicherheitseinstellung, die bestimmt, welche Art von Personen- oder Gesichtererstellung das Modell zulässt. Verfügbare Werte:

- **allow_adult** (Standard): Es dürfen nur Erwachsene generiert werden, mit Ausnahme von Prominenten. Die Generierung von Bildern von Prominenten ist in keiner Einstellung zulässig.
- **dont_allow**: Personen oder Gesichter in generierten Bildern nicht zulassen.
- **SAFETY_SETTING**: String. Optional. Eine Einstellung, mit der die Grenzwerte für Sicherheitsfilter für generierte Bilder gesteuert werden. Verfügbare Werte:
 - **block_low_and_above**: Der höchste Sicherheitsgrenzwert, der dazu führt, dass die meisten generierten Bilder gefiltert werden. Vorheriger Wert: **block_most**.
 - **block_medium_and_above** (Standardeinstellung): Ein mittlerer Sicherheitsgrenzwert, der potenziell schädliche und sichere Inhalte ausgeglichen behandelt. Vorheriger Wert: **block_some**.
 - **block_only_high**: Ein Sicherheitsgrenzwert, der die Anzahl der Anfragen reduziert, die aufgrund von Sicherheitsfiltern blockiert werden. Diese Einstellung kann dazu führen, dass Images mehr anstößige Inhalte generiert. Vorheriger Wert: **block_few**.
- **SEED_NUMBER**: integer. Optional. Jede nicht negative Ganzzahl, die Sie angeben, um Ausgabebilder deterministisch zu machen. Die Angabe derselben Quell-Nummer führt immer zu denselben Ausgabebildern. Wenn das von Ihnen verwendete Modell digitales Wasserzeichen unterstützt, müssen Sie **"addWatermark": false** festlegen, um dieses Feld zu verwenden. Zulässige Ganzzahlwerte: 1–2147483647.
- **OUTPUT_STORAGE_URI**: String. Optional. Der Cloud Storage-Bucket, in dem die Ausgabebilder gespeichert werden sollen. Wenn nicht angegeben, werden base64-codierte Bildbyte in der Antwort zurückgegeben. Beispielwert: **gs://image-bucket/output/**.

HTTP-Methode und URL:

POST https://LOCATION-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/publishers/google/models/MC

JSON-Text der Anfrage:

```
{
  "instances": [
    {
      "prompt": "TEXT_PROMPT"
    }
  ],
  "parameters": {
    "sampleCount": IMAGE_COUNT
  }
}
```

Wenn Sie die Anfrage senden möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

curlPowerShell (#powershell)
(#curl)

★ **Hinweis:** Der folgende Befehl setzt voraus, dass Sie sich mit Ihrem Nutzerkonto bei der **gcloud** CLI angemeldet haben. Dazu haben Sie **gcloud init** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/init?hl=de>) oder **gcloud auth login** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/login?hl=de>) ausgeführt oder die **Cloud Shell** (<https://docs.cloud.google.com/shell/docs?hl=de>) genutzt, die Sie automatisch bei der **gcloud** CLI anmeldet. Um herauszufinden, welches Konto gerade aktiv ist, führen Sie **gcloud auth list** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/list?hl=de>) aus.

Speichern Sie den Anfragetext in einer Datei mit dem Namen `request.json` und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
curl -X POST \
  -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @request.json \
  "https://LOCATION-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/publishers/google/mo"
```

Die folgende Beispielantwort bezieht sich auf eine Anfrage mit **"sampleCount": 2**. Die Antwort gibt zwei Vorhersageobjekte zurück, wobei die generierten Bildbyte base64-codiert sind.

```
{
  "predictions": [
```



```
{
  "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES",
  "mimeType": "image/png"
},
{
  "mimeType": "image/png",
  "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES"
}
]
```

Wenn Sie ein Modell verwenden, das die Prompt-Optimierung unterstützt, enthält die Antwort ein zusätzliches `prompt`-Feld mit dem optimierten Prompt, der für die Generierung verwendet wurde:

```
{
  "predictions": [
    {
      "mimeType": "MIME_TYPE",
      "prompt": "ENHANCED_PROMPT_1",
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES_1"
    },
    {
      "mimeType": "MIME_TYPE",
      "prompt": "ENHANCED_PROMPT_2",
      "bytesBase64Encoded": "BASE64_IMG_BYTES_2"
    }
  ]
}
```

Auflösung von Bildern erhöhen

REST

(#rest)

Ersetzen Sie diese Werte in den folgenden Anfragedaten:

- LOCATION**: Die Region Ihres Projekts. Beispiel: `us-central1`, `eu-west2` oder `asia-northeast3`. Eine Liste der verfügbaren Regionen finden Sie unter [Generative AI an Vertex AI-Standorten](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/locations-genai?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/locations-genai?hl=de>).
- PROJECT_ID**: Ihre Google Cloud [Projekt-ID](https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects?hl=de#identifiers) (<https://docs.cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-projects?hl=de#identifiers>).
- B64_BASE_IMAGE**: Das Basisbild, das bearbeitet oder hochskaliert werden soll. Das Bild muss als [base64-codierter](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/base64-encode?hl=de) (<https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/base64-encode?hl=de>) Bytestring angegeben werden. Größenbeschränkung: 10 MB.
- IMAGE_SOURCE**: Der Cloud Storage-Speicherort des Bildes, das Sie bearbeiten oder hochskalieren möchten. Beispiel: `gs://output-bucket/source-photos/photo.png`
- UPSCALE_FACTOR**: Optional. Der Faktor, auf den das Bild hochskaliert werden soll. Wenn nicht angegeben, wird der Hochskalierungsfaktor von der längeren Seite des Eingabebilds und von `sampleImageSize` bestimmt. Verfügbare Werte: `x2` oder `x4`.

HTTP-Methode und URL:

POST https://LOCATION-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/publishers/google/models/im

JSON-Text der Anfrage:

```
{
  "instances": [
    {
      "prompt": "",
      "image": {
        // use one of the following to specify the image to upscale
        "bytesBase64Encoded": "B64_BASE_IMAGE"
        "gcsUri": "IMAGE_SOURCE"
        // end of base image input options
      },
    }
  ],
  "parameters": {
```

```
"sampleCount": 1,
"mode": "upscale",
"upscaleConfig": {
  "upscaleFactor": "UPSCALE_FACTOR"
}
}
```

Wenn Sie die Anfrage senden möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

curlPowerShell (#powershell)
(#curl)

★ **Hinweis:** Der folgende Befehl setzt voraus, dass Sie sich mit Ihrem Nutzerkonto bei der **gcloud** CLI angemeldet haben. Dazu haben Sie **gcloud init** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/init?hl=de>) oder **gcloud auth login** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/login?hl=de>) ausgeführt oder die **Cloud Shell** (<https://docs.cloud.google.com/shell/docs?hl=de>) genutzt, die Sie automatisch bei der **gcloud** CLI anmeldet. Um herauszufinden, welches Konto gerade aktiv ist, führen Sie **gcloud auth list** (<https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth/list?hl=de>) aus.

Speichern Sie den Anfragetext in einer Datei mit dem Namen `request.json` und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-d @request.json \
"https://LOCATION-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_ID/locations/LOCATION/publishers/google/mo
```

Sie sollten eine JSON-Antwort ähnlich wie diese erhalten:

```
{
  "predictions": [
    {
      "mimeType": "image/png",
      "bytesBase64Encoded": "iVBOR..[base64-encoded-upscaled-image]...YII="
    }
  ]
}
```

Nächste Schritte

- Weitere Informationen finden Sie in der [Übersicht zu Bildern in Vertex AI](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/overview?hl=de) und unter [Bilder mit Text-Prompts erstellen](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/generate-images?hl=de).

[Zurück](#)
← [Bilder mithilfe von Text-Prompts erstellen](https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/image/generate-images?hl=de)

Sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte dieser Seite unter der [Creative Commons Attribution 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) und Codebeispiele unter der [Apache 2.0 License](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in den [Websiterichtlinien von Google Developers](https://developers.google.com/site-policies?hl=de). Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.

Zuletzt aktualisiert: 2025-10-19 (UTC).