

Методкит «Ров»

Найти и проверить то, что не скопировать за два часа. Шесть этапов, канвасы, протоколы.

Честная рамка. За полдня ров не доказать — он подтверждается только устойчивостью во времени. Методкит помогает **опровергнуть** плохие варианты, **смоделировать** рабочий и **запустить проверку**. Вердикт приходит позже, по данным.

Что внутри

Метод на одной странице — эпистемика, критерий рва, gate

Типология рвов — словарь типов + фейки

Канвас 0 — Карта продукта **1** — Гипотезы

Канвас 2 — Фильтр фейков **3** — Приоритизация

Канвас 4 — Модель компаундинга **5** — Ранние метрики

Полный кит для Claude Code и программа — moat.lance.ru/program

Метод на одной странице

Что зал может и не может

За полдня доказать, что ров работает, нельзя. Но делаем три вещи: **(1) опровергнуть** — отсеять фейки; **(2) построить модель** «если факторы А, В, С → разрыв растёт»; **(3) вывести требования и ранние метрики**.

Критерий существования рва

Время работает на нас, а не против. Чем дольше бизнес существует, тем труднее его догнать — разрыв растёт, а не схлопывается. **Презумпция:** старт «время против нас» (mean-reversion — норма); модель обязана перебить это механизмом.

Логика ранних метрик (асимметрия)

- Метрика растёт → ров достижим, копать дальше. **Не** доказательство, что построен.
- Метрику не сдвинуть → опровержение, но **адресное**: «этот драйвер этим способом в этом окне». Сначала отсеять альтернативы: канал / исполнение / стадия.

Роль ИИ и сквозной gate

ИИ генерирует черновики и контраргументы, **помечает свой вклад** и **не выносит вердикт**. Gate: faithfulness (не выдумывать) · traceability (источник) · separability (вклад помечен) · uncertainty (видна) · privacy.

Правило валидности сигнала. Поведенческий сигнал считается только во внешнем холодном канале с выборкой по мощности. Сигнал «на коллегам» = инсайт, не сигнал.

Типология рвов

Тип рва = из чего сделан барьер. Гипотеза всегда привязана к типу.

Тип	Класс	Сила в эпоху ИИ
Сетевой эффект	спросовой	★★★★ только single-homing + плотность
Switching / lock-in	спросовой	★★★★ доказан
Бренд	спросовой	★★ зреет 4–11 лет
Cornered resource	предложенческий	★★★★ редкие/регулируемые данные
Процессная сила	предложенческий	★★ путь демо→прод
Endogenous sunk costs	предложенческий	★★★★ «жёсткий» (Sutton)
Feedback-loop данные	предложенческий	★★ (не generic)
Дистрибуция / канал	системный	★★★★ часто главный
Counter-positioning	стратегический	★★ силен на старте
Innovation stack	системный	★★★★ прочнейший, труден

Фейки — отсекать сразу

Фича · generic-данные по объёму · модель-как-моат · временная фора · «у нас network effects» по умолчанию · dynamic capabilities. Копируются за квартал или нефальсифицируемы.

Скорость — не ров, но право его построить. Данные сами по себе — слабый ров; работают только редкие / проприетарные / с feedback-loop.

Канвас 0. Карта продукта

Заполнить до сессии. Каждое поле — факт или явное «неизвестно».

Поле	Ответ
1. Однострочник (что, кому, какую работу)	
2. Сегмент и ЛПП	
3. Статус-кво (чем решает сейчас)	
4. Что копируется за квартал (честно)	
5. Что накапливается со временем	
6. Издержки ухода для клиента	
7. Эксклюзивный доступ	
8. Каналы + САС	
9. Метрики (retention/NDR/органика/CAC)	
10. Что инкубент не повторит	
11. Наивная гипотеза рва	

Стадия: ☐ pre-product ☐ post-revenue Gate: ☐ поле 4 честно ☐ поле 11 названо ☐ метрики числами/«нет данных»

Канвас 1. Гипотезы рва

Чтобы скопировать нас, конкуренту придётся [X], потому что у нас [тип-барьер Y]. Это займёт [T], а не два часа. Проверю [тест], пойму что реально если [сигнал].

Гипотеза А

Тип:

Benefit:

Barrier (почему не скопировать):

Что накапливается / ранний сигнал:

Гипотеза В

Тип:

Benefit:

Barrier:

Что накапливается / ранний сигнал:

Гипотеза С

Тип:

Benefit / Barrier:

☐ каждая привязана к типу ☐ нет «мы лучше/первые» ☐ барьер про время на копирование

Канвас 2. Фильтр фейков

Автор защищается · другой фаундер + скептик атакуют · вердикт выносит фасилитатор.

Проверка	Вопрос	Прошла?
Тест копирования	Конкурент с ИИ догонит за квартал?	☐ да→фейк ☐ нет
Pricing power	Платят премию И «никто как вы»?	☐
Retention	Держится без скидок?	☐
Барьер ≠ бенефит	Это барьер, не просто рост?	☐
Не фейк	Не фича/generic/модель/фора?	☐

Гипотеза	Атаки, которые выдержала	Вердикт
А		☐ выжила ☐ фейк
В		☐ выжила ☐ фейк
С		☐ выжила ☐ фейк

«Не опровергнута» = «пережила перечисленные атаки», а не «работает».

Канвас 3. Приоритизация

Гипотеза	Impact 1–5	Защищённость 1–5	Проверяемость 1–5	Σ
A				
B				
C				

Выбрана:

Критерий теста (до выбора!)

Что тестируем:

Где (внешний канал):

Что считаем сигналом:

Что считаем опровержением:

Канвас 4. Модель компаундинга + тест

Старт — «время против нас». Каждый драйвер: механизм + проверяющий + kill-condition.

Драйвер 1

Механизм (что накапливается):

Почему непубличный:

Внешний проверяющий:

Kill-condition:

Драйвер 2

Механизм / непубличность:

Проверяющий / kill-condition:

Петля: почему разрыв растёт

Внешний тест

Канал / порог / минимальный n:

Pre-registration (подтверждение / опровержение):

☐ тест запущен Внутризальный «сигнал» = инсайт, не сигнал.

Канвас 5. Ранние метрики + коммитмент

Ранняя метрика — коррелят, не суррогат (рост ≠ ров построен).

Драйвер	Ранняя метрика	Порог «сигнал»	Порог «опровержение»
1			
2			

Перед выводом «не работает» — отсечь альтернативы

☐ дело не в канале ☐ не в исполнении ☐ не в стадии

Validity-rate

☐ внешний канал ☐ выборка по мощности ☐ приватность ☐ вердикт не от автора

Коммитмент

Драйвер, который начинаю накапливать:

.....

Первое мероприятие на этой неделе:

.....

Внешний тест запущен / срок:

.....