

www.preparadorinformatica.com

PRÁCTICA 8 bis PROGRAMACIÓN EN C y REDES

OPOSICIONES INFORMÁTICA 2018 ARAGÓN

PROGRAMACIÓN EN C y REDES.

(OPOSICIONES INFORMÁTICA ARAGÓN 2018)

3.- En una empresa, se han capturado datos de información de ip's en una red. El administrador de red, ha generado un fichero con los datos de las IP de los equipos que envían paquetes.

La información almacenada está en un fichero de texto que contiene por cada línea una ip de un equipo junto con su máscara.

La máscara se especifica en formato CIDR (Classless Interdomain Routing), como se muestra en el párrafo siguiente. Un posible contenido del fichero sería:

72.18.20.2/16 172.19.15.2/20 80.19.15.2/8 192.168.10.15/32 192.168.10.15/8 192.168.10.15/16 192.168.10.15/24 192.168.10.15/32 192.168.10.15/32

El fichero que contiene dicha información se llama direcciones.txt y está ubicado en el mismo directorio donde se ejecutará la aplicación. Se pide implementar un programa en C que genere la siguiente información:

Por cada línea del fichero direciones.txt se ha de obtener:

- ✓ Mostrar la línea leída
- ✓ Dirección IP del equipo
- ✓ Máscara del equipo en formato de 4 octetos visualizados en decimal separados por un punto
- ✓ Dirección de red a partir de la ip y de la máscara especificada

Posibles aclaraciones sobre la corrección

- ✓ En ningún momento se ha de validar la información del fichero, la cual se supone correcta; Es decir todas las ip's son correctas y la máscara especificada también.
- ✓ Se ha de implementar el código en C
- ✓ El código ha de seguir una lógica bien estructurada y correctamente comentada, siguiendo las buenas prácticas de programación
- ✓ La sintaxis ha de ser correcta.
- ✓ Como pide el enunciado, el objetivo es obtener la información de ip de red y máscara a partir de cada línea del fichero.

Como ejemplo, para el fichero aportado, se espera la siguiente salida:

Línea leída 172.18.20.2/16 ip: 172.18.20.2 - mascara : 255.255.0.0 - red: 172.18.0.0 -Línea leida 172.19.15.2/20 ip: 172.19.15.2 - mascara : 255.255.240.0 - red: 172.19.0.0 -Línea leida 80.19.15.2/8 ip: 80.19.15.2 - mascara : 255.0.0.0 - red: 80.0.0.0 -Línea leida 192.168.10.15/32 ip: 192.168.10.15 - mascara : 255.255.255.255 - red: 192.168.10.15 -Línea leida 192.168.10.15/8 ip: 192.168.10.15 - mascara : 255.0.0.0 - red: 192.0.0.0 -Línea leida 192.168.10.15/16 ip: 192.168.10.15 - mascara : 255.255.0.0 - red: 192.168.0.0 -Línea leida 192.168.10.15/24 ip: 192.168.10.15 - mascara : 255.255.255.0 - red: 192.168.10.0 -Línea leída 192.168.10.15/32 ip: 192.168.10.15 - mascara : 255.255.255.255 - red: 192.168.10.15 -Línea leída 192.168.10.15/0 ip: 192.168.10.15 - mascara : 0.0.0.0 - red: 0.0.0.0 -BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Preparador Informática

EJERCICIO. PROGRAMACIÓN EN C y REDES. SOLUCIÓN PROPUESTA

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define ERR -1
#define OK 1
#define MAX_DIM 80
char *fgets(char *linea, int max, FILE * fp);
int separar_linea();
int leer_archivo();
int binarioADecimal(char *cadenaBinaria, int longitud);
FILE * fp;
int max = MAX_DIM;
int main(int argc, char *argv[])
{
   if (leer_archivo()== ERR)
          return ERR;
   separar_linea();
   fclose(fp);
   return OK;
}
                  Preparador Informática
int leer_archivo()
{
   if ((fp = fopen("direcciones.txt", "r")) == NULL)
          printf("Error al intentar abrir el archivo\n");
          return ERR;
   return OK;
}
```

```
int separar_linea()
    char cad[MAX_DIM];
   char delimitador[]=". / \n";
   while (!feof(fp))
   {
          fgets(cad, MAX_DIM, fp);
          printf("Línea leída %s \n",cad);
          char *token = strtok(cad,delimitador);
          int numeros[60];
          int contador=0;
          if(token!=NULL)
          {
                 do
                 {
                       int aux= atoi(token);
                       numeros[contador]=aux;
                       token = strtok(NULL,delimitador);
                       contador++;
                 }while (token!=NULL);
                 char mascaraAux[8];
                 int masc[4];
                 int unos;
                 //mascara de 32 unos
                 if(numeros[4]==32)
                       masc[0]=255;
                   P_masc[1]=255; dor Informática
                       masc[3]=255;
                 else
                 if(numeros[4]>24)
                       masc[0]=255;
                       masc[1]=255;
                       masc[2]=255;
                       unos = numeros[4]-24;
                       for(int i=0;i<unos;i++)</pre>
                              mascaraAux[i]='1';
                       for(int j=unos;j<8;j++)</pre>
                              mascaraAux[j]='0';
                       masc[3]=binarioADecimal(mascaraAux,8);
                 }
                 else
                 if(numeros[4]==24)
                 {
                       masc[0]=255;
                       masc[1]=255;
```

```
masc[2]=255;
      masc[3]=0;
}
else
if(numeros[4]>16)
      masc[0]=255;
      masc[1]=255;
      masc[3]=0;
      unos = numeros[4]-16;
      for(int i=0;i<unos;i++)</pre>
             mascaraAux[i]='1';
      for(int j=unos;j<8;j++)</pre>
             mascaraAux[j]='0';
      masc[2]=binarioADecimal(mascaraAux,8);
}
else
if(numeros[4]==16)
      masc[0]=255;
      masc[1]=255;
      masc[2]=0;
      masc[3]=0;
}
else
if(numeros[4]>8)
      masc[0]=255;
      masc[2]=0;
      masc[3]=0;
      unos = numeros[4]-8;
      for(int i=0;i<unos;i++)Iformática
             mascaraAux[i]='1';
      for(int j=unos;j<8;j++)</pre>
             mascaraAux[j]='0';
      masc[1]=binarioADecimal(mascaraAux,8);
else
if(numeros[4]==8)
{
      masc[0]=255;
      masc[1]=0;
      masc[2]=0;
      masc[3]=0;
else //menos de 8 unos
      masc[1]=0;
      masc[2]=0;
      masc[3]=0;
      unos = numeros[4];
```

```
for(int i=0;i<unos;i++)</pre>
                               mascaraAux[i]='1';
                        for(int j=unos;j<8;j++)</pre>
                               mascaraAux[j]='0';
                        masc[0]=binarioADecimal(mascaraAux,8);
                 }
                 //calcular la red con IP AND MASCARA
                 int red[4];
                 for(int i=0;i<4;i++)</pre>
                        red[i]=numeros[i] & masc[i];
                 //mostrar datos
                 printf("ip: %d.%d.%d.%d -",numeros[0],numeros[1],numeros[2],numeros[3]);
                 printf("mascara: %d.%d.%d.%d - ",masc[0],masc[1],masc[2],masc[3]);
                 printf("red: %d.%d.%d.%d - \n",red[0],red[1],red[2],red[3]);
                 printf("---
           }
    return 1;
}
int binarioADecimal(char *cadenaBinaria, int longitud)
      int decimal = 0;
      int multiplicador = 1;
      char caracterActual;
      for (int i = longitud - 1; i >= 0; i--)
          caracterActual = cadenaBinaria[i];
if (caracterActual == '1')
           {
             decimal += multiplicador;
          multiplicador = multiplicador * 2;
      return decimal;
}
```