

Dokumentation POP3-Proxy

Config Layout

Es gibt eine Configurationsdatei für bei Applikationen zusammen, welche sich im Hauptverzeichnis befindet (config.ini).

Diese hat folgendes Layout:

```
[<wanted_username>]
username=<username_for_orig_server>
password=<password_for_orig_server>
host=<hostname/ip_of_orig_server>
port=<port_of_orig_server>
maildir=<dir_for_mails>
```

Param	Beschreibung
wanted_username	Der Benutzername, für die Verbindung auf den Proxy
username	Der Benutzername, des Kontos
password	Das dazugehörige Passwort
host	Host oder IP des eigentlichen POP3 Servers
port	Port des eigentlichen POP3 Servers
maildir	Relatives Verzeichnis zum speichern der Nachrichten dieses Kontos

Diese Gruppe kann beliebig of wiederholt werden um alle benötigten Kontos zu benutzen.

Maildir Layout

Da jeder Benutzer sein eigenes Maildir besitzt, können die Mails direkt in das Verzeichnis gespeichert werden. Jede Mail hat als Namen eine UUID die vom Proxy beim laden der Mail generiert wird.

Run parameter

Client

-- NONE --

Server

Param	Beschreibung
-p	Port des Servers
-n	Maximale Clientanzahl

Sequenz Layout



