

WBET 转账钱包接口对接

客户副本

版本 2.6

2026 年 04 月 30 日

内容

修正管理	3
创建用户	5
获取余额	7
新存款	9
新取款	11
查询交易状态	13
开启游戏	15
开启游戏(新)	17
获取投注列表	19
标记获取投注单	21
获取混合过关投注列表	23
标记获取混合过关投注单	25
获取混合过关详情	27
获取结果	29
设置投注限额	32
设置 HDP 配套	35
标记获取结果	37
获取奖金结果	39
标记获取奖金结果	42
附录	44

修正管理

版本	修订于	状态	作者	修订说明
1.0	2020年6月15日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	首次发布
1.2	2021年3月24日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了新存款和取款 查询交易功能
1.3	2022年3月16日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
1.4	2022年4月20日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
1.5	2022年7月21日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	获取混合过关详情中包括比赛时间参数
1.6	2022年8月11日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
1.7	2022年8月29日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
1.8	2023年2月9日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
1.9	2023年2月11日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
2.0	2023年6月30日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了获取奖金结果和标记获取奖金结果
2.1	2024年4月4日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了获取结果和获取奖金结果
2.2	2024年5月9日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了设置投注限额
2.3	2024年8月7日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	新增设置HDP配套
2.4	2025年9月8日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
2.5	2025年10月21 日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	更新了附錄
2.6	2026年4月30日	最终	Jason Lam / Eddie Chan	新增开启游戏(新)

主要内容

文档用途:	外部使用
文档名称:	WBET系统对接/集成

受众目标:	项目负责人、开发人员、其他
文件概览::	这是 WBET 网络服务接口的通用指南。
正式环境上线日期:	

创建用户

程序方案 = Post

格式 = JSON

接口名称 = createmember

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/createmember

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

*若现有会员在 3 个月内无任何活跃记录，系统将自动清除该会员信息。运营商可使用原 account_id 重新创建该会员。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不	*只允许 4-20 个字符 *字母数字	* jacky863 - 成功创建用户后系统会自动添加后缀
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母 数字的字符	* 2aaxdf22
full_name	varchar	不	*玩家姓名	不		* Jacky Leong

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	Yes	1 = 成功
statusdesc	varchar	Yes	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "account_id": "jason8788",
  "signature": "d990c05e65f2f181cbca2b1120e8ea73",
  "full_name": "jason",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取余额

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称= get_balance

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getbalance

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
value	Json Object	不	available_balance = money (金钱相关) frozen_balance = money (金钱相关) currency_code = varchar * available_balance = 用户当前余额可用于 wbet 投注 * frozen_balance = 用户已经下注，但结果尚未确定。 * 余额都将以 4 位小数返回（若有） * 一旦赛事结果确定，frozen_balance 将自动清零并相应地反映到（可用余额）available_balance 中，具体取决于用户的输赢

例子:

请求信息:

```
{
  "account_id": "jason87",
  "signature": "c796f0cd1525564ffc99339670618842",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK",
  "value": [
    {
      "available_balance": 100,
      "frozen_balance": 0,
      "currency_code": "IDR"
    }
  ]
}
```


新存款

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = newdeposit

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/newdeposit

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	No	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	No		
operator_id	varchar	是		No		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	No	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
amount	money	是				5.50
transaction_id	varchar	是	*交易 ID 是新存款和新取款功能之间的全局唯一键	No	*只允许 4-20 个字符 *字母数字	例子: T0000001

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错, 将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子

请求信息:

```
{
  "account_id":"kennkennkennkennkenn",
  "signature":"e0d25ac0fec54dffb73f56e0718b008",
  "operator_id":"mqmqmqmq",
  "ukey":"aabbcc1122",
  "amount":5000,
  "transaction_id":"T00000001"
}
```

返回信息

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

新取款

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = newwithdrawal

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/newwithdrawal

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
amount	money	是				3.80
transaction_id	varchar	是	*交易 ID 是新存款和新取款功能之间的全局唯一键	不	*只允许 4-20 个字符 *字母数字	例子: T0000002

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 =成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "account_id":"kennkennkennkennkenn",
  "signature":"e0d25ac0fec54dffb73f56e0718b008",
  "operator_id":"mqmqmqmq",
  "ukey":"aabbcc1122",
  "amount":5000,
  "transaction_id":"T00000002"
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

查询交易状态

Method = POST 程序方案 = POST

Format = JSON 格式 = JSON

接口名称 = checktranstatus

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/checktranstatus

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
transaction_id	varchar	是	*交易 ID 是新存款和新取款功能之间的全局唯一键	不	*只允许 4-20 个字符 *字母数字	例子: T00000002 (交易 ID) transaction_id 从新存款或新取款函数传入。

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错, 将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
success	int	是	1 = transaction_id (交易 ID) 处理成功 0 = transaction_id(交易 ID) 处理失败

例子:

请求信息:

```
{  
  "transaction_id": "Tt000002",  
  "signature": "e4ce40d37e1e61a67c87ee7515bafdc5",  
  "operator_id": "mqmqmqmq",  
  "ukey": "aabbcc1122"  
}
```

返回信息:

```
{  
  "success": 0,  
  "status": 1,  
  "statusdesc": "OK"  
}
```

开启游戏

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = launchsports

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/launchsports

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
lang	varchar	是	语言支持: en,cn,id,vi,kr,th	是	* 启动游戏时的默认语言	* 如果传递错误的参数系统将自动默认为 en
type	varchar	是	1 = 桌面游览 2 = 手机游览	是		* 如果传递错误的参数系统将自动默认为桌面游览

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
url	varchar	不	* 调用成功会返回启动游戏的 url

启动游戏的默认盘口：

MY = 马来盘，HK = 香港盘，ID = 印尼盘，DEC = 欧洲盘

例子：https://galaticdragon.com?a=in/6s5XMtd+DmcA+==&lang=kr&ot=MY

例子:

请求信息

```
{
  "account_id":"jason87",
  "signature":"c796f0cd1525564ffc99339670618842",
  "operator_id":"indoindo",
  "ukey":"aabbcc1122",
  "lang":"kr",
  "type":"1"
}
```

返回信息:

```
{
  "url": "https://galaticdragon.com?a=in/6s5XMtd +DmcA+ ==&lang=kr",
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```


开启游戏(新)

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = launchsportsnew

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/launchsportsnew

备注: 此接口用于返回 WBET 新界面的游戏 URL。

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
lang	varchar	是	语言支持: en,cn,id,vi,kr,th	是	* 启动游戏时的默认语言	* 如果传递错误的参数系统将自动默认为 en
type	varchar	是	1 = 桌面浏览 2 = 手机浏览	是		* 如果传递错误的参数系统将自动默认为桌面浏览

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错, 将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
url	varchar	不	* 调用成功会返回启动游戏的 url

启动游戏的默认盘口:

MY = 马来盘, HK = 香港盘, ID = 印尼盘, DEC = 欧洲盘

例子: https://galaticdragon.com?a=in/6s5XMtd+DmcA+==&lang=kr&ot=MY

例子:

请求信息

```
{
  "account_id":"jason87",
  "signature":"c796f0cd1525564ffc99339670618842",
  "operator_id":"indoindo",
  "ukey":"aabbcc1122",
  "lang":"kr",
  "type":"1"
}
```

返回信息:

```
{
  "url": "https://dv2.galaticdragon.com?a=in/6s5XMtd +DmcA+ ==&lang=kr",
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取投注列表

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = getbetlist

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getbetlist

备注: 此接口用于返回未结算的投注单。

* 测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

* 投注列表是玩家投注后显示的投注单，但赛事尚未有结果。

* 投注列表有 4 种状态，即接受、拒收、取消或待定

* 取消 = 赛事取消

* 拒收 = 被公司交易员拒绝

* 对于取消和被拒收，系统将自动将下注金额返还至玩家的钱包。

* 对于单次请求，系统将返回 100 个投注列表记录

* 只允许在 1 分钟内调用两次，每次请求间隔 30 秒

* 运营商处理了当前 100 个投注单记录后，请调用 markfetchbetlist 接口，否则 WBET 系统将在下次调用时返回相同的 100 个记录。WBET 系统收到运营商欲标记的投注单后，系统将标记这批投注单并于下次请求时返回新的 100 个记录。

* 一旦运营商标记投注单后，WBET 系统将不会在下次请求时再次返回相同的记录，运营商请确保已成功存储有关记录才调用 markfetchbetlist 接口标记投注单

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
value	Json object	不	

例子:

请求信息:

```
{
  "signature": "842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "value": [
    {
      "bet_id": 12055,
      "bet_status": "Accepted",
      "league_name": "FANTASY MATCH - OLD",
      "home_team_name": "test a",
      "away_team_name": "test b",
      "bet_type": "HDP",
      "sports_type": 1,
      "sports_category": "SOCCER",
      "game_type_name": "SOCCER",
      "market_type": "LIVE",
      "bet_amount": 1,
      "currency": "MYR",
      "rate": 1,
      "odds_display": 0.97,
      "bet_hand": "H 1.5",
      "bet_time": "2020-05-21T10:49:01.003",
      "match_time": "2020-05-15T12:09:00",
      "working_date": "2020-05-15T00:00:00",
      "odds_type": 1, // 1 – Malay Odds, 2 – HK Odds, 3 – Indo Odds, 4 – Euro Odds
      "actual_bet_amount": 0.97
      "member_id": "jasontest",
      "int_ref": "HDP",
      "int_ref2": null
    }
  ],
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

标记获取投注单

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = markfetchbetlist

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/markfetchbetlist

测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

* 标记投注单的最高上限将与获取投注列表的相同，每个请求标记最多 100 条记录

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
bet_list	Json object	是	*注意 请参考下列例子以使用正确的格式			bet_list 里的参数 a: a = getbetlist 接口返回的 {bet_id}

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "signature":"842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id":"indoindo",
  "ukey":"aabbcc1122",
  "bet_list": [
    {
      "a": 11924
    },
    {
      "a": 11914
    }
  ]
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取混合过关投注列表

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = getparlaybetlist

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getparlaybetlist

备注: 此接口用于返回未结算的混合过关投注单。

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

*混合过关投注列表是玩家投注混合过关后的投注单，但赛事尚未有结果。

*投注列表有 4 种状态，即接受、拒收、取消或待定

*取消 = 赛事取消

*拒收 = 被公司交易员拒绝

*对于取消和被拒收，系统将自动将下注金额返还至玩家的钱包。

*对于单次请求，系统将返回 100 个投注列表记录

*只允许在 1 分钟内调用两次，每次请求间隔 30 秒

*运营商处理了当前 100 个混合过关投注单记录后，请调用 markfetchparlaybetlist 接口，否则 WBET 系统将在下次调用时返回相同的 100 个记录。WBET 系统收到运营商欲标记的混合过关投注单后，系统将标记这批混合过关投注单并于下次请求时返回新的 100 个记录。

*一旦运营商标记混合过关投注单后，WBET 系统将不会在下次请求时再次返回相同的记录，运营商请确保已成功存储有关记录才调用 markfetchparlaybetlist 接口标记混合过关投注单。

*此接口只返回混合过关的投注基本信息，如果需要获取混合过关中的每个投注详细信息需要调用 getparlaydetails 接口。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
value	Json object	不	

例子:

请求信息:

```
{
  "signature": "842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "value": [
    {
      "bet_id": 14774,
      "bet_status": "Accepted",
      "bet_time": "2020-06-08T19:28:32.963",
      "member_id": "jasontest",
      "bet_amount": 1,
      "odds_display": 4.305,
      "currency": "MYR",
      "rate": 1,
      "total_match": 2,
      "result_status": true,
      "int_ref": "PARLAY"
    },
    {
      "bet_id": 14775,
      "bet_status": "Accepted",
      "bet_time": "2020-06-08T19:28:34.38",
      "member_id": "jasontest",
      "bet_amount": 1,
      "odds_display": 4.614,
      "currency": "MYR",
      "rate": 1,
      "total_match": 2,
      "result_status": true,
      "int_ref": "PARLAY"
    }
  ],
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```


标记获取混合过关投注单

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = markfetchparlaybetlist

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/markfetchparlaybetlist

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

*标记混合过关投注单的最高上限将与获取混合过关投注列表的相同，每个请求标记获取最多 100 条记录

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
bet_list_parlay	Json object	是	*注意 请参考下列例子以使用正确的格式			bet_list_parlay 里的参数 a: a = getparlaybetlist 接口返回的 {bet_id}

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

Parameter	Data Type	Required	Description
status	int	是	1 =成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "signature": "842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122",
  "bet_list_parlay": [
    {
      "a": 14774
    },
    {
      "a": 14775
    }
  ]
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取混合过关详情

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称= getparlaydetails

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getparlaydetails

备注: 此接口用于返回未结算的混合过关投注中的详细信息。

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

*此接口只允许通过一个 bet_id 来查询混合过关投注明细，系统将返回混合过关投注中的详细信息。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
bet_id	Int64	是	bet_id 可从 getparlaybetlist 接口中获得/ result_id 可从 getresult 接口中获得	不		46

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
value	Json object	不	* 请参考以下例子

例子:

请求信息:

```
{
  "bet_id":46,
  "signature":"842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id":"indoindo",
  "ukey":"aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "value": [
    {
      "bet_id": 46,
      "league_name": "TEST - 001",
      "home_team_name": "Test A",
      "away_team_name": "Test B",
      "bet_type": "HDP",
      "sports_type": 1,
      "game_type_name": "SOCCER",
      "market_type": "TODAY",
      "odds_display": 9.3,
      "bet_hand": "A 2",
      "created_on": "2020-04-05T16:32:51.543",
      "match_time": "2020-04-05T17:00:00 "
    },
    {
      "bet_id": 46,
      "league_name": "TEST - 001",
      "home_team_name": "Shakhtyor Soligorsk",
      "away_team_name": "Kalmar (n)",
      "bet_type": "HDP",
      "sports_type": 1,
      "game_type_name": "SOCCER",
      "market_type": "TODAY",
      "odds_display": 1.95,
      "bet_hand": "A 1.5",
      "created_on": "2020-04-05T16:32:51.543",
      "match_time": "2020-04-05T17:00:00 "
    }
  ],
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取结果

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称= getresult

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getresult

备注: 此接口用于返回所有赛事已完结和已结算的投注单。

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

* 赛事结果有 2 个状态, END / REOPEN (完结 / 重开)。

* 如果 result_status = END (完结) 表示赛事已经结束并输入成绩, 所有的赢输都会计算出来然后自动过账去玩家的钱包。

* 在某些特殊情况下, 如果发现市场上的赛事结果有错误信息或任何其他问题, 公司的交易员将重开已结算的赛事。

* 如果运营商收到 result_status = REOPEN (重开), 请根据以下步骤去处理该结果。

1. 请运营商根据 result_id 从数据库中删除该结果。
2. 公司交易员重新结算后, 匹配系统将生成另一个具有相同 result_id 的 result_status = END 记录, 以允许运营商再次提取该记录。
3. 运营商处理和储存该结果后就可以调用 markfetchresult 接口标记该结果。

* result_status 有可能从 END (完结) 更改为 REOPEN (重开), 然后再回到 END (完结)。

* 如果运营商收到 result_status = END (完结), 请根据以下步骤去处理该结果。

1. 根据该结果的 result_id 查询此结果是否已经存在于运营商的数据库。
2. 如果没有的话, 运营商可以储存该结果后调用 markfetchresult 接口标记此结果就可以了。
3. 如果有的话, 这就表示该注单资料有所更新, 请务必根据 result_id 更新整个记录, 尤其是最新的赢利 (winlose) 和支付金额 (payout), 然后调用 markfetchresult 接口标记此结果。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 =成功
statusdesc	varchar	是	如果出错, 将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK
value	Json object	No	*请参考以下例子

例子:

请求信息:

```
{
  "signature": "842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

返回信息:

```
{
  "value": [
    {
      "result_id": 293,
      "result_status": "END",
      "member_id": "jasontest",
      "league_name": "LEAGUE OF LEGENDS - CHALLENGERS KOREA SPRING",
      "sports_type": 20,
      "sports_category": "ESPORTS",
      "game_type_name": null,
      "bet_amount": 50,
      "currency": "MYR",
      "rate": 1,
      "bet_type": "OE",
      "bet_hand": "O",
      "home_team_name": "Team Dynamics",
      "away_team_name": "Element Mystic",
      "payout": 0,
      "winlose": -50,
      "home_running_score": null,
      "away_running_score": null,
      "working_date": "2020-04-30T00:00:00",
      "bet_time": "2020-04-17T12:51:12.07",
      "result_time": "2020-05-08T16:06:46.287",
      "home_score": 0,
      "away_score": 0,
      "match_time": "2020-04-14T16:44:00",
      "odds_type": 1, // 1 – Malay Odds, 2 – HK Odds, 3 – Indo Odds, 4 – Euro Odds
      "odds_display": 0.97,
      "odds_display_bet": null,
      "ip": "172.12.1.2",
      "wl_status": "LA",
      "int_ref": "HDP",
      "int_ref2": null,
      "valid_bet_amount": 50
    }
  ],
}
```

```

{
  "result_id": 304,
  "result_status": "REOPEN",
  "member_id": "jasontest",
  "league_name": "TEST-LEAGUE-001",
  "sports_type": 1,
  "sports_category": "SOCCER",
  "game_type_name": null,
  "bet_amount": 1,
  "currency": "MYR",
  "rate": 1,
  "bet_type": "HDP",
  "bet_hand": "A 2.5",
  "home_team_name": "Dinamo Brest",
  "away_team_name": "FC Gorodeya",
  "payout": 1.95,
  "winlose": 0.95,
  "home_running_score": 0,
  "away_running_score": 0,
  "working_date": "2020-04-17T00:00:00",
  "bet_time": "2020-04-17T16:51:15.657",
  "result_time": "2020-05-08T14:54:25.447",
  "home_score": 0,
  "away_score": 0,
  "match_time": "2020-04-17T16:23:00",
  "odds_type": 1, , // 1 – Malay Odds, 2 – HK Odds, 3 – Indo Odds, 4 – Euro Odds
  "odds_display": 0.95,
  "odds_display_bet": null,
  "ip": "172.12.9.32",
  "wl_status": "WA",
  "int_ref": "HDP",
  "int_ref2": null,
  "valid_bet_amount": 1
}
],
"status": 1,
"statusdesc": "OK"
}

```

设置投注限额

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = setbetlimit

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/setbetlimit

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
soccer_min_bet	int	是				500
soccer_max_bet	int	是				1000
soccer_max_per_match	int	是				10000
basketball_min_bet	int	是				500
basketball_max_bet	int	是				1000
basketball_max_per_match	int	是				10000
tennis_min_bet	int	是				500
tennis_max_bet	int	是				1000
tennis_max_per_match	int	是				10000
baseball_min_bet	int	是				500
baseball_max_bet	int	是				1000
baseball_max_per_match	int	是				10000
parlay_min_bet	int	是				500
parlay_max_bet	int	是				1000
parlay_max_per_match	int	是				10000
esports_min_bet	int	是				500
esports_max_bet	int	是				1000
esports_max_per_match	int	是				10000
others_min_bet	int	是				500
others_max_bet	int	是				1000
others_max_per_match	int	是				10000
cs_min_bet	int	是				500
cs_max_bet	int	是				1000
cs_max_per_match	int	是				10000

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

* 对同一个玩家进行投注限额设置必须有 2 分钟的间隔时间。

* cs_min_bet 只能等于或大于 soccer_min_bet。

* cs_max_bet 只能等于或低于 soccer_max_bet。

* cs_max_per_match 只能等于或低于 soccer_max_per_match。

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	Yes	1 = 成功
statusdesc	varchar	Yes	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子：

请求信息：

```
{
  "account_id":"jasonlam",
  "signature":"058353682cc317b464652e99ba13e8f8",
  "operator_id":"ipipip",
  "ukey":"aabbcc1122",

  "soccer_min_bet":508,
  "soccer_max_bet":588,
  "soccer_max_per_match":15000,

  "basketball_min_bet":508,
  "basketball_max_bet":880,
  "basketball_max_per_match":15500,

  "tennis_min_bet":575,
  "tennis_max_bet":750,
  "tennis_max_per_match":17500,

  "baseball_min_bet":545,
  "baseball_max_bet":5450,
  "baseball_max_per_match":14500,

  "parlay_min_bet":535,
  "parlay_max_bet":3550,
  "parlay_max_per_match":13500,

  "esports_min_bet":525,
  "esports_max_bet":2550,
  "esports_max_per_match":12500,

  "others_min_bet":5115,
  "others_max_bet":5150,
  "others_max_per_match":11500,

  "cs_min_bet":508,
  "cs_max_bet":588,
```

```
        "cs_max_per_match":15000
    }
    返回信息:
    {
        "status": 1,
        "statusdesc": "OK"
    }
```

设置 HDP 配套

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = sethdppackages

接口网址样本 = https:xxxx.com/api/sethdppackages

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
account_id	varchar	是	*玩家 ID	不		
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
hdp_package	varchar	是	配套支持: a,b,c,d,e,f		需传入小写	

* signature = md5(operator_id + ukey + account_id + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	Yes	1 = 成功
statusdesc	varchar	Yes	如果出错, 将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "account_id": "jasonlam",
  "signature": "058353682cc317b464652e99ba13e8f8",
  "operator_id": "ipipipip",
  "ukey": "aabbcc1122",
  "hdp_package": ":"a"
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

标记获取结果

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = markfetchresult

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/markfetchresult

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供

*标记获取结果的最高上限将与获取结果的相同，每个请求标记获取最多 100 条记录。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
result_list	Json object	是	*注意 请参考下列例子以使用正确的格式			result_list 里的参数 a: a = getresult 接口返回的 {result_id}

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 =成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

例子:

请求信息:

```
{
  "signature": "842d4306dc7c7500514dcc3a0b973d7e",
  "operator_id": "indoindo",
  "ukey": "aabbcc1122",
  "result_list": [
    {
      "a": 143
    },
    {
      "a": 12279
    }
  ]
}
```

返回信息:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

获取奖金结果

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = getbonusresult

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/getbonusresult

备注: 此接口用于返回所有赛事已完结和已结算的奖金投注单。

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供。

* 奖金结果有 3 个房间类型，可以参考 room_type = PUBLIC / PRIVATE / PUBLIC FREE (房间类型 = 公开 / 私人 / 公开免费)

* 奖金结果有 3 个结果类型，可以参考 result_type = CREATEROOM / JOINROOM / RESULT (结果类型 = 创建房间 / 加入房间 / 结果)

* 奖金结果有 3 个结果状态，可以参考 result_status = END / REOPEN / REFUND (结果状态 = 完结 / 重开 / 退款)

* Position 是出了结果以后玩家的排名

* 如果 result_status = END (完结) 和 result_type = CREATEROOM / JOINROOM 表示玩家的钱包已经根据 bet_amount 扣除了相关金额。

* 如果 result_status = REFUND (退款) 和 result_type = CREATEROOM / JOINROOM 表示房间已经关闭，退款金额将会根据 bet_amount 自动退还给玩家。

* 如果运营商收到 result_status = REOPEN (重开) 和 result_type = RESULT 表示已经完结的赛事重开而之前支付给玩家的 payout 金额将会自动从玩家钱包扣除。运营商只需要调用 markfetchbonusresult 接口标记结果。

* result_status 有可能从 END (完结) 更改为 REOPEN (重开)，然后再回到 END (完结)。

* 如果运营商收到 result_status = END (完结) 和 result_type = RESULT，请根据以下步骤去处理该结果。

1. 根据该结果的 result_id 查询此结果是否已经存在于运营商的数据库。
2. 如果没有的话，运营商可以储存该结果后调用 markfetchbonusresult 接口标记此结果就可以了。
3. 如果有的话，这就表示该注单资料有所更新，请务必根据 result_id 更新整个记录，尤其是最新的赢利 (winlose) 和支付金额 (payout)，然后调用 markfetchbonusresult 接口标记此结果。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 = 成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。

			如果成功将返回 = OK
value	Json object	No	*请参考以下例子

Example:

Request:

```
{
  "signature": "3950d38179da31a82ee76e453e9ae17c",
  "operator_id": "umumumum",
  "ukey": "aabbcc1122"
}
```

Response:

```
{
  "value": [
    {
      "result_id": "2138_CREATEROOM",
      "result_status": "REFUND",
      "member_id": "umeddie",
      "bet_amount": 23.8663,
      "payout": 0,
      "result_on": "2023-03-04T00:36:19.16",
      "position": null,
      "room_type": "PRIVATE",
      "winlose": -23.8663,
      "result_type": "CREATEROOM",
      "room_id": 123
    },
    {
      "result_id": "2139_JOINROOM",
      "result_status": "REFUND",
      "member_id": "umkenny",
      "bet_amount": 23.8663,
      "payout": 0,
      "result_on": "2023-03-04T00:36:59.227",
      "position": null,
      "room_type": "PRIVATE",
      "winlose": -23.8663,
      "result_type": "JOINROOM",
      "room_id": 123
    },
    {
      "result_id": "4103_RESULT",
      "result_status": "END",
      "member_id": "whmbm03",
      "bet_amount": 0,
    }
  ]
}
```



```
"payout": 11.4558,  
"result_on": "2023-06-12T17:11:21.313",  
"position": 3,  
"room_type": "PRIVATE",  
"winlose": 11.4558,  
"result_type": "RESULT",  
"room_id": 200  
}  
],  
"status": 1,  
"statusdesc": "OK"  
}
```

标记获取奖金结果

程序方案 = POST

格式 = JSON

接口名称 = markfetchbonusresult

接口网址样本 = https:xxxxx.com/api/markfetchbonusresult

*测试阶段 / 运营版本 URL & API 密钥将在商定条款后提供

*标记获取奖金结果的最高上限将与获取奖金结果的相同，每个请求标记获取最多 100 条记录。

参数	数据类型	必需	描述	区分大小写	规范	数据样本
signature	varchar	是	*用于在运营商和供应商之间进行识别身份验证的密钥	不	加密后需转成小写	c796f0cd15aswv3ffc99339670618842
operator_id	varchar	是		不		
ukey	varchar	是	*用于每次接口请求 signature md5 加密的随机字符	不	*建议使用 6-8 个字母数字的字符	* 2aaxdf22
bonus_list	Json object	是	*注意 请参考下列例子以使用正确的格式			bonus_list 里的参数 a: a = getbonusresult 接口返回的 {result_id}

* signature = md5(operator_id + ukey + ukey + secret_key)

返回信息

参数	数据类型	必需	描述
status	int	是	1 =成功
statusdesc	varchar	是	如果出错，将返回错误信息。 如果成功将返回 = OK

Example:

Request:

```
{
  "signature": "3950d38179da31a82ee76e453e9ae17c",
  "operator_id": "umumumum",
  "ukey": "aabbcc1122",
  "bonus_list": [
    {
      "a": "3055_CREATEROOM"
    },
    {
      "a": "3056_CREATEROOM"
    },
    {
      "a": "2151_JOINROOM"
    },
    {
      "a": "3067_CREATEROOM"
    }
  ]
}
```

Response:

```
{
  "status": 1,
  "statusdesc": "OK"
}
```

附录

Error Code(错误代码)	说明
2	无资料
3	无变化
100	账号 ID 不能为空
101	主级 ID 不能为空
102	密码不能为空
103	金额不能为空
104	IP 地址不能为空
105	交易 ID 不能为空
110	足球最低投注不能为空
111	足球最大投注不能为空
112	足球最大单注不能为空
120	篮球最低投注不能为空
121	篮球最大投注不能为空
122	篮球最大单注不能为空
130	网球最低投注不能为空
131	网球最大投注不能为空
132	网球最大单注不能为空
140	棒球最低投注不能为空
141	棒球最大投注不能为空
142	棒球最大单注不能为空
150	混合过关最低投注不能为空
151	混合过关最大投注不能为空
152	混合过关最大单注不能为空
160	电子竞技最低投注不能为空
161	电子竞技最大投注不能为空
162	电子竞技最大单注不能为空
170	其他投注最低投注不能为空
171	其他投注最大投注不能为空
172	其他投注最大单注不能为空
180	波胆最低投注不能为空
181	波胆最大投注不能为空
182	波胆最大单注不能为空
183	HDP 配套不能为空
202	密钥不存在
203	默认设置不存在
210	足球投注限额设置不存在
211	足球主级投注限额设置不存在
220	篮球投注限额设置不存在
221	篮球主级投注限额设置不存在

230	网球投注限额设置不存在
231	网球主级投注限额设置不存在
240	棒球投注限额设置不存在
241	棒球主级投注限额设置不存在
250	混合过关投注限额设置不存在
251	混合过关主级投注限额设置不存在
260	电子竞技投注限额设置不存在
261	电子竞技主级投注限额设置不存在
270	其他投注投注限额设置不存在
271	其他投注主级投注限额设置不存在
300	账号已存在
301	位置设置已存在
302	佣金设置已存在
303	投注限额设置已存在
304	账号设置已存在
305	交易已存在
400	无效的账号
401	无效的密码
402	无效的金额
403	不允许任何权限
404	余额不足
405	未授权 IP 地址
406	未认证用户
407	时域已过期
408	无效的 HDP 配套
410	足球最低投注大于最大投注
411	足球最大投注大于最大单注
412	足球最低投注低于主级
413	足球最大投注大于主级
414	足球最大单注大于主级
420	篮球最低投注大于最大投注
421	篮球最大投注大于最大单注
422	篮球最低投注低于主级
423	篮球最大投注大于主级
424	篮球最大单注大于主级
430	网球最低投注大于最大投注
431	网球最大单注大于最大单注
432	网球最低投注低于主级
433	网球最大投注大于主级
434	网球最大单注大于主级
440	棒球最低投注大于最大投注
441	棒球最大投注大于最大单注
442	棒球最低投注低于主级

443	棒球最大投注大于主级
444	棒球最大单注大于主级
450	混合过关最低投注大于最大投注
451	混合过关最大投注大于最大单注
452	混合过关最低投注低于主级
453	混合过关最大投注大于主级
454	混合过关最大单注大于主级
460	电子竞技最低投注大于最大投注
461	电子竞技最大投注大于最大单注
462	电子竞技最低投注低于主级
463	电子竞技最大投注大于主级
464	电子竞技最大单注大于主级
470	其他投注最低投注大于最大投注
471	其他投注最大投注大于最大单注
472	其他投注最低投注低于主级
473	其他投注最大投注大于主级
474	其他投注最大单注大于主级
480	波胆最低投注大于最大投注
481	波胆最大投注大于最大单注
482	波胆最低投注低于主级
483	波胆最大投注大于主级
484	波胆最大单注大于主级
485	波胆最低投注低于足球
486	波胆最大投注大于足球
487	波胆最大单注大于足球

sports_type(体育类型)	说明
1	足球
2	篮球
3	羽球
4	乒乓球
5	桌球
6	美式足球
7	网球
8	棒球
9	冰球
10	高尔夫球
11	排球
12	板球
13	橄榄球
14	赛车
15	泰拳
16	飞镖
17	沙滩足球
18	手球
19	拳击
20	电子竞技
21	壁球
22	刀塔
23	班迪球
24	射箭
25	澳大利亚规则足球
26	投掷
27	盖尔足球
28	水球
29	冬季运动
30	曲棍球
31	骑车
32	特别
34	竞技
35	混合武术

36	奥林匹克
37	其他体育
38	冬奥会
39	金融
40	特别 4D
41	街头霸王 V
42	终极格斗 3
43	拳王
44	真人快打
45	竞速猎犬
46	极速摩托赛车
47	铁拳 8
48	沙滩排球
49	弹珠轨道赛
50	弹珠争霸赛
51	弹珠生存赛
52	七龙珠电光炸裂！ZERO
53	火影忍者
54	弹珠激流赛
55	马力欧派对
56	狂热斗鸡

bet_type(投注类型)	说明
1X2	1X2
1X2H	1X2 上半场
1X2HDP	三项让分投注
1X2HDPH	上半场三项让分投注
ANB	客场无效
BS	双方/一方/两者皆不得分
CL	零失球
CS	波胆
CSH	上半场波胆
DC	双重机会
DCH	上半场双重机会
DNB	获胜球队
FGLG	最先进球/最后进球
FGLGH	上半场最先进球/最后进球
HDP	全场让球
HDPH	半场让球
HNB	主场无效
HTFT	半场/全场
ML	独赢
MLH	上半场独赢
OE	单/双
OEH	上半场单/双
OR	优胜冠军
OU	大/小
OUH	上半场大/小
TG	总进球
TGH	上半场总进球
TWTN	零失球的胜方
CSHTFT	半场/全场波胆
ETGHTFT	半场/全场准确总进球
DCOU	双重机会大/小
DNBH	上半场获胜球队
EATG	准确客队总进球
EATGH	半场的上半场准确客队总进球
EHTG	准确主队总进球
EHTGH	准确的上半场主队总进球
ETG	准确总进球
ETGH	准确的上半场总进球
HTFTOE	半场/全场单/双
OEAW	客队单/双

OEAWH	半场客队单/双
OEHM	主队单/双
OEHHM	半场主队单/双
OUE	大/小 单/双
WM	净胜球数
1X2OU	1X2 大/小

odds_type	说明
1	马来盘
2	香港盘
3	印尼盘
4	欧洲盘

wl_status	说明
D	平局
WA	全赢
WH	赢半
LA	全输
LH	输半

bet_status	说明
Accepted	注单已被接受
Cancel	赛事取消
Pending	注单在待定状态
Rejected	注单被拒收

result_status	说明
END	完结
REOPEN	重开

sports_category	说明
BASEBALL	棒球
BASKETBALL	篮球
ESPORTS	电子竞技
OTHERS	其他体育类型
PARLAY	混合过关
SOCCER	足球
TENNIS	网球

market_type	说明
EARLY	早盘
LIVE	滚球（实时比赛）
TODAY	今日赛事

currency	说明
UST	USDT

attribute	说明
actual_bet_amount	玩家下注时真实扣除金额
away_running_score	客队跑分
away_score	客队最终比分
away_team_name	客队名称
bet_amount	玩家下注金额
bet_hand	玩家下注概括
bet_id	注单 ID
bet_list	注单列表
bet_list_parlay	混合过关注单列表
bet_status	注单状态
bet_time	投注时间
bet_type	投注类型
created_on	注单在 WBET 系统的创建时间
currency	货币
game_type_name	体育类型
home_running_score	主队跑分
home_score	主队最终比分
home_team_name	主队名称
ip	IP 地址
int_ref	内部参考
int_ref2	内部参考 2
league_name	联赛名称
market_type	市场类型
match_time	赛事开赛时间

member_id	会员 ID
odds_col_criteria	全场规范
odds_display	赔率显示
odds_display_bet	*下注赔率
odds_type	盘口类型
payout	支出
rate	汇率
result_id	赛事结果 ID
result_list	赛事结果列表
result_status	赛事结果状态
result_time	赛事结果时间
sports_category	体育类型
sports_type	体育类型
ticket_id	注单 ID
total_match	混合过关注单里的赛事总数
transaction_id	交易 ID
valid_bet_amount	玩家有效下注金额
winlose	输赢
wl_status	输赢状态
working_date	输赢日期

function	attribute	type	length	nullable
getbetlist	bet_id	bigint	-	Not Null
	bet_status	varchar	30	Not Null
	league_name	varchar	100	Null
	home_team_name	varchar	100	Not Null
	away_team_name	varchar	100	Not Null
	bet_type	varchar	50	Not Null
	sports_type	Int	-	Not Null
	sports_category	varchar	50	Not Null
	game_type_name	varchar	100	Not Null
	market_type	varchar	50	Not Null
	bet_amount	money	-	Not Null
	currency	varchar	3	Not Null
	rate	money	-	Not Null
	odds_display	money	-	Not Null
	bet_hand	varchar	50	Not Null
	bet_time	datetime	-	Not Null
	match_time	datetime	-	Not Null
	working_date	date	-	Not Null
	odds_type	int	-	Not Null
	actual_bet_amount	money	-	Not Null
	member_id	varchar	50	Not Null
	int_ref	varchar	50	Not Null

	int_ref2	varchar	20	Null
	odds_col_criteria	varchar	1000	Null
getparlaybetlist	bet_id	bigint	-	Not Null
	bet_status	varchar	30	Not Null
	bet_time	datetime	-	Not Null
	member_id	varchar	50	Not Null
	bet_amount	money	-	Not Null
	odds_display	money	-	Not Null
	currency	varchar	3	Not Null
	rate	money	-	Not Null
	total_match	int	-	Null
	result_status	bit	-	Not Null
	int_ref	varchar	50	Not Null
getparlaydetails	bet_id	bigint	-	Not Null
	league_name	varchar	100	Null
	home_team_name	varchar	100	Null
	away_team_name	varchar	100	Null
	bet_type	varchar	10	Not Null
	sports_type	int	-	Not Null
	game_type_name	varchar	100	Null
	market_type	varchar	50	Not Null
	odds_display	money	-	Not Null
	bet_hand	varchar	50	Not Null
	created_on	datetime	-	Not Null
	match_time	datetime	-	Null
getresult	result_id	bigint	-	Not Null
	result_status	varchar	30	Not Null
	member_id	varchar	50	Not Null
	league_name	varchar	100	Null
	sports_type	int	-	Not Null
	sports_category	varchar	50	Not Null
	game_type_name	varchar	100	Null
	bet_amount	money	-	Not Null
	currency	varchar	3	Not Null
	rate	money	-	Not Null
	bet_type	varchar	50	Not Null
	bet_hand	varchar	50	Not Null
	home_team_name	varchar	100	Null
	away_team_name	varchar	100	Null
	payout	money	-	Not Null
	winlose	money	-	Not Null
	home_running_score	int	-	Null
	away_running_score	int	-	Null
	working_date	date	-	Not Null
	bet_time	datetime	-	Not Null
	result_time	datetime	-	Not Null

	home_score	int	-	Null
	away_score	Int	-	Null
	match_time	datetime	-	Null
	odds_type	int	-	Not Null
	odds_display	money	-	Not Null
	odds_display_bet	money	-	Null
	ip	varchar	500	Null
	wl_status	varchar	10	Not Null
	int_ref	varchar	50	Not Null
	int_ref2	varchar	20	Null
	valid_bet_amount	money	-	Not Null
	odds_col_crietria	varchar	1000	Null