01 遊び方と現行ルール

線のこちら側／向こう側

制作人数 4人 | Unity / Web・Windows



境界線パズルアクション

線の両側に異なる効果を設定し、境界を越えることで移動条件を変えながらゴールを目指す。

旧仕様書と公開ビルド用ソースを照合。効果の実装と、各ステージで実際に選べる効果は区別する。

進行の流れ

ステージ表示 → 赤い点を2つ選ぶ → 両側の効果を選ぶ → プレイヤーを動かす → ゴールまたはやり直し

線と効果	マウスで2つの点を順番に選び、分割された領域の効果を設定する。
移動・再挑戦	A/Dで左右移動。Rでステージをやり直す。ジャンプの入力条件は現行設定と照合する。

基本ルール

L-01 境界の作成	自由描画ではなく、選んだ2点を通る線で領域を分割する。同じ点を2回選んで線を確定しない。
L-02 領域の効果	分割した領域ごとに効果を割り当てる。移動中に所属領域が変わった際の効果切替を扱う。
L-03 移動	左右入力から横方向の速度を決める。重力や移動制限などの効果と、基本の移動処理を分ける。
L-04 初期化	シーンの切替や再挑戦では、境界線と領域効果を初期化する。前回の選択を残さない。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

選択処理 [S1]	1点目を保持して強調表示し、2点目で線を確定する。点の配置が線の候補を決める。
効果の種類 [S2]	コード上には重力反転・低重力・移動ロック・重量化・炎・強化・ジャンプ等がある。すべてが全ステージで使えるとは限らない。
名称の注意 [S2]	旧名称ZeroGravityはGravityInvertへ対応する互換名。名称だけで『無重力になる』と判断しない。
移動の数値 [S3]	横速度はMoveInput.xとmoveSpeedで決定する。旧資料にある加速・減速時間を現行の確定値として流用しない。
画面と判定	線を引く段階、効果を設定する段階、移動する段階を区別する。ゴール・失敗条件の境界値はシーン設定と照合する。

変更時に確認すること

線の入力	同じ点・対象外の場所・再選択で無効な線が確定しない。
領域の境界	線をまたぐ・線の上に留まる場合に、効果が重複や残留しない。
重力と移動	反転・低重力・移動ロックの組合せで意図しない速度が残らない。
再挑戦	設定中と移動中の双方でRを押し、点・線・効果・位置が初期化される。

未確定・追加確認

・ジャンプ入力、ゴール・失敗条件、ステージ別の効果候補を公開シーンで確定する。

・旧資料の加速・減速・入力猶予の数値は、実装根拠がない限り現行仕様へ戻さない。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

L-C01 自由に描く案から2点選択へ

旧案と実装を確認・理由は要確認

変更前	旧資料はドラッグによる線の描画を想定し、直線・折れ線・自由線も検討事項として残っていた。
背景・理由	2点選択を採用した際の理由は記録にない。操作性や難易度を理由と断定せず、企画担当へ確認する。
変更後	配置された点を2つ選び、その2点を通る境界線を作る。
影響範囲	L-01、操作説明、点の配置、ステージごとの解法。

確認根拠：S1・S4

L-C02 領域効果を実装上の意味で整理

資料整理・採用時の理由は要確認

変更前	旧資料では無重力などの候補を列挙し、固定効果か選択式かも未確定だった。
背景・理由	現在の実装と旧名称の意味を混同すると、ステージ設計や説明が食い違うため。ゲーム側の採用理由自体は未確認。
変更後	領域ごとの効果設定と、重力反転を指す互換名を仕様書に明記した。
影響範囲	L-02、効果ラベル、ステージ設定、説明文。

確認根拠：S2・S4

次の担当者へ

新しい効果を加える際は、領域へ入る時だけでなく出る時・再挑戦時の解除まで定義する。旧案を実装済みとして扱わない。

参照した資料

S1：BorderLine/DrawBorderLine.cs
S2：Core/AbilityManager.cs
S3：Player/PlayerMove.cs
S4：改訂前の線のこちら側／向こう側仕様書