01 遊び方と現行ルール

すべる宇宙駐車場

制作人数 4人 | Unity / unityroom・iPhone・iPad





慣性アクション

噴射を止めても滑る宇宙船を、逆噴射で減速して枠内に止める。進路と減速のタイミングを考える遊び。

公開画面とローカルUnityソースを照合。ソースの設定初期値と、配信バイナリに焼き込まれた値の一致は別途確認が必要。

進行の流れ

タイトル → コース開始 → 噴射・減速 → 駐車成立 → 次コース → 全コース完了 → 結果・再挑戦

PC	WASD・方向キーで噴射。Rでコースをやり直す。Escで一時停止。
タッチ端末	画面の方向ボタンで噴射し、やり直す・一時停止ボタンを使う。

基本ルール

P-01 移動	入力方向へ加速する。入力を離しても慣性を保ち、逆方向への噴射で減速する。斜め入力は正規化する。
P-02 駐車	船体全体が枠内に入り、速度条件を満たした時間を蓄積する。条件から外れたら蓄積をリセットする。
P-03 再挑戦	衝突後は開始位置へ戻す。手動のやり直しと衝突は区別し、記録を重複加算しない。
P-04 記録	噴射操作・衝突・経過時間を記録し、コース別得点と全体の評価を表示する。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

駐車の境界 [S1]	設定初期値は速度0.30以下を0.60秒維持。船半径0.25を考慮して枠の内側を判定する。
物理の基準 [S1]	加速度6、最高速度3.5、固定計算1/120秒。衝突後の復帰待ち0.35秒。単位はゲーム内距離・秒。
得点の初期値 [S2]	1コース1000点から噴射入力20点/回、衝突150点/回、時間5点/秒を減算。最低100点。S/A/Bの境界は満点比75/60/40%。
画面 [S3]	コース番号、時間、速度、操作・衝突回数、駐車状態を表示。タッチUIはセーフエリア内に配置する。
ランキング [S3]	公開先に応じてunityroomまたはGame Centerへ送る。送信に失敗してもゲーム進行を止めない。

変更時に確認すること

枠内・速度境界	初期設定で速度0.30と0.31、維持0.60秒の前後を比較する。
衝突と駐車	同時成立時の優先順位、復帰中の入力停止、1接触1加算を確認する。
端末差	PCとタッチで全コースを進め、UI欠けと押しっぱなし入力を確認する。
保存・通信	結果後の再起動、通信失敗時の再挑戦、環境別の送信先を確認する。

未確定・追加確認

・シーンで参照している設定アセットの値を、公開版ごとに照合する。

・広告表示や同意画面の詳細は、このゲームルール仕様とは別にiOS運用資料で管理する。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

P-C01 キーボード専用からタッチ操作へ

実装・履歴で確認

変更前	初期資料はキーボードのみで、画面の方向ボタンを作らない方針だった。
背景・理由	iPhone・iPadでも操作できるようにするため。端末別の操作説明とセーフエリア対応も必要になった。
変更後	方向ボタン、やり直し、一時停止を画面に追加。操作説明も端末に合わせる。
影響範囲	P-01、入力UI、タイトル説明、画面端のレイアウト。

確認根拠：S3 / de7b09f・0ae4724・c317c59

P-C02 時間中心の記録から複数指標の評価へ

資料と実装の差分確認・理由は要確認

変更前	初期資料は合計走行時間のランキングを想定し、衝突回数は表示のみだった。
背景・理由	採用時の判断理由は資料に残っていない。操作回数を重視した理由を企画担当に確認する。
変更後	噴射操作・衝突・時間から得点を計算し、S〜Cの評価を表示する。
影響範囲	P-04、結果画面、保存データ、ランキングへ送る値。

確認根拠：S2・S3

次の担当者へ

数値を変えるときは、停止距離と各コースのクリア可能性も再確認する。入力方式を増やしても、慣性と駐車判定は共通にする。

参照した資料

S1：ParkingRules.cs / ParkingRulesSO.cs（ローカルUnityソース）
S2：Records/ScoreRulesSO.cs（同ソースの設定初期値）
S3：Docs/Spec.md・Docs/iOS.md・操作追加の変更記録