

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#sw ac v1 10

% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if) #sw ac vl 10 % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10 Switch(config-if) #no sh

Switch(config-if)#int fa0/2 Switch(config-if)#sw ac vl 20

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20


Switch(config-if)#no sh Switch(config-if)#exit

Switch(config) #int gi0/1 Switch(config-if) #sw mode trunk Switch(config-if) #no sh Switch(config-if) #exit






Сначала пакет передается в свитч из пк0, затем к пк 1. Потом обратно к свитчу 0. После к свитчу 1. В конце концов пакет доставлен в пк 2.



```
Router(config-if) #int fa0/0
Router(config-if) #ip ad 192.168.1.100 255.255.255.0
Router(config-if) #no sh
Router(config-if) #int fal/0
Router(config-if) #ip ad 192.168.2.100 255.255.255.0
Router(config-if) #no sh
                               Switch(config) #int fa0/3
                               Switch(config-if) #sw ac vk 20
                               % Invalid input detected at '^' ma
                               Switch(config-if)#sw ac vl 20
                               Switch(config-if)#
                               %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Nati
                               with Switch FastEthernet0/3 (10).
Switch(config) #int fa0/3
Switch(config-if) #sw ac vl 10
                             Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if) #no sh
                              Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
```



Пакет передался от пк 0 к пк 3,а затем к роутеру. После обратно.

```
Switch(config-if) #sw ac vl 30
% Access VLAN does not exist. Creating
Switch(config-if) #no sh
Switch(config-if)#int fa0/2
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VL
with Switch FastEthernet0/3 (20).
Switch(config-if) #sw ac vl 30
Switch(confid-if) #no sh
Switch(config) #int fa0/1
Switch(config-if) #sw ac vl 30
Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
Switch(config-if) #no sh
Switch(config-if) #int fa fa0/2
Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-if)#
ECDP-4-NATIVE VLAN MISMATCH: Native VLAN mism
with Switch FastEthernet0/3 (10).
sw ac vl 30
Switch(config-if) #int fa0/2
Switch(config-if) #sw ac vl 30
Switch(config-if)#no sh
Witch(config-if)#exit
```

Device Name: Switch1 Device Name: Switch0

Custom Device Model: 2960 IOS15 | Justom Device Model: 2960 IOS15

Hostname: Switch

Hostname: Switch

Port Link VLAN Port Link VLAN FastEthernet0/1 Up 30 FastEthernet0/1 Up 30