

## Routes\index.routes.js

```
1 // Exportamos una función que toma la aplicación Express como argumento
2 module.exports = (app) => {
3   // Importamos el middleware de autenticación
4   const Auth = require('../Middlewares/Auth.js');
5
6   // Importamos las rutas del usuario
7   const UsuarioRoutes = require('./Usuario.routes.js');
8   const CicloLectivoRoutes = require('./CicloLectivo.routes.js');
9   const CursoRoutes = require('./Curso.routes.js');
10  const PlanRoutes = require('./Plan.routes.js');
11  const DivisionRoutes = require('./Division.routes.js');
12  const MateriaRoutes = require('./Materia.routes.js');
13  const CondicionRoutes = require('./Condicion.routes.js');
14  const CalificacionRoutes = require('./Calificacion.routes.js');
15  const AlumnoRoutes = require('./Alumno.routes.js');
16  const TurnoExamenRoutes = require('./TurnoExamen.routes.js');
17  const FechaExamenRoutes = require('./FechaExamen.routes.js');
18  const PreviaRoutes = require('./Previa.routes.js');
19  const InscripcionRoutes = require('./Inscripcion.routes.js');
20
21  // Usamos el middleware de autenticación y las rutas del usuario para todas las
  solicitudes a '/usuario'
22  app.use('/usuario', UsuarioRoutes);
23  app.use('/ciclolectivo', CicloLectivoRoutes);
24  app.use('/curso', CursoRoutes);
25  app.use('/plan', PlanRoutes);
26  app.use('/division', DivisionRoutes);
27  app.use('/materia', MateriaRoutes);
28  app.use('/condicion', CondicionRoutes);
29  app.use('/calificacion', CalificacionRoutes);
30  app.use('/alumno', AlumnoRoutes);
31  app.use('/turnoexamen', TurnoExamenRoutes);
32  app.use('/fechaexamen', FechaExamenRoutes);
33  app.use('/previa', PreviaRoutes);
34  app.use('/inscripcion', InscripcionRoutes);
35  };
```