

扫地机器人100问

面向日常使用、清洁维护和常见故障的快速参考资料，可用于向量知识库测试。

1. 关于建图，日常使用时应注意什么？

答：首次建图时打开需要清扫的房门，收起电线和杂物，并让机器人从充电座完整运行。

2. 机器人出现建图相关问题时怎么处理？

答：首次建图时打开需要清扫的房门，收起电线和杂物，并让机器人从充电座完整运行。

3. 如何改善机器人的建图表现？

答：首次建图时打开需要清扫的房门，收起电线和杂物，并让机器人从充电座完整运行。

4. 维护机器人时，建图方面有什么建议？

答：首次建图时打开需要清扫的房门，收起电线和杂物，并让机器人从充电座完整运行。

5. 遇到建图异常，首先应该检查什么？

答：首次建图时打开需要清扫的房门，收起电线和杂物，并让机器人从充电座完整运行。

6. 关于定位，日常使用时应注意什么？

答：不要在运行中随意搬动机器人；定位异常时清洁传感器，并让它从充电座重新出发。

7. 机器人出现定位相关问题时怎么处理？

答：不要在运行中随意搬动机器人；定位异常时清洁传感器，并让它从充电座重新出发。

8. 如何改善机器人的定位表现？

答：不要在运行中随意搬动机器人；定位异常时清洁传感器，并让它从充电座重新出发。

9. 维护机器人时，定位方面有什么建议？

答：不要在运行中随意搬动机器人；定位异常时清洁传感器，并让它从充电座重新出发。

10. 遇到定位异常，首先应该检查什么？

答：不要在运行中随意搬动机器人；定位异常时清洁传感器，并让它从充电座重新出发。

11. 关于迷路，日常使用时应注意什么？

答：检查地图是否错位、家具是否大幅移动以及传感器是否积灰，必要时重新建立地图。

12. 机器人出现迷路相关问题时怎么处理？

答：检查地图是否错位、家具是否大幅移动以及传感器是否积灰，必要时重新建立地图。

13. 如何改善机器人的迷路表现？

答：检查地图是否错位、家具是否大幅移动以及传感器是否积灰，必要时重新建立地图。

14. 维护机器人时，迷路方面有什么建议？

答：检查地图是否错位、家具是否大幅移动以及传感器是否积灰，必要时重新建立地图。

15. 遇到迷路异常，首先应该检查什么？

答：检查地图是否错位、家具是否大幅移动以及传感器是否积灰，必要时重新建立地图。

16. 关于回充，日常使用时应注意什么？

答：充电座应通电，前方留约1.5米、两侧各留约0.5米，并保持充电触点清洁。

17. 机器人出现回充相关问题时怎么处理？

答：充电座应通电，前方留约1.5米、两侧各留约0.5米，并保持充电触点清洁。

18. 如何改善机器人的回充表现？

答：充电座应通电，前方留约1.5米、两侧各留约0.5米，并保持充电触点清洁。

19. 维护机器人时，回充方面有什么建议？

答：充电座应通电，前方留约1.5米、两侧各留约0.5米，并保持充电触点清洁。

20. 遇到回充异常，首先应该检查什么？

答：充电座应通电，前方留约1.5米、两侧各留约0.5米，并保持充电触点清洁。

21. 关于漏扫，日常使用时应注意什么？

答：确认房门开启、门槛可通过，地图中没有误设禁区，并检查导航传感器。

22. 机器人出现漏扫相关问题时怎么处理？

答：确认房门开启、门槛可通过，地图中没有误设禁区，并检查导航传感器。

23. 如何改善机器人的漏扫表现？

答：确认房门开启、门槛可通过，地图中没有误设禁区，并检查导航传感器。

24. 维护机器人时，漏扫方面有什么建议？

答：确认房门开启、门槛可通过，地图中没有误设禁区，并检查导航传感器。

25. 遇到漏扫异常，首先应该检查什么？

答：确认房门开启、门槛可通过，地图中没有误设禁区，并检查导航传感器。

26. 关于重复清扫，日常使用时应注意什么？

答：轮子打滑、定位漂移或地图分区错误都可能导致重复清扫，可清洁轮组并重新定位。

27. 机器人出现重复清扫相关问题时怎么处理？

答：轮子打滑、定位漂移或地图分区错误都可能导致重复清扫，可清洁轮组并重新定位。

28. 如何改善机器人的重复清扫表现？

答：轮子打滑、定位漂移或地图分区错误都可能导致重复清扫，可清洁轮组并重新定位。

29. 维护机器人时，重复清扫方面有什么建议？

答：轮子打滑、定位漂移或地图分区错误都可能导致重复清扫，可清洁轮组并重新定位。

30. 遇到重复清扫异常，首先应该检查什么？

答：轮子打滑、定位漂移或地图分区错误都可能导致重复清扫，可清洁轮组并重新定位。

31. 关于越障，日常使用时应注意什么？

答：多数家用机型可通过约1.5至2厘米门槛，圆角坡面通常比直角门槛更容易跨越。

32. 机器人出现越障相关问题时怎么处理？

答：多数家用机型可通过约1.5至2厘米门槛，圆角坡面通常比直角门槛更容易跨越。

33. 如何改善机器人的越障表现？

答：多数家用机型可通过约1.5至2厘米门槛，圆角坡面通常比直角门槛更容易跨越。

34. 维护机器人时，越障方面有什么建议？

答：多数家用机型可通过约1.5至2厘米门槛，圆角坡面通常比直角门槛更容易跨越。

35. 遇到越障异常，首先应该检查什么？

答：多数家用机型可通过约1.5至2厘米门槛，圆角坡面通常比直角门槛更容易跨越。

36. 关于地毯，日常使用时应注意什么？

答：使用地毯增压模式；长毛地毯容易缠绕滚刷，拖地时还应设置禁区或抬升拖布。

37. 机器人出现地毯相关问题时怎么处理？

答：使用地毯增压模式；长毛地毯容易缠绕滚刷，拖地时还应设置禁区或抬升拖布。

38. 如何改善机器人的地毯表现？

答：使用地毯增压模式；长毛地毯容易缠绕滚刷，拖地时还应设置禁区或抬升拖布。

39. 维护机器人时，地毯方面有什么建议？

答：使用地毯增压模式；长毛地毯容易缠绕滚刷，拖地时还应设置禁区或抬升拖布。

40. 遇到地毯异常，首先应该检查什么？

答：使用地毯增压模式；长毛地毯容易缠绕滚刷，拖地时还应设置禁区或抬升拖布。

41. 关于吸力，日常使用时应注意什么？

答：吸力下降时清空尘盒、清洁滤网和滚刷，并检查风道是否堵塞。

42. 机器人出现吸力相关问题时怎么处理？

答：吸力下降时清空尘盒、清洁滤网和滚刷，并检查风道是否堵塞。

43. 如何改善机器人的吸力表现？

答：吸力下降时清空尘盒、清洁滤网和滚刷，并检查风道是否堵塞。

44. 维护机器人时，吸力方面有什么建议？

答：吸力下降时清空尘盒、清洁滤网和滚刷，并检查风道是否堵塞。

45. 遇到吸力异常，首先应该检查什么？

答：吸力下降时清空尘盒、清洁滤网和滚刷，并检查风道是否堵塞。

46. 关于噪声，日常使用时应注意什么？

答：异常噪声常由滚刷、边刷或轮子卷入异物造成，应关机后逐项检查。

47. 机器人出现噪声相关问题时怎么处理？

答：异常噪声常由滚刷、边刷或轮子卷入异物造成，应关机后逐项检查。

48. 如何改善机器人的噪声表现？

答：异常噪声常由滚刷、边刷或轮子卷入异物造成，应关机后逐项检查。

49. 维护机器人时，噪声方面有什么建议？

答：异常噪声常由滚刷、边刷或轮子卷入异物造成，应关机后逐项检查。

50. 遇到噪声异常，首先应该检查什么？

答：异常噪声常由滚刷、边刷或轮子卷入异物造成，应关机后逐项检查。

51. 关于主刷，日常使用时应注意什么？

答：建议每周清理主刷，长发和宠物家庭可每三天清理一次，特别注意两端轴承。

52. 机器人出现主刷相关问题时怎么处理？

答：建议每周清理主刷，长发和宠物家庭可每三天清理一次，特别注意两端轴承。

53. 如何改善机器人的主刷表现？

答：建议每周清理主刷，长发和宠物家庭可每三天清理一次，特别注意两端轴承。

54. 维护机器人时，主刷方面有什么建议？

答：建议每周清理主刷，长发和宠物家庭可每三天清理一次，特别注意两端轴承。

55. 遇到主刷异常，首先应该检查什么？

答：建议每周清理主刷，长发和宠物家庭可每三天清理一次，特别注意两端轴承。

56. 关于边刷，日常使用时应注意什么？

答：边刷变形可用温水帮助恢复；刷毛断裂或贴边效果明显下降时应更换。

57. 机器人出现边刷相关问题时怎么处理？

答：边刷变形可用温水帮助恢复；刷毛断裂或贴边效果明显下降时应更换。

58. 如何改善机器人的边刷表现？

答：边刷变形可用温水帮助恢复；刷毛断裂或贴边效果明显下降时应更换。

59. 维护机器人时，边刷方面有什么建议？

答：边刷变形可用温水帮助恢复；刷毛断裂或贴边效果明显下降时应更换。

60. 遇到边刷异常，首先应该检查什么？

答：边刷变形可用温水帮助恢复；刷毛断裂或贴边效果明显下降时应更换。

61. 关于滤网，日常使用时应注意什么？

答：只清洗明确标注可水洗的滤网，洗后至少晾干24小时，潮湿时不可装回。

62. 机器人出现滤网相关问题时怎么处理？

答：只清洗明确标注可水洗的滤网，洗后至少晾干24小时，潮湿时不可装回。

63. 如何改善机器人的滤网表现？

答：只清洗明确标注可水洗的滤网，洗后至少晾干24小时，潮湿时不可装回。

64. 维护机器人时，滤网方面有什么建议？

答：只清洗明确标注可水洗的滤网，洗后至少晾干24小时，潮湿时不可装回。

65. 遇到滤网异常，首先应该检查什么？

答：只清洗明确标注可水洗的滤网，洗后至少晾干24小时，潮湿时不可装回。

66. 关于尘盒，日常使用时应注意什么？

答：建议每次或每两次清扫后清空尘盒，灰尘和宠物毛发较多时应每次清理。

67. 机器人出现尘盒相关问题时怎么处理？

答：建议每次或每两次清扫后清空尘盒，灰尘和宠物毛发较多时应每次清理。

68. 如何改善机器人的尘盒表现？

答：建议每次或每两次清扫后清空尘盒，灰尘和宠物毛发较多时应每次清理。

69. 维护机器人时，尘盒方面有什么建议？

答：建议每次或每两次清扫后清空尘盒，灰尘和宠物毛发较多时应每次清理。

70. 遇到尘盒异常，首先应该检查什么？

答：建议每次或每两次清扫后清空尘盒，灰尘和宠物毛发较多时应每次清理。

71. 关于电池，日常使用时应注意什么？

答：避免长期完全没电；续航下降时先排除滚刷阻力和高吸力设置，再判断是否需要换电池。

72. 机器人出现电池相关问题时怎么处理？

答：避免长期完全没电；续航下降时先排除滚刷阻力和高吸力设置，再判断是否需要换电池。

73. 如何改善机器人的电池表现？

答：避免长期完全没电；续航下降时先排除滚刷阻力和高吸力设置，再判断是否需要换电池。

74. 维护机器人时，电池方面有什么建议？

答：避免长期完全没电；续航下降时先排除滚刷阻力和高吸力设置，再判断是否需要换电池。

75. 遇到电池异常，首先应该检查什么？

答：避免长期完全没电；续航下降时先排除滚刷阻力和高吸力设置，再判断是否需要换电池。

76. 关于Wi-Fi，日常使用时应注意什么？

答：多数机型使用2.4GHz Wi-Fi，配网时让手机与机器人靠近路由器并关闭VPN。

77. 机器人出现Wi-Fi相关问题时怎么处理？

答：多数机型使用2.4GHz Wi-Fi，配网时让手机与机器人靠近路由器并关闭VPN。

78. 如何改善机器人的Wi-Fi表现？

答：多数机型使用2.4GHz Wi-Fi，配网时让手机与机器人靠近路由器并关闭VPN。

79. 维护机器人时，Wi-Fi方面有什么建议？

答：多数机型使用2.4GHz Wi-Fi，配网时让手机与机器人靠近路由器并关闭VPN。

80. 遇到Wi-Fi异常，首先应该检查什么？

答：多数机型使用2.4GHz Wi-Fi，配网时让手机与机器人靠近路由器并关闭VPN。

81. 关于传感器，日常使用时应注意什么？

答：用干燥软布定期擦拭激光雷达、沿墙和悬崖传感器，不能直接用水冲洗。

82. 机器人出现传感器相关问题时怎么处理？

答：用干燥软布定期擦拭激光雷达、沿墙和悬崖传感器，不能直接用水冲洗。

83. 如何改善机器人的传感器表现？

答：用干燥软布定期擦拭激光雷达、沿墙和悬崖传感器，不能直接用水冲洗。

84. 维护机器人时，传感器方面有什么建议？

答：用干燥软布定期擦拭激光雷达、沿墙和悬崖传感器，不能直接用水冲洗。

85. 遇到传感器异常，首先应该检查什么？

答：用干燥软布定期擦拭激光雷达、沿墙和悬崖传感器，不能直接用水冲洗。

86. 关于防跌落，日常使用时应注意什么？

答：悬崖传感器能识别多数台阶，但深色地面或强光可能干扰判断，应在危险处设置实体阻挡。

87. 机器人出现防跌落相关问题时怎么处理？

答：悬崖传感器能识别多数台阶，但深色地面或强光可能干扰判断，应在危险处设置实体阻挡。

88. 如何改善机器人的防跌落表现？

答：悬崖传感器能识别多数台阶，但深色地面或强光可能干扰判断，应在危险处设置实体阻挡。

89. 维护机器人时，防跌落方面有什么建议？

答：悬崖传感器能识别多数台阶，但深色地面或强光可能干扰判断，应在危险处设置实体阻挡。

90. 遇到防跌落异常，首先应该检查什么？

答：悬崖传感器能识别多数台阶，但深色地面或强光可能干扰判断，应在危险处设置实体阻挡。

91. 关于收纳，日常使用时应注意什么？

答：清扫前收好电线、袜子、塑料袋和小玩具，并固定可能被卷入的窗帘。

92. 机器人出现收纳相关问题时怎么处理？

答：清扫前收好电线、袜子、塑料袋和小玩具，并固定可能被卷入的窗帘。

93. 如何改善机器人的收纳表现？

答：清扫前收好电线、袜子、塑料袋和小玩具，并固定可能被卷入的窗帘。

94. 维护机器人时，收纳方面有什么建议？

答：清扫前收好电线、袜子、塑料袋和小玩具，并固定可能被卷入的窗帘。

95. 遇到收纳异常，首先应该检查什么？

答：清扫前收好电线、袜子、塑料袋和小玩具，并固定可能被卷入的窗帘。

96. 关于长期存放，日常使用时应注意什么？

答：清洁机器并保持约50%至80%电量，放在阴凉干燥处，每隔约三个月补电。

97. 机器人出现长期存放相关问题时怎么处理？

答：清洁机器并保持约50%至80%电量，放在阴凉干燥处，每隔约三个月补电。

98. 如何改善机器人的长期存放表现？

答：清洁机器并保持约50%至80%电量，放在阴凉干燥处，每隔约三个月补电。

99. 维护机器人时，长期存放方面有什么建议？

答：清洁机器并保持约50%至80%电量，放在阴凉干燥处，每隔约三个月补电。

100. 遇到长期存放异常，首先应该检查什么？

答：清洁机器并保持约50%至80%电量，放在阴凉干燥处，每隔约三个月补电。