

# =====

## COMANDI LINUX SU KALI — LISTA RAPIDA

# =====

### -----

#### 1. SCORCIAIOE TERMINALE

### -----

Tab — autocompleta comandi e file.  
Tab Tab — mostra tutte le possibili completazioni.  
Freccia su/giù — scorre i comandi già digitati.  
Ctrl+R — cerca nella cronologia comandi.  
Ctrl+C — interrompe il comando in esecuzione.  
Ctrl+L — pulisce lo schermo.  
Ctrl+A — va a inizio riga.  
Ctrl+E — va a fine riga.

### -----

#### 2. AIUTO E MANUALI

### -----

man comando — apre il manuale completo.  
comando --help — mostra l'aiuto rapido.  
tldr comando — mostra esempi pratici.  
which comando — mostra il percorso dell'eseguibile.  
apropos parola — cerca comandi nei manuali.

### -----

#### 3. NAVIGAZIONE FILESYSTEM

### -----

pwd — mostra la directory corrente.

ls -l — lista dettagliata.  
ls -a — mostra anche i file nascosti.  
ls -la — lista dettagliata con file nascosti.  
ls -lh — mostra dimensioni leggibili.  
ls -lt — ordina per data.  
ls -lR — lista ricorsiva.

cd /etc — entra in /etc.  
cd Documenti — entra in una cartella relativa.  
cd .. — sale di un livello.  
cd ~ — torna alla home.  
cd - — torna alla directory precedente.

tree -L 2 percorso — mostra l'albero delle directory.

---

#### 4. WILDCARD E IDENTIFICAZIONE FILE

---

\* — seleziona qualsiasi sequenza di caratteri.

? — seleziona un singolo carattere.

[abc] — seleziona uno dei caratteri indicati.

{a,b} — espande alternative.

whereis comando — trova binari, sorgenti e manuali.

type comando — identifica comando, alias o funzione.

file nomefile — identifica il tipo reale del file.

stat nomefile — mostra metadati del file.

---

#### 5. LEGGERE E MODIFICARE FILE

---

cat file — stampa tutto il contenuto del file.

tac file — stampa il file al contrario.

less file — apre un file lungo in modalità paginata.

head -n 20 file — mostra le prime 20 righe.

tail -n 50 file — mostra le ultime 50 righe.

tail -f file — segue il file in tempo reale.

nano file — modifica un file da terminale.

---

#### 6. CREARE, COPIARE, SPOSTARE, ELIMINARE

---

touch nome — crea un file vuoto.

mkdir nome — crea una directory.

mkdir -p a/b/c — crea una catena di directory.

cp a b — copia un file.

cp -r dir1 dir2 — copia una directory.

mv a b — sposta o rinomina.

rm file — elimina un file.

rm -r dir — elimina una directory.

rm -rf dir — elimina forzatamente senza conferma.

ln -s bersaglio nome — crea un link simbolico.

diff file1 file2 — confronta due file.

diff -r dir1 dir2 — confronta due directory.

---

## 7. RICERCA FILE E DIRECTORY

---

find / -name id\_rsa — cerca file chiamati id\_rsa.  
find . -name '\*.conf' — cerca file .conf dalla directory corrente.  
find / -type f -perm -4000 — trova file SUID.  
find / -writable -type d — trova directory scrivibili.  
find / -name '\*.txt' 2>/dev/null — cerca file ignorando errori.  
find / -mtime -1 — trova file modificati nelle ultime 24 ore.  
find . -name '\*.log' -exec grep -l fail {} \; — esegue grep sui risultati.

locate nomefile — cerca velocemente tramite database.  
sudo updatedb — aggiorna il database di locate.

---

## 8. RICERCA TESTO

---

grep -i pattern file — ignora maiuscole/minuscole.  
grep -r pattern dir — cerca ricorsivamente.  
grep -n pattern file — mostra i numeri di riga.  
grep -v pattern file — esclude le righe con il pattern.  
grep -E pattern file — usa regex estese.  
grep -o pattern file — stampa solo la parte trovata.  
grep -c pattern file — conta i match.  
grep -rni password . — cerca “password” ricorsivamente.

---

## 9. ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE TESTO

---

awk -F: '{print \$1}' file — estrae una colonna.  
sed 's/vecchio/nuovo/g' file — sostituisce testo.  
cut -d: -f1 file — taglia il primo campo.  
sort file — ordina le righe.  
uniq file — rimuove duplicati consecutivi.  
uniq -c file — conta le occorrenze.  
wc -l file — conta le righe.  
tr a-z A-Z — converte in maiuscolo.

---

## 10. PIPE E REDIREZIONE

---

cmd1 | cmd2 — passa l'output al comando successivo.

comando > file — salva output sovrascrivendo.

comando >> file — aggiunge output in fondo.

comando 2> file — salva gli errori.

comando &> file — salva output ed errori.

comando 2>/dev/null — silenzia gli errori.

comando < file — usa un file come input.

cmd1 && cmd2 — esegue cmd2 solo se cmd1 riesce.

cmd1 ; cmd2 — esegue cmd2 sempre.

cmd1 || cmd2 — esegue cmd2 solo se cmd1 fallisce.

comando | tee file — mostra e salva output.

xargs comando — passa input come argomenti.

xargs -l{} cmd {} — inserisce valori dentro un comando.

---

## 11. UTENTE, PERMESSI E PRIVILEGI

---

whoami — mostra l'utente corrente.

id — mostra UID, GID e gruppi.

chmod +x script.sh — rende eseguibile uno script.

chmod 600 id\_rsa — protegge una chiave SSH.

chmod 755 file — imposta permessi standard.

chmod u+x,g-w file — modifica permessi in forma simbolica.

chown utente:gruppo file — cambia proprietario e gruppo.

umask — mostra o imposta i permessi predefiniti.

sudo comando — esegue un comando come root.

sudo -l — mostra i comandi sudo consentiti.

su - utente — cambia utente.

---

## 12. PROCESSI E JOB

---

ps aux — mostra tutti i processi.

ps aux | grep ssh — filtra processi contenenti "ssh".

ps -ef — mostra processi con PPID.

top — monitora processi live.

htop — monitor interattivo.

watch -n2 'comando' — ripete un comando ogni 2 secondi.

kill PID — termina un processo.  
kill -9 PID — forza la terminazione.  
comando & — avvia in background.  
Ctrl+Z — sospende il processo.  
bg — riprende in background.  
fg — riporta in primo piano.  
nohup cmd & — mantiene il processo dopo logout.  
tmux — apre una sessione persistente.

---

## 13. RETE

---

ip a — mostra IP e interfacce.  
ip route — mostra la tabella di routing.  
ping host — testa la raggiungibilità.

ss -tuln — mostra porte in ascolto.

curl url — scarica o stampa risposta HTTP.  
curl -I url — mostra solo gli header.  
curl -X POST -d 'a=1' url — invia una richiesta POST.  
curl -H 'Header: valore' url — aggiunge un header.

wget url — scarica un file.  
wget -r url — scarica ricorsivamente.

dig dominio — interroga DNS.  
dig dominio MX — mostra record mail.  
host dominio — risolve rapidamente un dominio.