

# OpenWebUI API 活用ガイド(OpenAI互換API対

OpenWebUI は、OpenAI API と互換のエンドポイントを提供することで、

ChatGPTのようなローカルAPIとして利用可能です。

Ollama と連携することで、無料で高性能なチャットAPIが実現できます。

### ☑ 前提条件

- OpenWebUI が起動していること(例: http://localhost:3000)
- Ollama が起動しており、使用したいモデルが pull 済みであること
- OpenWebUI の「設定 → API設定」で **OpenAI API互換モード** を有効化済みであること

#### ✓ 利用できるエンドポイント一覧

# **エンドポイント** 内容 /api/v1/chat/completions Chat形式のやりとり(ChatGPT互換) /api/v1/completions 旧OpenAl Completion API互換 /api/v1/embeddings ベクトル埋め込み生成API

## ▼ 実行例(curl)

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer sk-anything" -d "{
    \"model\": \"hf.co/alfredplpl/gemma-2-2b-jpn-it-gguf\",
    \"messages\": [
        { \"role\": \"user\", \"content\": \"乙んにちは\" }
    ]
}"
```

#### % 説明

- "Authorization" は形式上必要ですが、OpenWebUIでは認証は省略される場合が多い
- "mode1" には Ollama で登録済みのモデル名 を指定
- "messages" は ChatGPT API と同じ形式

### ☑ 応用例

☑ LangChain や LlamaIndex の OpenAI モジュールで使う

```
from langchain.chat_models import ChatOpenAI

llm = ChatOpenAI(
    model_name="hf.co/alfredplpl/gemma-2-2b-jpn-it-gguf",
    openai_api_base="http://localhost:3000/api/v1",
    openai_api_key="sk-local-use-anything"
)
```

→ これで LangChain から **OpenAIと同じコードで** OpenWebUI を使える!

# ☑ メリットまとめ

項目	内容
無料	OpenAIの従量課金が不要
オフライン	完全ローカル動作が可能
高互換性	既存のOpenAI対応ツールがそのまま使える
LLM切り替え自由	Ollama管理のあらゆるモデルを使える

# ☑ 注意点

- レスポンス速度や性能は使用するモデルに依存します
- 一部 OpenAI 固有機能(関数呼び出しなど)は未対応の可能性があります