


3B model itici_cad_v1 (tek kaynak) · SMC MY1B16-250 çapraz 24,9° · itme 187,5 (+170 x · -79 z) · pivotlu çubuk 170 × 30, sabit pimle 90° kalker · destek plakası y 1167 · ana montaj v49 · ölçüler mm



NO	PARÇA	ADET	KAYNAK / MALZEME	NOT
1	Montaj kitiş lama 37 × 6	1	304 - 450 mm	soğuk oda tabanının çerçevesine (raf ön bükümü + sağ duvar alt profili) 4 × M6 - silindir alt deliklerinden 4 × M4 - gövde genişliğinde (iniş borular...
2	Kaldırma pimi braketli 6 mm	1	304 - 24 × 29	kirişin +w kenarına kaynak - pim M8 dişle - ev ucunda (her iki burudan uzak)
3	SMC MY1B16-250 kolsuz silindir (mekanik bağlantılı, temel tip)	1	SMC - katalog ölçülerile kutu modeli (STEP indirilmedi)	Ø16 - strok 250 - gövde 410 × 27 × 37,8 - 0,5 MPa'da 100 N - ters (tabla aşağı) asılı - portlar M5 uçlarda
4	SMC AS1201F-M5-06 hız ayar valfi (M5, Ø6 hortum)	2	SMC	her uçta çıkış kısma
5	SMC D-M9BL manyetik anahtar	2	SMC	ev / son konum
6	Pim ISO 8734 8 m6 × 70 + Ø18 × 6 boyun	1	paslanmaz - pim braketine M8 diş	sabit KALDIRMA PİMİ: araba eve dönerken makara buna dayanır, link 90° kalkar - altı 1210 (pide üstü 1201)
7	MY1B16 kızak tablası (silindirin parçası)	1	SMC	80 × 30 - 4 × M4 (40 × 20)
8	Pivot braketli 3 mm (U)	1	304 lazer + büküm - 60 × 34 taban, iki kulak 18 × 15 (a...	tablaya 4 × M4 - pivot deliği Ø4,1 - dayama pimi deliği Ø3,1
9	Pim ISO 8734 4 m6 × 35 A1	1	sertleştirilmiş paslanmaz	kulaklara sıkı, link POM burçta döner
10	Pim ISO 8734 3 m6 × 32	1	paslanmaz	link dikken arkasına dayanır; itme momentini taşır (pivotun 4 altında)
11	Link + itici çubuk (tek parça kaynak)	1	304 - 3 mm - çubuk 170 × 30 + 9 mm taban - link 26 × 28...	pide kenarını 30 mm boyunca iter - POM burçta pivot pimine - kalkınca 1222-1226'da yatar
12	Burç igus iglidur G GSM-0405-25 (Ø4 × 5,5 × 25, flanşsız; bor...	1	igus	yağsız pivot yatağı, burç borusuna sıkı
13	Makara POM Ø8 × 8	1	POM torna	kaldırma pimine rolan
14	Pim ISO 8734 3 m6 × 12	1	paslanmaz	makara aksı, kulağa sıkı (konsol)
15	Destek plakası 2 mm	1	304 - 300 × 75 + 20 arka flanş	üstü 1167 = disk üstünün 1 mm altı - diskin arka kenarına (-340) 5 mm - pidenin arkada kalan 60 mm'sini taşır - bant yan sacına (2502) 2 mm
16	Destek braketli 3 mm (L)	1	304	TOPPING sağ diş sacının iç yüzüne 2 × M5
17	Destek ayağı 15 × 15	1	304 - 41 mm	enerji zinciri kanalının üstüne (1124) 1 × M5

- 1) çubuğun pide kenarına basınç dağılımı (30 mm yüzey) — pilot
- 2) destek plakası sürtünmesi (PTFE kaplama seçeneği) — pilot
- 3) SMC MY1B16 STEP'i (föy ölçülerile kutu model)
- 4) kaldırma pimi – POM makara aşınması — pilot