2024 年度　情報システムプログラミングII　13 回目　演習課題

課題

以下のプログラムを C 言語で作成せよ．作成したプログラム（～.c のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-13」として WebClass で提出すること．

- 配列 str1 に 10 文字以内の文字列を格納（scanf で入力）する．メモリ領域の使用量は最小限とすること．
- 配列 str1 に格納した文字列の各文字の直前に「/」を入れて表示する．この処理には for 文を利用すること．
- 配列 str1 の先頭要素のアドレスをポインタ str2 に代入する（ポインタ str2 が示す文字列を配列 str1 に格納されているものにする）．
- ポインタ str2 を使い，配列 str1 に格納した文字列の各文字の前後に「+」を入れて表示する．この処理には while 文を利用すること．
- ポインタ str2 が示す文字列を「ABCDE」に変更する．
- 配列 str1 に格納した文字列とポインタ str2 が示す文字列を表示する．
- 実行結果の文言や体裁は以下の画面と同じになるように作成する（入力文字列やアドレスなどの実行ごとに変化する部分は除く）．

実行結果

```
配列str1に格納する文字列を入力して下さい．qwertyuiop
配列str1に格納した文字列の各文字の直前に「/」を入れて表示します．/q/w/e/r/t/y/u/i/o/p
配列str1に格納した文字列をポインタstr2で扱うため，
配列str1の先頭要素のアドレスをポインタstr2に代入します．
配列str1に格納した文字列の各文字の前後に「+」を入れて表示します．+q+w+e+r+t+y+u+i+o+p+
ポインタstr2が示す文字列をABCDEに変更します．
ポインタstr2が示す文字列がqwertyuiopからABCDEに変更されました．
```