

Verzweigungen

Im vorherigen Kapitel haben wir Bedingungen kennengelernt. Eine Bedingung ist entweder `True` oder `False`.

Nun verwenden wir diesen Wahrheitswert, um den **Ablauf eines Programms zu steuern**. Ein Programm kann abhängig von einer Bedingung unterschiedliche Wege einschlagen. Dies nennt man eine **Verzweigung**.

1. Einfache Verzweigung mit `if`

Wir wollen ein Programm schreiben, das ein Quadrat mit Seitenlänge `x` zeichnet. Falls `x` negativ oder null ist, soll nicht gezeichnet werden.

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
x = int(input("Gib eine Seitenlänge ein: "))

if x > 0:
    for i in range(4):
        t.forward(x)
        t.right(90)
```

Ist die Bedingung `True`, werden die eingerückten Anweisungen ausgeführt. Ist sie `False`, werden sie übersprungen. Allgemein sieht eine einfache `if`-Bedingung wie folgt aus:

```
if bedingung:
    anweisung(en)
```

!!! note “Merke” Nach der Bedingung steht ein Doppelpunkt. Alle Anweisungen, die zur `if`-Anweisung gehören, werden **eingerückt**. Verwende für die Einrückung die Tabulator-Taste, damit alle gleichmässig eingerückt sind.

2. Zwei Fälle mit `else`

```
if x > 0:
    for i in range(4):
        t.forward(x)
        t.right(90)
else:
    print("Der eingegebene Wert ist ungültig.")
```

Der `else`-Teil wird ausgeführt, wenn die Bedingung des zugehörigen `if`-Teil zu `False` auswertet. Bei dieser Form wird genau **einer der beiden Wege** ausgeführt.

3. Mehrere Fälle mit `elif`

```
farbe = input("Gib eine Ampelfarbe ein: ")

if farbe == "red":
    print("Bleibe stehen.")
```

```
elif farbe == "orange":  
    print("Bleibe stehen oder beeile dich.")  
elif farbe == "green":  
    print("Du kannst laufen.")  
else:  
    print("Diese Farbe gibt es bei einer Ampel nicht.")
```

Es können mehrere `elif`-Teile folgen. Die Bedingungen werden **von oben nach unten** überprüft. Sobald eine Bedingung wahr ist, wird der zugehörige Teil ausgeführt und die folgenden Teile werden übersprungen. Der `else`-Teil ist optional und steht am Schluss. Er wird dann ausgeführt, wenn keine der `if` -/ `elif`-Teile zu `True` ausgewertet wurde.

4. Verknüpfte Bedingungen in Verzweigungen

Die logischen Operatoren `and`, `or` und `not` können direkt in einer Verzweigung verwendet werden.

Beispiel 1:

```
alter = int(input("Wie alt bist du? "))  
  
if alter >= 13 and alter <= 19:  
    print("Du bist ein Teenager.")
```

Beispiel 2:

```
farbe = input("Farbe: ")  
  
if farbe == "red" or farbe == "orange":  
    print("Nicht loslaufen.")  
else:  
    print("Du kannst laufen.")
```

5. Verschachtelte Verzweigungen

Eine `if`-Anweisung kann selbst wieder eine `if`-Anweisung enthalten.

```
if A:  
    if B:  
        print("Treffer")
```

Dies ist in diesem Fall gleichbedeutend mit:

```
if A and B:  
    print("Treffer")
```

Auch

```
if A:  
    print("Treffer")  
elif B:  
    print("Treffer")
```

kann – wenn in beiden Fällen dieselben Anweisungen ausgeführt werden – als `if A or B:` formuliert werden.

Nicht jede Verschachtelung lässt sich jedoch einfach durch `and` oder `or` ersetzen.

6. Die Reihenfolge von Bedingungen

```
alter = 15

if alter ≥ 6:
    print("Primarschule")
elif alter ≥ 13:
    print("Sekundarstufe")
```

Obwohl `alter ≥ 13` wahr ist, wird `"Sekundarstufe"` nicht ausgegeben. Bereits die erste Bedingung ist wahr, deshalb wird der folgende `elif`-Teil übersprungen.

Eine mögliche Korrektur ist:

```
if alter ≥ 13:
    print("Sekundarstufe")
elif alter ≥ 6:
    print("Primarschule")
else:
    print("Kindergarten")
```

!!! note “Merke” Bei `if – elif – else` wird der **erste passende Fall** ausgeführt. Deshalb kann die Reihenfolge der Bedingungen den Programmablauf verändern.

Aufgaben

Die folgenden Aufgaben werden **ohne Computer auf Papier** gelöst.

Aufgabe 1 – Programmablauf nachvollziehen

```
x = 7

if x > 10:
    print("A")
elif x > 5:
    print("B")
else:
    print("C")

print("D")
```

- a) Welche Ausgabe erzeugt das Programm?
- b) Welche Ausgabe entsteht für `x = 12` ?
- c) Welche Ausgabe entsteht für `x = 5` ?
- d) Erkläre, weshalb für `x = 12` nicht auch `"B"` ausgegeben wird.

Aufgabe 2 – Verzweigung schreiben

Ein Programm erhält eine ganze Zahl `x`. Ist `x` positiv, soll `"positiv"` ausgegeben werden; bei 0 `"0"`; sonst `"negativ"`. Schreibe die passende Verzweigung mit `if`, `elif` und `else`.

Aufgabe 3 – Bedingungen einsetzen

Ein Eintritt ist erlaubt, wenn eine Person mindestens 12 Jahre alt ist **und** ein gültiges Ticket besitzt. Die Variablen heissen `alter` und `ticket`; `ticket` kann den Wert `True` oder `False` haben.

- Schreibe eine Verzweigung, die "Eintritt erlaubt" oder "Eintritt nicht erlaubt" ausgibt.
- Welche Ausgabe entsteht für `alter = 15` und `ticket = False`?
- Welche Ausgabe entsteht für `alter = 12` und `ticket = True`?

Aufgabe 4 – Programme vergleichen

Programm A

```
if x > 0:
    if x < 10:
        print("Treffer")
```

Programm B

```
if x > 0 and x < 10:
    print("Treffer")
```

- Sind A und B für alle Werte von `x` äquivalent? Begründe.

Programm C

```
if x > 0:
    print("Treffer")
elif x < 10:
    print("Treffer")
```

Programm D

```
if x > 0 and x < 10:
    print("Treffer")
```

- Sind C und D äquivalent?
- Falls nicht: Finde mindestens einen Wert von `x`, bei dem sie sich unterschiedlich verhalten.

Aufgabe 5 – Fehler finden und korrigieren

Ein Programm soll folgende Einteilung vornehmen: unter 6 Jahren "Kindergarten", von 6 bis und mit 12 Jahren "Primarschule", ab 13 Jahren "Sekundarstufe".

```
if alter ≥ 6:
    print("Primarschule")
elif alter ≥ 13:
    print("Sekundarstufe")
else:
    print("Kindergarten")
```

- Erkläre, weshalb das Programm nicht korrekt funktioniert.
- Gib einen konkreten Wert an, bei dem eine falsche Ausgabe entsteht.
- Korrigiere das Programm.
- Erkläre, weshalb die Reihenfolge der Bedingungen wichtig ist.

Aufgabe 6 – Verschachtelung umformen

```
if A:
    if B:
        print("X")
    else:
        print("Y")
else:
    print("Y")
```

Schreibe ein äquivalentes Programm, das **keine verschachtelte Verzweigung** verwendet. Verwende dafür eine verknüpfte Bedingung sowie `if` und `else`. Begründe kurz, weshalb dein Programm für alle Kombinationen von `A` und `B` dieselbe Ausgabe erzeugt.