

PERFECT COMPUTER GOGUNDA

अमृत श्री नगर, ओम प्रकाश चश्मा घर के ऊपर, साइरा रोड बायपास, गोगुन्दा (राज.)
संपर्क: 8890714911 | RS-CIT Now with AI Learning

विषय: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल (MS Excel) सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले और उनके हिंदी उदाहरण — कम्पलीट गाइड।

1. बुनियादी गणितीय फॉर्मूले (Basic Math Formulas)

1. SUM (योग) — =SUM(range)

दिए गए सभी सेल के नंबरों को जोड़ता है। उदाहरण: यदि सेल A1 में 10 और A2 में 20 है, तो =SUM(A1:A2) लिखने पर उत्तर 30 आएगा।

2. AVERAGE (औसत) — =AVERAGE(range)

संख्याओं का औसत (Mean) निकालता है। उदाहरण: =AVERAGE(A1:A5) से A1 से A5 तक के नंबरों का औसत निकलेगा।

3. MIN (न्यूनतम संख्या) — =MIN(range)

चुनी गई रेंज में से सबसे छोटी संख्या ढूंढकर बाहर लाता है। उदाहरण: यदि A1 से A3 में 15, 5 और 45 लिखा है, तो =MIN(A1:A3) का उत्तर 5 होगा।

4. MAX (अधिकतम संख्या) — =MAX(range)

चुनी गई रेंज में से सबसे बड़ी संख्या ढूंढता है। उदाहरण: =MAX(A1:A3) का उत्तर 45 होगा।

5. COUNT (संख्या गिनना) — =COUNT(range)

केवल उन सेल की संख्या गिनता है जिनमें नंबर (अंक) लिखे होते हैं। उदाहरण: =COUNT(A1:A10)।

2. शर्त और लॉजिकल फॉर्मूले (Logical & Conditional Formulas)

6. IF कंडीशन — =IF(condition, true_val, false_val)

शर्त की जाँच करता है और परिणाम देता है। उदाहरण: =IF(A1>=33, "Pass", "Fail") — यदि A1 में 33 या अधिक अंक हैं तो "Pass", अन्यथा "Fail" दिखाएगा।

7. COUNTIF (शर्त के आधार पर गिनना) — =COUNTIF(range, criteria)

किसी खास शर्त के आधार पर गिनता है। उदाहरण: =COUNTIF(A1:A10, "Pass") — यह बताएगा कि कितनी बार "Pass" आया है।

8. SUMIF (शर्त के आधार पर जोड़ना) — =SUMIF(range, criteria, sum_range)

दी गई शर्त को पूरा करने वाले नंबरों को जोड़ता है। उदाहरण: =SUMIF(A1:A10, "Apple", B1:B10)।

3. टेक्स्ट, डेटा ढूंढने वाले और अन्य फॉर्मूले (Text, Lookup & Time)

9. VLOOKUP (डेटा ढूंढना) — =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index, 0)

विशाल डेटा शीट में से किसी आईडी या नाम के आधार पर उसकी जानकारी ढूंढकर लाता है। उदाहरण: =VLOOKUP(102, A1:C10, 2, FALSE)।

10. CONCATENATE / & (शब्द जोड़ना) — =A1 & " " & B1

अलग-अलग सेल के शब्दों को जोड़ता है। उदाहरण: A1 में "Rahul" और B1 में "Kumar" होने पर =A1 & " " & B1 से "Rahul Kumar" बनेगा।

11. UPPER, LOWER & PROPER (अक्षर बदलना)

=UPPER(A1) से सभी अक्षर कैपिटल होते हैं, =LOWER(A1) से स्मॉल, और =PROPER("mohan lal") से "Mohan Lal" बनता है।

12. TODAY (आज की तारीख) — =TODAY()

आपके कंप्यूटर या एक्सेल शीट में आज की वर्तमान तारीख स्वतः दर्ज कर देता है।

4. सामान्य गणितीय चिह्न (Basic Operators)

- जोड़: =A1 + A2
- घटाव: =A1 - A2
- गुणा: =A1 * A2
- भाग: =A1 / A2
- पावर/एक्सपोनेंट: =A1 ^ 2