```
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ ls
a1.c a2.c a3.c a4.c a5.c a.c a.out Visual Studio 2017 Англ.txt Мои программы Олимпиадное прогание С++
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc a.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ ./a.out
10
5
10/5 = 2.000
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc -v a.c | head - 15
Using built-in specs.
COLLECT GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/lto-wrapper
Target: x86 64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.10' --with-pkgversion='Ubuntu 5.4.00' --with-pkgversion='Ubuntu 5.4.00' --w
bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --
program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-
threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-
time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --
with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-
gcj-5-amd64/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-amd64 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ gcc -S a.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ Is
a1.c a2.c a3.c a4.c a5.c a.c a.out a.s Visual Studio 2017 Англ.txt Мои программы Олимпиадное прогание С++
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ cat a.s | head - 15
        .file "a.c"
        .section
                               .rodata
.LC0:
        .string "%lf %lf"
.LC2:
        .string "%.0lf / %.0lf = %.3lf\n"
.LC3:
        .string "No"
        .text
        .globl main
        .type main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi startproc
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ gcc -E a.c | head - 10
#1 "a.c"
```

```
# 1 "<built-in>"
#1 "<command-line>"
#1 "/usr/include/stdc-predef.h" 134
#1 "<command-line>" 2
# 1 "a.c"
#1"/usr/include/stdio.h"134
#27 "/usr/include/stdio.h" 3 4
#1 "/usr/include/features.h" 134
#367 "/usr/include/features.h" 3 4
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc -save-temps a.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ Is
a1.c a3.c a5.c a.i a.out Visual Studio 2017 Мои программы
a2.c a4.c a.c a.o a.s Англ.txt
                                   Олимпиадное прогание
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ cat a.i | head -n 10
# 1 "a.c"
# 1 "<built-in>"
#1 "<command-line>"
#1"/usr/include/stdc-predef.h" 134
#1"<command-line>"2
#1 "a.c"
#1"/usr/include/stdio.h"134
#27 "/usr/include/stdio.h" 3 4
#1"/usr/include/features.h" 134
#367 "/usr/include/features.h" 3 4
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ gcc -std=c99 a.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$./a.out
10
5
10/5 = 2.000
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ gcc -Wall a.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ ./a.out
10
5
10/5 = 2.000
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc a1.c
a1.c: In function 'main':
a1.c:6:8: warning: format '%ld' expects argument of type 'long int *', but argument 3 has type 'double *' [-Wformat=]
```

```
scanf("%lf %ld", &a, &b);
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ ./a.out
5.5
2.2
6/0 = \inf
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc a2.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ ./a.out
10
0
10 / 0 = \inf
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc a3.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ ./a.out
10
5
10 / 5 = 50.000
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$ gcc a4.c
a4.c: In function 'main':
a4.c:7:2: warning: implicit declaration of function 'id' [-Wimplicit-function-declaration]
id (b != 0) {
a4.c:7:14: error: expected ';' before '{' token
id (b != 0) {
       ٨
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Bce для вуза$ gcc a5.c
Admin@LAPTOP-Q5U6S2UH:/mnt/c/Users/Admin/Desktop/Все для вуза$./a.out
10
5
5 / 10 = 0.500
```