快速上手速查手册

把 AI 的工作变成可以阅读、可以审查、可以追踪的任务。
任务、验收标准、实施计划与执行记录，都是仓库里的 Markdown 文件。

Markdown 任务 | Git 原生 | 人类审查 | AI 记忆

没有数据库，没有黑盒。 无需注册账号 · 离线可用 · macOS / Linux / Windows · 个人与商业用途均免费

60 秒上手 INSTALL & RUN

1 全局安装

同一个包也可以用 bun、Homebrew 或 Nix 安装。

```
npm i -g @kuwork/backlog.md
bun add -g @kuwork/backlog.md
```

2 在项目里初始化

已有 Git 仓库直接运行；没有 Git 用 `--no-git` 创建纯文件系统项目。初始化时选择 CLI 指令或 MCP 接入 AI 工具。

```
backlog init "My Awesome Project"
backlog init --no-git
```

3 打开界面，开始工作

Web 界面默认仅绑定 127.0.0.1；终端 TUI 看板开箱即用。

```
backlog browser
backlog board
```

三步工作流，每一步都能叫停 WORKFLOW

每一步的产物都是仓库里的文件，任何一步停下来、改主意、换个 Agent 接着做，状态都不会丢。

01

初始化 backlog

在任意 Git 仓库里运行一次命令，选择用 CLI 指令还是 MCP 接入 AI 工具。也可以跳过 AI，只当任务管理器用。

产物 backlog 目录与配置文件

02

让 AI 拆解并规划

把想法告诉 Agent，它建任务、写验收标准，再研究代码库写出实施计划，然后停下来等你批准。

审查点 先读任务描述与验收标准，再批准实施计划

03

审查结果并沉淀

看 diff、跑测试、核对验收标准。通过后写下最终总结，知识自动进入 Wiki，成为下一步的输入。

产物 代码提交 + Wiki 知识页

一个任务一个会话，一个任务一个提交

三道审查闸门 HUMAN REVIEW

规格
任务描述与验收标准，方向不对就在此拦住

›

计划
读完实施计划再放行，AI 才动手写代码

›

结果
看 diff、跑测试、核对验收标准后批准

核心命令速查 COMMANDS

命令	用途
`backlog init "项目名"`	在任意 Git 仓库初始化 backlog
`backlog init --no-git`	纯文件系统项目；禁用跨分支检查、远程操作、自动提交
`backlog instructions overview`	取当前版本 AI 工作流说明，推荐 Agent 首选执行
`backlog browser`	启动 Web 界面，默认仅绑定 127.0.0.1
`backlog browser --port 8080`	自定义端口
`backlog browser --no-open`	不自动打开浏览器
`backlog browser --host 0.0.0.0`	开放局域网访问，API 未认证，谨慎使用
`backlog board`	终端 TUI 实时看板
`backlog board export`	导出可共享的 Markdown 报告
`backlog search`	在任务、文档和决策间模糊搜索
`backlog agents --update-instructions`	升级后更新 AGENTS.md 等指令文件中的指令块
`backlog wiki install <agent>`	安装内置技能 llm-wiki-for-backlog
`backlog migrate install <agent>`	安装内置技能 task-migration-architect

<agent> 取值： `claude`、`codex`、`agents`；附加 `--force` 覆盖同名技能、`--dry-run` 只预览不写入。三个技能目录通过符号链接共享同一份文件，Windows 回退为直接复制；升级后重新执行安装命令并加 `--force` 即可刷新。

目录结构与配置 LAYOUT

```
your-project/
├─ backlog/ 或 .backlog/
│  ├─ tasks/          进行中的任务
│  ├─ completed/      已完成任务
│  ├─ archive/tasks/  归档任务
│  ├─ wiki/           LLM Wiki 页面
│  │  └─ sources/     源材料镜像
│  └─ archive/memos/  归档笔记
├─ backlog.config.yml  数据目录配置
├─ AGENTS.md / CLAUDE.md / GEMINI.md
└─ .github/copilot-instructions.md
```

数据在哪里

项目内 `backlog/` 或 `.backlog/`，可在 `backlog.config.yml` 配置成其他项目相对路径。任务本身是可直接阅读的 Markdown 文件。

统计口径

官网真实数据 885 任务文件 / 805 已完成 / 883 图谱节点 / 238 Wiki 页面；任务文件统计 tasks、completed、archive/tasks 三个目录，Wiki 页面不含 sources 镜像。

指令文件

`backlog agents --update-instructions` 勾选后更新，保留管理块之外自定义的内容；重新执行 `backlog init` 也会一并更新。

接入你已经在用的 AI 工具 INTEGRATIONS

CLI 指令是默认推荐方式，任何能执行命令的 Agent 都能直接开始工作；偏好 MCP 时，`backlog init` 可自动完成配置。

接入方式	说明
CLI 指令（推荐）	Agent 运行 `backlog instructions overview` 获取与当前版本同步的工作流说明
MCP 连接器	由 `backlog init` 自动配置 Claude Code、Codex、Gemini CLI、Kiro 或 Cursor
终端 / Web 界面	不接 AI 也能独立使用，所有改动与 Markdown 文件保持同步

支持 Claude Code • Codex • Gemini CLI • Kiro • Cursor • Kimi Code 及任何支持 MCP 或 CLI 的助手

常见问题速查 FAQ

Q 需要联网或注册账号吗?

不需要。数据全部存在项目本地 backlog 文件夹，没有云端账号、没有订阅，离线可用。

Q 和 Jira、Linear 这类看板工具有什么区别?

任务就是仓库里的 Markdown 文件，和代码一起进版本控制，可以被 diff、review、搜索和归档；同时内置 CLI 指令与 MCP 接口，Agent 能直接按任务工作，人类在关键节点审查。

Q 不打算用 AI，能只当任务管理器用吗?

可以。终端命令和 Web 界面都能独立使用，随时在手动工作流与 AI 辅助之间切换，两者基于同一批文件。

Q 已经有 Git 仓库了怎么用? 没有 Git 呢?

已有仓库直接 `backlog init`；没有 Git 用 `backlog init --no-git`，此时跨分支检查、远程操作和自动提交被禁用。

Q CLI 指令和 MCP 应该选哪个?

CLI 是默认推荐，先跑 `backlog instructions overview` 拿到当前版本说明；偏好 MCP 时由 `backlog init` 自动配置。

Q 团队多人协作能用吗?

可以。任务随代码进版本控制，用正常代码评审流程推进。自动提交默认关闭，适合精细控制提交历史；单人自动化可打开，获得一操作一提交的干净历史。

Q 许可证是什么，可以商用吗?

MIT 许可证，个人和商业用途都免费，只需保留出处署名。支持 macOS、Linux、Windows。

Q 升级后怎么更新 AGENTS.md 等指令文件?

运行 `backlog agents --update-instructions`，勾选要更新的文件；命令保留管理块之外自己添加的内容，文件里没有指令块时会自动补上。

安全提示 Web 界面默认只绑定 `127.0.0.1`，仅本机可访问。需要局域网访问时才用 `backlog browser --host 0.0.0.0`，但 **API 未做认证，不建议在不可信的网络里开放。**

文档与资源 RESOURCES

用户手册
52 页结构化手册：安装初始化、任务管理、看板、Web 界面、AI 集成、图谱与数据查询。
kuwork.github.io/Backlog.md/docs/

Wiki 知识库
项目自身的 LLM Wiki：概念、决策、模式与执行记录，知识沉淀工作流的真实范例。
github.com/kuwork/Backlog.md/tree/main/backlog/wiki

CLI 参考
完整命令参考：任务、搜索、看板、文档、决策、里程碑、备忘录与图谱命令。
github.com/kuwork/Backlog.md/blob/main/CLI-INSTRUCTIONS.md

高级配置
配置项全览：跨分支检查、自动提交、ID 格式化、编辑器集成与完成定义默认值。
github.com/kuwork/Backlog.md/blob/main/ADVANCED-CONFIG.md

五分钟装上，不合适随时删掉

MIT 开源，数据在你自己的仓库里，不需要账号，也没有云端依赖。装完跑一次 `backlog init` 就能看到效果。

官网 kuwork.github.io/Backlog.md · 源码 github.com/kuwork/Backlog.md