

# Рубежный контроль №1 по курсу «Методы машинного обучения»

Коротков Никита, ИУ5-23М

## Вариант задания

Номер варианта	Задание 1	Задание 2	Доп. требование
6	6	26	для произвольной колонки данных построить парные диаграммы (pairplot)

## Импорт библиотек

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.impute import MissingIndicator
import seaborn as sns
import scipy.stats as stats
```

Задание 1. Для набора данных проведите устранение пропусков для одного (произвольного) числового признака с использованием метода заполнения средним значением.

```
# Загрузка датасета
df = pd.read_csv('cherry_blossom_forecasts.csv', index_col=0)
df.head(10)

{"summary": "{\n  \"name\": \"df\",\n  \"rows\": 52142,\n  \"fields\": [\n    {\n      \"column\": \"place_code\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"number\",\n        \"std\": 12088950,\n        \"min\": 1370010,\n        \"max\": 46370019,\n        \"num_unique_values\":
```

```

1004,\n          \"samples\": [\n          40370032,\n25370025,\n          26370021\n          ],\n          \"semantic_type\":\n          \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\": \"date\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\":\n          \"category\", \n          \"num_unique_values\": 53,\n          \"samples\": [\n          \"2024-02-20\", \n          \"2024-03-13\", \n          \"2024-03-19\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\":\n          \"mankai_date\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\":\n          \"object\", \n          \"num_unique_values\": 63,\n          \"samples\":\n          [\n          \"2024-03-18\", \n          \"2024-05-14\", \n          \"2024-05-12\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\":\n          \"kaika_date\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\":\n          \"object\", \n          \"num_unique_values\": 67,\n          \"samples\":\n          [\n          \"2024-04-01\", \n          \"2024-04-24\", \n          \"2024-05-09\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\":\n          \"meter\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 22.588689050745174, \n          \"min\": 0.0, \n          \"max\": 200.0, \n          \"num_unique_values\": 171,\n          \"samples\": [\n          99.0, \n          54.0, \n          64.0 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          }\n          },\n          {\n          \"column\": \"tavg\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 3.9677239463397767, \n          \"min\": -14.5, \n          \"max\": 20.6, \n          \"num_unique_values\": 286,\n          \"samples\": [\n          -3.2, \n          19.9, \n          2.1 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\":\n          \"tmin\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 4.101461978826027, \n          \"min\": -22.2, \n          \"max\": 17.8, \n          \"num_unique_values\": 326,\n          \"samples\": [\n          -12.2, \n          13.1, \n          11.9 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          }\n          },\n          {\n          \"column\": \"tmax\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 4.535723446523079, \n          \"min\": -6.0, \n          \"max\": 24.8, \n          \"num_unique_values\": 285,\n          \"samples\": [\n          1.9, \n          23.2, \n          -3.6 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          },\n          {\n          \"column\":\n          \"prcp\", \n          \"properties\": {\n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 8.567467208446796, \n          \"min\": 0.0, \n          \"max\": 140.5, \n          \"num_unique_values\": 437,\n          \"samples\": [\n          36.8, \n          10.1, \n          82.0 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          }\n          }\n          ]\n          },\n          \"type\": \"dataframe\", \"variable_name\": \"df\"}

```

Проверим датасет на наличие пропусков в данных

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 52142 entries, 1370053 to 43370005
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   date             52142 non-null  object
1   mankai_date      52141 non-null  object
2   kaika_date       52141 non-null  object
3   meter            52141 non-null  float64
4   tavg             45926 non-null  float64
5   tmin             45926 non-null  float64
6   tmax             45926 non-null  float64
7   prcp             43966 non-null  float64
dtypes: float64(5), object(3)
memory usage: 3.6+ MB
```

В числовом признаке tavg много пропусков, заполним их средним значением

```
def impute_column(dataset, column, strategy_param,
fill_value_param=None):
    """
    Заполнение пропусков в одном признаке
    """
    temp_data = dataset[[column]].values
    size = temp_data.shape[0]

    indicator = MissingIndicator()
    mask_missing_values_only = indicator.fit_transform(temp_data)

    imputer = SimpleImputer(strategy=strategy_param,
                             fill_value=fill_value_param)
    all_data = imputer.fit_transform(temp_data)

    missed_data = temp_data[mask_missing_values_only]
    filled_data = all_data[mask_missing_values_only]

    return all_data.reshape((size,)), filled_data, missed_data

all_data, filled_data, missed_data = impute_column(df, 'tavg', 'mean')
```

Заменяем исходный столбец на него же с заполненными пропусками

```
df['tavg'] = all_data
df.head(10)

{"summary": "{\n  \"name\": \"df\", \n  \"rows\": 52142, \n  \"fields\": [\n    {\n      \"column\": \"place_code\", \n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"number\", \n        \"std\": 12088950, \n        \"min\":
```

```

1370010,\n          \"max\": 46370019,\n          \"num_unique_values\":
1004,\n          \"samples\": [\n          40370032,\n25370025,\n          26370021\n          ],\n          \"semantic_type\":
\\\"\\\", \n          \"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n
\"column\": \"date\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\":
\"category\", \n          \"num_unique_values\": 53, \n
\"samples\": [\n          \"2024-02-20\", \n          \"2024-03-13\", \n
\"2024-03-19\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"mankai_date\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\":
\"object\", \n          \"num_unique_values\": 63, \n          \"samples\":
[\n          \"2024-03-18\", \n          \"2024-05-14\", \n
\"2024-05-12\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"kaika_date\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\":
\"object\", \n          \"num_unique_values\": 67, \n          \"samples\":
[\n          \"2024-04-01\", \n          \"2024-04-24\", \n
\"2024-05-09\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"meter\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n
\"std\": 22.588689050745174, \n          \"min\": 0.0, \n          \"max\":
200.0, \n          \"num_unique_values\": 171, \n          \"samples\": [\n
99.0, \n          54.0, \n          64.0 \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"tavg\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n
\"std\": 3.7237143035798392, \n          \"min\": -14.5, \n          \"max\":
20.6, \n          \"num_unique_values\": 287, \n          \"samples\": [\n
-4.3, \n          17.8, \n          2.1 \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"tmin\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n
\"std\": 4.101461978826027, \n          \"min\": -22.2, \n          \"max\":
17.8, \n          \"num_unique_values\": 326, \n          \"samples\": [\n
-12.2, \n          13.1, \n          11.9 \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"tmax\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n
\"std\": 4.535723446523079, \n          \"min\": -6.0, \n          \"max\":
24.8, \n          \"num_unique_values\":
285, \n          \"samples\": [\n          1.9, \n          23.2, \n
-3.6 \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\":
\"prcp\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n
\"std\": 8.567467208446796, \n          \"min\": 0.0, \n          \"max\":
140.5, \n          \"num_unique_values\": 437, \n          \"samples\": [\n
36.8, \n          10.1, \n          82.0 \n          ], \n          \"semantic_type\": \\\"\\\", \n
\"description\": \\\"\\\" \n          } \n          } \n          ] \n          }, \"type\": \"dataframe\", \"variable_name\": \"df\"}

```

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 52142 entries, 1370053 to 43370005
Data columns (total 8 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   date             52142 non-null  object
1   mankai_date      52141 non-null  object
2   kaika_date       52141 non-null  object
3   meter            52141 non-null  float64
4   tavg             52142 non-null  float64
5   tmin             45926 non-null  float64
6   tmax             45926 non-null  float64
7   prcp             43966 non-null  float64
dtypes: float64(5), object(3)
memory usage: 3.6+ MB

```

Как можно видеть, пропуски в признаки tavg были заполнены средним значением

Задание 2. Для набора данных для одного (произвольного) числового признака проведите обнаружение и замену (найденными верхними и нижними границами) выбросов на основе правила трех СИГМ.

```

# Загрузка датасета
df = pd.read_csv('cherry_blossom_forecasts.csv')
df.head(10)

{"summary":{"\n  \"name\": \"df\",\n  \"rows\": 72185,\n  \"fields\": [\n    {\n      \"column\": \"place_code\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"number\",\n        \"std\": 12107919,\n        \"min\": 1370010,\n        \"max\": 46370019,\n        \"num_unique_values\": 1004,\n        \"samples\": [\n          40370032,\n          25370025,\n          26370021\n        ],\n        \"semantic_type\": \"\",\n        \"description\": \"\"\n      },\n      \"column\": \"date\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"object\",\n        \"num_unique_values\": 72,\n        \"samples\": [\n          \"2024-02-05\",\n          \"2024-04-03\",\n          \"2024-02-19\"\n        ],\n        \"semantic_type\": \"\",\n        \"description\": \"\"\n      },\n      \"column\": \"mankai_date\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"object\",\n        \"num_unique_values\": 63,\n        \"samples\":

```

```
[\n          \"2024-03-18\", \n          \"2024-05-14\", \n          \"2024-05-12\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"kaika_date\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"object\", \n          \"num_unique_values\": 68, \n          \"samples\": [\n          \"2024-03-27\", \n          \"2024-04-24\", \n          \"2024-05-09\" \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"meter\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 56, \n          \"min\": 0, \n          \"max\": 200, \n          \"num_unique_values\": 199, \n          \"samples\": [\n          75, \n          7, \n          110 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"tavg\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 4.695801898829381, \n          \"min\": -14.5, \n          \"max\": 20.9, \n          \"num_unique_values\": 302, \n          \"samples\": [\n          -2.1, \n          14.4, \n          15.6 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"tmin\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 4.829221288836313, \n          \"min\": -22.2, \n          \"max\": 19.4, \n          \"num_unique_values\": 339, \n          \"samples\": [\n          16.2, \n          -4.1, \n          -11.6 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"tmax\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 5.183663673005783, \n          \"min\": -6.0, \n          \"max\": 28.0, \n          \"num_unique_values\": 302, \n          \"samples\": [\n          2.5, \n          19.6, \n          -4.0 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          }, \n          { \n          \"column\": \"prcp\", \n          \"properties\": { \n          \"dtype\": \"number\", \n          \"std\": 10.94973160928017, \n          \"min\": 0.0, \n          \"max\": 140.5, \n          \"num_unique_values\": 579, \n          \"samples\": [\n          40.3, \n          76.3, \n          62.5 \n          ], \n          \"semantic_type\": \"\", \n          \"description\": \"\" \n          } \n          } \n          ] \n          } \n          ], \n          \"type\": \"dataframe\", \"variable_name\": \"df\"}
```

Функция для построения нескольких графиков

```
def diagnostic_plots(df, variable):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,7))
    # гистограмма
    plt.subplot(2, 2, 1)
    df[variable].hist(bins=30)
    ## Q-Q plot
    plt.subplot(2, 2, 2)
    stats.probplot(df[variable], dist="norm", plot=plt)
    # ящик с усами
    plt.subplot(2, 2, 3)
```


```
sns.violinplot(x=df[variable])
# ящик с усами
plt.subplot(2, 2, 4)
sns.boxplot(x=df[variable])
plt.show()
```

Выявляем при помощи графиков выбросы в признаке fixed acidity

```
diagnostic_plots(df, 'prcp')
```

<ipython-input-20-c2e6bc34c22e>:4: MatplotlibDeprecationWarning: Auto-removal of overlapping axes is deprecated since 3.6 and will be removed two minor releases later; explicitly call ax.remove() as needed.

```
plt.subplot(2, 2, 1)
```



```
df.shape
```

```
(72185, 9)
```

Удаляем выбросы. Как можно увидеть, были удалены только далекие от медианы выбросы, а группа ближайших (на ящике с усами) - осталась. Это показывает, что распределение было немного ассиметричным (наклоненным). Но метод сработал хорошо и не удалил группу значений, не являющуюся выбросами


```
col = 'prcp'

# Вычисление верхней и нижней границы
lower_boundary = df[col].mean() - (3 * df[col].std())
upper_boundary = df[col].mean() + (3 * df[col].std())
# Флаги для удаления выбросов
outliers_temp = np.where(df[col] > upper_boundary, True,
                          np.where(df[col] < lower_boundary, True,
False))
# Удаление данных на основе флага
data_trimmed = df.loc[~(outliers_temp), ]

diagnostic_plots(data_trimmed, col)

<ipython-input-20-c2e6bc34c22e>:4: MatplotlibDeprecationWarning: Auto-
removal of overlapping axes is deprecated since 3.6 and will be
removed two minor releases later; explicitly call ax.remove() as
needed.
  plt.subplot(2, 2, 1)
```





Количество строк уменьшилось

```
data_trimmed.shape
(70289, 9)
```

## Построение графика по варианту

```
sns.pairplot(df, vars=['prcp', 'tavg'])
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x79df0d2472b0>
```

