



SOLOMIYA
ENERGY

ENGINEERING · ESS · SOLAR

DOCUMENT

№ SE·2026·ESS·017

ISSUED

19 May 2026

COMMERCIAL PROPOSAL · INDUSTRIAL ENERGY
STORAGE

DEYE

High Voltage

ESS

30 kW / 61.44 kWh Industrial Energy Storage Solution — a three-phase High Voltage LiFePO₄ platform engineered for production facilities, agricultural operations and critical-load infrastructure.

POWER

30 kW

CAPACITY

61.44 kWh

ARCHITECTURE

HV · 3Φ

INVESTMENT

13 060 USD

PREPARED FOR

Володимир

м. Берестин · Ukraine

ISSUED BY

Юзич Андрій

Solomiya Energy ·
Founder

CONTACT

+380 67 555 4000

andriy555solar@gmail.com

www.solomiya-energy.com

I · EXECUTIVE SUMMARY

01 | Industrial Energy
Storage *Solution*

Корпоративний клас зберігання енергії — для виробництв, ферм та об'єктів, де простій недопустимий, а кожна кіловат-година має ціну.

КОНЦЕПЦІЯ

Готова промислова платформа High Voltage ESS на базі гібридного інвертора Deye SUN-30K-SG02HP3 та літій-залізо-фосфатних модулів Deye BOS-G. Конфігурація 30 кВт / 61.44 кВт·год створена для трифазних об'єктів із комбінованим живленням: мережа · СЕС · генератор · накопичувач.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Безперервне живлення критичного навантаження, peak shaving, оптимізація тарифної моделі, інтеграція із сонячною електростанцією та підготовка до зовнішнього EMS-контур. Архітектура дозволяє нарощувати ємність без заміни базових компонентів.

POWER	CAPACITY	TOPOLOGY	INVESTMENT
30 kW	61.44 kWh	HV · 3Ф	13 060 USD
Номінальна вихідна потужність, 3Ф симетрія, чистий синус, низький THD.	12 × LiFePO ₄ Deye BOS-G 5.1. Ресурс > 6 000 циклів.	High Voltage шина АКБ — вищий ККД, менші струми, менші втрати.	Загальна вартість обладнання преміальної серії Deye.

II · EQUIPMENT · BILL OF MATERIALS

02 | Склад обладнання

Перелік основного обладнання преміальної серії Deye, що формує промисловий енергетичний контур замовника. Усі компоненти — оригінальне постачання, із заводською гарантією виробника.

№	КОМПОНЕНТ	QTY	UNIT, USD	SUM, USD
I	Гібридний інвертор Deye SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 · 30 KW · 3Ф · HIGH VOLTAGE	1	2 600	2 600
II	Акумуляторний модуль LiFePO ₄ DEYE BOS-G-PACK 5.1 · 5.12 KWH · HV STACK	12	780	9 360
III	Блок управління батареєю DEYE BOS-G-PDU-2 PRO · SMART BMS · PDU	1	750	750
IV	Серверна стійка 3U-HRACK · INDUSTRIAL-GRADE ENCLOSURE	1	350	350

NOTES

Вартість зазначена у доларах США та не включає монтажні роботи, кабельну продукцію та логістику. Можлива оплата у гривні за внутрішнім курсом компанії на день виставлення рахунку. Ціна дійсна 14 календарних днів від дати випуску документу.

ОБЛАДНАННЯ

13 060 USD

ЗНИЖКА

— —

ПДВ

ВКЛЮЧЕНО

III · TECHNICAL SPECIFICATIONS

03 |

Параметри системи

Технічна конфігурація рішення Deye High Voltage ESS. Всі параметри відповідають заводським даним виробника та умовам експлуатації EN-50549.

ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ	30 кВт	ЄМНІСТЬ АКБ	61.44 кВт·год
ТИП АКУМУЛЯТОРІВ	LiFePO ₄	АРХІТЕКТУРА	High Voltage ESS
КІЛЬКІСТЬ ФАЗ	3 фази	НАПРУГА МЕРЕЖІ	380 V AC
ПІДТРИМКА ГЕНЕРАТОРА	Так	РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ	UPS-функція
ІНТЕГРАЦІЯ З СЕС	Hybrid PV ready	УПРАВЛІННЯ	EMS ready
МОНІТОРИНГ	Wi-Fi · Cloud	ПРОТОКОЛИ	CAN · RS485 · Modbus
ККД ІНВЕРТОРА	97 %	ЧАС ПЕРЕМИКАННЯ	< 20 мс
РЕСУРС БАТАРЕЇ	> 6 000 циклів	РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	−20...+55 °C

LIFEPO₄ CELL

IP65 MODULES

SMART BMS

BLACK START

ANTI-BACKFLOW

CE · IEC · EN-50549

IV · WHY THIS SOLUTION

04 | System *Advantages*

System Advantages



Промисловий клас надійності: компоненти Deye серії BOS-G з ресурсом > 6 000 циклів, робочий діапазон $-20...+55^{\circ}\text{C}$ та повне резервування критичних вузлів.

Архітектура заточена під 24/7 експлуатацію.

> 6 000 циклів

ЗАЯВЛЕНИЙ РЕСУРС

Energy Independence



Гібрид із CEC, мережею та генератором з автоматичним пріоритетом джерел: PV → батарея → мережа → генератор. Безшовне перемикання < 20 мс гарантує безперервне живлення критичного навантаження.

< 20 мс

SWITCHOVER TIME

Scalability



Модульна архітектура High Voltage: до 4 стійок паралельно, до 245 кВт·год у максимальній конфігурації на одній базі інвертора. Ємність нарощується без капітальної заміни обладнання.

до 245 кВт·год

SCALABLE CAPACITY

Remote Monitoring



Cloud-диспетчеризація 24/7: Wi-Fi · Ethernet · 4G, інтеграція в зовнішні EMS/SCADA через CAN · RS485 · Modbus. Прозора аналітика генерації, споживання та стану

EMS · SCADA ready

OPEN PROTOCOLS

кожного батарейного модуля у реальному часі.

V · INVESTMENT

05 | Інвестиція в енергонезалежність

TOTAL INVESTMENT

Deye HVESS · 30 kW / 61.44 kWh

\$ 13 060 USD

I

INVERTER

Deye
SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3,
30 kW · 3Ф · HV

II

BATTERY STACK

12 × Deye BOS-G Pack 5.1 ·
61.44 kWh LiFePO₄

III

CONTROL UNIT

Deye BOS-G-PDU-2 Pro · Smart
BMS · PDU

IV

ENCLOSURE

3U-HRack · промислове
виконання

ПЕРЕДОПЛАТА

50%

резервування обладнання

ПОСТАЧАННЯ

10–14 днів

від моменту резерву

ГАРАНТІЯ

до 10 років

офіційна гарантія Deye

COMPANY

Solomiya Energy

м. Львів, вул. Стрийська, 45
Україна

Від виконавця

CONTACT

+380 67 555 4000

andriy555solar@gmail.com

Від замовника

WEB

www.solomiya-energy.com

Engineering · ESS · Solar

SOLOMIYA ENERGY · ENGINEERING · ENERGY STORAGE · SOLAR SOLUTIONS

Юзич Андрій

SOLOMIYA ENERGY · FOUNDER

Володимир

М. БЕРЕСТИН