

Recursion Tracing part II


Day 22
01/08/2025

Question no 7

```
int fun(unsigned int n)
{
    if (n == 0 || n == 1) Base Case 1
        return n;

    if (n % 3 != 0)
        return 0;

    return fun(n/3);
}
```



Question no 8


```
#include <stdio.h>
```

```
int f(int n) {
    if (n <= 1)
        return 1;

    if (n % 2 == 0)
        return f(n/2);

    return f(n/2) + f(n/2 + 1);
}
```

```
int main()
{
    printf("%d", f(11));
    return 0;
}
```



Question No 9

```


unsigned int foo(unsigned int n, unsigned int x) {
    if (n > 0) return (n % x + foo(n / x, x));
    else return 0;
}

```

```

int main() {
    printf("%d", foo(345, 10));
}

```




Question No 10

```
#include <stdio.h>
int f(int *a, int n)
{
    if (n <= 0) return 0;
    else if (*a % 2 == 0) return *a + f(a+1, n-1);
    else return *a - f(a+1, n-1);
}
```

```
int main()
{
    int arr[] = {12, 7, 13, 4, 11, 6};
    printf("%d", f(arr, 6));
    return 0;
}
```

arr	12	7	13	4	11	6
index	0	1	2	3	4	5




Question No 11

```
#include <stdio.h>
int fun(int n, int *f-p)
{
    int t, f;
    if (n <= 1)
    {
        *f-p = 1;
        return 1;
    }
    t = fun(n-1, f-p);
    f = t + *f-p;
    *f-p = t;
    return f;
}
```

```
int main()
{
    int x = 15;
    printf("%d", fun(5, &x));
    return 0;
}
```

let $x = 5$
 $\&x = 1000$ Address

This function calculates N^{th} fibonacci number.



Base case

$$f = 1$$

$$f-p = 1$$

$$f-p = 1 \quad t = 1$$

$$f = 1 + 1 = 2 \quad f = 2$$

$$f-p = 1$$

$$t = 2 \quad f-p = 1$$

$$f = 2 + 1 = 3 \quad f = 3$$

$$f-p = 2$$

$$t = 3 \quad f-p = 2$$

$$f = 3 + 2 = 5$$

$$f-p = 3$$

$$t = 5 \quad f-p = 3$$

$$f = 5 + 3$$

$$f-p = 5$$

$$f = 8$$