Download

Download

Optimalizace nákladu Termín odevzdání: 05.04.2021 23:59:59 Hodnocení: 42.9000 Max. hodnocení: **30.0000** (bez bonusů)

67 / 75

0/0

Úkolem je realizovat sadu tříd, která budou optimalizovat zisk za přepravu zboží na lodích.

Předpokládáme, že máme k dispozici lodě schopné přepravovat zboží. Každá loď má definovanou maximální objem přepravovaného zboží (maxVolume). Ani jeden z těchto limitů nelze při nakládání překročit. Loď má jednoznačně určený cíl (destination), jedná se o textový řetězec.

V úloze dále vystupují zákazníci. Ti na základě nabídky cíle definují seznam zboží, které má být do zadaného cíle přepraveno. Seznam zboží může mít libovolnou délku (0, 1, 2, ..., N položek), u každého zboží na seznamu je zadaná jeho hmotnost, objem a nabízená cena za přepravu.

Implementovaná třída CCargoPlanner bude poptávat registrované zákazníky, vyžádá si od nich seznam zboží k přepravě a určí, jak naplnit lodě zbožím tak, aby byl zisk za přepravu co nejvyšší. Při výpočtu tedy vybere podmnožinu zboží ze seznamů, které dodali zákazníci. Při výběru lze zboží (jednu položku na seznamu) buď naložit celou, nebo vůbec. Například pokud je poptávána přeprava zboží s hmotností 100, objemem 50 a cenou 1000, pak lze buď celé toto zboží naložit (a vyhradit patřičné kapacity lodi) nebo jej nenakládat vůbec. Zboží nelze dále dělit (například naložit hmotnost 50, objem 25 za cenu 500). Protože se jedná o výpočetně náročnou úlohu, bude implementace používat vlákna pro urychlení výpočtů a pro správnou komunikaci se zákazníky.

Vytvořená instance CCargoPlanner dostane předepsaný počet vláken pro výpočty (workThreads) a počet vláken pro obchodníky (salesThreads). Dále bude reagovat na asynchronní volání, která ji informují o lodích, které je potřeba naložit. Instance CCargoPlanner bude používána takto:

• vytvoří se instance CCargoPlanner,

• zaregistrují se zákazníci (voláním metody Customer), • spustí se vlastní výpočet (voláním metody Start). Metoda Start dostane v parametrech počet vláken pro obchodníky (salesThreads) a počet výpočetních vláken (workThreads). Tato vlákna vytvoří a nechá je čekat na příchozí požadavky.

Po vytvoření vláken se Start vrátí do volajícího, • testovací prostředí bude opakovaným voláním metody ship zadávat lodě, které je potřeba naložit. Metoda ship může být volaná z hlavního vlákna, případně i z dalších jiných vláken testovacího prostředí. Předpokládá se, že zavolání metody Ship je velmi rychlé, volaný si pouze převezme informaci o lodi a zajistí její naložení pomocí vláken obchodníků a pracovních vláken,

• po zadání poslední lodě testovací prostředí zavolá metodu Stop. Tímto voláním dává najevo, že již nebude zadávat další lodě. CCargoPlanner zajistí naplnění dosud předaných lodí a ukončení všech vytvořených vláken (vlákna obchodníků i pracovní vlákna). Po doběhnutí všech těchto vláken se stop vrátí do volaného,

• je uvolněna instance CCargoPlanner.

najednou volat více vláken obchodníků, například pro různé nakládané lodě.

Použité třídy a jejich rozhraní:

Odevzdaná řešení:

Nápovědy:

• CCargo je třída reprezentující jeden kus přepravovaného zboží. Jedná se o velmi jednoduchou třídu, která zapouzdřuje hmotnost, objem a poplatek za přepravu pro toto zboží.

• CShip je třída reprezentující společné rozhraní lodí k naložení (nakládané lodě budou potomci této základní třídy). Loď ukládá informaci o své kapacitě (m MaxWeight a m MaxVolume) a cíli své cesty (m Destination). Tyto atributy jsou vyplněné v konstruktoru. Dále jsou k dispozici metody:

Destination pro zjištění cíle cesty. Můžete se spolehnout, že každá nakládaná loď bude mít jiný cíl své cesty,

MaxVolume pro zjištění maximálního objemu lodě,

MaxWeight pro zjištění maximální nosnosti lodě,

• Load pro naložení vypočteného nákladu. Tuto metodu bude volat výpočetní vlákno, které nalezne optimální zaplnění lodě. Parametrem volání je seznam nákladu, který má být naložen (vector<ccargo>). Pořadí nákladu ve vektoru nehraje roli. Pokud existuje více stejně dobrých řešení, lze zvolit libovolné z nich. • CCustomer je třída reprezentující společné rozhraní zákazníků (skuteční zákazníků (skuteční zákazníka je důležitá metoda Quote (dest, cargo), která zjistí požadavky na přepravované zboží do daného cíle. Tuto metodu budou volat vlákna obchodníků poté, co se objeví nová loď k naložení. Volání této metody může trvat docela dlouho rozhoduje, co a za kolik chce dopravovat). Metodu Quote jednoho zákazníka může

• CCargoPlanner je Vámi implementovaná třída, která bude zapouzdřovat požadovanou funkcionalitu zaplňování lodí. Její veřejné rozhraní musí splňovat: konstruktor bez parametrů inicializuje novou instanci třídy. Zatím nevytváří žádná vlákna,

metodu Customer (x), tato metoda zaregistruje zákazníka x,

umístí na loď (CShip::Load). Metodu CShip::Load musíte pro každou loď zavolat právě jednou.

Využívá mj. toho, že zboží se vybírá ze seznam s délkou nejvýše 128 položek.

• metodu Start (salesThr, workThr), tato metoda vytvoří zadané počty vláken pro obchodníky a výpočty. Vlákna po vytvoření budou čekat na zadání lodě (lodí) pro odbavení. Volání metody Start se ihned po inicializaci vrátí do volajícího,

o metodu Ship (x), metoda předá novou instanci lodě x k nakládce. Volání metody zařídí předání lodě vláknům obchodníků a výpočetním vláknům, ale uvnitř metody samotné se nebudou provádět žádné časově náročné výpočty. Volání Ship se tedy prakticky okamžitě vrátí do volajícího, o metodu stop, která počká na odbavení předaných lodí, dokončení všech výpočtů a ukončení vytvořených vláken. Po tomto se volání stop vrátí zpět do volajícího,

• třídní metodu SeqSolver (cargo, maxWeight, maxVolume, load). Metoda slouží k otestování vlastního algoritmu nakládání lodě. Parametrem volání je seznam zboží cargo, z tohoto seznamu bude náklad vybírán, maxWeight a maxVolume udávající kapacitu lodě a load - výstupní parametr, do kterého bude umístěno zboží k naložení (zboží v tomto seznamu nesmí překročit kapacity lodě a musí dávat nejlepší součet poplatků). Návratovou hodnotou metody je

suma poplatků za vybraný náklad. • funkce ProgtestSolver (cargo, maxWeight, maxVolume, load) je hotová implementace algoritmu pro výběr zboží k naložení. Funkce má rozhraní stejné jako třídní metoda CCargoPlanner::SeqSolver. Vaše implementace může tuto funkci použít pro vlastní výpočet, případně tuto funkci nemusíte používat a výpočet si implementovat sami. V posledním (bonusovém) testu je implementace této funkce v testovacím prostředí úmyslně nefunkční (vrací prázdné seznamy). Implementace předpokládá vytvoření vláken pro obchodníky a pracovních vláken. Počty těchto vláken jsou zadané ve volání start. Po zadání lodě k naložení (metoda ship) se aktivují vlákna obchodníků. Ze zadané lodi je potřeba získat cíl a poptat

všechny registrované zákazníky na jejich seznamy zboží, které chtějí zaslat do tohoto cíle. Vlákna obchodníků proto budou volat metodu CCustomer: Quote. Zákazníci mohou na výzvu reagovat rychle (volání Quote se okamžitě vrátí), ale jejich odpověď může trvat i velmi dlouho (volání Quote je blokující). Je proto třeba zapojit všechna dostupná vlákna obchodníků k obsloužení všech zákazníků / cílů. Zákazník A se na dotazu pro destinaci X může zaseknout na dlouhou dobu (efektivně tedy blokuje příslušné vlákno obchodníka). Ale ten samý zákazník může být paralelně dotazován jiným vláknem obchodníka na destinaci Y, kterou zodpoví okamžitě. V implementaci tedy nelze fixně přidělit obchodníkům jejich lodě / zákazníky, vždy je potřeba práci rozdělovat podle aktuální dostupnosti. Jeden z testů je navržen tak, aby fixní přidělování vedlo k deadlocku.

Až pro danou loď sesbíráte požadavky od všech zákazníků, je potřeba z takto získaného seznamu zboží vybrat náklad, který bude na loď fakticky umístěn. Toto je práce pro pracovní vlákna, kterým problém předají vlákna obchodníků. Vlákna obchodníků nebudou provádět vlastní výpočet, nejsou k tomu určena a mají vlastní povinnosti obsluhovat zákazníky. Pracovní vlákna provedou vlastní výpočet (buď pomocí dodané funkce ProgtestSolver nebo si výpočet implementujete svůj) a vybraný náklad

Pokud se rozhodnete pro vlastní implementaci, zohledněte následující: • problém se podobá problému balení batohu. Je navíc zkomplikovaný tím, že musí zohlednit dvě kritéria (hmotnost a objem), • problém batohu má rekurzivní řešení, které má exponenciální složitost vzhledem k počtu zadaných předmětů. V úloze se zadává 1-128 předmětů (zboží), tedy rekurzivní řešení není časově zvládnutelné,

• pro řešení se dá použít dynamické programování. Kapacity lodí jsou rozumně velké (nosnost i objem jsou čísla řádu tisíců), tedy požadavky na paměť při DP jsou zvládnutelné, • i tak je ale potřeba dobrý návrh reprezentace dat, aby výpočet byl rychlý a případně aby šel paralelizovat (pro poslední bonusový test). Referenční řešení reprezentuje data pomocí bitových polí, aby se řešení vešlo do dostupné paměti (cca 1 GiB).

Odevzdávejte zdrojový kód s implementací požadované třídy CCargoPlanner s požadovanými metodami. Můžete samozřejmě přidat i další podpůrné třídy a funkce. Do Vaší implementace nevkládejte funkci main ani direktivy pro vkládání hlavičkových

souborů. Funkci main a hlavičkové soubory lze ponechat pouze v případě, že jsou zabalené v bloku podmíněného překladu. Využijte přiložený ukázkový soubor. Celá implementace patří do souboru solution.cpp, dodaný soubor je pouze mustr. Pokud zachováte bloky podmíněného překladu, můžete soubor solution.cpp odevzdávat jako řešení úlohy.

Při řešení lze využít pthread nebo C++11 API pro práci s vlákny (viz vložené hlavičkové soubory). Dostupný kompilátor g++ verze 8.3, tato verze kompilátoru zvládá většinu C++11, C++14 a C++17 konstrukcí.

Doporučení:

• Začněte se rovnou zabývat vlákny a synchronizací, nemusíte se zabývat vlastními algoritmy řešení zadaných problémů. Využijte dodané řešení - funkci ProgtestSolver. Až budete mít hotovou synchronizaci, můžete začít s implementací vlastního algoritmického řešení. Abyste zapojili co nejvíce jader, obsluhujte co nejvíce lodí a zákazníků najednou. Je potřeba zároveň přijímat nové lodě, poptávat zákazníky, řešit zaplnění a vyplňovat nalezená řešení. Nepokoušejte se tyto činnosti nafázovat (například nejdříve)

pouze počkat na všechny lodě, pak začít poptávat zákazníky, ...), takový postup nebude fungovat. Testovací prostředí je nastaveno tak, aby takové "sekvenční" řešení vedlo k uváznutí (deadlock). • Instance CCargoPlanner je vytvářená opakovaně, pro různé vstupy. Nespoléhejte se na inicializaci globální proměnných - při druhém a dalším zavolání budou mít globální proměnné hodnotu jinou. Je rozumné případné globální proměnné vždy inicializovat v konstruktoru nebo na začátku metody start. Ještě lepší je nepoužívat globální proměnné vůbec. • Nepoužívejte mutexy a podmíněné proměnné inicializované pomocí PTHREAD MUTEX INITIALIZER, důvod je stejný jako v minulém odstavci. Použijte raději pthread mutex init() nebo C++11 API.

• Instance zákazníků a lodí alokovalo testovací prostředí při vytváření příslušných smart pointerů. K uvolnění dojde automaticky po zrušení všech odkazů. Uvolnění těchto instancí tedy není Vaší starostí, stačí zapomenout všechny takto předané smart pointery. Váš program je ale zodpovědný za uvolnění všech ostatních prostředků, které si sám alokoval.

• Metoda zákazníka (CCustomer::Quote) je reentrantní a thread-safe. Neobalujte tato volání mutexy, je to zbytečné a zbytečně si tím serializujete své řešení. • Neukončujte metodu stop pomocí exit, pthread exit a podobných funkcí. Pokud se funkce stop nevrátí do volajícího, bude Vaše implementace vyhodnocena jako nesprávná.

• V testovacím prostředí je k dispozici STL. Myslete ale na to, že ten samý STL kontejner nelze najednou zpřístupnit z více vláken. Více si o omezeních přečtěte např. na C++ reference - thread safety.

• Využijte přiložená vzorová data. V archivu jednak naleznete ukázku volání rozhraní a dále několik testovacích vstupů a odpovídajících výsledků.

• Testovací prostředí je omezené velikostí paměti. Není uplatňován žádný explicitní limit, ale VM, ve které testy běží, je omezena 4 GiB celkové dostupné RAM. Úloha může být dost paměťově náročná, zejména pokud se rozhodnete pro jemné členění úlohy na jednotlivá vlákna. Pokud se rozhodnete pro takové jemné rozčlenění úlohy, možná budete muset přidat synchronizaci běhu vláken tak, aby celková potřebná paměť v žádný okamžik nepřesáhla rozumný limit. Pro běh máte

garantováno, že Váš program má k dispozici nejméně 1 GiB pro Vaše data (data segment + stack + heap). Pro zvídavé - zbytek do 4GiB je zabraný běžícím OS, dalšími procesy, zásobníky Vašich vláken a nějakou rezervou. Pokud se rozhodnete pro všechny bonusy, je potřeba velmi pečlivě nastavovat granularitu řešeného problému. Pokud řešený problém rozdělíte na příliš mnoho drobných podproblémů, začne se příliš mnoho uplatňovat režie. Dále, pokud máte najednou rozpracováno příliš mnoho problémů (a každý je rozdělen na velké množství podproblémů), začne se výpočet dále zpomalovat (mj. se začnou hůře využívat cache CPU). Aby se tomu zabránilo, řídí referenční řešení počet najednou rozpracovaných úloh (navíc dynamicky podle velikosti rozpracované úlohy).

• Výpočetně náročné operace musí provádět pracovní vlákna. Počet pracovních vlákna. Počet pracovních vlákna. Počet pracovních vláknech. Pokud to zjistí, Vaše řešení bude odmítnuto. • Explicitní nastavení počtu pracovních vláken má dobré praktické důvody. Volbou rozumného počtu pracovních vláken můžeme systém zatížit dle naší volby (tedy například podle počtu jader, která můžeme úloze přidělit). Pokud by časově náročné výpočty probíhaly i v jiných vláknech (obsluha zákazníků, příjem asynchronně předaných lodí), pak by bylo možné systém snadno zahltit.

Co znamenají jednotlivé testy:

Test algoritmu (sekvencni)

Testovací prostředí opakovaně volá metody SegSolver() pro různé vstupy a kontroluje vypočtené výsledky. Slouží pro otestování implementace Vašeho algoritmu. Není vytvářena instance CCargoPlanner a není volaná metoda Start. Na tomto testu můžete ověřit, zda Vaše implementace algoritmu je dostatečně rychlá. Testují se náhodně generované problémy, nejedná se o data z dodané ukázky. Základní test

Testovací prostředí vytváří instanci CCargoPlanner pro různý počet obchodníků a pracovních vláken. Ve jménu testu je pak uvedeno, kolik je vláken obchodníků (S=xxx), pracovních vláken (W=xxx) a zákazníků (C=xxx). Zakladni test, prubezna obsluha lodi

Test je podobný základnímu testu, ale kontroluje se průběžné odbavování lodí. Pokud lodě průběžně neodbavujete, test skončí v deadlocku (efektivně překročí časový limit). Základní test, prubezna obsluha zakazniku Test je podobný základnímu testu, ale kontroluje se, že dynamicky přidělujete dostupná vlákna obchodníků k obsluze existujících zákazníků a lodí. Pokud vlákna nepřidělujete správně, test skončí v deadlocku (efektivně překročí časový limit).

Test zrychleni vypoctu Testovací prostředí spouští Vaši implementaci pro ta samá vstupní data s různým počtem pracovních vláken. Měří se čas běhu (wall i CPU). S rostoucím počtem vláken by měl wall time klesat, CPU time mírně růst (vlákna mají možnost běžet na dalších CPU). Pokud wall time neklesne, nebo klesne málo (např. pro 2 vlákna by měl ideálně klesnout na 0.5, je ponechaná určitá rezerva), test není splněn. **Busy waiting (pomale lode)**

Nové lodě jsou předávané pomalu. Výpočetní vlákna ani vlákna obchodníků tím nemají práci. Pokud tato vlákna nejsou synchronizovaná blokujícím způsobem, výrazně vzroste CPU time a test selže. **Busy waiting (pomali zakaznici)** Reakce zákazníků je pomalá, v ccustomer: Quote je vložena prodleva. Výpočetní vlákna ani vlákna obchodníků tím nemají práci. Pokud tato vlákna nejsou synchronizovaná blokujícím způsobem, výrazně vzroste CPU time a test selže.

Rozlozeni zateze Testovací prostředí zkouší, zda se do řešení jednoho problému dokáže zapojit více pracovních vláken. Pokud chcete v tomto testu uspět, musíte Váš program navrhnout tak, aby bylo možné využít více vláken i při zpracování jediné instance problému tvořené velkým nákladem a lodí s velkou kapacitou. Jedná se o test bonusový, nefunguje v něm dodaná funkce ProgtestSolver (ostatní dodané funkce/třídy používat lze). Dodaná implementace ProgtestSolver nedokáže

zaměstnat více vláken, v tomto testu by stejně nevyhověla.

Update 6.3.2021: zboží, které zázkazníci chtěli přepravit a které není na loď naloženo, můžete zapomenout. Každá loď míří do jiné destinace, tedy zboží nelze naložit na nějakou "další" loď. Vzorová data:

Referenční řešení

Hodnotitel: automat Program zkompilován

Test 'Test algoritmu (sekvencni)': Úspěch

Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

 Celková doba běhu: 1.040 s (limit: 10.000 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni test (S=1, W=1, C=1)': Úspěch

Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.946 s (limit: 20.000 s) • CPU time: 1.099 s (limit: 20.000 s)

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni test (S=1, W=n, C=1)': Uspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

 Celková doba běhu: 0.224 s (limit: 19.054 s) CPU time: 0.895 s (limit: 18.901 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Zakladni test (S=n, W=1, C=1)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.719 s (limit: 18.830 s)

• CPU time: 0.826 s (limit: 18.006 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Zakladni test (S=1, W=1, C=n)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.712 s (limit: 18.111 s)

• CPU time: 0.831 s (limit: 17.180 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Zakladni test (S=n, W=m, C=k)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.457 s (limit: 17.399 s)

• CPU time: 2.463 s (limit: 16.349 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni test (S=n, W=m, C=k), prubezna obsluha lo': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

 Celková doba běhu: 0.300 s (limit: 16.942 s) • CPU time: 1.593 s (limit: 13.886 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

• Test 'Zakladni test (S=n, W=m, C=k), prubezna obsluha za': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.420 s (limit: 16.642 s) CPU time: 2.301 s (limit: 12.293 s)

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Test zrychleni vypoctu': Uspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %

 Celková doba běhu: 2.553 s (limit: 16.222 s) CPU time: 5.691 s (limit: 9.992 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Busy waiting test (pomale lode)': Úspěch

 Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 % Celková doba běhu: 3.221 s (limit: 15.000 s) Úspěch v nepovinném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Busy waiting test (pomali zakaznici)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 % Celková doba běhu: 4.282 s (limit: 11.779 s) Úspěch v nepovinném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Rozlozeni zateze': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.213 s (limit: 10.000 s)

CPU time: 0.692 s (limit: 10.000 s) Úspěch v bonusovém testu, hodnocení: 130.00 % Celkové hodnocení: 130.00 % (= 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 • Celkové procentní hodnocení: 130.00 %

• Bonus za včasné odevzdání: 3.00 • Celkem bodů: 1.30 * (30.00 + 3.00) = 42.90

SW metriky:

Cyklomatická složitost: 3.10 ± 3.13 13 CShipment::SolveTile

Funkce:

Řádek kódu:

17.03.2021 00:35:11 Stav odevzdání: Ohodnoceno Hodnocení: 42.9000

Celkem

21

Průměr

 $322\ 15.33 \pm 14.40$

 Hodnotitel: automat Program zkompilován Test 'Test algoritmu (sekvencni)': Úspěch

> Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % ◦ Test 'Zakladni test (S=1, W=1, C=1)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.551 s (limit: 20.000 s)

 Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 7.987 s (limit: 10.000 s)

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni test (S=1, W=n, C=1)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

 Celková doba běhu: 0.228 s (limit: 19.449 s) CPU time: 0.491 s (limit: 19.449 s) Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

 Test 'Zakladni test (S=n, W=1, C=1)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

Celková doba běhu: 0.495 s (limit: 19.221 s)

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni test (S=1, W=1, C=n)': Úspěch

Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.464 s (limit: 18.726 s)

 Celková doba běhu: 0.537 s (limit: 17.733 s) • CPU time: 1.086 s (limit: 16.963 s)

 Celková doba běhu: 0.501 s (limit: 17.196 s) CPU time: 0.993 s (limit: 15.877 s)

 Test 'Test zrychleni vypoctu': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Busy waiting test (pomale lode)': Úspěch

 Celková doba běhu: 3.224 s (limit: 15.000 s) Úspěch v nepovinném testu, hodnocení: 100.00 %

 Úspěch v nepovinném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Rozlozeni zateze': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

Celková doba běhu: 1.151 s (limit: 10.000 s)

CPU time: 2.397 s (limit: 10.000 s)

• Bonus za včasné odevzdání: 3.00 • Celkem bodů: 1.30 * (30.00 + 3.00) = 42.90

Průměr Maximum Jméno funkce Celkem Funkce: 22 **SW** metriky: Řádek kódu:

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Zakladni test (S=n, W=m, C=k)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Celková doba běhu: 0.529 s (limit: 18.262 s) CPU time: 1.036 s (limit: 17.999 s) Uspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % Test 'Zakladni (S=n, W=m, C=k), prubezna obsluha lodi': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 %

Maximum Jméno funkce

CShipment::solveRect

 Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 % • Test 'Zakladni (S=n, W=m, C=k), prubezna obsluha zakazni': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 100.00 % Úspěch v závazném testu, hodnocení: 100.00 %

> Celková doba běhu: 1.496 s (limit: 16.695 s) • CPU time: 2.615 s (limit: 14.884 s) Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 %

 Test 'Busy waiting test (pomali zakaznici)': Úspěch Dosaženo: 100.00 %, požadováno: 50.00 % Celková doba běhu: 4.270 s (limit: 11.776 s)

 Úspěch v bonusovém testu, hodnocení: 130.00 % Celkové hodnocení: 130.00 % (= 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 • Celkové procentní hodnocení: 130.00 %

> 44 CKnapSack::Compute 16 CKnapSack::Compute

 $232\ 10.55 \pm 10.08$ Cyklomatická složitost: 67 3.05 ± 3.24