matoucí, bylo by lepší zvolit nějaký, který říká, že je to iterátor např. const iter a

Hodnoceno kým: GDPR:-) Celkové procentní hodnocení: 88.00 % Celkem bodů: -0.60 [20 %] Jsou využité odpovídající OOP prostředky (rozdělení do tříd, zapouzdření, ...): Spíše ano (70 %) [20 %] Jsou využité odpovídající možnosti C++ (reference, const, výjimky, lokálně alokované objekty, STL kontejnery, ...): Spíše ano (70 %) [10 %] Rozdělení kódu do funkcí a metod rozumné délky: Ano (100 %) [10 %] Volba identifikátorů: Bez výhrad (výstižné názvy, konzistentní pojmenování, názvy v AJ) (100 %) [10 %] Formátování kódu (odsazování, konzistence stylu, ...):
Bez výhrad, konzistentní a přehledné (100 %) [10 %] Komentáře: Rozumné, relevantní, v AJ (100 %) [20 %] Mají i ostatní odevzdání rozumnou štábní kulturu: Ano (100 %) Poznámka: Gettery nevrací const reference a tak se kopírují stringy. V některých konstruktorech se zbytečně kopírují stringy. Chybí hlavičkové soubory a jakékoli testování funkčnosti programu, což jde proti principům OOP. Identifikátor 'constant_a' je trochu