

Bentofix® Green

 Naue

Etanchéité naturelle en rouleau




naue.com

Building on sustainable ground.

Le produit **Naue Bentofix® Green** - un revêtement en argile - agit comme une barrière à l'eau et constitue une solution entièrement écologique dont les composants polymères sont biodégradables. Les matériaux compostables du support et de la couche supérieure se dégradent avec le temps. Il ne reste que la couche de bentonite d'étanchéité. Dans les cas encore rares où l'utilisation des plastiques est interdite dans certaines régions, comme dans certaines réserves naturelles, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser des couches d'étanchéité épaisses en argile. Cependant, l'installation de couches d'argile de plusieurs décimètres d'épaisseur est très gourmande en ressources en raison de l'extraction, du transport et de l'installation du matériau à l'aide de machines, avec la nuisance sonore et les émissions polluantes que cela implique.


Bentofix® Green est disponible sur la base d'un projet spécifique pour des applications innovantes et écologiques. Les composants appropriés du produit sont sélectionnés en étroite collaboration avec les partenaires du projet.

Applications typiques de Bentofix® Green




Etanchéité des berges

Scellement à long terme des berges d'étangs, de barrages, de bassins ou de cours d'eau avec Bentofix® Green sans laisser de plastique dans l'environnement.



Scellement de tranchées

Scellement de tranchées et de fossés pour empêcher les infiltrations d'eau indésirables dans le sous-sol.



Tapis de colmatage

Colmatage initial du lit et des berges des cours d'eau. Avec le temps, des zones de colmatage se forment dans le lit des cours d'eau, ralentissant, voire empêchant l'infiltration. Naue Bentofix® Green est la solution écologique idéale pour accélérer la colmatage et surtout pour l'effet de colmatage initial.

Avantages de Bentofix® Green

- Utilisation polyvalente comme couche d'imperméabilisation, de colmatage et de protection
- Imperméabilisation minérale résistante au tassement
- 100% d'ingrédients naturels
- Pas de rejet de substances synthétiques dans l'environnement pendant l'installation, le fonctionnement et le démantèlement éventuel
- Résistant aux rayons UV
- Robustesse et sécurité d'installation accrues par rapport aux revêtements d'argile conventionnels fabriqués à partir de matériaux de terre compactée multicouches.
- Augmentation de l'angle de frottement interne grâce à l'aiguilletage sur toute la surface, ce qui permet une transmission de la force de cisaillement indépendante de la direction pendant l'installation.
- Transmission à long terme de la force de cisaillement grâce à un matériau d'étanchéité spécifique au projet
- Effet d'étanchéité spécifique au projet dû aux mélanges de sables naturels, de limons, d'argiles et de bentonite
- Effet d'étanchéité immédiat après l'installation grâce, par exemple, à la bentonite sodique hautement gonflable
- Installation simple, rapide et rentable de panneaux d'une largeur maximale de 5 m

Bentofix® Green - une alternative naturelle pour les projets de construction écologiques

Naue Bentofix® Green est un élément d'étanchéité idéal pour toutes les mesures d'étanchéité naturelle sur les étangs, les ruisseaux, les fossés, les barrages, les rivières et les berges. Bentofix® Green peut être utilisé dans des zones sensibles telles que les réserves naturelles, car tous les composants et ingrédients sont respectueux de l'environnement.



L'adhérence forte résiste aux contraintes de l'installation

L'aiguilletage sur toute la surface assure une liaison solide entre les trois couches - couche supérieure, composant de charge minérale et couche de support. Le revêtement en argile géosynthétique Bentofix® Green, mince et très efficace, est ainsi protégé contre le déplacement de la couche d'étanchéité et les dommages. Il est rapide et facile à installer, même sur de grandes surfaces.

Gonflement rapide et puissant

Gonflement rapide et puissant - juste ce qu'il faut : Selon le type de produit, Bentofix® Green peut laisser passer de petites quantités d'eau ou fournir un effet d'étanchéité comparable à celui des étanchéités à l'argile jusqu'à une épaisseur de 100 cm. Au contact de l'eau, la poudre de bentonite utilisée dans Bentofix® Green gonfle et forme une couche d'étanchéité homogène, semblable à un gel. Les couches extérieures en textile biodégradable à haute performance protègent le noyau d'étanchéité et l'encapsulent pendant l'installation et la phase initiale de gonflement afin de prévenir l'érosion. Une fois les couches de couverture et de support retirées, le noyau d'étanchéité conserve sa fonction d'étanchéité.

Naue GreenLine

Naue est vert. Nous pensons et agissons de manière écologique depuis plus de 50 ans. Nous avons toujours tenu compte de l'environnement dans le développement, la production et l'utilisation de nos produits. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape logique avec Naue GreenLine. Une ligne de produits biodégradables.



DURABLE

Réduction des émissions dues au transport et amélioration du bilan CO₂.




BIODEGRADABLE

Biodégradabilité certifiée en compostage industriel et domestique ainsi que dans l'environnement dans des conditions appropriées. Certificats selon le type de matière première utilisée.



MATIÈRES PREMIÈRES RENOUELABLES

Utilisation de matières premières exclusivement biologiques, naturelles et renouvelables.



METABOLISABLE

Transformation du matériau non tissé organique par les organismes du sol, les micro-organismes et les champignons.



CHARGES MINÉRALES

Bentonite, limons, argiles et sables : de la nature pour la nature.

Certificates for the biodegradability of the nonwoven components

SEEDLING Logo

confirme que le produit est conforme à la norme européenne 13432, „Exigences pour le recyclage des emballages par compostage et biodégradation“.



TÜV Autriche

Les certificats officiels de TÜV Austria, un certificateur neutre et compétent, confirment nos efforts dans le domaine de la durabilité. Ces efforts sont garantis par les certificats suivants:



OK compost HOME garantit une biodégradabilité complète dans le compost de jardin.



OK biodegradable WATER garantit la biodégradabilité dans un environnement naturel d'eau douce.



OK compost INDUSTRIAL garantit la biodégradabilité dans une usine de compostage industriel.



OK biodegradable SOIL garantit une biodégradation complète dans les sols naturels.



OK biodegradable MARINE garantit la biodégradabilité dans un environnement marin naturel.

