

## 08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 보안 그룹 생성
- SSH 트래픽 허용
  - 위치 무관
  - 실무 상황에서 운용 시에는  
지정된 컴퓨터 위치에서만 접속되도록 허용
- HTTPS, HTTP 트래픽 허용

▼ 네트워크 설정 정보

편집

네트워크 정보

vpc-0e4a92c45b78ed89f

서브넷 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

활성화

Additional charges apply when outside of free tier allowance

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용  
인스턴스 연결에 도움

위치 무관  
0.0.0.0/0

☒ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용  
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용  
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다. ✕