

2. morgan

- 로그를 쉽게 남길 수 있도록 도와주는 미들웨어
- 개발용으로 설정된 익스프레스 미들웨어를 배포용으로 전환
 - process.env.NODE_ENV는 배포 환경인지 개발 환경인지를 판단할 수 있는 환경 변수
 - app.use(morgan('dev'));
 - method, 접속 주소, 상태(status), 걸린 시간, 용량 순으로 로그를 띄워줌 (주로 개발 시 활용)
 - app.use(morgan('combined'));
 - 브라우저 및 시간, ip, 환경까지 더 자세한 로그를 띄워줌 (주로 배포 시 활용)

```
if (process.env.NODE_ENV === 'production') {  
  app.use(morgan('combined'));  
} else {  
  app.use(morgan('dev'));  
}
```

```
[nodemon] starting `node app.js`  
서버 실행  
GET /category/java 200 4.637 ms - 10  
[nodemon] restarting due to changes...  
[nodemon] starting `node app.js`  
서버 실행  
::1 - - [01/Apr/2021:11:26:26 +0000] "GET /category/java HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36"
```