

08. EC2 설정 - 인스턴스 시작

- 보안 그룹 생성
- SSH 트래픽 허용
 - 위치 무관
 - 실무 상황에서 운용 시에는
지정된 컴퓨터 위치에서만 접속되도록 허용
- HTTPS, HTTP 트래픽 허용

▼ 네트워크 설정 [정보](#) 편집

네트워크 [정보](#)

vpc-0e4a92c45b78ed89f

서브넷 [정보](#)

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 [정보](#)

활성화

Additional charges apply when outside of free tier allowance

방화벽(보안 그룹) [정보](#)

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움

위치 무관

0.0.0.0/0

☒ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

×