

7. pm2

- pm2 kill로 프로세스 전체 종료 가능

콘솔

```
$ npx pm2 kill && npm start
```

- 재시작하면 프로세스가 CPU 코어 개수만큼 실행됨

▼ 그림 15-3 npx pm2 kill 실행 화면

```
[PM2] [v] Modules Stopped
[PM2] Applying action deleteProcessId on app [all](ids: [ 0 ])
[PM2] [server](0) ✓
[PM2] [v] All Applications Stopped
[PM2] [v] PM2 Daemon Stopped
```

▼ 그림 15-4 npm start 실행 화면

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	↕	status	cpu	mem	user	watching
0	server	default	0.0.1	cluster	42120	2s	0	online	48.4%	54.8mb	zerocho	disabled
1	server	default	0.0.1	cluster	10760	2s	0	online	48.5%	43.1mb	zerocho	disabled
2	server	default	0.0.1	cluster	33784	2s	0	online	54.7%	46.0mb	zerocho	disabled
3	server	default	0.0.1	cluster	42792	2s	0	online	25%	33.9mb	zerocho	disabled
4	server	default	0.0.1	cluster	59596	2s	0	online	9.5%	26.0mb	zerocho	disabled
5	server	default	0.0.1	cluster	26520	1s	0	online	12.4%	25.3mb	zerocho	disabled