

01. 웹프로그래밍 문항 제작

HTML · CSS · JavaScript 기본 개념 20문항 / 정답 및 해설 포함

과목 소프트웨어와 생활 학생 권순찬 문항 수 20문항

1. HTML 문서에서 가장 큰 제목을 나타내는 태그는 무엇인가?

1. <p>
2. <h1>
3. <title>
4. <head>

정답: ② <h1>

해설: <h1>은 본문에서 가장 높은 수준의 제목을 나타낸다. <title>은 브라우저 탭에 표시되는 문서 제목이다.

2. 다른 웹페이지로 이동하는 하이퍼링크를 만들 때 사용하는 태그는?

1. <a>
2. <link>
3.
4. <nav>

정답: ① <a>

해설: <a> 태그의 href 속성에 이동할 주소를 지정하면 하이퍼링크를 만들 수 있다.

3. 이미지를 웹페이지에 표시할 때 사용하는 태그는?

1. <picturebox>
2. <src>
3.
4. <image>

정답: ③

해설: 태그는 src 속성으로 이미지 파일의 경로를 지정한다. 대체 설명은 alt 속성에 작성한다.

4. HTML에서 번호가 없는 목록을 만들 때 사용하는 태그는?

1.
2.
3.
4. <dl>

정답: ②

해설: 은 unordered list의 약자로 순서가 없는 목록을 만든다. 각 항목은 로 작성한다.

5. 사용자에게 한 줄의 텍스트를 입력받는 가장 일반적인 HTML 요소는?

1. <input type="text">
2. <textarea>
3. <label>
4. <button>

정답: ① <input type="text">

해설: input 요소에서 type을 text로 지정하면 한 줄 텍스트 입력 칸을 만들 수 있다.

6. 웹페이지의 의미 구조를 나타내는 시맨틱 태그로 가장 알맞은 것은?

1. <div>
2.
3. <section>
4.

정답: ③ <section>

해설: <section>은 관련된 내용을 하나의 의미 있는 구역으로 묶는 시맨틱 태그이다.

7. CSS에서 글자의 색상을 지정하는 속성은?

1. font-color
2. text-color
3. color
4. background

정답: ③ color

해설: CSS의 color 속성은 요소 내부 텍스트의 글자 색상을 지정한다.

8. CSS에서 요소의 바깥쪽 여백을 지정하는 속성은?

1. padding
2. margin
3. border
4. spacing

정답: ② margin

해설: margin은 테두리 바깥쪽 여백이고, padding은 내용과 테두리 사이의 안쪽 여백이다.

9. CSS 선택자 중 id가 'main'인 요소를 선택하는 표현은?

1. .main
2. #main
3. main#
4. *main

정답: ② #main

해설: CSS에서 #은 id 선택자, .은 class 선택자를 의미한다.

10. CSS 선택자 중 class가 'card'인 모든 요소를 선택하는 표현은?

1. #card
2. .card
3. card.
4. @card

정답: ② .card

해설: 마침표(.) 뒤에 클래스 이름을 작성하면 해당 클래스를 가진 요소를 선택한다.

11. CSS의 box model을 안쪽에서 바깥쪽 순서로 올바르게 나열한 것은?

1. content → padding → border → margin
2. content → margin → padding → border
3. padding → content → margin → border
4. border → margin → padding → content

정답: ① content → padding → border → margin

해설: CSS 박스 모델은 내용(content), 안쪽 여백(padding), 테두리(border), 바깥 여백(margin) 순으로 구성된다.

12. Flexbox를 사용하기 위해 부모 요소에 지정하는 선언은?

1. position: flex;
2. display: flex;
3. layout: flex;
4. flex: display;

정답: ② display: flex;

해설: 부모 요소에 display: flex를 지정하면 자식 요소들이 flex item이 되어 정렬 속성을 사용할 수 있다.

13. JavaScript에서 값이 다시 할당될 수 있는 변수를 선언할 때 주로 사용하는 키워드는?

1. let
2. const
3. fixed
4. define

정답: ① let

해설: let으로 선언한 변수는 재할당이 가능하다. const는 선언 후 다른 값으로 재할당할 수 없다.

14. JavaScript에서 엄격한 일치 비교를 수행하는 연산자는?

1. =
2. ==
3. ===
4. !=

정답: ③ ===

해설: ===는 값뿐 아니라 자료형까지 비교한다. ==는 비교 과정에서 형 변환이 일어날 수 있다.

15. JavaScript 배열의 마지막에 새로운 값을 추가하는 메서드는?

1. add()
2. append()
3. push()
4. insert()

정답: ③ push()

해설: 배열.push(값)을 사용하면 배열의 끝에 새로운 요소가 추가된다.

16. JavaScript에서 특정 CSS 선택자와 일치하는 첫 번째 요소를 가져오는 메서드는?

1. document.querySelector()
2. document.find()
3. document.select()
4. document.search()

정답: ① document.querySelector()

해설: querySelector()는 CSS 선택자를 인수로 받아 첫 번째로 일치하는 DOM 요소를 반환한다.

17. 버튼을 클릭했을 때 함수를 실행하도록 이벤트를 등록하는 메서드는?

1. addEventListener()
2. addClick()
3. setEvent()
4. listenClick()

정답: ① addEventListener()

해설: addEventListener('click', 함수) 형태로 클릭 이벤트와 실행할 함수를 연결할 수 있다.

18. 다음 중 JavaScript의 조건문을 시작하는 키워드는?

1. for
2. if
3. while
4. return

정답: ② if

해설: if는 조건식이 참인지 검사해 특정 코드 블록의 실행 여부를 결정한다.

19. 웹 브라우저의 개발자 도구 콘솔에 값을 출력하는 코드는?

1. print()
2. console.log()
3. document.writeLog()
4. system.out()

정답: ② console.log()

해설: console.log()는 JavaScript 값을 브라우저 개발자 도구의 Console 영역에 출력한다.

20. HTML 파일에서 외부 JavaScript 파일 app.js를 연결하는 올바른 방법은?

1. <script src="app.js"></script>
2. <javascript href="app.js">
3. <link js="app.js">
4. <script href="app.js">

정답: ① <script src="app.js"></script>

해설: 외부 JavaScript 파일은 script 태그의 src 속성으로 연결한다.

웹프로그래밍 핵심 개념을 확인할 수 있도록 HTML, CSS, JavaScript 영역에서 문항을 고르게 구성하였다.