TSX Universal
Ultra-Low Temperature Freezers Series

바이오 뱅킹에서 가장 엄격한 '샘플 보관 온도 조건'을 충족하도록 설계된 초저온 냉동고 입니다.

TSX Universal Series는 80년 이상 경험을 바탕으로 개발된 차세대 초저온 냉동고 시리즈로,
가장 최근 출시된 TSX Universal ULT는 9000시간 이상의 연구 및 테스트를 거쳐 잠재적인 문제를 조기 발견하고 제거함으로써 고객 만족도 및 브랜드 신뢰를 높여 한국소비자 만족지수 ESG분야 1위 단독 수상한 우수 제품입니다.



TSX Universal 강점

확장된 온도 범위
- -86°C~-40°C
- 폭 넓은 온도 조절 옵션으로 다양한 애플리케이션 활용 가능

V-drive 냉각 기술 장착
- 에너지 사용량이 적고, 에너지 효율성은 좋음
- 온도 균일성이 좋음
- 문 개폐 후 회복 시간이 빠름

편리한 온도기록 관리
- 9개 센서 데이터 로그 저장
- 1분에 1번 저장, 최대 15년까지 기록
- USB로 데이터 추출 가능 (PDF, CSV)

범용 전압 지원
- 100~230V, 50/60Hz
- 변압기 없이 전세계 어느 곳에서나 사용 가능

환경을 고려한 제품
- 친환경 냉매 사용
- Zero Waste Facility 생산

업계 최장 보증 기간 지원
- 기본 보증 기간 5년
- 컴프레서 7년 보증기간 추가 (총 12년)

TSX Universal Series ULT freezers (-86°C to -40°C)

Model number	Capacity cu. ft. (liters)	Capacity (2 inch boxes)	Electrical	Shelves	Door style	Interior dimensions (cm)	Exterior dimensions (cm)
TSX40086FA	19.3 (547)	400	100~230 V 50/60 Hz	4 shelves (3 Adjustable)	Outer (1) Inner (2)	58.8 x 71.9 x 130.1	71.9 x 95.5 x 198.1
TSX50086FA	24.1 (682)	500				73.0 x 71.9 x 130.1	86.4 x 95.5 x 198.1
TSX60086FA	28.8 (815)	600				87.3 x 71.9 x 130.1	100.6 x 95.5 x 198.1
TSX70086FA	33.6 (950)	700				101.9 x 71.9 x 130.1	114.8 x 95.5 x 198.1

	TSX40086FA (Universal)	TSX50086FA (Universal)	TSX60086FA (Universal)	TSX70086FA (Universal)
Peak Variation	4.0	3.3	3.4	3.5
Average Cabinet Temperature	-81.7	-81.1	-80.8	-81.2
Uniformity	3.7	3.1	3.2	3.3
Stability	0.2	0.2	0.2	0.2
1-min Open Door (20C Ambient Running @ -75C) mins	11.4	15.3	14.8	19.2
Pull down (20C to –80C) mins (hrs)	232 (3.9)	250 (4.2)	287 (4.8)	307 (5.1)
EStar Power Consumption (kW-hr/day/cuft)	0.36	0.31	0.27	0.24
dBA	43.6	43.6	43.6	43.6

샘플보관 및 보안 강화

Option: HID 엑세스 카드 추가 가능

→ 카드 보유한 사용자만 장비 개폐 가능하며, 설정 온도값 변경 가능

Option 2 : 원격 모니터링 솔루션

장비 또는 샘플에 대한 실시간 데이터 모니터링

→ 핸드폰 경보 및 알림 서비스 제공





LABEX (주) 레벡스
TEL. 02-2057-1109 FAX. 02-2057-1110
E-Mail. webmaster@labexpert.co.kr
URL. http://blog.naver.com/labex1109