

---

## 리눅스 기본명령어 실습

---

0. "sub" 이름의 디렉토리를 아래 경로를 포함해서 한번에 생성  
(root의 홈디렉토리 안에 있는 "dirtest" 디렉토리 안의 "main" 디렉토리 안에 생성)
1. 최상위 디렉토리에 "cmdtest" 디렉토리 생성할 때 700 권한도 함께 설정  
(소유자-그룹에게는 모든 권한, 그 외 사용자에게는 권한 안 줌)
2. 최상위 디렉토리에 "linux.txt" 이름의 파일을 생성하고 내용은 "a~e"까지 기입
3. linux.txt 내용 확인
4. "linux.txt" 파일을 "cmdtest" 디렉토리에 "linux" 이름의 파일로 복사
5. 현재 디렉토리에서 cmdtest 디렉토리 밑에 linux 파일 확인
6. "cmdtest" 디렉토리를 "/var/tmp" 디렉토리로 이동하며 이름을 "test"로 변경
7. "linux1" 파일을 "/var/tmp" 디렉토리에 생성하고 내용은 1~ 5 까지 기입
8. "/var/tmp" 디렉토리에 있는 "linux1" 파일을 root 유저의 홈 디렉토리로  
"linux11" 이름으로 복사
9. 관리자의 홈디렉토리에 복사한 파일 확인
10. root 유저의 홈 디렉토리에 있는 "dirtest" 디렉토리 삭제
11. find 명령어로 /var 경로 아래에 있는 test 디렉토리 찾기
12. 11 에서 찾은 test 디렉토리 삭제
13. find 명령어로 linux11 파일을 찾아서 내용 확인