

# NWM 모델 보유 현황

로컬 체크포인트 기준: /home/kun/kun\_ssd/nwm/weights/checkpoints

5  
원본 pretrained 계열

4  
RECON fine-tune 계열

57.5k  
현재 RECON 128 no-text latest

30k  
text dense latest

## 핵심 모델

| 런 이름              | 구조        | 학습 step | 상태        | 용도                                                                | 체크포인트         |
|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| nwm_cdit_s        | CDiT-S/2  | 100,000 | 보유        | 기본 224px Small 모델. 미래 프레임 예측, rollout, planning 베이스라인.            | weights/check |
| nwm_cdit_b        | CDiT-B/2  | 100,000 | 보유        | Base 크기 모델. S보다 큰 용량의 스케일링 비교용.                                   | weights/check |
| nwm_cdit_l        | CDiT-L/2  | 100,000 | 보유        | Large 크기 모델. 모델 크기 별 성능/리소스 비교용.                                  | weights/check |
| nwm_cdit_xl       | CDiT-XL/2 | 100,000 | 보유        | 공식 README의 주력 pretrained 모델. 표준 infer/evaluate/plan_eval 예시에서 사용. | weights/check |
| nwm_cdit_xl_ego4d | CDiT-XL/2 | 200,000 | config 없음 | Ego4D용 XL 체크포인트로 보임. 현재 experiment config에는 직접 연결되지 않음.           | weights/check |

## RECON 실험 모델

| 런 이름                             | 구조       | 학습 step       | 입력              | text            | 용도                                                      |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| nwm_cdit_s_recon_128             | CDiT-S/2 | 57,500 latest | 128px RECON raw | 없음              | 현재 RECON 128 no-text 주력 fine-tune. 빠른 time/rollout 평가용. |
| nwm_cdit_s_recon_128_text_dense  | CDiT-S/2 | 30,000 latest | 128px RECON raw | dense embedding | 128px에서 text conditioning 효과 비교용.                       |
| nwm_cdit_s_recon_raw_text_dense  | CDiT-S/2 | 30,000 latest | 224px RECON raw | dense embedding | 224px raw 입력에서 text conditioning 효과 비교용.                |
| nwm_cdit_s_recon_128_from10k_30k | CDiT-S/2 | 10,500 latest | 128px RECON raw | 없음              | 10k 체크포인트에서 이어 학습하려던 continuation. 현재는 짧게만 진행됨.         |

설정은 있지만 체크포인트 없음

| config                                                  | 상태       | 의미                             |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| configs/experiment/nwm_cdit_b_recon_raw_text_dense.yaml | 체크포인트 없음 | B 모델로 raw RECON + tune 하려는 설정. |
| configs/experiment/wm_debug_bs_32.yaml                  | 체크포인트 없음 | 디버그용 XL 학습 설정.                 |

보조 weight

| weight                                                        | 용도                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| weights/pretrained/vae/sd-vae-ft-ema                          | 이미지를 latent로 encode/decode. C<br>필수 구성요소.          |
| weights/pretrained/dino , weights/pretrained/clip             | 지각 특징 또는 외부 metric/embeddi<br>weight.              |
| weights/pretrained/inception/inception_v3_google-0cc3c7bd.pth | FID 평가용 Inception weight.                          |
| weights/adapters/ensemble_lora                                | DreamSim 계열 perceptual model용<br>NWM 자체 체크포인트는 아님. |



요약: 현재 실험의 중심은 nwm\_cdit\_s\_recon\_128 57.5k, nwm\_cdit\_s\_recon\_128\_text\_dense 30k,  
nwm\_cdit\_s\_recon\_raw\_text\_dense 30k입니다.