

AS-903

도배용 아크릴실란트

개 요

AS-903은 아크릴계 제품으로 건조된 표면에 도장이 가능하며, 벽지나 종이에 부착력 우수한 제품입니다.

특 성

- 일액형 타입으로 사용이 간편하다.
- 수성 에멀전 제품으로 독성이 없고 인체에 무해한 제품이다.
- 벽지, 종이 재질에 부착력이 우수하다.

용도

- 도배 작업시 벽지, 종이 등의 접착
- 벽지 및 지물용의 마감 시공
- 벽면 균열부위 실링 작업
- 일반 내장 벽면의 줄눈 시공
- 목재 바닥재 이음새의 씰링 작업

사양 및 적용

주 성 분	아크릴 에멀전
종 류	범용 아크릴 실란트
비 중	1.50 ± 0.05
용 량	270ml / 카트리지
유효 기 간	12개월

사 용 방 법

- 피착면에 묻어있는 이물질 및 수분을 깨끗이 제거하십시오.
- 주위에 묻지 않게 마스킹 테이프 작업을 해 주십시오.
- 접착할 표면에 일정한 두께로 도포해 주십시오.
- 실란트를 도포한 후 마스킹 테이프를 깨끗하게 제거해 주십시오.
- 마감 손질은 시공 후 5분 이내에 끝내주시고 과잉의 재료는 물로 깨끗하게 닦아 주십시오.
- 실란트가 완전 경화되지 전까지는 접촉을 피하고 비, 먼지 등에 의한 오염이나 충격에 손상되지 않도록 주의 해주 주십시오.

주 의 사 항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하며 내용물은 두통, 현기증, 피부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 섭취하거나 흡입 또는 피부

에 접촉되지 않도록 할 것.

- 화기근처에서 보관하거나 작업하지 말 것.
- 밀폐된 장소에서의 작업 및 건조 중에는 반드시 충분한 환기를 시킬 것.
- 용도 이외의 사용 금지.
- 용기에 충격을 가하지 않도록 주의하고, 운송 및 보관 시 내용물이 변질되지 않도록 직사광선을 피하고 건냉암소(5~25℃)에 보관 할 것.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날 (5℃)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 작업을 피할 것.
- 도막이 완전경화 되기 전에 물리적인 충격이 가해지지 않도록 유의할 것.
- 본 제품을 폐기 시에는, 환경부에서 지정한 폐기를 처리업체를 통해 폐기 할 것.
- 본 제품은 화학제품 이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효 기간 내에 사용 할 것. (25℃이하의 건냉한 장소에 보관 시 12개월이 유효함.)
- 기타 자세한 내용은 기술연구소나 MSDS 자료를 참고해 주십시오.

기 타

- 인증 보유 현황
가. 환경마크 인증(인증사유 : 유해물질감소, 생활 환경오염 감소)
- 제조사 정보
업체명 : (주)백곰
주소 : 경상남도 양산시 산막공단남 11길 14