

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

AA04650-0000000077

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	KS바르다
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(시멘트용 방수제)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주)쌍곰
주소	경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B
만성 수생환경 유해성 : 만성 4

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴
	H320 : 눈에 자극을 일으킴
	H413 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음
	예방 P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으시오.
	P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

예 방 조 치 문 구

예 방 P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 : 응급처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자 료 없 음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단 일
Water	자 료 없 음	7732-18-5	자 료 없 음	70-80	자 료 없 음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자 료 없 음	25767-47-9	자 료 없 음	10-20	자 료 없 음
Oleic acid	자 료 없 음	112-80-1	자 료 없 음	3-5	자 료 없 음
Silicon dioxide	자 료 없 음	7631-86-9	자 료 없 음	1-2	자 료 없 음
Carbomer 934	자 료 없 음	9003-01-4	자 료 없 음	3-8	자 료 없 음

4. 응급조치 요령

가. 눈 에 들 어 갔 을 때

물 질 과 접 촉 시 즉 시 20분 이 상 흐 르 는 물 에 눈 을 씻 어 내 시 오

즉 시 의 료 조 치 를 취 하 시 오

나. 피부에 접촉했을 때

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어 내시오

물 질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어 내시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

비인화성 물질이므로 해당없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

가. 안전 취급 요령

취급/저장에 주의하여 사용하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

Oleic acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Silicon dioxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Carbomer 934 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오

눈 세척대 국소환기 및 일반환기를 추천함

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호

적합한 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	유백색
나. 냄새		미세한 고유의 냄새
다. 냄새 역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점 /어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발 속도		자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기 밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물 분배계수		자료없음
너. 자연발화 온도		자료없음
더. 분해 온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성 성분 별 특성

구성 성분	구분		내용
Water	가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	성상	액체

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Water	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	무 색 투 명
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 mmHg (25℃)
	타. 용해도		100 g/100mℓ
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액체
		색 상	유백색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	라 . pH		자료없음
	마 . 녹 는 점 /어 는 점		자료없음
	바 . 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자료없음
	사 . 인 화 점		자료없음
	아 . 증 발 속 도		자료없음
	자 . 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자료없음
	차 . 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카 . 증 기 압		자료없음
	타 . 용 해 도		자료없음
	파 . 증 기 밀 도		자료없음
	하 . 비 중		자료없음
	거 . n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너 . 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더 . 분 해 온 도		자료없음
	러 . 점 도		자료없음
	머 . 분 자 량		자료없음
Oleic acid	가 . 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	액체
		색 상	연노랑
	나 . 냄 새		고유의 냄새
	다 . 냄 새 역 치		자료없음
	라 . pH		자료없음
	마 . 녹 는 점 /어 는 점		8.5 ℃
	바 . 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		235℃
	사 . 인 화 점		198도 (ASTM D93)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Oleic acid	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		1 mmHg at 175.6도
	타. 용 해 도		자료없음
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		0.94 at 20℃
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		361℃
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Silicon dioxide	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액체
		색 상	무색 또는 옅은 우윳빛
	나. 냄 새		무취
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹 는 점 /어 는 점		자료없음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자료없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Silicon dioxide	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Carbomer 934	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고체(분말)
		색 상	백색
	나. 냄새		자극적인 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		2.5-3.0 ((1% 수용액))
	마. 녹는점 /어는점		106 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물 용해도 : 가용성. 용매 가용성 : 가용성 : 다이옥세인, 다이메틸폼아마이드, 에탄올, 메탄올, 아이 소프로판올. 불용성 : 에테르, 벤젠, 사이클로헥세인
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.41 ((물=1))
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음

구성성분별 특성

구성 성분	구 분	내 용
Carbomer 934	러. 점 도	자료없음
	머. 분 자 량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

상온상압 조건에서 안전함

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

고온(40℃ 이상)이나 한냉(0℃ 이하)

다. 피해야 할 물질

강산,강염기

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Oleic acid	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Carbomer 934	자극, 흡입에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		Water	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 mg/kg Rat)
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	Oleic acid	Rat : LD 50 12600 mg/kg(IUCLID)
		Silicon dioxide	LD50 3160 mg kg / 실험종 : Rat
		Carbomer 934	LD50 2500 mg/kg Rat
	경 피	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	Rat : LD 50 21900 mg/kg(IUCLID)
		Silicon dioxide	LD50 >2000 mg kg / 실험종 : Rabbit
		Carbomer 934	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	분진 실험종 LC50 > 2.2 mg ℓ / 1 hr 실험종 : Rat
		Carbomer 934	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자 극 성	제 품		자료없음
	Water		자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene		자료없음
	Oleic acid		구분 2
	Silicon dioxide		레빗 경자극
	Carbomer 934		자료없음
심 한 눈 손 상 또는 자 극 성	제 품		자료없음
	Water		자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	구분 2
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
호흡기 과민성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	분류없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
피부 과민성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자극성이 없음(토끼)
		Silicon dioxide	피부 과민성 없음
		Carbomer 934	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	3
		Carbomer 934	3
	NTP	제 품	자료없음
		Water	자료없음

발 암 성	NTP	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음

발 암 성	고 용 노 동 부 고 시	Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	Negative, In vitro ames test (OECD SIDS)
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
생 식 독 성		제 품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Silicon dioxide	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
특 정 표 적 장 기 독 성 (1 회 노 출)		제 품	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	Rat : 1~4mg/L (IUCLID GLP)
	Silicon dioxide	적혈 및 백혈 세포 호중성 백혈구 수 증가, 폐가 붓고 종격 림프절이 커짐. 폐 무게와 폐속 콜라겐 함량이 증가함 등
	Carbomer 934	자료없음
흡인유해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Carbomer 934	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	LC50 54000mg/L 96hr rainbow trout

가. 생태 독 성

어 류	Silicon dioxide	LC50 5000 mg/ ℓ 96 hr ()
	Carbomer 934	자료없음
갑 각 류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Silicon dioxide	LC50 7600 mg/ ℓ 48 hr ()
	Carbomer 934	자료없음
조 류	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	LC50 77712mg/L 96hr
	Silicon dioxide	EC50 440 mg/ ℓ 72 hr ()
	Carbomer 934	자료없음

나. 잔 류 성 및 분 해 성

잔 류 성	제 품	자료없음
	Water	-1.38 log Kow ()
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	Log Kow 1.76 (OECD SIDS)
	Silicon dioxide	0.53 log Kow ()
	Carbomer 934	자료없음
분 해 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분 해 성	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Carbomer 934	자료없음

다. 생물 농 축 성

농 축 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Silicon dioxide	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
생 분 해 성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Oleic acid	63% 14day (OECD SIDS)
	Silicon dioxide	3.162 ()
	Carbomer 934	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Oleic acid	자료없음
Silicon dioxide	자료없음

라. 토양 이동성

Carbomer 934	자료없음
--------------	------

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Oleic acid	자료없음
Silicon dioxide	자료없음
Carbomer 934	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료 없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제	자료 없음
-------	-------

국외 규제	자료 없음
-------	-------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2020-07-27

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	:	2 회	최종 개정 일자	:	2024-05-17
-------	---	-----	----------	---	------------

라. 기타

자료 없음