

현 장 명
작 업 공 정

작업공정별 관리요령

제정 : 2020.05.11
개정 : 2022.05.12

화학물질정보

제품명	급결바르다	그림문자 
제조사	(주)쌍곰	
신호어	위험	
구성성분	물, Sodium silicate	

건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성

유해·위험문구	예방조치문구
-. 금속을 부식시킬 수 있음 -. 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 -. 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 -. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 -. 눈에 심한 손상을 일으킴	-. 예방 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. -. 대응 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. -. 저장 : 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오./잠금장치가 있는 장소에 저장하십시오. -. 폐기 : 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.
	법적규제 현황

안전 및 보건상의 취급주의 사항

취급 및 저장 방법	노출방지
-. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오 -. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 -. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 -. 밀봉하여 이물질 및 혼합금지물질이 혼입되지 않도록 보관하십시오 -. 스틸이나 스테인리스 용기나 플라스틱 용기에 보관하십시오	-. 눈 세척대 국소환기 및 일반환기를 추천함 -. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

적절한 보호구

한국산업안전공단의 검정된 호흡용보호구, 보안경, 안전장갑, 보호복 등

누출·폭발·화재 시 대처방법

온도상승시 접촉, 흡입, 삼킴시 화재발생시 누출시 적절 소화제 경보, 구조 및 대피	-. 소화수의 처분을 위해 도랑을 파고 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오. -. 불활성 물질 (예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. -. 분말 소화제 이산화탄소 물분무를 사용할 -. 안전/보건관리자 및 관리감독자 안내
---	---

응급처치

흡입했을 때	눈에 들어갔을 때 / 피부에 접촉했을 때
-. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우의로 조치를 취하십시오. -. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. -. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오. -. 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오	-. 불편함을 느끼면 의학적인 조치 조언을 구하십시오 -. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부/눈을 씻어내시오 -. 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. -. 물질과 접촉 시 다량의 물과 비누로 씻으시오.
삼켰을 때	화상과 동상 시
-. 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오. -. 구토를 유도하지 마시오 많은 양의 물을 마시게 하시오	-. 해당없음.
담당자 안전/보건관리자, 관리감독자 비상연락처 080-768-3030	응급처치함 특별한 응급처치방법

폐기 시 주의사항 / 운송에 필요한 정보

-. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.