

MC몰 3000

건축용 보수지연제

개 요

MC몰-3000은 건축용 보수지연제로서 미장몰탈, 보수몰탈에 혼합하여 몰탈과 물의 불리딩 현상을 방지하고 작업성을 향상 시키며 보습성을 강화 하여 수분 증발에 따른 시멘트의 불완전 양생을 막아 주는 제품입니다

특 성

- 미장몰탈 및 보수몰탈
 - 작업성 향상
 - 불완전 양생 억제
 - 불리딩 현상 방지
- 타일시멘트
 - 작업성 향상
 - Open Time 증가

용 도

- 미장몰탈
- 보수몰탈
- 타일 시멘트
- 조적용 몰탈

사양 및 적용

구분	적용제품	소요량
미장몰탈	시멘트(40kg)	1포에 1봉
타일시멘트	타일시멘트(20kg)	1포에 1봉
조적몰탈	시멘트(40kg))	1포에 2봉
보수몰탈	시멘트(40kg))	1포에 1봉

사 용 방 법

- 사양에 맞게 MC몰-3000을 몰탈에 충분히 혼합한다.
- 몰탈에 MC몰-3000을 충분히 혼합되었을 때 사용하기 적당한 물을 혼합한다.

주 의 사 항

- 개봉 후 습기가 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 시멘트 또는 몰탈에 다량 혼합시 양생이 지연될 수 있습니다.
- 시멘트 또는 몰탈에 먼저 혼합 후 적당량의 물을 첨가하십시오.
- 물을 먼저 혼합할 경우 제품이 뭉치는 현상이 발생할 수 있습니다.