

MC몰7000

건축용 보수지연제

개 요

MC몰-7000은 건축용 보수지연제로서 미장몰탈, 보수몰탈 및 건축용 시멘트에 혼화하여 몰탈과 물의 불리딩 현상을 방지하고 작업성을 향상 시키며 보습성을 강화하여 수분증발에 따른 시멘트의 불완전 양생을 막아주는 제품입니다.

특 성

- 건축 혼합 시
 - 에라작업성 향상
 - 물공보 저감
 - 은폐성 향상
 - 분진 발생 억제
- 미장몰탈 및 보수몰탈
 - 작업성 향상
 - 불완전 양생 억제
 - 불리딩 현상 방지
- 타일시멘트
 - 작업성 향상
 - Open Time 증가

용 도

- 보수몰탈
- 타일 시멘트
- 조적용 몰탈
- 건축

사양 및 적용

구분	적용제품	소요량
건축	시멘트(40kg)	1포에 2봉
미장몰탈	시멘트(40kg)	1포에 1/2봉
석고프라스타	시멘트(40kg)	1포에 1/4봉
벽돌조적몰탈	시멘트(40kg)	1포에 1봉
시멘트2차제품	시멘트(40kg)	1포에 1봉
수지미장	수지미장(20kg):시멘트(40kg) = 3포 : 1포	배합 몰탈에 2 ~ 3봉

사 용 방 법

- 사양에 맞게 MC몰-7000을 모르타르에 충분히 혼합 한다.
- 몰탈에 MC몰-7000을 충분히 혼합되었을 때 사용하기 적당한 물을 혼합한다.

주 의 사 항

- 개봉 후 습기가 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 시멘트 또는 몰탈에 다량 혼합시 양생이 지연될 수 있습니다.
- 시멘트 또는 몰탈에 먼저 혼합 후 적당량의 물을 첨가하십시오.
- 물을 먼저 혼합할 경우 제품이 뭉치는 현상이 발생할 수 있습니다.