

몰픽스 9000

바탕면 처리제

개 요

몰픽스 9000은 비흡수 바닥 타일의 배면 처리와 석고보드 부착시 웅벽, 스티로폼, 아이소핑크, 하이폴 등의 표면처리를 할 때 사용하는 프라이머 타입의 접착제로서 초기 접착력, 부착성, 작업성이 우수한 제품입니다.

특 성

- 초기 접착력이 우수합니다.
- 롤러 작업성이 우수합니다.
- 매끈한 바탕면에 접착력을 강화하여 후속 작업을 용이하게 합니다.
- 비흡수 타일 배면처리용으로 사용시 타일과 접착제 간의 접착력을 향상시켜 줍니다.

용 도

- 흡수율 1% 미만의 비흡수 바닥 타일 배면 처리용
- 석고보드 부착시 웅벽, 스티로폼, 아이소핑크, 하이폴 등의 프라이머용

사양 및 적용

주 성 분	EVA계 수지
용 량	18ℓ / 캔
외 관	하늘색 액상
적용 부위	석고보드 부착 (웅벽, 스티로폼, 아이소핑크, 하이폴 등의 프라이머) 바닥 타일 배면처리 (흡수율 1% 미만의 비흡수 타일 배면 처리)
표준 사용량	0.25 - 0.35kg/m ² ※ 바탕면에 따라 사용량이 증감됨
유효기간	6개월

시 공 방 법

- 바탕면의 수분, 먼지, 기름 등의 이 물질을 제거하십시오.
- 몰픽스 9000을 잘 흔들어 주십시오.

- * 바닥 타일 배면 처리용(흡수율 1% 미만의 비흡수 타일)
- 붓, 롤러 등으로 타일 배면에 제품을 도포하십시오.
- 제품이 건조되기 전 타일 접착제를 개량 압착 공법으로 도포 후 타일 부착을 완료하십시오.

* 프라이머용

- 붓, 롤러 등으로 2~3회 도포하여 표면을 거칠고, 두껍게 하십시오.
- 완전히 건조 후 후속 작업을 하십시오.

주 의 사 항

- 타일의 종류 및 사이즈, 바탕면을 확인 후 조건에 맞는 적합한 접착제를 사용하십시오.
- 타일 배면 처리용으로 사용시 바닥 부위에만 사용하십시오.
- 시공온도 및 제품 사용온도는 5℃ 이상을 유지해 주십시오.
- 제품이 얼지 않게 주의 하십시오.
- 어린이 손에 닿지 아니하는 곳에 보관하여 주십시오.
- 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 냉암한 곳에 보관하십시오.
- 직사광선 및 밀폐된 곳을 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하여 주십시오.
- 배면처리용으로 사용 시 접착제의 시방서를 준수하여 타일 접착을 하십시오.
- 자세한 사항은 MSDS 자료를 참조하여 주십시오.
- 제품 사용시에 시방서를 준수하여 시공 하십시오.