

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000028

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	내한세라픽스 PC-7000D/L
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	접착제 및 실런트
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	

그림문자



신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H320 : 눈에 자극을 일으킴
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음 폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 접촉 부위를 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
예방조치 문구	대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : 응급처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	30-40	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	25153-46-2	자료없음	5-12	자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음	25212-88-8	자료없음	1-2	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음	64742-55-8	자료없음	1-3	자료없음
Dolomite	자료없음	16389-88-1	자료없음	20-30	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	25-35	자료없음
Macrogol	자료없음	25322-68-3	자료없음	2-6	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치.조언을 구하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 다시 사용 전 세탁하시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치.조언을 구하시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하시오

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급 후 철저히 씻으시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
생물학적 노출기준	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000) - 자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - 자료없음
	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음

기타 노출기준	Macrogol - 자료없음
	Water - 자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene - 자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000) - 자료없음
기타 노출기준	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - 자료없음
	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Macrogol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 적합한 안경과 보안면을 착용하시오
손 보호	적합한 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음

Water	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 mmHg(25℃)
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		8-10
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester,	마. 녹는점/어는점		자료없음
구성성분	구분	내용	
polymer with ethenylbenzene	마. 녹는점/어는점		
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음

	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
구성성분	구분		내용
135000)	자. 인화성(고체, 기체)		
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light	하. 비중		자료없음
구성성분	구분		내용
paraffinic	하. 비중		
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Dolomite	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		용매 가용성 : 가용성 : 산 / 매우 약한 용해성 : 희석 염산
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.80-2.99 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음

	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Lime stone	가. 외관(물	성상	고체(분말)
구성성분	구분		내용
Lime stone	리적 상태, 색 등)	성상	
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	백색
	나. 냄새		냄새없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		1340℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		10 mg/l (물용해도)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71-2.95 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		898℃
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		100.09
Macrogol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		매우 약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		4.5-7.5
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓		>200℃
구성성분	구분		내용
	는점과 끓는점 범위		

Macrogol	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	380-420

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 상온에서 안정함
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 고온(40℃ 이상)이나 한냉(0℃ 이하)
- 다. 피해야 할 물질
 - 강산성 , 강알칼리성, 강산화제
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Dolomite	폐 이상, 명정 증상, 신장이상

Lime stone	자극, 변비
Macrogol	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Water	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 .> 90 ml/kg Rat)
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester,	자료없음
급성독성	경피	polymer with ethenylbenzene	
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음

		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
피부부식성 또는 자극성	제품	자료없음	
	Water	자료없음	
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음	
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음	
피부부식성 또는 자극성	Dolomite	자료없음	
	Lime stone	자료없음	
	Macrogol	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음	
	Water	자료없음	
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음	
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음	
	Dolomite	가벼운 자극 있음	
	Lime stone	자료없음	
	Macrogol	자료없음	
호흡기과민성	제품	자료없음	
	Water	자료없음	
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음	
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음	
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음	
	Dolomite	자료없음	
	Lime stone	자료없음	

		Macrogol	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
피부과민성		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을때 과민성 반응이 없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	NTP	Macrogol	자료없음

발암성	OSHA	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	산업안전보건법	135000)	
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음

발암성	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
		Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Macrogol	자료없음
		제품	자료없음

생식독성	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
	제품	자료없음
	Water	자료없음

흡인유해성	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
	제품	자료없음
	Water	자료없음

조류	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw	자료없음
조류	135000)	
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogl	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Water	-1.38 log Kow ()
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogl	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
분해성	Lime stone	자료없음
	Macrogl	자료없음

다. 생물 농축성

	제품	자료없음
	Water	자료없음

농축성	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
	Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Macrogol	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음
Macrogol	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음

2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene	자료없음
Methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (1:1 mw 135000)	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음
Macrogol	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구 또는 하천등으로 유출 시키지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2013-09-28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 6 회 최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음