

중보행 접착제 SK-210

중보행 접착제

개 요

SK-210 은 PVC 바닥재와 합판, 몰탈, 시멘트 등의 하지면 접착에 사용되며 초기 접착력 및 시공성이 우수하여 작업성을 향상시키는 중보행용 접착제입니다

특 성

- 초기 접착력이 우수하여 바닥재 setting time이 빠릅니다.
- 작업성이 우수하며 시공이 용이합니다.
- 수성 에멀전으로 독성이 없습니다.

사양 및 용도

주 성 분	초산비닐수지, 기타 34±2%
용량	18kg (1.8kg×10개 / 박스)
용 도	거실, 복도, 사무실 PVC 바닥재, 장판
유효기간	12개월 (밀봉 상온 보관)

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 접착할 면의 먼지, 기름때, 물기 및 이물질 등을 깨끗이 제거 하십시오.
- 도포 전 내용물을 잘 혼합하여 주시고, 사용 중 피막이 발생 하지 않도록 주의하십시오,
- 도포 전 내용물을 잘 혼합하여 주시고, 사용 중 피막이 발생 하지 않도록 주의하십시오,
- 작업에 사용한 도구는 마르기전에 수돗물로 세척한 후 보관 하여야 재 사용이 가능합니다
- 접착 후 24시간이상 충분히 양생시켜 주십시오.
- 사용 후 잔량은 반드시 밀봉하여 보관하십시오.

주 의 사 항

- 반드시 상온(5℃~35℃)에서 운송, 보관해 주십시오.
- 작업장 온도는 15℃~25℃를 유지해 주십시오.
- 동결될 경우 접착불량의 원인이 되므로 겨울철에는 동결되지 않도록 유의하십시오.
(보관 부주의로 인한 동결된 제품을 사용하여 발생한 재산상의 손해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- Setting Time은 작업조건(온도, 습도, 도포량 등)에 따라 변화될 수 있으므로 유의하십시오.
- 산화철, 목재의 탄닌산 등과 접촉하면 반응하여 접착면이

회색으로 되오니유의하십시오

- 유효기간내 변질된 제품은 구입처나 영업소 및 본사를 통해 교환이 가능합니다.

