

목공용 접착제 705

목공용 접착제

개 요

목공용 접착제 705는 초산비닐수지로 만들어진 제품으로 고급 목 가공 및 인테리어 시공용으로 다양하게 적용되는 접착제 무늬 목, 목재, 종이, 벽지 등의 접착에 최적의 제품입니다.

특 성

- 접착강도가 강합니다.
- 내수성, 내후성, 내약품성이 양호합니다.
- 건조 피막이 투명하여 목재오염성이 없습니다.

사양 및 용도

주 성 분	초산비닐수지 42±2%
용량 / 비중	16kg (800g×20개 / 박스)
용 도	무늬목, 목재, 합판, 마루판, 종이, 벽지
유효기간	12개월 (밀봉 상온 보관)

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 피착면의 기름, 먼지, 수분, 불순물 등을 제거하여 주십시오.
- 접착제를 얇고 균일하게 바르고 곧 압착하여 주십시오.
- 목재, 합판 등에는 원액을 그대로 사용하십시오.
- 피착재의 재질과 용도에 따라 물로 희석하거나 원액을 그대로 사용하십시오.
- 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 물로 세척하신 후 보관하여 재사용 하십시오.

주 의 사 항

- 동결의 우려가 있으므로 보관 및 시공 시 상온에서 하시기 바랍니다.
- 압착시멘트 등에 혼합하여 접착강화제로 적용하면 내수성이 떨어지고, 오픈타임이 매우 짧아지므로 주의하시기 바랍니다.
- 온도 5℃이하, 습도 80% 이상에서는 제 물성을 발휘하지 못할 수도 있으니 시공하지 마시기 바랍니다.
- 제품의 용도 외에는 사용하지 마시기 바랍니다.
- 밀폐된 구조를 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 보관기간은 12개월이며 5℃이상에서 보관한다.